

liuyf8688

永久域名 <http://liuyf8688.javaeye.com>



liuyf8688

浏览: 15687 次

性别:

来自: 北京

我现在离线

[详细资料](#)

[留言簿](#)

搜索本博客

最近访客 [>>更多访客](#)



[huaer0802](#)



[Joshuarsdgfpv](#)



[yuebancangh](#); [aminoph](#)



博客分类

- 全部博客 (93)
- [javascript \(2\)](#)
- [web服务器类 \(2\)](#)
- [数据库 \(3\)](#)
- [struts \(1\)](#)
- [杂项 \(1\)](#)
- [web开发 \(0\)](#)
- [linux \(1\)](#)
- [Java \(1\)](#)

其他分类

- [我的收藏 \(0\)](#)
- [我的论坛主题贴 \(7\)](#)
- [我的所有论坛贴 \(8\)](#)

2009-01-15

[页面分页关键点](#)
|
[在JBOSS中建立多个数据源](#)

jax-ws实践

Java代码

```

1. 在开始之前确认有Metro环境( 访问https://metro.dev.java.net/)。
2. 1. 开发方法?
3.     (1) 契约优先
4.         从WSDL入手, 生成Java类来实现服务。
5.     (2) 代码优先
6.         从Java类入手, 通过Annotation来生成WSDL和Java接口。
7. 2. JAX-WS生成服务?
8.     (1) 编写服务类文件, 并编译。
9.     (2) 生成构件。
10.        wsgen -cp . 类全限定名称 -wsdl
11.        其中-wsdl选项: 生成模式构件和服务的wsdl文件。
12.     (4) 编写发布服务类文件, 并编译。
13. 3. 从WSDL创建Web服务客户机?
14.     (1) 生成JAX-WS构件。
15.        wsimport -keep -p 存放生成构件的包名 服务的wsdl文件地址
16.        -keep: 保留生成的文件
17.        -p: 存放生成构件的包名
18.        生成内容:
19.            [1]SEI(Service Endpoint Interface)
20.            [2]服务(需要实现的服务实现类)
21.            [3]从模式生成的JAXB生成类
22.            [4]从wsdl:fault映射的异常类(如果有)
23. 4. JAX-WS发布服务?
24.     实例代码片断:
25.     Endpoint.publish("http://localhost:8080/liuyf",
26.         new ServiceDemoImpl());
27. 5. 客户端访问服务?
28.     实例代码片断:
29.     MyService service = new MyService();
30.     ServiceDemoImpl port = service.getServiceDemoImplPort();
31.     其中MyService用wsimport工具生成的。
32.     MyService有两个构造方法:
33.     (1) public MyService()
34.         提供默认的QName及wsdl的URL。通过wsdl, 取得默认值。
35.     (2) public MyService(URL wsdlLocation, QName serviceName)
36.         QName, wsdl的URL可以自己定义。

```

Web 鐳 3 " 涓 鐳ヤ 佸 鐳 簪 xcel

鐳 瀛 鐳 瀹 鐳 瀹 Excel 鐳 份 eb 鐳 3 " 鐳 岃 仈 Web 鐳 姤 鐳 瀛 鐳 瀹 鐳 份 eb 鐳 3 " 鐳 瀹 鐳 瀹 Excel 鐳 困 欢 鐳 岃 鐳 鐳 纰

[页面分页关键点](#)
|
[在JBOSS中建立多个数据源](#)

10:54 | [浏览 \(90\)](#) | [评论 \(0\)](#) | [相关推荐](#)

评论

发表评论

表情图标

字体颜色:

字体大小:

对齐:

[我的精华良好贴](#) (0)

最近加入圈子


存档

- [2009-09](#) (1)
- [2009-08](#) (3)
- [2009-06](#) (2)
- [更多存档...](#)


最新评论

评论排行榜

- [Linux系统下Shell命令行快捷键实用技巧](#)
- [Java程序还可以这样写?](#)
- [js操作文件](#)
- [分页程序, 数据库支持](#)
- [页面分页关键点](#)



[\[什么是RSS?\]](#)



提示: 选择您需要装饰的文字, 按上列按钮即可添加上相应的标签

您还没有登录, 请[登录](#)后发表评论(快捷键 **Alt+S** / **Ctrl+Enter**)

声明: **JavaEye** 文章版权属于作者, 受法律保护。没有作者书面许可不得转载。若作者同意转载, 必须以超链接形式标明文章原始出处和作者。

© 2003-2010 JavaEye.com. All rights reserved. 上海炯耐计算机软件有限公司 [沪ICP备05023328号]