



hgy273

请发邮件联系我。谢谢/
 2009-11-18 通过网页
[>>更多闲聊](#)

浏览: 6279 次

性别:

来自: 上海

我现在离线

[详细资料](#)

[留言簿](#)

搜索本博客

最近访客
[客](#)
[>>更多访客](#)



[xyz1982510](#)



[easense2010](#)



[dongxf2006](#)



[laopopo](#)

博客分类

- [全部博客 \(15\)](#)
- [database \(1\)](#)
- [java \(10\)](#)
- [j2ee \(2\)](#)
- [linux \(0\)](#)
- [other \(2\)](#)

其他分类

- [我的收藏 \(6\)](#)
- [我的论坛主题贴 \(1\)](#)
- [我的所有论坛贴 \(2\)](#)

[MyEclipse7.1.1最新版下载地址](#)
[Timer&&TimerTask测试](#)

2008-07-17

[linux系统下mysql中文乱码解决](#)

linux系统下mysql中文乱码解决

改默认编码:
 /etc/init.d/mysql start (stop) 为启动和停止服务器
 /etc/mysql/ 主要配置文件所在位置 my.cnf
 /var/lib/mysql/ 放置的是数据库表文件夹, 这里的mysql相当于windows下mysql的date文件夹

启动mysql后, 以root登录mysql
 isher@isher-ubuntu:~\$ mysql -u root
 >show variables like 'character%'; #执行编码显示
 +-----+-----+
 | Variable_name | Value |
 +-----+-----+
 | character_set_client | latin1 |
 | character_set_connection | latin1 |
 | character_set_database | latin1 |
 | character_set_filesystem | binary |
 | character_set_results | latin1 |
 | character_set_server | latin1 |
 | character_set_system | utf8 |
 | character_sets_dir | /usr/share/mysql/charsets/ |
 +-----+-----+

在某些时候, 我们续要修改mysql默认数据库的编码, 以保证某些迁移的程序可以正常显示, 编辑my.cnf文件进行编码修改,windows可以直接用Mysql Server Instance Config Wizard 进行设置

在linux下修改3个my.cnf的1个/etc/mysql/my.cnf文件

找到客户端配置[client] 在下面添加
 ### 默认字符集为utf8
 default-character-set=utf8

 在找到[mysqld] 添加
 ### 默认字符集为utf8
 default-character-set=utf8
 ### (设定连接mysql数据库时使用utf8编码, 以让mysql数据库为utf8运行)
 init_connect='SET NAMES utf8'

修改好后, 重新启动mysql 即可, 查询一下show variables like 'character%';

##重新启动mysql
 /etc/init.d/mysql start (stop) 为启动和停止服...

在某些时候, 我们续要修改mysql默认数据库的编码, 以保证某些迁移的程序可以正常显示, 编辑my.cnf文件进行编码修改,windows可以直接用Mysql Server Instance Config Wizard 进行设置

+-----+-----+
 | Variable_name | Value |
 +-----+-----+
character_set_client	utf8
character_set_connection	utf8
character_set_database	utf8

- 我的精华良好贴 (0)

最近加入圈子

存档

- 2009-11 (6)
- 2009-08 (1)
- 2009-07 (1)
- 更多存档...

最新评论

- Struts2使用DoubleSelect ...
用户选定的省份和城市，取不出值来
-- by lgs0404152453
- java根据smil文件路径获得 ...
楼主在干吗？开发MM7？
-- by hbcui1984

评论排行榜

- Struts2使用DoubleSelect实现二级级联下拉 ...
- java根据smil文件路径获得smil文件中src=的 ...
- jsp输入完密码后，点回车就调用登陆键
- java Nokia mms readWellKnownMedia
- java根据smil文件路径，获得src在smil文件 ...



[什么是RSS?]

```
| character_set_filesystem | binary |
| character_set_results | utf8 |
| character_set_server | utf8 |
| character_set_system | utf8 |
| character_sets_dir | /usr/share/mysql/charsets/ |
+-----+-----+
```

此方法用于标准mysql版本同样有效，对于/etc/my.cnf文件，需要从mysql/support-files的文件夹cp my-large.cnf一份到/etc/my.cnf

以上部分设置了mysql数据库默认编码为utf-8，不知是哪位大侠的总结，非常感谢这位大侠

本人所范错误：


设置编码前建立的数据库，在测试插入数据后，仍然乱码，此时在数据库中就显示中文乱码，很是郁闷，停止学习，解决乱码.....

在网上大量收集资料，都不成功，最后，突然想到，数据库是在编码之前建立的，编码之后，插入数据会不会乱码呢，于是重新建库建表，插入数据，数据库中中文显示正常了，再来页面上看看，OK，页面也正常了

总结，设置编码后，数据库需要重建，那么以前的数据，怎么办呢，其实很简单了，在删库前，先备份一份了，重新把数据导进来，一切都解决了，开始您的编程之旅吧.....

[The real Linux cloud. 8 飡 /span>](#)

A new Linux cloud/vps solution. Made in Sweden
[www.glesys.com](#)




[MyEclipse7.1.1最新版下载地址](#) | [Timer&&TimerTask测试](#)

14:21 | 浏览 (944) | 评论 (0) | 分类: [database](#) | [相关推荐](#)

评论

发表评论

表情图标



字体颜色: ☐ 字体大小: ☐ 对齐: ☐

提示：选择您需要装饰的文字, 按上列按钮即可添加上相应的标签

您还没有登录，请[登录](#)后发表评论(快捷键 Alt+S / Ctrl+Enter)

