

daniel\_tu

永久域名 <http://daniel-tu.javaeye.com>



daniel\_tu

浏览: 13280 次

性别: ♀

来自: 湖北十堰



[详细资料](#) [留言簿](#)

搜索本博客

最近访客 [>>更多访客](#)



[d4rkl0rd](#)



[yhily2005](#)



[野之皇](#)



[akunamotata](#)

博客分类

- 全部博客 (56)
- Python (5)
- Java (12)
- Struts (0)
- Spring (0)
- Hibernate (0)
- Web Service (4)
- J2EE (5)
- Ajax (1)
- Web (1)
- Javascript (1)
- Linux (1)
- Other (1)
- Workflow (7)

2009-05-08

[OSWorkflow分析](#) | [webservice 参数传递相关](#)

## [jboss部署数据源却提示javax.naming.NameNotFoundException](#)

javax.naming.NameNotFoundException: DefaultDS not bound

如同这样问题的解决:

我在中文各大知名论坛求助都没有一个好的解决方式, 终于在国外的论坛上获取相识问题解决方法:

通常你通过Console都能看到部署成功, 在JMX的service=JNDIView中也能看到, 就是不能Lookup :)

解决方法: 加上下面红色部分!

```
<datasources>
<local-tx-datasource>
  <jndi-name>jdbc/OracleDS</jndi-name>
  <use-java-context>false</use-java-context>
  <connection-url>jdbc:oracle:thin:@127.0.0.1:1521:lpard1</connection-url>
  <driver-class>oracle.jdbc.driver.OracleDriver</driver-class>
  <user-name>sa</user-name>
  <password>123</password>
  <!-- Uses the pingDatabase method to check a connection is still valid before handing it out from the pool -->
  <!--valid-connection-checker-class-name>org.jboss.resource.adapter.jdbc.vendor.OracleValidConnectionChecker</valid-
connection-checker-class-name-->
  <!-- Checks the Oracle error codes and messages for fatal errors -->
  <exception-sorter-class-name>org.jboss.resource.adapter.jdbc.vendor.OracleExceptionSorter</exception-sorter-class-name>
  <!-- sql to call when connection is created
  <new-connection-sql>some arbitrary sql</new-connection-sql>
  -->
  <!-- sql to call on an existing pooled connection when it is obtained from pool - the OracleValidConnectionChecker is preferred
  <check-valid-connection-sql>some arbitrary sql</check-valid-connection-sql>
  -->
  <!-- corresponding type-mapping in the standardjbosscmp-jdbc.xml (optional) -->
  <metadata>
    <type-mapping>Oracle9i</type-mapping>
  </metadata>
</local-tx-datasource>
</datasources>
```

[OSWorkflow分析](#) | [webservice 参数传递相关](#)

14:03 | 浏览 (421) | 评论 (0) | 分类: [J2EE](#) | [相关推荐](#)

评论

发表评论

表情图标



字体颜色: □□ 字体大小: □□ 对齐: □□

提示: 选择您需要装饰的文字, 按上列按钮即可添加上相应的标签

- [Rule Engine \(9\)](#)
- [Database \(5\)](#)

其他分类

- [我的收藏 \(87\)](#)
- [我的论坛主题贴 \(0\)](#)
- [我的所有论坛贴 \(0\)](#)
- [我的精华良好贴 \(0\)](#)

最近加入圈子

- [Python](#)

存档


- [2010-06 \(1\)](#)
- [2010-05 \(1\)](#)
- [2010-04 \(1\)](#)
- [更多存档...](#)

最新评论

- [JAVA打包后读取自身JAR中...](#)  
谢谢帮助了，呵呵，不过觉得这句引用为了解决上述问题，推荐采用Java本身以类为基准 ...  
-- by [asunnytiger](#)
- [ORACLE DUAL表详解](#)  
挺全面的，收藏了。  
-- by [idealab](#)
- [Ajax与XMLHttpRequest对象](#)  
  
-- by [蒋中正](#)

评论排行榜

- [JAVA打包后读取自身JAR中的文件](#)
- [ORACLE DUAL表详解](#)
- [System.getProperty\(\)参数大全](#)
- [16个Javascript表单事件脚本\(表单验证、选...](#)
- [System.getProperties\(\)](#)



[\[什么是RSS?\]](#)



您还没有登录，请[登录](#)后发表评论(快捷键 Alt+S / Ctrl+Enter)

