

致命的清高  
存在式学习，很多

总目录



升级ubuntu10.04到10.10，完成后登录mysql，提示：ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)，一直在思考如何创建mysqld.sock文件，其实不是这个问题，mysql启动时会自动创建该文件；排除这个问题之后就开始试着手工启动mysql，发现启动不了，通过查询error.log日志，出现下面文章中提示的日志，最后发现也是bind-address写错了，改过之后一切OK，看来很多事情得坚持，坚持就是胜利。

## mysql启动错误[Bind on TCP/IP port:...]

meiking 2008-10-21 11:28:33 评论:0 阅读:1377 引用:0

新装完的系统安装完mysql并且设置IP重启之后，mysql就怎么也启动不了，一直提示：

```
1 greatmoo:~# mysqld &
2 [1] 3527
3 greatmoo:~# 081021 11:02:51 InnoDB: Started; log sequence number 0 43655
4 081021 11:02:51 [ERROR] Can't start server: Bind on TCP/IP port: Cannot as
5
6 081021 11:02:51 [ERROR] Do you already have another mysqld server running
7
8 081021 11:02:51 [ERROR] Aborting
9
10 081021 11:02:51 InnoDB: Starting shutdown...
11
12 greatmoo:~# 081021 11:02:54 InnoDB: Shutdown completed; log sequence numbe
13
14 081021 11:02:54 [Note] mysqld: Shutdown complete
15
```

提示是 端口可能被占用，于是执行：

```
1 greatmoo:~# netstat -anp | grep "3306"
2
```

返回值为空，那么是IP错误~？感觉不太可能，于是上网查错误提示，到处都说权限错误，但是却没有真正解决掉问题的，还是硬着头皮 chown mysql.mysql N个文件，结果当然还是不行...

于是又把问题锁定在了IP和port上。

准备把port改成其它的例如3307之类的试一下，查看mysql设置：

```
1 greatmoo:~# vi /etc/mysql/my.cnf
2 [client]
3 port                = 3307
4 # ...
5
6 # ...
7
8 [mysqld]
9 # ...
10 port                = 3307
11 # ...
```

准备保存后启动mysql来着，却无意中发现了下面的设置：

```
1 # ...
2 bind-address         = 127.0.0.1
3 # ...
```

### 逆水行舟

- linux命令行模式删除文件至回收站
- 常用Windows网络工具整理
- expect工具
- 专业网站开发人员应该知道的细节
- 使用wget工具下载网站
- 解决ubuntu linux 找不到 libstd
- 解决ubuntu linux 找不到 libstd
- mysql5.1设置root用户可以远程登录
- 很赞的软件产品原型设计工具Balsamiq Moc
- linux下限制ssh登录用户
- Comet：基于 HTTP 长连接的“服务器推”技
- 关于SQLite
- ie developer
- apache2 php5 mysql 在cento
- DB2 SQL Error Codes
- DB2 命令行处理器（CLP）中的常用命令
- Ubuntu下Apache SSL的配置方法[转]
- ubuntu下配置apache ssl模块
- 9月编程语言排行榜：PHP杀进前三强
- UTF-8(BOM,feff) 字节顺序记号
- 合并css与htm提高页面加载速度
- ubuntu Linux JDK中文字体偷懒设置
- Ubuntu 的网易163软件源
- debian下awstats配置
- 解决网站被别人域名解析
- 新服务架设成功。
- eclipse自动折行wordwrap插件
- vsftpd.conf配置参数翻译
- mysql启动错误[Bind on TCP/IP
- debian下安装cvs服务
- Debian squirrelmail安装
- debian linux中的apt-get
- debian linux静态IP设置。
- mysql Warning: #1264
- linux DNS 服务器配置。
- windows系列NT系统
- 下Apache进程设置。
- Apache Rewrite学习(mod\_rewr
- ieHTTPHeaders工具。
- Vim 实用技术
- 在 Linux 上进行自动备份
- 用debug清空主引导分区。

---

于是把 127.0.0.1 改为 192.168.1.10 后再启动 mysql 就成功了.....哎～看来学习还是系统的学习比较好啊。

## 发表评论>>

---

署名发表(评论可管理,不必输入下面的姓名)

姓名:

主题:

内容: 最少15个,最长1000个字符

验证码:

pu bred

(如不清楚, 请刷新)