



rainbow686

还是在学习GTD

2009-03-22 通过网页

[>>更多闲聊](#)

浏览: 43752 次

性别:

来自: 北京



[详细资料](#)

[留言簿](#)

搜索本博客

最近访客
客

[>>更多访客](#)



[yaoyaoguoqin](#) 键盘寄生虫



[dmesg](#)



[MultiArrow](#)

博客分类

- 全部博客 (38)
- pop up (9)
- Java (10)
- 互联网 (4)
- google (3)
- php (2)
- 工具箱 (1)
- 职业生涯 (4)

其他分类

- 我的收藏 (3)

2007-06-29

[Javascript Error: submit is not a functi ...](#)
[google的document又变样子了](#)

在Ibatis中调用存储过程或存储的函数

在Ibatis中调用存储过程或存储的函数。
和调用sql语句不同的是需要设置入参和出参
这篇文章已经说的很详细了。

http://www.delphibbs.com/keylife/iblog_show.asp?xid=28107

可是我配置的时候确怎么也得不到正确的结果，错误大致是“记录数太多”，查询了很多资料才发现原来Ibatis2.2之前是不支持存储过程返回CURSOR，所以请需要使用Ibatis调用存储过程并且获取记录集游标的同学注意了。下面帖一个我的配置：

xml 代码

```

1.  <!-- 获取用户列表 -->
2.  <resultMap id="rm_out_getUserList" class="java.util.HashMap">
3.      <result property="id" column="id" />
4.      <result property="name" column="name" />
5.      <result property="gname" column="gname" />
6.      <result property="cname" column="cname" />
7.  </resultMap>
8.  <parameterMap id="pm_in_getUserList"
9.      class="java.util.Map">
10.     <parameter property="result" jdbcType="ORACLECURSOR" javaType="java.sql.ResultSet" mode="OUT" resultMap="rm_out_getUserList" />
11.     <parameter property="p_name" jdbcType="VARCHAR2" javaType="java.lang.String" mode="IN" />
12.     <parameter property="p_gname" jdbcType="VARCHAR2" javaType="java.lang.String" mode="IN" />
13.     <parameter property="p_cname" jdbcType="VARCHAR2" javaType="java.lang.String" mode="IN" />
14.  </parameterMap>
15.  <procedure id="getUserList"
16.      parameterMap="pm_in_getUserList">
17.      { ? = call PCK_USER.F_GET_USER( ?, ?, ? ) }
18.  </procedure>
    
```

绿色部分要注意（配置的第一行），如果是要将结果集以map形式返回，一定要写HashMap。<resultmap background-color="" class=""<result column="id" property="id"><result column="name" property="name"><result column="gname" property="gname"> <parametermap id="pm_in_getUserList"> <parameter resultMap="rm_out_getUserList" mode="OUT" javaType="java.sql.ResultSet" jdbcType="ORACLECURSOR" property="result"> <parameter mode="IN" javaType="java.lang.String" jdbcType="VARCHAR2" property="p_name"> <parameter mode="IN" javaType="java.lang.String" jdbcType="VARCHAR2" property="p_gname"> </parameter> </parameter> </parametermap> </result></result></result></resultmap>



[Javascript Error: submit is not a functi ...](#)
[google的document又变样子了](#)

12:05 | 浏览 (1407) | 评论 (0) | 分类: [Java](#) | [相关推荐](#)

评论

发表评论

表情图标

字体颜色:

字体大小:

对齐:

- [我的论坛主题贴](#) (8)
- [我的所有论坛贴](#) (29)
- [我的精华良好贴](#) (0)

最近加入圈子

- [JavaEye 站务讨论](#)

存档

- [2010-04](#) (1)
- [2010-03](#) (1)
- [2010-01](#) (1)
- [更多存档...](#)

最新评论


- [java守护线程读取配置文件](#)
c.setDaemon(true);//设置线程为守护线程 为什么一定要守护了。难 ...
-- by [shukeguo](#)
- [Javascript Error: submit ...](#)
不是吧，在我这儿要以。<form action="TestActi ...
-- by [cynan168](#)
- [java守护线程读取配置文件](#)
草 误导人 混淆概念
-- by [putonyuer](#)
- [java比.net\(C#\)慢这么多么 ...](#)
话说，这个不是测循环的效率，是测格式化时间类的效率。貌似SimpleDateFo ...
-- by [dwangel](#)
- [java比.net\(C#\)慢这么多么 ...](#)
java透明而且便宜啊，性能差点可以忍受，真的技术型的公司的主打产品里面应该不会用 ...
-- by [diddyrock](#)

评论排行榜

- [转帖：瘦身体验分享](#)
- [转帖：控制 22 分钟的会议时间](#)
- [销售人论坛连接记录](#)



[\[什么是RSS?\]](#)



提示：选择您需要装饰的文字, 按上列按钮即可添加上相应的标签

您还没有登录，请[登录后](#)发表评论(快捷键 Alt+S / Ctrl+Enter)

声明：JavaEye 文章版权属于作者，受法律保护。没有作者书面许可不得转载。若作者同意转载，必须以超链接形式标明文章原始出处和作者。

© 2003-2010 JavaEye.com. All rights reserved. 上海炯耐计算机软件有限公司 [沪ICP备05023328号]