

plane

浏览: 51602 次

性别:

来自: 深圳

我现在离线

[详细资料](#) [留言簿](#)

搜索本博客

最近访客 [>>更多访客](#)



[ly4861696](#)



[zhjdut](#)



[licg1234](#)



[butterflymacro](#)

博客分类

- 全部博客 (78)
- soa (5)
- 其它 (9)
- xml (1)
- ssh (1)
- java (42)
- oracle (4)
- 创业转载 (9)
- ajax (3)
- 从蛋到鸡 (2)
- SAAS (0)

我的留言簿 [>>更多留言](#)

- 挖鼻孔
- by [zhangwolf](#)

2009-08-21

◀ [Spring2.5、Struts2、Ibatis2.3开发框架 ...](#) | [Struts2 注解配置 demo1](#) ▶

Struts2 注解配置 demo2

博客分类: [java](#)

[Struts](#) [Java](#) [JSP](#) [Web](#) [Apache](#)

<http://www.vaannila.com/struts-2/struts-2-example/struts-2-annotations-example-1.html>

注意:

- 1 必须引入struts2-convention-plugin-2.1.6包
- 2 WelcomeUserAction 类要放在 action命名的包下 并要用*Action 来命名类
- 3 successPage.jsp要放在web-inf/results目录下 这个是在struts.properties 根据struts.convention.result.path=/results来配置的

一搭建环境

jdk1.6 struts2.1.6 tomcat6.0

所需包

- 01.commons-fileupload-1.2.1
- 02.commons-io-1.3.2
- 03.commons-logging-1.1
- 04.freemarker-2.3.13
- 05.junit-3.8.1
- 06 ognl-2.6.11
- 07.spring-test-2.5.6
- 08.struts2-convention-plugin-2.1.6
- 09.struts2-core-2.1.6
- 10.xwork-2.1.2

二代码

web.xml

Java代码

```
1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2. <web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
3.     xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" xmlns:web="http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd"
4.     xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd"
5.     id="WebApp_ID" version="2.5">
6.     <display-name>Struts2_Annotations2</display-name>
7.     <welcome-file-list>
8.         <welcome-file>index.jsp</welcome-file>
9.     </welcome-file-list>
10.    <filter>
11.        <filter-name>struts2</filter-name>
12.        <filter-class>org.apache.struts2.dispatcher.FilterDispatcher</filter-class>
13.    </filter>
```

其他分类

- [我的收藏](#) (8)
- [我的代码](#) (0)
- [我的论坛主题帖](#) (1)
- [我的所有论坛帖](#) (3)
- [我的精华良好帖](#) (0)

最近加入群组

- [esb](#)

存档

- [2011-01](#) (2)
- [2010-11](#) (1)
- [2009-11](#) (3)
- [更多存档...](#)



```
14.         <filter-mapping>
15.             <filter-name>struts2</filter-name>
16.             <url-pattern>/*</url-pattern>
17.         </filter-mapping>
18.     </web-app>
```

WelcomeUserAction.java

Java代码

```
1. package com.test.action;
2.
3. import org.apache.struts2.convention.annotation.Action;
4. import org.apache.struts2.convention.annotation.Result;
5.
6. public class WelcomeUserAction
7. {
8.     private String userName;
9.     private String message;
10.
11.     @Action(value = "/welcome", results = { @Result(name = "success", location = "/results/successPage.jsp") })
12.     public String execute()
13.     {
14.         message = "Welcome " + userName + " !";
15.         return "success";
16.     }
17.
18.     public String getUserName()
19.     {
20.         return userName;
21.     }
22.
23.     public void setUserName(String userName)
24.     {
25.         this.userName = userName;
26.     }
27.
28.     public String getMessage()
29.     {
30.         return message;
31.     }
32.
33.     public void setMessage(String message)
34.     {
35.         this.message = message;
36.     }
37.
38. }
```


index.jsp在web-info下

Java代码

```
1. <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
2.     pageEncoding="UTF-8"%>
3. <%@ taglib uri="/struts-tags" prefix="s"%>
4. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose
5.     .dtd">
6. <html>
7. <head>
```


```
7. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
8. <title>Annotations1</title>
9. </head>
10. <body>
11. <body>
12. <s:form action="welcome">
13.     <s:textfield name="userName" label="User Name" />
14.     <s:submit />
15. </s:form>
16. </body>
17. </html>
```

successPage.jsp 在web-inf/results

Java代码 

```
1. <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
2.     pageEncoding="UTF-8"%>
3. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose
4.     .dtd">
5. <html>
6. <head>
7. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
8. <title>Welcome User</title>
9. </head>
10. <body>
11. <h1>${message}</h1>
12. </body>
13. </html>
```

struts.properties

Java代码 

```
1. struts.convention.result.path=/results
```

四运行

http://localhost:8080/Struts2_Annotations2/

[上海自考专/本科](#)

12个月,上海自考专/本科签约班 周期短,合格率高,文凭硬,学费低

[www.zili.cn](#)

Google 提供的广告

分享到:  

◀ [Spring2.5、Struts2、Ibatis2.3开发框架...](#) | [Struts2 注解配置 demo1](#) ▶

17:02 | [评论 / 浏览 \(2 / 2385\)](#) | [相关推荐](#) 

评论

2 楼 [hdwmp123](#) 2011-08-11

谢谢~~~

1 楼 [lineshow](#) 2011-05-11

非常感谢你给出的例子!

发表评论



[您还没有登录,请您登录后再发表评论](#)

声明：ITeye 文章版权属于作者，受法律保护。没有作者书面许可不得转载。若作者同意转载，必须以超链接形式标明文章原始出处和作者。
© 2003-2011 ITeye.com. All rights reserved. [京ICP证110151号]