

Lau Ben

博客 微博 相册 收藏 留言 关于我



aben328

浏览: 633041 次

性别:

来自: 广东

我现在离线

最近访客 [更多访客>>](#)



[aimdream](#)



[leixm](#)



[沧州夜雪](#)



[hareee](#)

文章分类

- 全部博客 (190)
- [eclipse \(5\)](#)
- [struts \(15\)](#)
- [spring \(1\)](#)
- [hibernate \(0\)](#)
- [myeclipse \(3\)](#)
- [java \(35\)](#)
- [apache \(1\)](#)
- [PHP \(7\)](#)
- [虚拟机 \(0\)](#)
- [网络安全 \(3\)](#)
- [防火墙 \(1\)](#)
- [linux \(7\)](#)
- [SVN \(22\)](#)
- [测试文档 \(1\)](#)

Unable to install breakpoint in XXX due to missing line number attributes.

博客分类: [eclipse](#)

[Eclipse](#) [Ant](#) [Tomcat](#) [Web](#)

Eclipse下Debug时弹出错误“Unable to install breakpoint due to missing line number attributes,Modify compiler options togenerate line number attributes”

遇到这个错误时找到的解答方案汇总:

- 1、使用Ant编译时，未打开debug开关，在写javac 任务时确认debug=true，否则不能调试。The settings for the eclipse compiler don't affect the ant build and even if you launch the ant build from within eclipse. ant controls it's own compiler settings.you can tell ant to generate debugging info like this "javac ... debug="true".../>（我的问题是因为这个原因）；
- 2、编译器的设置问题，window->preferences->java->Compiler在compiler起始页，classfile Generation区域中确认已经勾选了All line number attributes to generated class files。如果已经勾选，从新来一下再Apply一下。或者从项目层次进行设定，项目属性->java compiler同样在起始页，确定已经勾选Eclipse报的这个错，无非就这两个原因造成的

回答2:

以前总是被这个问题困扰，也找不到解决的办法，无意间才明白他是怎么回事，这个问题根本原因是：你eclipse里的project 和 deploy 到web container（tomcat）里的project 对应不起来。

解决的办法：从eclipse里redeploy，然后从eclipse里run,或者到web container里先把the project删除，在从eclipse里deploy,然后从eclipse里run。

分享到:

◀ [VisualSVN Server的配置和使用方法（转）](#) | [\[转\] 6 个 Linux性能监控命令行工具](#) ▶

2010-07-08 10:49 | 浏览 2393 | [评论\(2\)](#) | 分类:[编程语言](#) | [相关推荐](#) [MORE](#)

评论

2 楼 [墨子宇](#) 2011-11-25

看来今天我遇到的问题是第二种，我晕

1 楼 [cdmfeiyue](#) 2010-08-05

害我找了半天
勾选了All line number attributes to generated class files。

- [测试经验 \(0\)](#)
 - [项目管理 \(0\)](#)
 - [BUG管理工具 \(3\)](#)
 - [安装配置 \(3\)](#)
 - [性能工具 \(7\)](#)
 - [脚本学习 \(0\)](#)
 - [协议选择 \(0\)](#)
 - [loadrunner错误处理 \(0\)](#)
 - [相关监控配置 \(0\)](#)
 - [框架的认识 \(0\)](#)
 - [手动关联 \(0\)](#)
 - [性能调优 \(1\)](#)
 - [负载均衡 \(0\)](#)
 - [代码学习 \(1\)](#)
 - [Windows \(5\)](#)
 - [软件开发安全 \(0\)](#)
 - [考研经验 \(1\)](#)
 - [SQL SERVER \(1\)](#)
 - [MySQL \(6\)](#)
 - [LVS \(0\)](#)
 - [ORACLE \(1\)](#)
 - [TOMCAT \(0\)](#)
 - [开源框架 \(1\)](#)
 - [EOS \(3\)](#)
 - [web \(5\)](#)
 - [JEECMS \(7\)](#)
 - [XML \(1\)](#)
 - [LDAP \(3\)](#)
 - [ehcache \(1\)](#)
 - [Ajax \(3\)](#)
 - [OpenSourceTools \(1\)](#)
 - [Exception \(1\)](#)
 - [密码学 \(1\)](#)
 - [os-centos \(1\)](#)
 - [os-ubuntu \(0\)](#)
 - [os-FreeBSD \(0\)](#)
 - [os-Fedora \(0\)](#)
 - [浏览器-chrome \(1\)](#)
 - [flex \(1\)](#)
 - [数据结构与算法 \(0\)](#)
- 社区版块
- [我的资讯 \(0\)](#)

应该为Add line number attributes to generated class files(used by debugger)。不过还是要谢谢了。。😓

发表评论



[您还没有登录,请您登录后再发表评论](#)

- [我的论坛](#) (30)
- [我的问答](#) (0)

存档分类

- [2012-05](#) (1)
- [2012-04](#) (1)
- [2012-02](#) (1)
- [更多存档...](#)

最新评论

yuchensuifeng: 很简单的例子，
先看看，谢谢分享！

整合Struts2+JasperReport

Web报表应用示例

wooham: 想知道新建基DN怎么搞，可是在doc中没找到。。。

访问LDAP数据的API--JLDAP

[xuebabybaby](#): 3306端口

MYSQL安装出现could not start

[the service mysql error:0处理](#)

[xuebabybaby](#): 首先表示感谢楼

主的文章，我看了你的文章后

把windows的防火 ...

MYSQL 安装出现could not start

the service mysql error:0处理

墨子宇: 看来今天我遇到的问题

是第二种，我晕

Unable to install breakpoint in

XXX due to missing line number

attributes.

声明：ITeye 文章版权属于作者，受法律保护。没有作者书面许可不得转载。若作者同意转载，必须以超链接形式标明文章原始出处和作者。

© 2003-2011 ITeye.com. All rights reserved. [京ICP证110151号 京公网安备110105010620]