

信仰的力量

永久域名 <http://holdbelief.iteye.com>



holdbelief

浏览: 106491 次

性别:

来自: 北京

我现在离线

详细资料 留言簿

搜索本博客

最近访客 [>>更多访客](#)



Jasonzkg



li_sir



penghuiping



当爱已成往事

博客分类

- 全部博客 (193)
- Struts1.x (10)
- 事务 (4)
- Hibernate (8)
- 数据库 (10)
- JavaScript&Ajax (44)
- JSP&Servlet (2)
- Flex (1)
- 其它 (7)
- Java (22)
- 框架集成 (2)
- WebService (3)
- Tomcat (4)
- 加密和安全登录 (13)

2010-11-15

[UML建模之部署图 \(Deployment Diagram\)](#) | [解析 HTTP](#)

将默认的Netbeans中文版设置为英文界面/如何将Netbeans设置为英文界面

文章分类: Java编程

问题: 从官网下载的netbeans不论是中文版还是英文版默认的操作界面都是中文, 并且字体十分恶心。

原因: netbeans 根据本地的操作系统自动设置界面语言, 并且没有提供更改的功能。

目标效果: 把界面语言改成英文并使系统正常支持中文。

解决办法:

进入netbeans 6.5\etc , 其中netbeans 6.5为netbeans的安装路径。

编辑netbeans.conf

将其中的#command line switches下面那行中增加两个启动参数:

-J-Duser.language=zh -J-Duser.country=US

变为:

```
netbeans_default_options="-J-client -J-Xverify:none -J-Xss2m -J-Xms32m -J-XX:PermSize=32m -J-XX:MaxPermSize=200m -J-Dapple.laf.useScreenMenuBar=true -J-Dsun.java2d.noddraw=true -J-Duser.language=zh -J-Duser.country=US"
```

说明:

关于前面几个参数的解释可以参照netbeans的guide:

<http://www.netbeans.org/kb/55/using-netbeans/configuring.html#pgfId-1158626>

后面的几个参数-J-Duser.language=zh -J-Duser.country=US --fontsize 13是调用java的本身系统属性, 设置语言为中文, 国家为美国。这点很重要!

国家是美国使netbeans的界面为英文, 而语言为中文使netbeans可以支持中文, 如果只需要英文则可以

把language设为en, 不过在调用file browser的时候会发现左边一系列windows特性的中文按钮都回变成乱码。

在netbeans的tools\options\fonts&colors\syntax\下的language选项设置all languages的default的字体为一个能够支持中文的字体, 如: Microsoft YaHei


[UML建模之部署图 \(Deployment Diagram\)](#) | [解析 HTTP](#)

22:08 | 浏览 (137) | 评论 (0) | 分类: NetBeans | 相关推荐 [MORE](#)

评论

发表评论

表情图标



字体颜色: 字体大小: 对齐:

提示: 选择您需要装饰的文字, 按上列按钮即可添加上相应的标签

- [基于原型的JavaScript \(0\)](#)
- [JavaDoc和Java编码规范 \(3\)](#)
- [CAS \(1\)](#)
- [加密 \(1\)](#)
- [Axis2 \(11\)](#)
- [Ext2.x \(3\)](#)
- [SSH整合 \(2\)](#)
- [Ext \(0\)](#)
- [正则表达式 \(1\)](#)
- [设计模式 \(1\)](#)
- [对象序列化技术 \(3\)](#)
- [CVS \(2\)](#)
- [Struts2 \(3\)](#)
- [Spring 2.x \(2\)](#)
- [Spring Security \(1\)](#)
- [Java 课程 \(18\)](#)
- [程序员之死 \(1\)](#)
- [软件测试 \(5\)](#)
- [UML \(2\)](#)
- [NetBeans \(1\)](#)
- [cxf \(1\)](#)
- [JMS \(9\)](#)
- [设计 \(4\)](#)
- [ibatis2.x \(3\)](#)
- [Oracle \(1\)](#)

我的留言簿 >>>[更多留言](#)

- 看过你的“请教robbin之PO,VO再讨论——结合struts和hibernat ...
-- by [robin_luyi](#)
- 请教问题 你好 能不能加下Q 914058406 我的Myeclipse ...
-- by [plcolour](#)

其他分类

- [我的收藏 \(0\)](#)
- [我的代码 \(0\)](#)

您还没有登录，请[登录](#)后发表评论(快捷键 **Alt+S** / **Ctrl+Enter**)

▪ [我的论坛主题帖](#) (21)

▪ [我的所有论坛帖](#) (26)

▪ [我的精华良好帖](#) (0)

最近加入群组

存档

▪ [2011-03](#) (11)

▪ [2011-02](#) (3)

▪ [2011-01](#) (11)

▪ [更多存档...](#)

评论排行榜

▪ [第九课时：泛型](#)

▪ [SQL LIKE 通配符随笔](#)

▪ [使用继承的注意点](#)

▪ [MYSQL 实现TOP 功能](#)

▪ [UML 建模之部署图](#)
[\(Deployment Diagram\)](#)

 [RSS](#)

