



## eclipse最佳设置

作者: xp9802 <http://xp9802.iteye.com>

eclipse最佳设置

目 录

1. 未分类

1.1 eclipse最佳设置 ..... 3

## 1.1 eclipse最佳设置

发表时间: 2010-09-21 关键字: Eclipse, Myeclipse, Windows, JSP, maven

---

设置工作空间的项目编码, 防止出现乱码

Window - Preferences - General - Workspace

将"Text file encoding"选为"Other" - "UTF-8"

改变现有项目的编码的步骤: 右击项目属性, 选择"Text file encoding"的编码

设置其它文件的编码

Window -> Preferences -> General -> Content Types

将需要设置的文件设置编码, 最好统一设为UTF-8

设置后, 如Javascript文件可正常显示中文

设置创建JSP页面时,将JSP的默认编码设为UTF-8

Window -> Preferences -> MyEclipse -> Files and Editors -> JSP

将"Encoding"选为"ISO10646/Unicode(UTF-8)"

去掉格式化JSP时页面中的空行

Window -> Preferences -> MyEclipse -> HTML -> HTML Source

勾选"Clear all blank lines"

增强Eclipse的自动代码提示功能

默认下, 只有按"."或"Alt + /"才出现代码提示功能, 不够强大, 作小小设置, 可将代码提示功能像VS的一样方便

1. Window -> Preferences -> Java -> Editor -> Content Assist

2. 将"Auto Activation triggers for java"设置为".abc"(默认是"."), 点"Apply"应用

3. 导出目前的Eclipse配置文件: File -> Export -> General -> Preferences, 选择保存路径, 保存得到\*.epf文件

4. 用文本编辑器打开刚才保存的\*.epf文件, 搜索".abc", 将".abc"部分改为

".abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(", (以上为自动提示的触发字符, 根据个人习惯设置), 保存此配置文件(个人觉得不太好用, 容易出错)

5. 导入此配置文件: File -> Import -> General -> Preferences, 导入修改后的配置文件.

第一个选项为反应时间,可设为100左右(默认200)

高亮类中同一引用的使用位置

Window -> Preferences -> General -> Editors -> TextEditors -> Annotations

选择"Occurrences",勾选"Text as" -> "Highlighted"(块高亮)或"Squiggles"(虚线)

## Link with Editor

打开类后, 自动在包管理器这里显示类的位置

## 取消Myeclipse的自动文件验证(卡傻的原因)

Windows -> Preferences -> Myeclipse -> Validation

保留manual(手动)部分, build下只留"classpath dependency Validator"

手动验证: 右键文件 -> Myeclipse -> Run Validation

## 取消拼写错误检查

我爱故意写错单词, 不需要系统帮我检查

Windows -> preferences -> General -> Editors-> Text Editors -> Spelling

去掉"Enable spell checking"勾选

## 关闭不需要的启动项

MyEclipse:

Windows -> Preferences-> General-> Startup and Shutdown

我只保留了

顺序下来:

1, Tomcat6: 必备的...

2, 内存监视器: 可以查看Myeclipse的使用内存, 我喜欢这工具(在菜单Myeclipse - Utilities - Show Heap Status打开)

3, JSP Debug工具, 其实我也没用过, 怕有一天用到...

4, 文件创建向导(个人经常用到)

5, 向后兼容的意思吧, 怕有一天会用到, 但其实很少用, 可去掉

6, 透视图, 应该可以去掉吧...

其实就只用选择Tomcat6

## 关闭自动更新

1, Eclipse:

Windows -> Preferences-> Install/Update -> Automatic Updates

不勾选"Automatically find new updates and notify me"

## 2, Myeclipse:

1)Windows -> Preferences-> MyEclipse... -> Community Essentials

&nb sp; 不勾选"Search for new features at startup"

2)Windows -> Preferences-> MyEclipse... -> Maven4MyEclipse

不勾选"Download repository index updates on startup"

第一：给MyEclipse 8.x Stable (8.0 GA) 添加启动画面

在myeclipse.ini配置文件追加上一行代码:

-

```
Dosgi.splashLocation=../Common/plugins/com.genuitec.myeclipse.product8_8.0.0.me200911192201/
sp
lash.bmp
```

第二：让Eclipse拖着myeclipse狂飚

技巧一：取消自动validation

validation有一堆，什么xml、jsp、jsf、js等等，我们没有必要全部都去自动校验一下，只是需要的时候才会手工校验一下，速度立马提升好几个档次！

取消方法：

windows-->preferences-->myeclipse-->validation

除开Manual下面的复选框全部选中之外，其他全部不选

手工验证方法：

在要验证的文件上，单击鼠标右键-->myeclipse-->run validation

第三：MyEclipse耗内存的决绝办法

1 老是弹出Quick update error

这个问题的解决办法是关闭自动更新

Windows > Preferences > MyEclipse Enterprise Workbench > Community Essentials,  
把选项 "Search for new features on startup"的前勾去掉即可.

2 关闭updating indexes

Window > Preferences > Myeclipse Enterprise Workbench > Maven4Myeclipse > Maven>禁用  
Download  
repository index updates on startup

### 3 关闭MyEclipse的自动validation

windows-->preferences-->myeclipse-->validation  
将Build下全部勾取消

如果你需要验证某个文件的时候，我们可以单独去验证它。方法是，在需要验证的文件上(右键 ->  
MyEclipse -> Run Validation

### 4 启动优化，关闭不需要使用的模块

Window > Preferences > General > Startup andy Shutdown 在这里列出的是MyEclipse启动时加载的模块  
我这里只让它加载tomcat5 勾选 MyEclipse EASIE Tomcat 5

5. 在myeclipse 7.0版本以上时,  
window-preferences-MyEclipse Enterprise Work-Maven4MyEclipse-Maven, 取消选中Download  
repository index updates on startup !

6. 关闭更新调度：window --> preferences --> General --> Startup and Shutdown --> Automatic  
Updates Scheduler ( 去掉前面的勾 )