

谁动了我的代码

抽象即是空，空即是抽象。

News

所有文章版权归我所所有，转载请注明出处，谢谢！

常用链接

[我的随笔](#)

[我的评论](#)

[我的参与](#)

[最新评论](#)

留言簿

[给我留言](#)

[查看公开留言](#)

[查看私人留言](#)

随笔分类

Android开发(5)

C/C++(1)

DataBase(3)

Java(16)

JavaScript(14)

WEB前端(1)

编程杂项(2)

网络(1)

随笔档案

2011年2月 (1)

2010年6月 (3)

2010年5月 (1)

2009年12月 (2)

2009年11月 (1)

2009年10月 (2)

2009年6月 (2)

2009年5月 (1)

2009年4月 (2)

2009年3月 (4)

2009年2月 (1)

2009年1月 (1)

2008年12月 (1)

2008年11月 (1)

2008年10月 (4)

2008年9月 (2)

2008年5月 (5)

2008年3月 (3)

2007年12月 (2)

2007年10月 (1)

2007年9月 (2)

2007年5月 (1)

搜索

View Post

Log4j自带**Log Viewer**的用法

这两天在研究**Log4j**的一些用法，无意中发现**Log4j**提供了一个**Log Viewer**，名字叫做**ChainSaw**。这个工具在**Log4j**的jar包中，这个工具可以分析xml格式的log文件，同时这个工具可以监听当前项目发送过来的log。

用法很简单 `java -cp ./log4j-1.2.15.jar org.apache.log4j.chainsaw.Main`，执行该命令后就会出现**ChainSaw**的Swing窗口了。

要想监听当前项目发送过来的Log，需要配置项目里的log4j.properties文件，加入下面一段：
`log4j.appender.CHAINSAW_CLIENT=org.apache.log4j.net.SocketAppender`
`log4j.appender.CHAINSAW_CLIENT.RemoteHost=localhost`
`log4j.appender.CHAINSAW_CLIENT.Port=4445`
`log4j.appender.CHAINSAW_CLIENT.LocationInfo=true`
在rootLogger中加入CHAINSAW_CLIENT的appender，
如：`log4j.rootLogger=INFO,CHAINSAW_CLIENT`

改工具可以设置多个过滤条件，如级别、线程、Logger、消息等。
更多使用方法可以自己摸索一下，很简单哦。

posted on 2008-03-19 11:36 teddy 阅读(1129) 评论(1) 编辑 收藏 所属分类: Java

View Comments

re: **Log4j**自带**Log Viewer**的用法[未登录] 回复 更多评论

不错啊，明天去试试，大概通过它是不是可以实时的看日志生成了

2008-03-20 21:57 | paul

[新用户注册](#) [刷新评论列表](#)

- 找优秀程序员，就在博客园
- IT新闻：
- [Windows 7蓝屏补丁又一个](#)
 - [Google 指责微软通过法庭传讯获得高度机密的源代码](#)
 - [云版阅读器让苹果陷入两难](#)
 - [买卖微博账号成新投资 是否侵害粉丝权益引争议](#)
 - [纸未死——从《Rework》销量看电子书的发展](#)

博客园 博问 IT新闻 Java程序员招聘

标题

姓名

主页

验证码

*

1365

内容(请不要发表任何与政治相关的内容)

最新评论

1. re: [Android之使用私有存储](#)
`getDir`方法创建的文件, 会有个`app_`前缀, 请问这怎么去掉呢?

--就是宝宝

2. re: [Android通用事件造成的生命周期变化情况](#)

我相信以后Android将成为越来越多设备的OS, 不光是手持上网设置, 冰箱、洗衣机都有可能采用Android。

--淘宝网女装春装新款

3. re: [Android通用事件造成的生命周期变化情况](#)
不错

--歌瑞尔内衣

4. re: [Android开发之调用系统彩信发送功能\[未登录\]](#)

请问你的发送目标手机号码在哪设定呢?

--匿名

5. re: [JavaScript对form及form中的引用。](#)

11111

--火眼晶晶

阅读排行榜

评论排行榜

Remember Me?

[登录](#)

[使用Ctrl+Enter键可以直接提交]



推荐职位:

- [上海 .NET 软件工程师\(上海苏秦网络\)](#)
- [上海.NET 软件开发工程师\(东方财富信息\)](#)
- [北京 SQL 数据库开发工程师\(圣特尔科技\)](#)
- [北京高新诚聘 ASP.NET 程序员\(盈科融通软件\)](#)
- [北京 .NET 软件工程师\(北京科胜永昌\)](#)
- [北京.NET 研发工程师 \(北京捷报数据\)](#)
- [北京C#开发工程师 B/S方向\(圣特尔科技\)](#)
- [.NET 高级软件开发工程师 \(美国新蛋网\)](#)

博客园首页随笔:

- [常用css3代码收集中...](#)
- [使用NAnt提高工作效率](#)
- [最老程序员创业札记: 全文检索、数据挖掘、推荐引擎应用7](#)
- [Spread for Windows Forms快速入门\(13\)---数据排序](#)
- [事件模块的演变 \(9\)](#)

知识库:

- [为什么编程是独一无二的职业](#)
- [分享8年开发经验, 浅谈个人发展经历, 明确自己发展方向](#)
- [测试驱动开发\(TDD\)跟敏捷开发有冲突](#)

- [软件测试为什么失败?](#)
- [jQuery最佳实践](#)

最简洁阅读版式:

[Log4j 自带Log Viewer的用法](#)

网站导航:

[博客园](#) [IT新闻](#) [知识库](#) [博客生活](#) [IT博客网](#) [C++](#) [博客](#) [博问](#) [管理](#)

相关文章:

[Java偏向锁实现原理讲解\(Biased Locking\)](#)

[Tomcat乱码问题研究, 附带AJAX乱码问题研究。](#)

[jad和Java Decompiler的小小不同](#)

[Log4J基本使用教程](#)

[使用Java范型需要注意的地方](#)

[Java事件传递技术 \(链接至IBM网站\)](#)

[Java集合框架使用注意事项 \(二, Map\)](#)

[Java集合框架使用注意事项 \(一, List\)](#)

[Tomcat对Servlet及JSP规范支持的情况](#)

[Java 5.0的新特性](#)

Powered by:
[BlogJava](#)
Copyright © teddy