向风骚代码看齐

永久域名 <u>http://tianhewulei.iteye.com</u>



tianhewulei

浏览: 3913 次

性别: 💣

来自: 深圳







搜索本博客

最近访客

<u>>>更多访</u>



beer2008cn



hjlovety

hnshandylxq

博客分类

■ 全部博客 (11)

我的留言簿 >>更多留言

- 你好阳光阿 股票涨了么 来给老 爷唱个
 - -- by tianhewulei
- 路过打酱油 讲个冷笑话 挖鼻孔
- -- by tianhewulei
- 推倒 受不了你 漂过
 - -- by tianhewulei

其他分类

- 我的收藏 (1)
- 我的代码 (0)
- 我的论坛主题帖 (0)
- 我的所有论坛帖 (4)

2010-04-13

¶ amcharts --- the best flash chart

| 快速排序算法
▶

mysql 存储引擎 federated 应用

MySQL 应用服务器 DB2 数据结构 performance

FEDERATED存储引擎访问在远程数据库的表中的数据,而不是本地的表。这个特性给某些开发应用带来了遍历,你 可以直接在本地构建一个federated表来连接远程数据表,配置好了之后本地表的数据可以直接跟远程数据表同步。 实际上这个引擎里面是不真实存放数据的,所需要的数据都是连接到其他MySQL服务器上。

如何配置?

mysql版本需要5.0以上

(1) 查看是否安装了federated引擎

show engines;

Engine Support Comment Transactions XA Savepoints

MEMORY YES Hash based, stored in memory, useful for temporary tables NO NO NO

FEDERATED NO Federated MySQL storage engine

MyISAM YES Default engine as of MySQL 3.23 with great performance NO NO NO

BLACKHOLE YES /dev/null storage engine (anything you write to it disappears) NO NO NO

MRG_MYISAM YES Collection of identical MyISAM tables NO NO NO

CSV YES CSV storage engine NO NO NO

ARCHIVE YES Archive storage engine NO NO NO

InnoDB DEFAULT Supports transactions, row-level locking, and foreign keys YES YES YES

从中可以看出federated引擎没有开启

windows下在my.ini中在[mysqld]下直接加上一行 federated , 然后重启mysql服务,即可开启。

(2) 建立远程数据表连接

比如:在server1上有数据库db1,其中有个表为table1,然后在server2上有数据库db2,我们要在db2上建立一个 表,使其链接到db1上的table1中。那么我们就可以这样创建。

首先保证你要建立的表其结构要与被链接的表结构一模一样

CREATE TABLE table1 (

id BIGINT(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,

name varchar(255) not null,

PRIMARY KEY ('id')

) ENGINE=FEDERATED DEFAULT CHARSET=utf8

CONNECTION='mysql://root:123@192.168.88.16:3306/db1/table1'

创建完成之后,你会神奇的发现你当前创建的这个表中已经有远程表里面的所有数据了。

详细的解释可以参看mysql官方文档http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/zh/storage-engines.html#federated-



声明: ITeye文章版权属于作者,受法律保护。没有作者书面许可不得转载。若作者同意转载,必须以超链接形式标明文章原始出处和作者。 © 2003-2011 ITeye.com. All rights reserved. [京ICP证110151号]