



首页 | 空间 | 新闻 | 论坛 | 博客 | 下载 | 读书 | 网摘 | 书店 | 程序员 | 项目交易 | 培训 | 网址

欢迎您: 游客 | 登录 | 注册 | 帮助

搜索 高级搜索

CSDN - CSDN社区 - Java - Java EE

管理菜单

结帖

发帖

回复

spring mvc中org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet类的行文是怎么样? [问题点数:20分, 结帖人:figo10203]

□□□□□□



figo10203

等级:

结帖率: 72.73%

发表于: 2009-03-10 12:46:43

楼主

当在web.xml文件江.do后缀的请求交给org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet后,他是怎样读取另外的xml文件还是有什么其他主要的行为,麻烦哪位仁兄给讲一下! 小弟感激涕零!

渣十垵鏢"梨 鏢"梨鏢 另涓撲筑鏢鏢 鏢e 凸鏢鏢伶鏢些 11塞村埜浣滅桐楠 /span>
鏢"梨鏢 另鉛侑聰鏢 箍鍛嬰€侑聰鏢 較蹇垮滿 涓撲撲筑聰捐 鏢朵鏢鏢伶鏢些 鏢娣徐纈嶄駭鏢估真
鏢 鏢"梨濯棍紘鉛侑聰鏢 綉緬瀚箍鍛�吡鐫�嚼痰甯寫滿 瑁 鍋欏川涓�真 鏢鏢姦鏢 嚟鏢 13905191791
鏢 www.njrxbz.cn

睿智汇海暑期训练营火热抢位中

微软.net实训只需5800!

2010年《程序员》征订中!

回复次数: 3

对我有用 [0] 丢个板砖 [0] 引用 | 举报 | 管理 | TOP



mu_kai

(mu_kai)

等级:

回复于: 2009-03-19 13:40:37

#1楼 得分: 5

比如你在web.xml中配置如下:

```
<servlet>
    <servlet-name>mh</servlet-name>
    <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
    <load-on-startup>1</load-on-startup>
</servlet>

<servlet-mapping>
    <servlet-name>mh</servlet-name>
    <url-pattern>*.do</url-pattern>
</servlet-mapping>
```

这样你的web.xml自动会去读mh-servlet.xml

该spring的XML 是和你的servlet-name + "-servlet.xml" 匹配的。

精华推荐: 一道笔试题(java)

对我有用 [0] 丢个板砖 [0] 引用 | 举报 | 管理 | TOP



mu_kai

(mu_kai)

等级:

回复于: 2009-03-19 13:51:10

#2楼 得分: 15

同时也可以自行定义Bean读取xml的名称, 比如:

```
<servlet>
<servlet-name>mh</servlet-name>
<servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>

<init-param>
<param-name>contextConfigLocation</param-name>
<param-value>/WEB-INF/hello1-servlet.xml, /WEB-INF/hello2-servlet.xml</param-value> </init-param>
```

<pre></servlet></pre>
精华推荐: 这种格式的数据如何插入到数据库中? 对我有用 [0] 丢个板砖 [0] 引用 举报 管理 TOP

[对我有用](#) [\[0\]](#) [丢个板砖](#) [\[0\]](#) [引用](#) | [举报](#) | [管理](#) | [TOP](#)

#3楼 得分: 0



等级:

[对我有用](#) [\[0\]](#) [丢个板砖](#) [\[0\]](#) [引用](#) | [举报](#) | [管理](#) | [TOP](#)

回复

每天回帖即可获得10分可用分！小技巧：教您如何更快获得可用分

- 