




jansener

浏览: 12770 次

性别:

来自: 北京



[详细资料](#)

[留言簿](#)

搜索本博客

最近访客 [>>更多访客](#)



[shusanzhan](#)



[nextman](#)



[grossofans](#)



[hanqiangrx](#)

博客分类

- [全部博客 \(18\)](#)
- [编程心态 \(2\)](#)
- [java拾贝 \(3\)](#)
- [java技术 \(5\)](#)
- [开源框架 \(1\)](#)
- [编程工具 \(3\)](#)
- [操作系统 \(2\)](#)
- [版本控制 \(1\)](#)
- [DB系统 \(2\)](#)

其他分类

- [我的收藏 \(5\)](#)
- [我的论坛主题贴 \(0\)](#)
- [我的所有论坛贴 \(4\)](#)

[php环境配置](#)

2008-09-05

[mysql修改密码](#)

关键字: mysql修改密码

一、请问在win2K/WIN2003/WINXP 命令提示符下怎样更改mysql的root管理员密码？

```
>mysql -u root -p
Enter password: *****
mysql> use mysql;
mysql> update user set password=password('new_password') where user='root';
```

通过这种方法就可以直接修改密码了。至于在CMD下能否登陆MySQL，就要在Windows环境变量PATH中添加“C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.0\bin;”（请改为你自己的安装路径）了。

二、MYSQL 修改root密码命令

cmd下切换到 mysql 安装目录

例

d:/mysql/bin

前提：mysql用户root密码为空。

输入 mysql -u root mysql

```
mysql> 状态下输入 update user set password=password('新密码') where user='root';
```

回显

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Rows matched: 2 Changed: 0 Warnings: 0

```
mysql> 状态下输入 FLUSH PRIVILEGES;
```

回显

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

```
mysql> 状态下输入 quit
```

退出 sql

注意每个命令后都要加上一个分号";"

mysql 才开始执行该行命令

而第二个指令会让已载入记忆体的 mysql 系统资料库更新

重起 mysql .

在更新 root 密码後，日後要与 MySQL 连线的方法为：

mysql -uroot -p新密码

忘记mysql 的root 密码：

先确认已经杀掉mysqld 进程了，然后执行这个

```
/usr/bin/safe_mysqld --skip-grant-tables &
```

再这样登录

```
mysql -h 192.168.1.2 -u root
```

上边的192.168.1.2 是cloud 的mysqld 运行机器，你换成自己的，这样登录上

去，就可以修改密码了。

修改密码

1.mysql -h hostname -u root 命令登录到mysqld server 用grant 命令改变口令：

```
Grant all on *.* to root identified by "111111"
```

2. mysqladmin -u 用户名-p 旧密码password 新密码

例1：给root 加个密码ab12。首先在DOS 下进入目录mysqlbin，然后键入

以下命令

```
mysqladmin -uroot password ab12
```

最近加入圈子

存档

- 2008-09 (2)
- 2008-06 (2)
- 2008-04 (2)
- [更多存档...](#)

最新评论

- [org.apache.commons.beanu ...](#)
本来感觉很好 看到最后一句话
完了
-- by [agao1985](#)
- [eclipse反编译插件](#)
自己测试了一下，发现很麻烦，
还不如直接去网上下
个jad.exe来的方便，如果是大
批 ...
-- by [jansener](#)

评论排行榜



[\[什么是RSS?\]](#)

注：因为开始时root 没有密码，所以-p 旧密码一项就可以省略了。

2、例2：再将root 的密码改为djg345。

mysqladmin -u root -pab12 password djg345 (注意-p 不要和后面的密码分
开写，要写在一起)

3.

use mysql; update user set password =password('yourpass') where user='r
oot'

4. 载入权限表：`mysqladmin -h hostname flush-privileges'，或者使
用SQL 命令`FLUSH PRIVILEGES'。（当然，在这里，你也可以重启mysqld。）

mysql 的建库，添加数据方法：

mysql -u root

mysql>create database ttt;

mysql>source 1.txt

mysql>load data local infile "2.txt" into table board;

1.txt 内容:

CREATE TABLE board (
boardid int(11) NOT NULL auto_increment,
boardname char(255),
PRIMARY KEY (boardid)
);

2.txt 内容:

1 lk(Tab 键分开)

2 lkik

3 lkiklk

导出database:

#mysqldump -opt ttt -uroot -p111111 > 111.sql

导入database

1. #mysql -u root -p111111 ttt < 111.sql

2. mysql>source 111.sql;

导出的多个database: #mysqldump --databases ttt1 ttt2 ttt3 -uroot -p111111
> 111.sql

导出所有database: #mysqldump --all-databases -uroot -p111111 > 111.sql


[php环境配置](#)

13:20 | [浏览 \(3325\)](#) | [评论 \(0\)](#) | 分类: [DB系统](#) | [相关推荐](#)

评论

发表评论

表情图标



字体颜色:

字体大小:

对齐:

提示：选择您需要装饰的文字, 按上列按钮即可添加上相应的标签

您还没有登录，请[登录](#)后发表评论(快捷键 **Alt+S** / **Ctrl+Enter**)

声明：JavaEye 文章版权属于作者，受法律保护。没有作者书面许可不得转载。若作者同意转载，必须以超链接形式标明文章原始出处和作者。

© 2003-2010 JavaEye.com. All rights reserved. 上海炯耐计算机软件有限公司 [沪ICP备05023328号]