

loook123

永久域名 <http://loook123.javaeye.com>

loook123

哈哈

2009-03-16 通过网页

[>>更多闲聊](#)

浏览: 465 次

性别:

来自: 宁波

[详细资料](#)[留言簿](#)

搜索本博客

最近访客
[客](#)[>>更多访客](#)[qiwenlin](#)[wind840217](#)[amuer2005](#)

博客分类

[全部博客 \(3\)](#)

其他分类

- [我的收藏 \(0\)](#)
- [我的论坛主题贴 \(0\)](#)
- [我的所有论坛贴 \(2\)](#)
- [我的精华良好贴 \(0\)](#)

最近加入圈子

[google wave](#)

存档

[2009-10 \(1\)](#)

2009-09-04

[mysql 数据同步](#)[sqlserver2005 安装使用问题记录](#)

ibatis调用sql server存储过程

软件开发为了方便一般对数据库的复杂操作都是用存储过程来进行处理

ibatis 对于调用存储过程来说是很方便

Java代码

```
1. CREATE PROCEDURE insertuser
2.     -- Add the parameters for the stored procedure here
3.     @uname nchar(20),
4.     @upassword nchar(20)
5. AS
6. BEGIN
7.     insert game_user(uname,upassword) values(@uname,@upassword);
8. END
9.
```

Java代码

```
1. <!-- 传入参数配置 按照存储过程中顺序 -->
2. <parameterMap class="java.util.HashMap" id="paramTuser">
3.     <parameter mode="IN" property="uname" jdbcType="VARCHAR"
4.         javaType="java.lang.String" />
5.     <parameter mode="IN" property="upassword" jdbcType="VARCHAR"
6.         javaType="java.lang.String" />
7. </parameterMap>
8.
9.
10. t!-- 存储过程调用 设置参数对象和 返回结果对象-->
11. <procedure id="insertuser" parameterMap="paramTuser" resultClass="java.lang.Integer">
12.     <![CDATA[{call insertuser(?,?)}]]>
13. </procedure>
```

使用SqlMapClient的update方法来调用即可

另一种配置方式是将返回结果配置在参数中

Java代码

```
1. <!-- 传入参数配置 -->
2. <parameterMap class="java.util.HashMap" id="paramTuser">
3.     <parameter mode="OUT" property="result" jdbcType="NUMERIC"
4.         javaType="java.lang.Integer" />
5.     <parameter mode="IN" property="uname" jdbcType="VARCHAR"
6.         javaType="java.lang.String" />
7.     <parameter mode="IN" property="upassword" jdbcType="VARCHAR"
8.         javaType="java.lang.String" />
9. </parameterMap>
10.
11. <!-- 存储过程调用 -->
12. <procedure id="insertuser" parameterMap="paramTuser" resultClass="java.lang.Integer">
```


- 2009-09 (2)
- 更多存档...

最新评论

- ibatis调用sql server存储...
...
-- by javaAlpha

评论排行榜

- ibatis调用sql server存储过程
- mysql 数据同步
- sqlserver2005 安装使用问题记录



[什么是RSS?]

```
13.      <![CDATA[{?=call insertuser(?,?)}}]]>
14.      </procedure>
15.
```

如果是查询的存储过程使用queryForList 调用相关数据即可

如果使用queryForList 调用的存储过程中存在更新 插入等操作时, 这些操作将无效
也就是说queryForList 调用的存储过程不支持更新插入操作 需要使用update方法

当出现调用的存储过程有更新插入操作 并且需要返回结果的时候 可以使用参数中有返回值的方式来实习, 并且使用update方法

Java代码

```
1.      <parameterMap class="java.util.HashMap" id="createExamMap">
2.      <parameter mode="IN" property="userid" jdbcType="NUMERIC" javaType="java.lang.Integer"
3.      <parameter mode="IN" property="templateid" jdbcType="NUMERIC" javaType="java.lang.Integer" />
4.      <parameter mode="OUT" property="examid" jdbcType="NUMERIC" javaType="java.lang.Integer" />
5.      <parameter mode="OUT" property="examsize" jdbcType="NUMERIC" javaType="java.lang.Integer" />
6.      </parameterMap>
7.
8.
9.
10.
11. <procedure id="createExam" parameterMap="createExamMap" >
12.      <![CDATA[{call dtt_Exam_Create(?,?,?,?)}}]]>
13. </procedure >
14.
15.
16.      Map param=new HashMap();
17.      param.put("userid", (int)userid);
18.      param.put("templateid", id);
19.      param.put("examid", null);
20.      param.put("examsize", null);
21.      try{
22.          sqlmapclient.update("createExam", param);
23.          System.out.println((Integer)param.get("examid"));
24.          System.out.println((Integer)param.get("examsize"));
25.      }catch(Exception e){
26.          e.printStackTrace();
27.          return null;
28.      }
```

塞锋煨纡旒 鍾 淮淇 腑寒 /span>

錦I ▼寮€嶺悝紡宸ヤ錄閣 錦嶺垂妨€網 整板滴涓撲笱 蹇 慨,淇 筠濂戒筠嶺悝垂:021-54355752

mysql 数据同步 | sqlserver2005 安装使用问题记录

11:43 | 浏览 (312) | 评论 (1) | 相关推荐


评论

1 楼 javaAlpha 2010-03-08 引用



发表评论

表情图标



字体颜色: □□

字体大小: □□

对齐: □□

提示: 选择您需要装饰的文字, 按上列按钮即可添加上相应的标签

您还没有登录, 请[登录](#)后发表评论(快捷键 Alt+S / Ctrl+Enter)

声明: JavaEye 文章版权属于作者, 受法律保护。没有作者书面许可不得转载。若作者同意转载, 必须以超链接形式标明文章原始出处和作者。

© 2003-2010 JavaEye.com. All rights reserved. 上海炯耐计算机软件有限公司 [沪ICP备05023328号]