

[首页](#) [新闻](#) [论坛](#) [问答](#) [专栏](#) [博客](#) [文摘](#) [圈子](#) [招聘](#) [服务](#) [搜索](#)[Java](#) [Web](#) [Ruby](#) [Python](#) [敏捷](#) [MySQL](#) [普元](#) [Dorado](#) [图书](#) [MSUP开放日](#)[专栏首页](#) → [Java编程](#) → [SOA](#) → [专栏: Axis开发](#)

用Axis创建的Webservice的集成与发布(下)

原创作者: [yangyang](#) 阅读:4272次 评论:1条 更新时间:2007-03-07

接《用Axis创建的Webservice的集成与发布(上)》。

需要说明的有下面两个配置:

```
1. <servlet-mapping>
2.   <servlet-name>AxisServlet</servlet-name>
3.   <url-pattern>/services/*</url-pattern>
4. </servlet-mapping>
```

这个配置指出了所有webservice的访问都是以“web应用名/service/webservice名称”的形式来访问的。你可以更改它的名字，但是请注意。这个需要与你的其他webservice配置文件匹配或者说同步。如WEB-INF下的server-config.wsdd文件中对webservice的配置。还有java2wsdl和wsdl2java工具生成的代码中的配置。如：wsdl2java工具生成的类MobileBossServiceLocator 类中的这个URL的默认配置

```
1. private java.lang.String MobileBoss_address = "http://localhost:8080/axis/services/MobileBoss";
```

除了上面的那个配置以外还有一个比较重要的配置:

```
1. <servlet-mapping>
2.   <servlet-name>AxisServlet</servlet-name>
3.   <url-pattern>*.jws</url-pattern>
4. </servlet-mapping>
```

这个是通过jws既java源代码的方式发布webservice。这种情况用的比较少。知道有这个配置才能使用jws就可以了。

当然了除了这两个配置以外还有许多配置如timeout配置和监控器配置，这里就不多说了。我会在以后的高级应用中说明其他配置的功用。祝大家工作顺利。that's all!

[学了Java，还找不到工作？](#)

文章信息

专栏: [Axis开发](#)

- 由[yangyang](#)在2007-03-07创建
- 由[yangyang](#)在2007-03-07更新

相关新闻

- [jspx 一个来自于埃及的java web快速开发框架](#)
- [【翻译】Java EE 6体系结构的变革](#)
- [CSS渐变文本效果](#)

相关讨论

- [构建一个通用的Action 类,请大家谈谈自己的看法和经验](#)
- [配置Xfire+Spring+Ibatis心得\(续\)](#)
- [Appfuse2学习笔记--GzipFilter的应用](#)
- [CAS https方式改简单http方式](#)
- [Struts 2 快速入门---Struts 2.0 学习笔记](#)

- [Filter介绍](#)
- [Filter介绍](#)
- [Filter介绍](#)
- [XFire：轻松简单地开发Web Services](#)
- [JavaWeb应用中获取Spring的ApplicationContext](#)


评论 共 1 条 [发表评论](#)

1 楼 [偶尔.....裸奔](#) 2009-04-24 12:24 [引用](#)

天呐，终于全搞完了，还是有很多地方不明白啊

发表评论

表情图标



字体颜色: 字体大小: 对齐:

提示：选择您需要装饰的文字, 按上列按钮即可添加上相应的标签

您还没有登录，请[登录](#)后发表评论(快捷键 Alt+S / Ctrl+Enter)