



JavaEye 做最棒的软件开发交流社区！

[首页](#) [新闻](#) [论坛](#) [问答](#) [专栏](#) [博客](#) [文摘](#) [圈子](#) [招聘](#) [服务](#) [搜索](#)

[Java](#) [Web](#) [Ruby](#) [Python](#) [敏捷](#) [MySQL](#) [普元](#) [Dorado](#) [图书](#) [MSUP开放日](#)

[专栏首页](#) → [Java编程](#) → [SOA](#) → [专栏: Axis开发](#)

手把手教你用axis创建自己的webservice(四)

原创作者: [yangyang](#) 阅读:5579次 评论:0条 更新时间:2007-03-05

除了最后两个发布文件以外最重要的有两个文件，即MobileBossSoapBindingImpl.java和MobileBossServiceLocator.java
MobileBossSoapBindingImpl代码如下：

java 代码

```
1. java 代码
2. /**
3.  * MobileBossSoapBindingImpl.java
4.  *
5.  * This file was auto-generated from WSDL
6.  * by the Apache Axis 1.3 Oct 05, 2005 (05:23:37 EDT) WSDL2Java emitter.
7.  */
8. package com.yy.ws;
9.
10. public class MobileBossSoapBindingImpl implements com.yy.ws.MobileBoss{
11.
12.     public com.yy.ws.ServerResponse charge(com.yy.ws.ClientRequest in0) throws
13.     java.rmi.RemoteException {
14.         return null;
15.     }
16. }
```

我们需要在这个webservice中实现自己的业务方法！我们加入如下业务代码：

java 代码

```
1. /**
2.  * MobileBossSoapBindingImpl.java
3.  *
```

文章信息



专栏: [Axis开发](#)

- 由[yangyang](#)在2007-03-05创建
- 由[yangyang](#)在2007-03-05更新

相关新闻

- [Swing Explorer介绍](#)
- [jspx 一个来自于埃及的java web快速开发框架](#)
- [【翻译】Java EE 6体系结构的变革](#)

相关讨论

- [构建一个通用的Action 类,请大家谈谈自己的看法和经验](#)
- [CAS https方式改简单http方式](#)
- [怎样在项目启动时得到Spring管理的对象](#)
- [开发了一个高性能memcached java client](#)
- [有谁用prototype.js做过login时的loading效果?](#)

```

4.      * This file was auto-generated from WSDL
5.      * by the Apache Axis 1.3 Oct 05, 2005 (05:23:37 EDT) WSDL2Java emitter.
6.      */
7.
8.      package com.yy.ws;
9.
10.     public class MobileBossSoapBindingImpl implements com.yy.ws.MobileBoss {
11.
12.         /*
13.          *
14.          * implements the service methods
15.          */
16.         public com.yy.ws.ServerResponse charge(com.yy.ws.ClientRequest req)
17.             throws java.rmi.RemoteException {
18.             String bizInfo = req.getPhoneNumber() + "/" + req.getOpType() + "/"
19.                 + req.getAmount();
20.             System.out.println(bizInfo);
21.             System.out.println(req.getPhoneNumber() + "is charged successfully!");
22.             ServerResponse res = new ServerResponse();
23.             res.setMessage(bizInfo); // save service informations.
24.             res.setResultCode(8888); // save result code.
25.             return res;
26.         }
27.
28.     }

```

相关博客

- [JSON学习](#)
- [Spring2.5.5+Struts2.0.11.2+JPA+Hibernate实战](#)
- [Spring和Webwork结合的方式](#)
- [bboss persistent事务管理介绍\(三\)](#)
- [以XML形式访问远程接口获得数据](#)

[学了Java, 还找不到工作?](#)

为何学苹果手机开发工资高一倍? 名企委托培养, 本月报名学费75折...
[iphone.peixun.it](#)

Google 提供的广告

[手把手教你用axis创建自己的webservice\(五 ...](#) | [手把手教你用axis创建自己的webservice\(三 ...](#)

评论 共0条 [发表评论](#)

发表评论

表情图标




字体颜色:

字体大小:

对齐:

提示: 选择您需要装饰的文字, 按上列按钮即可添加上相应的标签



您还没有登录，请[登录](#)后发表评论(快捷键 Alt+S / Ctrl+Enter)

[广告服务](#) | [JavaEye黑板报](#) | [关于我们](#) | [联系我们](#) | [友情链接](#)

© 2003-2010 JavaEye.com. 上海炯耐计算机软件有限公司版权所有 [[沪ICP备05023328号](#)]