

东写西读终见大海无量

永久域名 <http://yangzb.javaeye.com>



yangzb

雨霖铃 寒蝉凄切，对长亭晚，骤雨初歇。都门帐饮无绪，方留恋处，兰舟催发。执手相看泪眼，竟无语凝噎。念去去、千里烟波，暮霭沈沈楚天阔。多情自古伤离别，更那堪、冷落清秋节。今宵酒醒何处？杨柳岸、晓风残月。此去经年，应是良辰好景虚设。便纵有、千种风情，更与何人说？

2010-06-14 通过网页

[>>更多闲聊](#)

浏览: 248428 次

性别:

来自: 北京

我现在离线

[详细资料](#)

[留言簿](#)

搜索本博客

最近访客
[>>更多访客](#)



[leaving99](#)



[ehuangmy](#)



[dyson](#)



[hnlzwaq](#)

博客分类

- 全部博客 (693)
- Portal (3)
- Framework (76)

[几大厂商的hypervisors比较分析](#)
|
[手机充值时常见问题及解决方法](#)

2010-02-25

Ubuntu下SVN服务器的安装和配置

文章分类: [软件开发管理](#)

- 一、安装SVN默认安装到/usr/local/bin下面
- 二、创建仓库 `svnadmin create /home/svnrepo`

/root/svnrepo 为所创建仓库的路径，理论上可以是任何目录

三、修改配置文件/home/svnrepo/conf/svnserve.conf

代码

```
# 去掉#[general]前面的#号
[general]
#匿名访问的权限，可以是read,write,none,默认为read
anon-access = none
#认证用户的权限，可以是read,write,none,默认为write
auth-access = write
#密码数据库的路径，去掉前面的#
password-db = passwd
```

注意：所有的行都必须顶格，否则报错。

建议：为了防止不必要的错误，建议你直接用我上面的内容覆盖掉文件原来的内容

四、修改配置文件passwd。

代码

```
[users]
sxy = sxy
```

注意

1. 一定要去掉[users]前面的#，否则svn只能以匿名用户登录，客户端不会出现登录窗口，除非你的anon不为none,否则将返回一个错误。
2. 这里的密码都是没有加密的，我按照一些教程所说的用htpasswd生成的密码无法使用。

五、配置SVN xinetd启动方式：

在/etc/xinetd.d/下面新建svn文件

```
service svn
{
    disable = no
    port = 3690
    socket_type = stream
    protocol = tcp
    wait = no
    user = svn
    server = /usr/local/bin/svnserve
    server_args = -i -r /home/svn
}
```

重启xinetd `/etc/init.d/xinetd restart`

六、停止SVN服务器: `killall svnserve`

七、启动SVN服务器

对于单个代码仓库

启动命令 `svnserve -d -r /home/svn --listen-host 192.168.1.16`

- [C++ \(11\)](#)
- [Java \(150\)](#)
- [工作流 \(1\)](#)
- [Security \(18\)](#)
- [商务活动 \(9\)](#)
- [Database \(68\)](#)
- [CI \(4\)](#)
- [QC \(20\)](#)
- [PM \(43\)](#)
- [服务器 \(68\)](#)
- [开发工具 \(13\)](#)
- [数字电视 \(23\)](#)
- [网络 \(21\)](#)
- [PaySys \(31\)](#)
- [Game \(2\)](#)
- [Ruby \(12\)](#)
- [LAMP \(5\)](#)
- [HA \(10\)](#)
- [操作系统 \(30\)](#)
- [其他 \(54\)](#)
- [宇宇语录 \(1\)](#)
- [GIS \(1\)](#)

我的相册



ivy-dependency-report.jpg
共 61 张

我的留言簿 >>更多留言

- 愤青
-- by [macpaohui](#)
- 腐朽的大厦快要倾覆，末路的集团正在最后的疯狂，人民的敌人几时能长久！！
-- by [yangzb](#)
- 你好，刚才看了你关于职场发张的文章，感触特别深！我刚08年毕业，现在有好多困惑，希 ...
-- by [horseroad](#)

其他分类

- [我的收藏 \(230\)](#)

其中-d表示在后台运行，-r指定服务器的根目录，这样访问服务器时就可以直接用svn://服务器ip来访问了。如果服务器有多ip的话--listen-host来指定监听的ip地址。
我们可以在svn客户端中通过svn://192.168.1.16来访问svn服务器
对于多个代码仓库,我们在启动时也可以用-r选项来指定服务器根目录,但访问时需要写上每个仓库相对于svn根目录的相对路径。
比 如,我们有两个代码仓库/home/repo1 和/home/repo2,我们用svnserve -d -r /home --listen-host 192.168.1.16来启动,那么在客户端访问时可以用svn://192.168.1.16/repo1和svn: //192.168.1.16/repo2来分别访问两个项目

八、开放服务器端口

svn默认端口是3690，你需要在防火墙上开放这个端口。
/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 3690 -j ACCEPT
/sbin/service iptables save
你也可以通过svnserve的--listen-port选项来指定一个已经开放的其他端口,不过这样的话客户端使用也必须家上端口,如svn://192.168.1.200:9999/.

九、使用svn客户端导入项目

推荐使用客户端 <http://tortoisesvn.tigris.org/>
eclipse插件 <http://subclipse.tigris.org/>




[几大厂商的hypervisors比较分析](#) | [手机充值时常见问题及解决方法](#)

21:32 | [浏览 \(342\)](#) | [评论 \(0\)](#) | 分类: [CI](#) | [相关推荐](#)

评论

发表评论

表情图标



字体颜色: ☐ 字体大小: ☐ 对齐: ☐

提示: 选择您需要装饰的文字, 按上列按钮即可添加上相应的标签

您还没有登录, 请[登录](#)后发表评论(快捷键 Alt+S / Ctrl+Enter)

- [我的论坛主题贴](#) (0)
- [我的所有论坛贴](#) (3)
- [我的精华良好贴](#) (0)

最近加入圈子

- [Drools](#)
- [Java 溜博圈子](#)
- [操作系统开发爱好者](#)
- [rapid-framework](#)
- [开源设计组](#)

存档

- [2010-06](#) (18)
- [2010-05](#) (24)
- [2010-04](#) (11)
- [更多存档...](#)

最新评论

- [各种服务器中的JNDI设置以 ...](#)

金蝶apusic V6: Hashtable env
= new Has ...
-- by [swanky_yao](#)

- [在Java中使用Lua脚本语言](#)

关于重新编译的问题：我下载的LuaJava的源代码没有头文件Luajava.h楼 ...
-- by [guobosheng](#)

- [在Java中使用Lua脚本语言](#)

关于重新编译的问题：我下载的LuaJava的源代码没有头文件Luajava.h ...
-- by [guobosheng](#)

- [在Java中使用Lua脚本语言](#)

上面的问题通过修改PATH变量来达到设置java.library.path属性的目 ...
-- by [guobosheng](#)

- [在Java中使用Lua脚本语言](#)

楼主你好，你代码中的static {
//加载Lua5.1.dll, 因为L ...
-- by [guobosheng](#)

评论排行榜

- [在Java中使用Lua脚本语言](#)

- [图像识别技术](#)

- [C++.C#.JAVA之](#)

[间webservice 互操作问题探讨](#)

- [Firefox+IE11个WEB开发工具](#)

- [分布式文档存储数据库MongoDB](#)



[\[什么是RSS?\]](#)

声明：**JavaEye** 文章版权属于作者，受法律保护。没有作者书面许可不得转载。若作者同意转载，必须以超链接形式标明文章原始出处和作者。

© 2003-2010 JavaEye.com. All rights reserved. 上海炯耐计算机软件有限公司 [沪ICP备05023328号]