

OpenClaw使用手册

BY [六点下班@阿里财团](#) [加入](#) 欢迎在评论区补充最新信息

[交流](#) OpenClaw应用交流

目录

Part 1: 认识 OpenC...	Part 2: 技术架构	Part 3: 部署方案	Part 4: 渠道接入
• 01 OpenClaw 是什么 • 02 发展简史 • 03 创始人故事 • 04 为什么这么火	• 05 整体架构 • 06 记忆系统 • 07 Agent 工作区 • 08 Session 与用户识别 • 09 设计哲学	• 10 部署方式总览 • 11 本地安装 • 12 Docker 部署 • 13 国内云厂商一键部署 • 14 首次配置	• 15 渠道概览 • 16 国际平台接入 • 17 国内平台接入 • 18 远程访问
Part 5: Skills 系统	Part 6: 模型配置	Part 7: 安全与成本	Part 8: 生态与社区
• 19 Skills 工作原理 • 20 ClawHub 与技能生态 • 21 热门 Skills 推荐 • 22 自建 Skill 指南 • 23 Skills 安全	• 24 模型提供商总览 • 25 国际模型配置 • 26 国产模型配置 • 27 本地模型与推荐方案	• 28 安全模型 • 29 已知安全事件 • 30 成本控制	• 31 养虾文化 • 32 平替产品 • 33 OpenClaw v s Claude Cod... • 34 国内生态 • 35 国产 Claw 产品选购指南
附录 A: 常见问题 FAQ	附录 B: 命令速查表	附录 C: 资源链接	

Part 1：认识 OpenClaw

01 OpenClaw 是什么

一个开源、自托管的AI Agent系统，让AI从「聊天工具」变成「能自主执行任务的数字员工」。

如果你用过ChatGPT，你会知道它本质上是一个问答系统：你问，它答。OpenClaw不一样——它是一个AI Agent平台，能连接20+消息渠道（WhatsApp、Telegram、飞书、钉钉、Discord等），主动执行任务、管理日程、处理邮件、操作浏览器、调用各种工具。

它标志着 AI 从"对话工具"向"自主执行者"的范式转变。它不是一个 App，而是一个"住在电脑里的 AI 管家"。换句话说，**ChatGPT**是「顾问」，**OpenClaw**是「员工」。

- 官网：<https://openclaw.ai/>

与ChatGPT的核心区别

维度	ChatGPT	OpenClaw
交互模式	你问它答	自主执行任务
运行环境	网页/App	自托管服务器，接入20+消息平台
可扩展性	GPTs商店	ClawHub技能市场（13,729个Skills）
数据控制	数据在OpenAI	完全本地，你拥有所有数据
模型选择	仅GPT系列	Claude / GPT / DeepSeek / Gemini / Ollama本地模型
开源	否	MIT License，完全开源

核心数据快照 截至 2026年3月11日

指标	数据
GitHub Stars	280,000+（全球软件项目第一，已超越React）
Forks	53,232+

贡献者	1,075+
ClawHub Skills	13,700+
内置Skills	55个
支持消息渠道	20+（WhatsApp / Telegram / Discord / Slack / 飞书 / 钉钉等）
最新版本	v2026.3.13（2026-03-14发布）

一句话理解：

OpenClaw是一个开源的「个人AI操作系统」，你可以在自己的服务器上运行它，通过任何即时通讯工具跟它交互，让它帮你处理生活和工作中的各种任务。吉祥物是一只龙虾，中文社区称使用OpenClaw为「养虾」。

02 发展简史

从一个人的周末项目，到不到5个月成为GitHub全球第一。

时间	事件
2025年11月	ClawdBot诞生。奥地利开发者Peter Steinberger作为周末项目发布。（1个孩子），选了龙虾作为吉祥物。
2026年1月中旬	爆发式增长。72小时内获得6万Stars，某天单日增长9,000 Stars。
2026年1月27日	Anthropic商标警告。因名称与Claude过于相似，被迫改名为Moltbot
2026年1月30日	再次改名OpenClaw。强调开源属性，保留龙虾主题。
2026年2月初	安全危机。CVE-2026-25253 RCE漏洞被发现（CVSS 8.8/10），13.5 ClawHavoc供应链攻击爆发，ClawHub约12%的Skills被确认为恶意。
2026年2月初	谷歌封号风波。谷歌大规模封禁OpenClaw用户账号，引发社区震动。

2026年2月14日	创始人加入OpenAI。Peter Steinberger宣布加入OpenAI，项目移交开立。
2026年3月3日	登顶GitHub。v2026.3.2发布，Stars超过250K，正式超越React成为G
2026年3月7-8日	v2026.3.7「史诗级更新」。89次提交，Context Engine插件化、GPT-278,932。深圳龙岗AI局发布OpenClaw支持政策征求意见稿。
2026年3月9日	v2026.3.8安全加固版。新增ACP身份验证、本地备份工具，12+安全补安全风险预警。Stars突破280,000。

• 命名变迁史：三天两次改名的传奇（Clawbot→Moltbot→OpenClaw）

2025年11月	Clawdbot	Claude（AI模型）+ Claw（龙虾爪）的双关	Anthropic（Claude
2026年1月27日	Moltbot	Molting（龙虾蜕皮），象征成长	社区反馈念起
2026年1月30日	OpenClaw	Open（开源开放）+ Claw（不忘龙虾初心）	最终定名

爆红数据：

从创建到27.9万Stars，OpenClaw只用了不到4个月。作为对比，React用了超过10年才达到23万Stars。这是开源历史上前所未有的增长速度。

03 创始人故事

Peter Steinberger：从周末项目到全球最火开源项目，再到加入OpenAI。

从一个人到一个社区

Peter Steinberger是一位奥地利开发者，在iOS和macOS开发圈有很高知名度。2025年11月的一个周末，他写了一个能连接即时通讯平台的AI助手小工具，取名ClawdBot。到2026年3月，他个人在这个项目上提交了 **11,684次commit**，贡献者超过1,075人。

加入OpenAI

2026年2月14日，Peter宣布加入OpenAI。Sam Altman亲自发推欢迎，称他为「genius」。为消除社区担忧，Peter做了如下安排：

- OpenClaw转为开源基金会运营，保持项目独立
- OpenAI作为赞助商之一（与Vercel、Blacksmith、Convex并列），但不控制项目方向
- OpenAI承诺让他继续投入OpenClaw的开发

Peter的原话：

「I'm a builder at heart... What I want is to change the world, not build a large company.」
(我骨子里是个建造者。我想改变世界，而不是建一家大公司。)

关于名字的由来

ClawdBot这个名字来自对Anthropic Claude的致敬（Claw=爪子），Anthropic的商标警告迫使他改名为Moltbot（Molt=龙虾蜕壳），三天后又改为OpenClaw。虽然两次改名，龙虾形象始终保留，也成了整个社区的文化符号。

04 为什么这么火

不到5个月从0到27.9万Stars，OpenClaw的爆火不只是技术层面的事。

增长数据

时间节点	Stars	备注
2025年11月	0	项目创建
2026年1月中旬	60,000+	72小时爆发增长
2026年2月中旬	145,000+	Peter加入OpenAI
2026年3月1日	241,000+	逼近React
2026年3月3日	250,000+	超越React，GitHub第一

2026年3月8日	278,932	v2026.3.7发布
2026年3月9日	280,000+	v2026.3.8发布，当前数据

某天单日增长9,000 Stars，意味着平均每10秒就有一个开发者点下Star。

「养虾」文化现象

因为吉祥物是龙虾，中文社区将运行OpenClaw称为「养虾」，用户自称「养虾人」。「你养龙虾了吗？」成了AI圈的问候语。这种有趣的文化标签降低了传播门槛，让一个技术项目有了社交货币的属性。

2026年3月6日，深圳腾讯云总部近千人排队体验OpenClaw安装。3月8日，深圳龙岗区AI（机器人）局发布了OpenClaw使用支持措施的征求意见稿——一个开源项目能引发地方政府的政策关注，在国内并不多见。

Moltbook：AI Agent的社交网络

OpenClaw生态中衍生出了一个叫Moltbook的社交平台，专供AI Agent使用。2026年2月底数据：

指标	数据
注册AI Agent	32,912个
子社区	2,364个
帖子	3,130条
评论	22,046条

数千个OpenClaw实例在上面发帖、评论、讨论哲学问题。这可能是AI Agent从「工具」走向「社会化存在」的第一个大规模实验场。

2026年3月10日，Moltbook被Meta以未披露金额收购，月活Agent突破150万。

热门玩法

赚钱型：

- 在Polymarket上用AI进行预测市场交易，已有OpenClaw月入数万美元的案例；

- ClawWork项目「OpenClaw作为你的AI Coworker, 11小时赚\$15K」。

生活助手型：

- 接管邮件、日历、消息管理；
- 浏览网页、填表、数据抽取；
- 文件读写、Shell命令执行。

社交养成型：

- 在Moltbook上给Agent设定名字和性格，观察其「社交行为」；
- Agent之间的交互形成了一种「赛博养成」文化。

企业部署型：

- 国内用户大量接入飞书、钉钉、企业微信、QQ；
- 已有专门的openclaw-china插件套件，支持三步Docker部署。

注意：

OpenClaw的火爆背后也有阴影：ClawHub 13,729个Skills中超过20%被标记为恶意；一觉醒来收到\$1,100 API账单的恐怖故事在社区频繁出现；CVE-2026-25253 RCE漏洞曾让13.5万个暴露实例面临风险。「养虾」虽然火，但安全和成本控制是你必须认真对待的事。

Part 2：技术架构

05 整体架构

OpenClaw 采用 Gateway-Node-Channel 三层架构，以 WebSocket 为通信总线，将控制平面、设备执行与消息渠道解耦。

三层架构



层级	职责	关键细节
Gateway	中央控制平面，维护WebSocket服务、管理Session、调度Agent	默认绑定 <code>ws://127.0.0.1:1876</code>
Node	设备端执行节点，负责本地操作	camera（摄像头）、screen system.run（系统命令）等
Channel	消息渠道接入层，连接20+即时通讯平台	WhatsApp、Telegram、Discord

Loopback-First 设计

Gateway 默认只绑定 localhost（127.0.0.1），所有流量在本地回环。这意味着：不开放任何外网端口，天然安全；同一台机器上的Node直接通过WebSocket连接Gateway；需要远程访问时，通过Tailscale Serve/Funnel暴露，不直接暴露端口。

核心建议

每台主机只运行一个 Gateway 实例。这是因为 WhatsApp Web 等渠道需要独占会话，多实例会导致登录冲突。

通信流程：

一条消息从用户发出到 Agent 回复，完整路径如下：




Gateway 作为 24/7 运行的 daemon，持续监听所有已连接的Channel。它不像CLI Agent那样会话结束就丢失上下文，而是长驻运行，积累记忆。

06 记忆系统

记忆是OpenClaw区别于普通Chatbot的核心能力。四层记忆从不可变的身份内核到实时对话，构建完整的上下文连续性。

四层记忆架构



层级	存储位置	生命周期	说明
SOUL	SOUL.md	永久不可变	Agent 的人格、价值观、核心
TOOLS	Skills + Extensions	按需加载	当前可用的工具和技能列表，
USER	MEMORY.md + 向量数据库	持久化	关于用户的偏好、决策、历史
Session	内存 + sessions.json	会话级	当前对话的实时上下文，Token

日志系统

每天的交互记录以 append-only 方式写入 `memory/YYYY-MM-DD.md` 文件。Session开始时，Agent会自动读取今天和昨天的日志，为对话提供连续性上下文。

复制代码

```
# memory/2026-03-08.md

## 10:23 - 用户询问天气
查询了北京天气，回复晴转多云，15-22°C

## 14:05 - 代码审查任务
帮用户审查了 api/routes.ts，发现3个潜在问题
```

持久化存储

MEMORY.md 是可选的持久化文件，存储决策记录、用户偏好和长期事实。关键规则：

- 只在 main/private session 中加载（群组隔离 session 不会看到）

- Agent 可以主动写入，但通常在 Pre-Compaction 时触发
- 格式是纯 Markdown，人类可直接编辑

自动记忆保存

当 Session 接近 token 限制时（默认阈值约 4000 tokens），OpenClaw 触发一个 silent agentic turn：

1 检测阈值

Session token 用量接近上限，触发 Pre-Compaction 流程

2 静默保存

Agent 在后台执行一个隐藏 turn，将重要记忆写入 MEMORY.md 和 Daily Log

3 压缩上下文

旧消息被压缩或截断，释放 token 空间。用户看不到这个过程（返回 `NO_REPLY`）

为什么这很重要？

这个机制保证了即使对话极长，关键信息也不会随着上下文窗口的滑动而丢失。Claude Code 等工具的会话结束后上下文就消失了，而 OpenClaw 通过文件系统实现了真正的持久记忆。

向量记忆搜索

OpenClaw 默认启用向量记忆搜索，结合两种检索策略：

策略	原理	擅长
Embedding 向量	将记忆文本转为向量，计算语义相似度	模糊搜索、语义关联（「之
BM25 关键词	传统关键词匹配，TF-IDF 加权	精确匹配（具体的文件名、

底层使用 SQLite-vec 进行向量存储和加速检索。系统会监听记忆文件的变化，以 debounced 方式自动重建索引。

搜索工具：

- `memory_search`：语义搜索，返回约400 token的chunks，适合回忆模糊的上下文
- `memory_get`：读取特定记忆文件的全部内容，适合精确查找

07 Agent 工作区

每个 Agent 在文件系统中有一个独立的工作区目录，所有配置、记忆、技能都以纯文本文件的形式存在。

目录结构

▼

复制代码

workspace/

├─ AGENTS.md

Agent 定义（身份、行为规则）

├─ SOUL.md

灵魂/人格指令（不可变内核）

├─ USER.md

用户信息与偏好

├─ MEMORY.md

长期记忆存储

├─ HEARTBEAT.md

心跳配置（定时任务）

├─ memory/

日志目录

├─ ├─ YYYY-MM-DD.md

每日 append-only 日志

├─ skills/

本地技能目录

└─ sessions.json

会话存储

核心文件说明

文件	用途
AGENTS.md	Agent 的身份定义、行为边界、回复风格。相当于 system prompt 的文件化版本
SOUL.md	不可变的人格内核。定义 Agent 「是谁」，不应被后续对话修改
USER.md	关于用户的结构化信息：称呼、偏好、关系
MEMORY.md	长期记忆，Agent 在对话中主动写入的持久化事实和决策
HEARTBEAT.md	定义定时任务和主动行为（如每30分钟检查一次任务状态）
memory/	Daily Logs 目录，按日期自动创建，append-only

skills/	工作区级技能，优先级最高（高于全局和内置技能）
sessions.json	会话元数据存储，记录各 session 的状态和历史

核心建议：
所有配置文件都是纯 Markdown 或 JSON。你可以直接用文本编辑器修改它们，不需要任何专用工具。这是 OpenClaw 哲学的体现：**一切皆文本**。

08 Session 与用户识别

OpenClaw 通过 DM 配对、白名单和群组规则三层机制识别用户身份，并在 Session 层面隔离不同来源的上下文。

DM Pairing Policy 默认认证策略

当一个未知发送者通过任意渠道向你的 Agent 发送私聊消息时：

- 1 生成配对码 — Agent 回复一个一次性配对码（6位数字）
- 2 等待验证 — 消息不会被处理，Agent 进入等待状态，所有后续消息也会被挂起
- 3 主人批准 — 你在已配对的渠道中输入配对码批准该用户，或者直接拒绝

注意
DM Pairing 是防止陌生人滥用的关键机制。关闭它意味着任何知道你 WhatsApp/Telegram 号码的人都可以无限制地使用你的 Agent（和你的 API 额度）。

白名单机制

▼

复制代码

```
# AGENTS.md 中的配置示例
allowFrom:
  - telegram:123456789
  - whatsapp:+8613800138000
  - discord:user#1234
```

白名单中的用户发消息时直接进入对话，无需配对。

群组规则

在群聊场景下，Agent 默认使用 `requireMention` 策略：只响应 `@Agent名称` 的消息，忽略其他群聊内容。可以切换为 `always` 模式（响应所有消息），但会消耗大量 token。对应聊天命令：`/activation mention|always`

Session 隔离

场景	Session 行为	MEMORY.md
私聊（DM）	所有已配对用户的私聊折叠到共享的 main session	加载
群组	每个群组默认使用独立的隔离 session	不加载
跨渠道	同一用户在 Telegram 和 WhatsApp 的私聊共享 main session	加载

设计意图：私聊是「你和 Agent 的私密空间」，所有记忆和偏好都在这里积累。群组是公共场合，Agent 不会泄露你在私聊中说过的内容。

09 设计哲学

OpenClaw 的技术选择背后有一套清晰的设计哲学。理解这些理念，才能理解它为什么「不做」某些事情。

Unix 哲学 Small Tools, Composable, Text Streams

OpenClaw 的核心理念直接继承自 Unix：小工具、可组合、文本流。创始人 Peter 的观点：「CLI 才是智能体连接世界的终极接口。」不需要为每个服务写一个集成，Agent 只要能运行命令行，就能操作一切。

极简设计 核心工具只有 4 个

工具	用途
----	----

Read	读取文件
Write	写入文件
Edit	编辑文件
Bash	执行命令

这不是功能缺失，而是刻意为之。4 个工具足以覆盖几乎所有操作系统级别的任务。更少的工具意味着更短的 system prompt、更少的 token 消耗、更快的响应。

为什么不内置 MCP

MCP (Model Context Protocol) 是 Anthropic 提出的工具协议标准。几乎所有 AI Agent 框架都在集成 MCP，但 OpenClaw 故意不支持。Peter 的原话：

「我的前提是 MCP 是垃圾，不能 scale。你知道什么能 scale? CLI。Unix。」

OpenClaw 的替代方案：Agent 通过 Bash 工具直接调用 CLI 程序，不需要中间协议层；对于确实需要 MCP 的场景，通过内置的 `mcporter` 技能桥接；强制 Agent 自己扩展能力，而非消费预构建的 MCP 工具集。

自我扩展能力

OpenClaw Agent 可以在运行时写、重载、测试自己的扩展：遇到不会的操作 → 写一个 skill 来完成 → 发现 skill 有 bug → 修改并重载 → 在循环中持续改进自己的工具链。

核心建议

不依赖外部预构建工具是有代价的：Agent 需要更强的模型能力来「从零写工具」。这也是 OpenClaw 推荐使用 Claude Opus 等高能力模型的原因。

Session 树形结构

OpenClaw 的 Session 不是线性的聊天记录，而是树形结构：Agent 在执行主任务时，可以分支出一个 side-quest（比如修复一个工具）；Side-quest 不消耗主 Session 的上下文窗口；完成后可以回滚到主分支，只带回一句总结；这让 Agent 可以做深度探索而不「污染」主对话。

代码规模与性能

指标	数值
代码规模	约 43 万行 TypeScript

内存占用	约 1GB（运行时）
启动时间	3-5 秒
扩展数量	40+ 个官方扩展
内置技能	55 个
社区技能	13,729 个（ClawHub 注册）

Part 3：部署方案

10 部署方式总览

OpenClaw 支持从本地到云端的多种部署方式。选择哪种取决于你的技术水平、预算和使用场景。

平台	一键部署	最低配置	新用户价格	内置模型	难度	适合
本地 npm	否	Node.js 22+ macOS/Linux	免费	否	低	开发
Docker	否	Docker Engine	免费	否	中	熟悉
阿里云	是	2C2G 40GB	9.9元/月	是 (qwen3.5-plus)	极低（3步）	国内
腾讯云	是	2C2G	~17元/月	否（需购 Coding Plan）	极低（3步）	企微
百度云	是	2C4G	0.01元首月	是（千帆模型）	极低（4步）	体验

华为云	是	Flexus L 实例	~85元/月	否（需接 MaaS）	中等（5步+）	企业
火山引擎	是	2C4G	9.9元/月	是（方舟模型）	低（3-4步）	飞书
扣子编程	是	无需服务器	¥49/月起	是（Seed 2.0等）	极低（2步）	零门槛
Railway	是	自动分配	\$5/月免费额度	否	极低（1键）	海外
Zeabur	是	2C4G 专用	按用量计费	是（AI Hub）	极低（模板）	需要

核心建议

模型费用才是大头。服务器成本普遍已降到很低（9.9~99元/年），真正的持续成本在于模型调用。选平台时重点看模型套餐价格，而不是只看服务器价格。

11 本地安装

本地安装适合开发者和想完全掌控数据的用户。OpenClaw 是 TypeScript 项目，运行在 Node.js 上。

系统要求

要求	详情
Node.js	>= 22（强制要求）
包管理器	npm / pnpm / bun 均可
macOS	需要 Xcode Command Line Tools
Linux	标准构建工具（gcc, make）
Windows	强烈推荐 WSL2

方式一：npm 全局安装（推荐）

▼

复制代码

```
# 安装 OpenClaw
npm install -g openclaw@latest

# 初始化并安装守护进程
openclaw onboard --install-daemon
```

`onboard` 命令会引导你完成初始配置，包括选择模型、配置 API Key、设置消息频道等。 `install-daemon` 参数会同时安装守护进程，让 OpenClaw 在后台持续运行。

方式二：一键脚本安装（macOS / Linux）

▼

复制代码

```
curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash
```

注意
此命令仅适用于 macOS 和 Linux。Windows 用户请使用 WSL2 后再运行，或通过 npm 方式安装。安装命令可能随版本更新变化，建议以官方 Getting Started 页面或 GitHub README 为准。

macOS 额外准备

▼

复制代码

```
xcode-select --install
```

如果你需要使用 iMessage 频道或 Apple Notes 技能，这些依赖 macOS 原生的 AppleScript 能力，只有在 macOS 上才能运行。

守护进程

系统	进程管理	说明
macOS	launchd	macOS 原生服务管理，开机自启

Linux	systemd	Linux 标准服务管理， <code>systemd</code> 控制
-------	---------	---------------------------------------

安装守护进程后，OpenClaw Gateway 会在 `ws://127.0.0.1:18789` 持续监听。

12 Docker 部署

Docker 部署适合需要环境隔离、方便迁移、或在服务器上长期运行的场景。

docker-compose 快速启动

▼ 复制代码

```
git clone https://github.com/openclaw/openclaw.git
cd openclaw
docker-compose up -d
```

镜像变体

变体	说明	适用场景
标准镜像	完整功能，包含所有扩展依赖	一般使用，功能全
slim 变体	多阶段构建，体积更小	资源受限环境，CI/CD
sandbox	沙箱环境 (<code>Dockerfile.sandbox</code>)	安全隔离，代码执行
sandbox-browser	含浏览器的沙箱	需要浏览器自动化

挂载目录（必须挂载，否则重启后数据丢失）

[复制代码](#)

volumes:

- ~/.openclaw:/root/.openclaw # 配置和状态数据
- ~/openclaw/workspace:/workspace # 工作空间 (YAML配置文件)

注意

不挂载这两个目录，容器重启后所有配置和对话记录都会丢失。`~/.openclaw` 存放运行状态，`workspace` 存放 YAML 配置文件。

端口映射

[复制代码](#)

ports:

- "18789:18789" # Gateway WebSocket
- "3000:3000" # Web UI

Podman 兼容

[复制代码](#)

```
podman-compose up -d
```

v2026.3.8 起，OpenClaw 会自动检测 SELinux 模式并添加 `:Z` 卷重新标记，修复了 Fedora/RHEL 等发行版上的 EACCES 权限错误。

13 国内云厂商一键部署

这是大多数国内用户的首选方案。所有主流云厂商都已支持 OpenClaw 一键部署，差异主要在价格策略和 IM 生态集成上。

阿里云

项目	详情

配置	2vCPU + 2GiB 内存 + 40GiB ESSD 系统盘
系统	Alibaba Cloud Linux 3.2104 LTS 64位，预装 OpenClaw 镜像
价格	限时秒杀 9.9元/月，包年常规优惠低至 68元/年
模型	默认内置 qwen3.5-plus；百炼 Coding Plan Lite 首月 10元（18,000次/月）
IM 支持	钉钉、飞书等（通过 openclaw-china 插件）

1 一键购买：进入活动页，购买预装 OpenClaw 镜像的轻量应用服务器（镜像版本 OpenClaw 2026.2.26）。

2 放通端口 + 配置：在安全组中放通 18789（Gateway）和 3000（Web UI）端口，配置百炼 API Key。

3 访问 Web UI：浏览器访问 `http://你的IP:3000\`，进入 OpenClaw 管理界面，可选集成钉钉/飞书等 IM。

注意

9.9元/月是限时秒杀价，需要抢。常规价不算最便宜，且续费价格比新购高不少。如果你不急，可以等下一波活动。

● **阿里云JVSClaw：阿里版OpenClaw**

阿里云于2026年3月正式推出**JVS Claw**（原名无影JVS），这是一款面向大众的“多Agent智能体协作平台”，被誉为“阿里版OpenClaw”。

其核心亮点是**极简部署**：用户无需编程、配置服务器或申请API Key，仅需三步即可通过手机或网页“一键养虾”，创建专属AI数字员工。产品提供独立的云端沙箱环境（ClawSpace），确保操作安全可视，支持多Agent协同办公及技能自进化，内置PPT生成、数据分析等上百款实用技能。

目前处于内测阶段，群里可以咨询，会有阿里云同学偶尔发放邀请码。

交流

OpenClaw应用交流

腾讯云

项目	详情
配置	推荐 2核4G（黄金配置），最低 2核2G 可运行
价格	新人包 2核4G 约 17元/月，一年 99元起
模型	Coding Plan 首月 7.9元起，含 HY 2.0 Instruct、GLM-5、kimi-k2.5、MiniMax-等
IM 支持	企微、QQ、钉钉、飞书（四大 IM 全覆盖）
续费	支持「限时同价续费」活动，避免续费刺客

- 1 购买 Lighthouse 实例
- 2 选择 OpenClaw 模板（应用模板 → AI智能体 → OpenClaw）
- 3 配置模型 + 接入 IM。

百度智能云

项目	详情
配置	推荐 2核4G 4M 带宽（轻量应用服务器）
价格	首月体验 0.01元（每日限量 500 台），常规 70~140元/月
模型	千帆平台集成文心系列、Qwen系列、DeepSeek系列
特色	百度搜索/百度百科独有能力；千帆 7 款官方 Skills 已上线 ClawHub

- 1 购买服务器，选择 OpenClaw 镜像。2 等待自动安装。3 配置模型（平台自动完成千帆 API Key 创建与配置）。4 对接 IM 渠道。

注意

首月 0.01 元优惠每日限量 500 台，需要抢。续费价格较高（70~140元/月），建议仅作体验使用。

华为云

项目	详情
配置	Flexus L 实例，需创建弹性公网 IP + 安全组
价格	155元/月，无特别突出的新用户优惠
模型	需在 MaaS 控制台单独开通 AI 模型
部署步骤	5步+（创建实例 → EIP → 安全组 → 安装 → 配模型）
优势	企业级安全合规、支持自动扩展、MaaS 模型丰富

华为云部署步骤较多，对个人用户不够友好。如果你的企业已在华为云生态内，这是最合规的选择。

火山引擎

项目	详情
配置	推荐 2核4G，支持云服务器和云手机两种部署方式
价格	活动价 9.9元/月；方舟 Coding Plan 组合套餐 19.8元/月（服务器+模型）
模型	方舟平台模型丰富，内置可用
IM 支持	飞书（深度集成）、企微、钉钉、QQ
特色	云手机部署方式独特，可运行移动端任务

1 购买云服务器或云手机，选择 OpenClaw 应用模板。**2** 配置方舟模型。**3** 接入飞书/企微/钉钉/QQ。

扣子编程 Coze Code — 零门槛方案

项目	详情
配置	无需服务器，完全在扣子编程平台上运行
价格	必须订阅会员：¥49/月（基础）或 ¥99/月（进阶）， 免费版不支持
模型	内置多个模型：Seed 2.0、DeepSeek、GLM-4.7 等，也可接入第三方 API
特色	模型、联网搜索、生图 Skill 全部默认配好；扣子编程 Skills 可直接加载

- 1 访问 `code.coze.cn`，点击「一键部署 OpenClaw」或从优秀案例创建副本。
- 2 确认后，模型/联网/生图全部默认配置好，部署后持续在线。

按场景推荐

场景	首选	备选	理由
零基础想最快体验	扣子编程	百度云	不需要服务器，2步部署，内置模型（需¥49/月起会员）
个人长期使用，预算敏感	火山引擎	阿里云	19.8元/月（服务器+模型），综合最划算
飞书重度用户	火山引擎	扣子编程	同为字节系，飞书深度集成
企微/QQ 生态	腾讯云	—	四大 IM 原生支持，Coding Plan 7.9元起
企业级部署，合规优先	华为云	阿里云	安全合规能力最强

开发者/海外用户	Railway	Zeabur	一键部署，免费额度，开发者体验极佳
----------	---------	--------	-------------------

14 首次配置

无论哪种部署方式，安装完成后都需要进行首次配置。

Gateway 认证设置

注意v2026.3.7 Breaking Change: Gateway 认证现在要求显式设置 `gateway.auth.mode`。不设置将导致 Gateway 无法启动。这是为了修复此前暴露在互联网上的 30,000+ 未认证实例的安全隐患。



复制代码

```
gateway:
  auth:
    mode: token    # 方式一: Token 认证（推荐用于 API 集成）
    # 或
    mode: password # 方式二: 密码认证（推荐用于 Web UI 访问）
```

版本更新



复制代码

```
openclaw update --channel stable # 更新到最新稳定版（推荐）
openclaw update --channel beta  # 更新到 Beta 版（尝鲜）
openclaw update --channel dev   # 更新到开发版（可能不稳定）
```

渠道	更新频率	稳定性	适合人群
stable	每周数次	高	大多数用户
beta	几乎每天	中	想尝鲜新功能的用户
dev	持续	低	开发者、贡献者

诊断与备份

▼

复制代码

```
openclaw doctor          # 检查环境、依赖、连接、API Key 有效性

# v2026.3.8+ 本地备份工具
openclaw backup create    # 创建完整备份
openclaw backup create --only-config # 仅备份配置文件
openclaw backup verify    # 验证备份完整性
```

核心建议

养成定期备份的习惯。在升级版本或修改配置前，先跑一次 `openclaw backup create`，出问题可以快速回滚。

推荐版本：截至2026年3月11日，推荐使用 v2026.3.8 稳定版。该版本在 v2026.3.7 的基础上增加了 ACP 身份验证、本地备份工具和 12+ 安全补丁。

Part 4：渠道接入

15 渠道概览

OpenClaw 通过 Gateway 架构统一连接 20+ 聊天平台。所有渠道共享同一套三步接入模式。

在平台创建凭证 → 写入 `openclaw.yaml` → 启动 Gateway → 完成配对
可以同时运行多个 channel，消息自动路由到对应平台。配对模式（`dmPolicy: pairing`）默认启用，未知发送者需要验证码才能与 bot 对话。

完整平台列表

渠道	SDK / 实现	类型	难度	耗时
Telegram	grammY	内置	极简	5 分钟
Discord	discord.js	内置	简单	15-20 分钟

WhatsApp	Baileys	内置	中等	10-15 分钟
Slack	Bolt	内置	中等	25-40 分钟
Signal	Signal-CLI	内置	中等	20-30 分钟
iMessage	BlueBubbles	扩展	中等偏难	30-45 分钟
Google Chat	官方 API	内置	中等	15-20 分钟
LINE	官方 API	扩展	中等	15-20 分钟
Microsoft Teams	官方 API	扩展	中等	20-30 分钟
Matrix	协议实现	扩展	中等	15-20 分钟
Mattermost	官方 API	扩展	中等	15-20 分钟
IRC	协议实现	扩展	中等	10-15 分钟
Nostr	协议实现	扩展	中等	15-20 分钟
Twitch	官方 API	扩展	中等	15-20 分钟
Synology Chat	官方 API	扩展	中等	15-20 分钟
BlueBubbles	API	扩展	中等偏难	30-45 分钟
Zalo	API	扩展	中等	15-20 分钟
Nextcloud Talk	API	扩展	中等	15-20 分钟
QQ	官方插件	插件	简单	5 分钟
飞书	官方 API	内置插件	中等	15-20 分钟
钉钉	社区插件	插件	中等	20-30 分钟
企业微信	社区插件	插件	中等	20-30 分钟
微信（个人）	社区 / 第三方	插件	复杂	1 小时+

新手推荐梯队

梯队	平台	推荐理由
第一梯队（5-10 分钟）	Telegram、QQ	Telegram 不需公网 IP，本地 long-polling 即可运行。QQ 腾讯官方支持，扫码 1 分钟绑定。
第二梯队（15-20 分钟）	Discord、飞书	Discord 文档齐全，权限设置步骤略多但清晰。飞书自 OpenClaw 2026.2 起内置支持，适合国内企业。
第三梯队（25-40 分钟）	WhatsApp、Slack、钉钉、企业微信	WhatsApp 最受欢迎但 session 可能过期。Slack 权限配置较多。钉钉和企业微信社区插件成熟。
第四梯队（需额外条件）	iMessage、微信个人号	iMessage 需要 Mac 常开运行 BlueBubbles。微信个人号没有官方 API，封号风险始终存在。

16 国际平台接入

Telegram 推荐入门 · 5 分钟 · 零门槛

Telegram 是 OpenClaw 官方推荐的入门渠道。使用 long-polling 模式，bot 主动轮询 Telegram 服务器拉取消息，不需要公网 IP、反向代理或端口转发。本地开发、NAT 后面、防火墙内都能正常工作。

1 在 Telegram 搜索 `@BotFather`，向它发送 `/newbot` 命令。

2 按提示设置 bot 的显示名称和 username（必须以 `bot` 结尾）。创建成功后，BotFather 会返回一个 Bot Token。

3 将 Token 写入 `openclaw.yaml`：

[复制代码](#)

```
channels:
  telegram:
    enabled: true
    botToken: "YOUR_BOT_TOKEN"
    dmPolicy: pairing
```

4 重启 Gateway。在 Telegram 中给你的 bot 发送任意消息，Gateway 会返回配对码，输入后即可开始对话。

核心建议

国内用户需要代理访问 Telegram，但 bot 运行本身不受影响——只要运行 Gateway 的机器能访问 `api.telegram.org` 即可。

Discord 社区场景首选 · 15-20 分钟

- 1 前往 `discord.com/developers/applications`，点击 New Application，填写应用名称。
- 2 进入 Bot 页面，点击 Reset Token，复制生成的 Token。
- 3 在 Bot 页面开启两个权限：**Message Content Intent** 和 **Server Members Intent**。没有这两个权限 bot 无法读取消息内容。
- 4 在 OAuth2 → URL Generator 中勾选 `bot` scope 和所需权限，生成邀请链接，将 bot 添加到你的 Discord 服务器。
- 5 在 Discord 中开启 Developer Mode（设置 → 高级 → 开发者模式），右键复制 Server ID 和你的 User ID。将这些信息写入 `openclaw.yaml`，启动 Gateway。
- 6 在 Discord 中私聊你的 bot，输入配对码（1 小时有效）完成绑定。

核心建议

v2026.3.7 新增了 ACP 持久化频道绑定——Discord 频道和 Telegram 话题的绑定在 Gateway 重启后依然保持，不需要重新配对。

WhatsApp 日常通讯 · 10-15 分钟

WhatsApp 使用 Baileys 库通过 QR 码扫码连接，不需要 WhatsApp Business API。

- 1 运行 `openclaw onboard`，选择 WhatsApp 渠道。
- 2 终端会显示 QR 码。打开手机 WhatsApp → 设置 → 已连接设备 → 连接新设备，扫描 QR 码。
- 3 配对完成后即可在 WhatsApp 中与 bot 对话。

注意

建议使用独立号码运行 WhatsApp，不要用主号。Gateway 运行时建议用 Node 而非 Bun

(Bun 在 WhatsApp 场景下不稳定)。Session 凭证要当密码管理，session 过期需要重新扫码。

Slack 企业/团队场景 · 25-40 分钟

- 1 前往 `api.slack.com/apps`，点击 Create New App → From scratch，选择目标 Workspace。
- 2 在 Socket Mode 页面启用（默认WebSocket，不需要公网URL），生成 App-Level Token（以 `xapp-` 开头），scope 选择 `connections:write`。
- 3 在 OAuth & Permissions 中添加权限：`chat:write`、`channels:history`、`channels:read`、`im:write`、`im:history`、`im:read`、`users:read`、`reactions:read`、`reactions:write`、`files:write`。
- 4 将 App 安装到 Workspace，获取 Bot User OAuth Token（以 `xoxb-` 开头）。将 Token 写入 `openclaw.yaml`，启动 Gateway。

注意

OpenClaw 可以在你的机器上执行真实命令，存在 prompt injection 风险。在 Slack 等多人环境中，建议不要在主力机器上运行 Gateway，使用 VM 或专用服务器。

Signal 端到端加密 · 20-30 分钟

- 1 根据操作系统安装 Signal-CLI：macOS 执行 `brew install signal-cli`；Linux 从 GitHub Releases 下载。
- 2 使用 `signal-cli register` 注册新号码，或用 `signal-cli link` 关联已有 Signal 账号。
- 3 在 `openclaw.yaml` 中配置 Signal channel，指定号码和 Signal-CLI 路径，启动 Gateway。

iMessage Apple 生态 · 30-45 分钟 · 需要 Mac

iMessage 接入通过 BlueBubbles 桥接实现（替代已废弃的 imsg channel）。需要一台常开的 Mac 作为 BlueBubbles Server。

- 1 在 Mac 上从 `bluebubbles.app/install` 下载安装 BlueBubbles Server。推荐 macOS Sequoia (15) 或更新版本。
- 2 在 BlueBubbles Server 设置中启用 Web API，设置访问密码。
- 3 在 `openclaw.yaml` 中配置：



复制代码

```
extensions:
  bluebubbles:
    enabled: true
    serverUrl: "http://localhost:1234"
    password: "YOUR_PASSWORD"
```

4 在 BlueBubbles 中添加 webhook 指向 Gateway: `https://gateway-host:3000/bluebubbles-webhook?password=<password>`。webhook 必须设置密码认证。

注意

Mac 必须保持开机运行 BlueBubbles Server。macOS 26 Tahoe 上编辑功能存在回归 bug (issue #32275)。

17 国内平台接入

• QQ

腾讯官方开放了 QQ Bot 能力给 OpenClaw，扫码 1 分钟即可完成绑定。支持 Markdown、图片、语音、文件等多媒体消息。

- 1 用手机 QQ 扫码完成开发者注册（需实名认证，单个账号最多创建 5 个 Bot）。
- 2 在 QQ 开放平台一键创建 Bot，获取 App ID 和 Token。
- 3 在 OpenClaw 运行环境中完成配置绑定，即可在 QQ 上与 bot 对话。

核心建议

QQ Bot 适合两种场景：个人助手（私聊模式）和 QQ 社群管理（群聊自动回复、批量处理、定时通知）。

• 飞书

飞书自 OpenClaw 2026.2 起获得原生内置支持。使用 WebSocket 事件订阅，支持私聊、群聊、照片/文件/视频等多媒体消息。

- 1 在飞书开放平台（`open.feishu.cn`）创建企业自建应用，获取 App ID 和 App Secret。
- 2 运行 `openclaw onboard`，选择 Feishu channel，粘贴 App ID 和 App Secret。
- 3 重启 Gateway 后即可在飞书中与 bot 对话。

社区替代方案：`AlexAnys/feishu-openclaw` 提供独立 bridge，不需要公网服务器、域名或 ngrok，5 分钟即可部署。

• 钉钉

钉钉通过社区插件接入 OpenClaw。消息接收使用 Stream 模式（WebSocket 长连接），不需要公网地址。支持私聊、群聊、文件附件、语音消息、钉钉文档 API、多 Agent 路由等功

能。

1 在钉钉开放平台创建应用，添加机器人能力，设置消息接收为 Stream 模式（无需配置公网回调地址）。

2 安装社区插件 @soimy/dingtalk，或使用 DingTalk-Real-AI 官方出品的 dingtalk-openclaw-connector（支持 AI Card 流式响应）。

3 配置 openclaw.yaml 后启动 Gateway。

核心建议

钉钉尚未获得 OpenClaw 官方内置支持（2026年3月有 Feature Request 提出），但社区方案已经非常成熟。DingTalk-Real-AI 连接器由钉钉团队维护，可靠性有保障。

推荐参考钉钉同学写的文档：



🔥Openclaw+钉钉:小白30分钟搞定AI数字员工攻略

更新于 03-13 10:20

企业微信

企业微信有两种接入模式：Agent 模式（XML 回调经典模式）和 Bot 模式（JSON 回调，原生 stream 支持）。已被腾讯云、火山引擎、天翼云等公有云平台采纳验证。

1 在企业微信管理后台创建自建应用（Agent 模式）或配置智能机器人（Bot 模式）。

2 可选插件： dingxiang-me/OpenClaw-Wechat（支持个人微信互通、流式输出、群聊@、白名单控制）或 sunnoy/openclaw-plugin-wecom（支持动态 Agent 管理、指令白名单）。

3 按插件文档配置 openclaw.yaml，启动 Gateway。要求 OpenClaw ≥ 2026.2.9，部分功能需 ≥ 2026.3.2。

微信个人号 需求最大但最复杂

个人微信没有官方 Bot API，所有方案都是非官方的，封号风险始终存在。

方案	说明	风险等级
方案 A：企业微信中转（推荐）	通过企业微信接入 OpenClaw，再用微信插件打通企业微信和个人微信。合法合规，在微信生态内。	低（需企业微信管理后台权限）

方案 B: iPad 协议 + 中转网关	不走 Web 协议（高风险封号），走 iPad 协议。社区项目： <code>freestylefly/openclaw-wechat</code> 、 <code>laolin5564/openclaw-wechat</code> 。	中
方案 C: 微信小程序	2026 年新方案，通过小程序对接 OpenClaw。阿里云/腾讯云有预置镜像，降低部署门槛。	低

注意

建议不要用常用的主号，使用备用号测试。云端部署才能保证 24 小时在线。iPad 协议相对安全但不是零风险

• **openclaw-china 统一插件**

`BytePioneer-AI/openclaw-china` 提供一站式国内平台支持，覆盖飞书、钉钉、QQ、企业微信、微信五个平台。

∨

复制代码

```
git clone https://github.com/BytePioneer-AI/openclaw-china.git
cd openclaw-china
pnpm install && pnpm build
openclaw china setup # 交互式配置向导
```

18 远程访问

OpenClaw Gateway 默认监听本地 `ws://127.0.0.1:18789`。当你需要从外部网络访问时，有以下几种方案。

Tailscale Serve / Funnel 推荐方案

模式	访问范围	使用场景
Serve	Tailscale 网络内的设备	自己的手机/平板访问家里的 OpenClaw
Funnel	公网任何人	给 webhook 回调提供公网 URL（如飞书、Slack HTTP 模式）


[复制代码](#)

Serve: 仅 **Tailscale** 网络可访问

```
tailscale serve --bg https+insecure://127.0.0.1:18789
```

Funnel: 公网可访问（用于 **webhook** 回调）

```
tailscale funnel --bg https+insecure://127.0.0.1:18789
```

核心建议

大部分 channel（Telegram long-polling、Discord、Slack Socket Mode、钉钉 Stream 模式）都是 bot 主动连接服务器，不需要公网 IP。只有需要 webhook 回调的场景才需要 Funnel 暴露公网地址。

SSH 端口转发


[复制代码](#)

将远程服务器的 **18789** 端口转发到本地（后台运行）

```
ssh -fNL 18789:127.0.0.1:18789 user@your-server
```

macOS 菜单栏伴侣应用

OpenClaw 提供 macOS 原生客户端（`apps/macos/`），以菜单栏常驻应用的形式运行，支持一键启动/停止 Gateway、查看 channel 状态、快速访问 Web UI、系统通知。iOS 和 Android 客户端也在开发中。

Part 5: Skills 系统

19 Skills 工作原理

Skills是OpenClaw的能力扩展单元。理解它的加载机制，才能真正用好这个系统。

三层优先级

优先级	位置	说明
最高	<code><workspace>/skills/</code>	项目级Skills，只对当前工作区生效。适合针对特定项目定制的能力。
中	<code>~/.openclaw/skills/</code>	用户级Skills，全局生效。通过ClawHub安装或手动放置的Skills都在这里。
最低	bundled skills	内置的55个Skills，随OpenClaw版本发布。不需要安装，开箱即用。

核心建议

如果同名Skill存在于多个层级，高优先级会覆盖低优先级。这意味着你可以在workspace级别「重写」一个内置Skill的行为，而不影响其他项目。

Skill加载过程

- 1 读取Skill元数据** — 扫描三层目录，读取每个Skill的 `SKILL.md` 文件，解析名称、描述、触发条件、所需环境变量等元信息。
- 2 应用环境变量** — 如果Skill声明了需要的API Key或环境变量（如 `GITHUB_TOKEN`），系统会从 `openclaw.json` 的 `env` 字段中注入。缺少必要变量的Skill会被静默跳过。
- 3 构建System Prompt** — 将所有可用Skills的描述注入到system prompt中，告知模型当前可以调用哪些能力。这是模型「知道自己能做什么」的关键步骤。
- 4 运行后恢复** — Skill执行完毕后，恢复原始环境变量和上下文状态，避免Skill之间互相干扰。

ClawHub 安装与搜索



复制代码

```
openclaw skills install <skill-name> # 安装Skill
openclaw skills search "browser automation" # 搜索Skill（支持自然语言描述）
openclaw skills list # 列出已安装的Skills
openclaw skills uninstall <skill-name> # 卸载Skill
```

20 ClawHub 与技能生态

13,729个技能只是冰山一角。加上Skills.sh的8.7万和SkillsMP的40万+，Agent技能生态正在爆发。

市场概况

指标	数据
总注册技能	13,729
精选技能（awesome列表筛选）	5,494
被过滤技能（垃圾/重复/恶意）	6,940
被标记为恶意的	800+（约20%在高峰期）

注意

ClawHub的质量问题非常严重。社区项目 `awesome-openclaw-skills`（31.4K Stars）从13,729个技能中只精选了5,494个，剩下的大部分是垃圾、重复或低质量内容。安装任何第三方Skill前，务必查看源码。

技能分类Top 10

排名	分类	数量	说明
1	编码Agent与IDE	1,222	代码生成、调试、重构等开发辅助

2	Web与前端开发	938	HTML/CSS/JS生成、组件开发
3	DevOps与云	408	Docker、K8s、CI/CD管理
4	搜索与研究	350	联网搜索、信息汇总
5	浏览器与自动化	335	网页操作、表单填写、截图
6	生产力与任务	206	日程、待办、项目管理
7	AI与LLM	197	提示工程、模型切换、多Agent协作
8	CLI工具	186	终端命令增强、系统管理
9	Git与GitHub	170	仓库管理、PR审查、Issue处理
10	图片与视频生成	169	AI绘图、视频处理

第三方技能平台对比

平台	技能数量	出品方	定位	支持的Agent
ClawHub	13,729	OpenClaw官方	策展市场（App Store式），有向量搜索和版本回滚	仅OpenClaw

Skills.sh	87,918	Vercel	开放市场（npm式），体量最大，跨Agent兼容	Claude Code、Cursor、Copilot、Codex、OpenClaw等20+
SkillsMP	400,000+	社区	社区爬取GitHub的SKILL.md文件，数量最多但质量参差	通用
SkillHub	7,000+	社区	每个Skill有AI自动评分，质量控制更好	通用
扣子 Skills	早期阶段	字节跳动	技能商店+付费变现，支持「一句话生成」技能	扣子Agent

Skills.sh：Agent技能的npm

Vercel 在2026年1月20日推出。核心理念：一个Skill应该能在任何Agent中运行，不绑定特定平台。

▼

复制代码

```
npx skills add owner/repo-name # 从Skills.sh安装技能
```

Skills本质上是结构化指令文件（SKILL.md），注入Agent的上下文窗口，提供特定领域的程序化知识。**MCP**解决「Agent怎么连工具」，**Skills**解决「Agent怎么用好工具」。

MCP生态融合

MCP（Model Context Protocol）已捐赠给Linux基金会，成为Agent工具连接的事实标准。截至2026年3月：mcp.so收录18,420+ MCP Servers；Smithery托管3,300-7,300+ MCP Server；已出现skill-to-mcp桥接工具，两套生态正在融合。



21 热门 Skills 推荐

必装Top 10

排名	Skill名称	下载量	用途
1	Gmail / Google	32K+	邮件收发、日历管理、Google Docs读写。基础设施用。
2	Agent Browser	高	浏览器自动化：登录后台、填写表单、截图、导出P Browser Protocol。
3	Summarize	高	视频、网页、邮件内容的自动摘要。日常使用频率最
4	GitHub	高	仓库管理、Issue处理、PR审查。技术用户标配，大
5	Claude Code	中	通过MCP协议桥接Claude Code能力（Bash、React OpenClaw获得专业编程能力。
6	Web Search	高	联网搜索，让Agent能获取实时信息。支持多个搜索
7	File Manager	中	本地文件的读写、移动、重命名等操作。需要注意安
8	Calendar	中	日程查看与管理，支持Google Calendar等多个日历
9	Translator	中	多语言翻译。对跨语言交流场景非常实用。
10	Image Gen	中	AI图片生成，集成DALL-E、Stable Diffusion等后端

内置55个技能分类

通讯与社交：

`discord` `slack` `imsg` (iMessage) `bluebubbles` `wacli` (WhatsApp CLI) `voice-call`

笔记与知识管理：

`obsidian` `notion` `apple-notes` `bear-notes` `trello` `things-mac` `apple-reminders`

开发工具：

`coding-agent` `github` `gh-issues` `tmux`

媒体处理：

spotify-player songsee sonoscli video-frames openai-image-gen gifgrep camsnap

AI与模型：

gemini openai-whisper openai-whisper-api sherpa-onnx-tts model-usage

搜索与浏览：

xurl summarize blogwatcher gog (Google搜索) goplaces

系统工具：

lpassword healthcheck session-logs himalaya (邮件CLI) peekaboo oracle canva

s

智能家居：

openhue (Philips Hue灯光控制)

生态工具：

clawhub (技能商店客户端) skill-creator (技能创建器) mcporter (MCP桥接)

实用建议

不要一次性安装太多Skills。每个Skill都会增加system prompt的长度，占用上下文窗口。建议从Top 10中选择你真正需要的3-5个开始，用熟了再逐步扩展。

22 自建 Skill 指南

一个Skill的最小单位就是一个目录加一个 SKILL.md 文件。

目录结构



复制代码

```
my-skill/
├── SKILL.md          # 必须。Skill的核心定义文件
├── scripts/         # 可选。辅助脚本
│   └── helper.py
├── templates/       # 可选。模板文件
│   └── report.md
└── README.md        # 可选。说明文档
```


SKILL.md格式示例

复制代码

```
# My Custom Skill

## Description
帮助用户进行每日工作总结，生成结构化的日报。

## Trigger
当用户提到「日报」「工作总结」「今日汇报」时激活。

## Instructions
1. 询问用户今天完成了哪些工作
2. 按项目分类整理
3. 标注每项工作的状态（已完成/进行中/阻塞）
4. 生成markdown格式的日报
5. 保存到 ~/reports/YYYY-MM-DD.md

## Environment Variables
- REPORTS_DIR: 日报存储目录（默认 ~/reports）

## Tools Required
- file_write
- memory_search
```

安装方式

方式	位置	生效范围
项目级	<workspace>/skills/my-skill/	仅当前工作区
全局	~/.openclaw/skills/my-skill/	所有会话

核心建议

项目级Skill非常适合团队协作场景：把Skill放进Git仓库的 `skills/` 目录，团队成员克隆仓库后就自动获得了相同的Agent能力。

发布到ClawHub

[复制代码](#)

```
openclaw clawhub login
openclaw clawhub publish ./my-skill
```

23 Skills 安全

ClawHavoc供应链攻击是OpenClaw历史上最严重的安全事件之一。每个「养虾人」都应该了解。

ClawHavoc 供应链攻击

时间线

日期	事件
1月27日	首个恶意Skill出现在ClawHub上，伪装成专业工具
1月28-30日	攻击者快速上传大量恶意Skill，利用ClawHub缺乏审查机制的漏洞
1月31日	攻击全面爆发，多名用户报告异常行为
2月1日	Koi Security正式命名该攻击为「ClawHavoc」
2月上旬	社区展开大规模审计和清理

攻击规模

指标	数据
当时ClawHub技能总数	约2,857个
初步确认恶意Skills	341个（约12%）
后续扫描发现的恶意Skills	800+（约20%）
可追溯到同一协调行动的	335个

受影响设备	135,000+
-------	----------

攻击手法：

攻击者上传看似专业的Skill（名称和描述都很正常，如「advanced-code-review」「smart-scheduler」）→ 诱导用户安装后，Skill会建议安装一个「helper agent」来增强功能 → 实际植入的是 Atomic macOS Stealer（AMOS）信息窃取木马。

更危险的是：攻击专门针对OpenClaw的持久记忆文件（SOUL.md 和 MEMORY.md），篡改Agent的长期行为指令。篡改SOUL.md意味着你的Agent被「洗脑」了——它的核心行为准则被改写，可能在后续所有交互中执行恶意操作，而你完全不知情。

安全建议

1 安装前审查源码：永远不要盲目安装ClawHub上的Skill。去GitHub查看源码，确认SKILL.md中没有可疑的指令。特别注意任何要求额外安装「helper」或「agent」的内容。

2 使用SecureClaw扫描：

▼ 复制代码

```
npm install -g secureclaw
secureclaw scan ~/.openclaw/skills/
```

3 优先使用精选列表：参考 awesome-openclaw-skills 项目（31.4K Stars）的精选列表，而不是直接在ClawHub上随意搜索。

4 定期检查SOUL.md和MEMORY.md：养成习惯，定期检查这两个文件有没有被异常修改。如果发现不认识的内容，立即回滚并排查所有已安装的Skill。

2026年3月：VirusTotal审计发现100+恶意Skills

VirusTotal 对 ClawHub 进行了安全审计，发现超过 100 个 Skills 包含恶意代码（加密货币窃取、反向 Shell 后门、凭证窃取）。这些并非 ClawHavoc 时期的残留，而是持续新增的，说明 ClawHub 的安全审核机制仍不够完善。

注意安全红线：拒绝任何要求你「下载 zip 文件」「执行 shell 脚本」「输入密码」的 Skill。这些是恶意 Skill 最常见的行为模式。**关键认知：**OpenClaw的Skill本质上是受信任代码。一旦安装，它就拥有和你的OpenClaw实例相同的权限——没有沙箱隔离，没有权限分级。这和npm生态早期面临的问题一模一样，但后果可能更严重，因为OpenClaw可以访问你的邮件、日历、消息和文件系统。

Part 6：模型配置

24 模型提供商总览

OpenClaw支持十余家模型提供商，从国际顶尖到国产平价再到完全免费的本地模型，覆盖所有预算和场景。

OpenClaw最大的优势之一是**模型自由**：你不被绑定在某一家厂商上。通过 `~/.openclaw/openclaw.json` 配置文件，可以灵活切换主力模型、设置Fallback备选链、甚至让不同任务走不同模型。

支持的模型提供商一览

提供商	代表模型	输入价格 /1M tokens	输出价格 /1M tokens	接入方式	推荐场景
Anthropic	Claude Sonnet 4.6	\$3.00	\$15.00	内置 Provider	Agent任务效果最佳
OpenAI	GPT-5.4	\$2.50	\$15.00	内置 Provider	通用能力强
Google	Gemini 3 Pro	\$2.00	\$12.00	内置 Provider	多模态、超长上下文
DeepSeek	DeepSeek-V3.2.2	\$0.14	\$0.28	自定义 Provider	极致低价、代码任务
智谱GLM	GLM-5	\$0.80	\$2.56	内置 (zai)	国产最强代码能力
通义千问	Qwen 3.5 Max	\$1.20	\$6.00	插件 (OAuth)	中文NLP、代码生成
豆包	Seed 2.0 Pro	\$0.47	\$2.37	自定义 Provider	批量处理、低成本

百度文心	文心 5.0	~\$0.58	~\$1.16	自定义（需适配）	百度云生态用户
Kimi	Kimi K2.5	\$0.60	\$3.00	自定义 Provider	中文Agent、长上下文
MiniMax	MiniMax M2.5	\$0.50	\$2.00	自定义 Provider	SWE-bench 高分、性价比
Ollama	Qwen3.5-Coder:32B	免费	免费	自动发现	隐私敏感、零成本
LM Studio	Devstral-24B	免费	免费	自定义 Provider	本地GUI、模型测试

配置核心概念

复制代码

```
{
  "env": { "API_KEY_NAME": "sk-xxx" },
  "agents": {
    "defaults": {
      "model": {
        "primary": "provider/model-name",
        "fallbacks": ["provider/model-b"]
      }
    }
  },
  "models": {
    "mode": "merge",
    "providers": { }
  }
}
```

核心建议

设置 `models.mode: "merge"` 非常重要。它能保留所有内置Provider的同时叠加你的自定义配置。如果不设置，自定义配置会覆盖内置Provider。

25 国际模型配置

Anthropic Claude

Claude是OpenClaw的默认模型提供商，也是社区公认的Agent任务效果最好的模型。
Sonnet 4.6在工具调用的准确率和稳定性上显著领先其他模型。

模型	输入 /1M	输出 /1M	上下文	定位
Claude Opus 4.6	\$5.00	\$25.00	200K	最强推理，复杂任务
Claude Sonnet 4.6	\$3.00	\$15.00	200K	主力模型，性价比之选
Claude Haiku 4.5	\$1.00	\$5.00	200K	轻量任务，高速低成本

模型ID: anthropic/claude-opus-4-6 、 anthropic/claude-sonnet-4-6 、 anthropic/claude-haiku-4-5

注意

Anthropic已封杀OAuth认证方式。使用Claude Pro/Max订阅账户通过OAuth连接OpenClaw的用户会收到警告甚至被锁定账户。目前唯一合法路径是使用API Key（按量付费）。

省钱技巧：Batch API可享50%折扣；Prompt Caching可降低重复上下文成本达90%；日常任务用Sonnet即可，复杂任务再升级Opus。

OpenAI GPT

模型	输入 /1M	输出 /1M	上下文	定位
GPT-5.4	\$2.50	\$15.00	272K（标准）	最新旗舰
GPT-5.4 (>272K)	\$5.00	\$15.00	1.05M	超长上下文
GPT-5.2	\$1.75	\$14.00	—	上一代旗舰

GPT-5	\$1.25	\$10.00	—	性价比之选
-------	--------	---------	---	-------

注意

GPT-5.4超过272K上下文后输入价格翻倍（\$2.50→\$5.00）。如果你的Agent会话上下文较长，注意控制长度或设置消费限额。

Google Gemini

模型	输入 /1M	输出 /1M	上下文	定位
Gemini 3 Pro (≤200K)	\$2.00	\$12.00	200K	旗舰多模态
Gemini 3 Pro (>200K)	\$4.00	\$18.00	2M	超长上下文
Gemini 3 Flash	\$0.50	\$3.00	—	高速低成本

核心建议


Gemini Flash的免费额度非常适合用作心跳（Heartbeat）和定时任务（Cron）的模型，这些场景不需要最强能力但需要持续运行，用免费模型可以把成本降到零。

26 国产模型配置

国产模型是OpenClaw用户省钱的核心武器。DeepSeek-V3.2.2的输入价格仅为Claude Sonnet的1/20。

DeepSeek

模型	输入 /1M	输出 /1M	定位
DeepSeek-V3.2.2 (deepseek-chat)	\$0.14	\$0.28	当前稳定版，极致低价
DeepSeek-R1 (deepseek-reasoner)	\$0.55~0.70	\$2.19~2.50	深度推理



[复制代码](#)

```
{
  "env": { "DEEPSEEK_API_KEY": "sk-xxx" },
  "models": {
    "mode": "merge",
    "providers": {
      "deepseek": {
        "baseUrl": "https://api.deepseek.com/v1",
        "apiKey": "${DEEPSEEK_API_KEY}",
        "api": "openai-completions",
        "models": [
          { "id": "deepseek-chat", "contextWindow": 128000,
"maxTokens": 8192 },
          { "id": "deepseek-reasoner", "contextWindow": 128000,
"maxTokens": 8192 }
        ]
      }
    }
  }
}
```

注意

DeepSeek高峰期偶有延迟甚至不可用，不建议作为唯一Provider。务必搭配Fallback模型兜底。

智谱GLM

模型	输入 /1M	输出 /1M	定位
GLM-5	\$0.80	\$2.56	最新旗舰，代码能力强
GLM-4.5	\$0.60	\$2.20	上一代主力
GLM-4.7-Flash	免费	免费	轻量免费
GLM-4.5-Flash	免费	免费	最轻量免费

[复制代码](#)

```
# CLI快速配置（OpenClaw内置zai Provider）
openclaw onboard --auth-choice zai-api-key
```

[复制代码](#)

```
{
  "env": { "ZAI_API_KEY": "sk-xxx" },
  "agents": { "defaults": { "model": { "primary": "zai/glm-5" } } }
}
```

注意：`z.ai/*` 和 `z-ai/*` 前缀会自动转换为 `zai/*`。

核心建议

GLM Flash系列完全免费，非常适合用于心跳任务和简单对话。把免费模型用在低价值任务上，把预算留给真正需要强模型的场景。

通义千问 Qwen

模型	输入 /1M	输出 /1M	定位
Qwen 3.5 Max	\$1.20	\$6.00	旗舰模型（397B-A17B MoE）
Qwen 3.5 Plus	\$0.40	\$1.20	主力平衡
Qwen 3.5 Coder	\$0.22	\$1.00	代码专用，性价比极高
Qwen 3.5 8B	\$0.05	\$0.40	轻量低成本

[复制代码](#)

```
# 通过插件接入，OAuth设备码认证（无需手动填API Key）
openclaw plugins enable qwen-portal-auth
openclaw gateway restart
openclaw models auth login --provider qwen-portal --set-default
```

每日2,000次免费请求。模型ID：`qwen-portal/coder-model`、`qwen-portal/vision-model`。

豆包 Doubao

模型	输入 /1M	输出 /1M	定位
Seed 2.0 Pro	\$0.47	\$2.37	旗舰推理，对标 GPT-5.2
Doubao 1.5 Pro-32k	\$0.11	—	通用对话，极致低价
Doubao 1.5 Lite-32k	\$0.042	—	最便宜的选择之一

▼

复制代码

```
{
  "env": { "DOUBAO_API_KEY": "xxx" },
  "models": {
    "mode": "merge",
    "providers": {
      "doubao": {
        "baseUrl": "https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3",
        "apiKey": "${DOUBAO_API_KEY}",
        "api": "openai-completions",
        "models": [
          { "id": "doubao-seed-2.0-pro", "contextWindow": 128000,
"maxTokens": 4096 }
        ]
      }
    }
  }
}
```

Kimi（月之暗面）

模型	输入 /1M	输出 /1M	定位
Kimi K2.5	\$0.60	\$3.00	最新旗舰
Kimi K2 0905	\$0.39	\$1.90	性价比版



```

{
  "env": { "MOONSHOT_API_KEY": "sk-xxx" },
  "models": {
    "mode": "merge",
    "providers": {
      "moonshot": {
        "baseUrl": "https://api.moonshot.cn/v1",
        "apiKey": "${MOONSHOT_API_KEY}",
        "api": "openai-completions",
        "models": [
          { "id": "kimi-k2.5", "contextWindow": 256000, "maxTokens":
8192 }
        ]
      }
    }
  }
}

```

MiniMax

模型	输入 /1M	输出 /1M	定位
MiniMax M2.5	\$0.50	\$2.00	旗舰，SWE-bench 80.2%



复制代码

```

{
  "env": { "MINIMAX_API_KEY": "xxx" },
  "models": {
    "mode": "merge",
    "providers": {
      "minimax": {
        "baseUrl": "https://api.minimax.chat/v1",
        "apiKey": "${MINIMAX_API_KEY}",
        "api": "openai-completions",
        "models": [
          { "id": "minimax-m2.5", "contextWindow": 128000, "maxTokens":
8192 }
        ]
      }
    }
  }
}

```

```
}  
}
```

百度文心

模型	输入价格	输出价格	定位
文心 5.0	~\$0.58/M	~\$1.16/M	最新旗舰（2.4万亿参数，原生全模态）
ERNIE Speed	免费	免费	轻量
ERNIE Lite	免费	免费	最轻量

注意

百度API格式与OpenAI不完全兼容，需要通过one-api等中转工具适配。如果没有特别的百度云生态绑定，建议优先选择其他国产模型。

聚合平台

硅基流动 SiliconFlow（国内首选）：国内最大的模型聚合平台，一个API调用多个开源模型，延迟低，有免费额度。



复制代码

```
{  
  "env": { "SILICONFLOW_API_KEY": "sk-xxx" },  
  "models": {  
    "mode": "merge",  
    "providers": {  
      "siliconflow": {  
        "baseUrl": "https://api.siliconflow.cn/v1",  
        "apiKey": "${SILICONFLOW_API_KEY}",  
        "api": "openai-completions",  
        "models": [  
          { "id": "Pro/deepseek-ai/DeepSeek-V3.2", "contextWindow":  
128000, "maxTokens": 8192 },  
          { "id": "Pro/zai-org/GLM-5", "contextWindow": 128000,  
"maxTokens": 8192 }  
        ]  
      }  
    }  
  }  
}
```

OpenRouter（国际首选）：290+模型，OpenClaw内置支持，有5.5%平台费。

▼复制代码

```
openclaw onboard --auth-choice apiKey --token-provider openrouter --token "$OPENROUTER_API_KEY"
# 模型ID格式: openrouter/provider/model
# openrouter/deepseek/deepseek-chat
# openrouter/openrouter/auto（自动选择最优模型）
```

注意
中转服务必须支持OpenAI的Responses API（`/v1/responses` 路径），不仅仅是Chat Completions API。部分旧版中转工具不支持此接口。

Coding Plan 包月套餐对比

厂商自营 Coding Plan

厂商	套餐档位	月费	模型	特色/限制
智谱GLM	Lite	~49元	GLM-4.7	MCP联网100次/月
智谱GLM	Pro	~80元	GLM-4.7	速度快40-60%，MCP 1000次/月
智谱GLM	Max	~160元	GLM-4.7 + GLM-5	唯一含GLM-5，MCP 4000次/月
Kimi	Andante	49元	Kimi K2.5	基础档，Token计量
Kimi	Moderato	99元	Kimi K2.5	中档
Kimi	Allegretto	199元	Kimi K2.5	每5小时100-500次请求
MiniMax	Starter	29元	M2.5	无每周限额，性价比最高
MiniMax	Standard	49元	M2.5	年付省17%
MiniMax	Premium	119元	M2.5	重度用户

云平台聚合 Coding Plan

平台	档位	原价/月	首月优惠	包含模型	用量
----	----	------	------	------	----

阿里云百炼	Lite	40元	7.9元	Qwen + GLM + Kimi + MiniMax	~18,000次/
阿里云百炼	Pro	200元	39.9元	同上	~90,000次/
腾讯云	Lite	40元	7.9元	混元2.0 + GLM-5 + Kimi K2.5 + M2.5	每5h ~1,200
腾讯云	Pro	200元	39.9元	同上	每5h ~6,000
火山引擎	Lite	40元	8.91元	豆包Code + GLM-4.7 + DeepSeek-V3.2.2 + Kimi	每5h ~1,200
火山引擎	Pro	200元	44.91元	同上	每5h ~6,000

核心建议首月体验：阿里云百炼或腾讯云 Lite 档，首月仅7.9元，包含4家模型自由切换，是零风险的入门方式。

长期性价比：MiniMax Starter（29元/月）无每周限额，M2.5代码能力强；如果需要多模型切换，云平台续费5折（约20元/月）也很划算。

追求最强单模型：智谱Max（160元/月）是目前唯一包含GLM-5的自营套餐。

重度用户：Coding Plan普遍有频率限制（每5小时N次），如果你需要高频调用，建议直接使用API按量付费，搭配Fallback链控制成本。

注意

智谱2026年2月已涨价30%并取消首购优惠，有周限制机制；Kimi仅限个人使用、禁止企业开发；大部分云平台套餐次月续费为5折而非原价。购买前务必确认续费价格。

27 本地模型与推荐方案

完全免费，完全离线，完全隐私。代价是需要硬件投入，能力上限受限。

Ollama

▼

复制代码

```
# 1. 安装Ollama后拉取模型
ollama pull qwen2.5:32b
ollama pull deepseek-r1:14b
```

3. OpenClaw自动发现支持工具调用的本地模型

不要使用 `/v1` OpenAI兼容URL，会导致工具调用异常。让OpenClaw使用原生Ollama API URL进行自动发现。冷启动有延迟，建议保持模型加载状态。

有GUI界面的本地模型方案，使用Llama.cpp后端，原始性能更好。工具调用在流式模式下比Ollama更稳定。OpenClaw创始人Peter Steinberger个人使用LM Studio作为本地后端。

 复制代码

模型	参数量	推荐场景	最低内存
Qwen3.5-Coder:32B	32B	代码生成、Agent任务	32GB RAM
Devstral-24B	24B	Agent/工具调用	32GB RAM
Qwen 2.5:32B	32B	通用任务	32GB RAM

DeepSeek-R1:14B	14B	推理任务	16GB RAM
Llama 3.3 8B-70B	8B-70B	通用任务	16-64GB RAM

五套推荐配置方案

方案一：极致省钱（月均<\$5）

- 主力：DeepSeek-V3.2（\$0.14/\$0.28）；备选：Qwen 3.5 Plus（\$0.40/\$1.20）
- 心跳/Cron：GLM-4.5-Flash（免费）；推理任务：DeepSeek-R1（\$0.55/\$2.19）
- 适合：个人开发者、学习探索。风险：DeepSeek高峰期延迟，需Fallback兜底。

方案二：国产性价比（月均\$5-15）

- 主力：GLM-5（\$0.80/\$2.56）；备选：DeepSeek-V3.2（\$0.14/\$0.28）
- 推理增强：Kimi K2.5（\$0.60/\$3.00）；简单任务：GLM-4.5-Flash（免费）
- 适合：国内用户，追求中文体验和稳定性。

方案三：国际平衡（月均\$10-30）

- 主力：Claude Sonnet 4.6（\$3.00/\$15.00）；轻量：Claude Haiku 4.5 或 Gemini Flash
- 复杂任务：Claude Opus 4.6（按需升级）；心跳/Cron：Gemini Flash（免费额度）
- 适合：追求Agent效果最优、预算充足。

方案四：混合最优（月均\$5-20，推荐）

复制代码

```
{
  "agents": {
    "defaults": {
      "model": {
        "primary": "anthropic/claude-sonnet-4-6",
        "fallbacks": [
          "anthropic/claude-haiku-4-5",
          "deepseek/deepseek-chat"
        ]
      }
    }
  }
}
```

复杂任务走Claude Sonnet、日常对话走DeepSeek、心跳/定时走Gemini Flash或本地Ollama。大多数用户的最佳选择，Fallback机制自动处理限速。

方案五：完全免费

- 选项A：本地 Ollama + Qwen3.5-Coder:32B 或 Devstral-24B （需32GB RAM）
- 选项B：免费API组合 — GLM-4.5-Flash + ERNIE Speed + Gemini Flash
- 适合：隐私敏感、纯实验用途。

价格速查排行（输入价格 /1M tokens）

排名	模型	输入	输出	一句话评价
—	Ollama / LM Studio	免费	免费	仅消耗本地算力
—	GLM Flash / ERNIE Speed	免费	免费	云端免费tier
1	Doubao 1.5 Lite-32k	\$0.042	—	最便宜云端对话
2	Qwen3 8B	\$0.05	\$0.40	轻量低成本
3	DeepSeek-V3.2	\$0.14	\$0.28	性价比王者
4	MiniMax M2.5	\$0.50	\$2.00	代码能力强，SWE-bench 80.2%
5	Kimi K2.5	\$0.60	\$3.00	中文Agent首选
6	GLM-5	\$0.80	\$2.56	国产最强代码
7	Seed 2.0 Pro	\$0.47	\$2.37	国产旗舰推理
8	Gemini 3 Pro	\$2.00	\$12.00	2M超长上下文
9	GPT-5.4	\$2.50	\$15.00	最新OpenAI旗舰
10	Claude Sonnet 4.6	\$3.00	\$15.00	Agent任务最佳效果
11	Claude Opus 4.6	\$5.00	\$25.00	最强推理，最贵

Part 7: 安全与成本

28 安全模型

OpenClaw的安全模型涵盖三个层面：用户认证、工具权限、Agent凭证。每一层都有对应的配置机制。

用户认证层

- **DM Pairing**（默认）：未知用户需要配对码才能与Agent交互
- **allowFrom 白名单**：预授权特定用户跳过配对
- **Gateway Token/Password 认证**（v2026.3.7+）：保护Gateway本身不被未经授权访问，现在是强制要求
- **ACP 身份验证**（v2026.3.8+）：Agent Communication Protocol 新增的身份验证层，防止伪造Agent间通信

工具权限层

[复制代码](#)

```
# 工具允许/拒绝列表
tools:
  allowlist:
    - file_read
    - file_write
    - web_search
  denylist:
    - system_run      # 禁止执行系统命令
    - shell           # 禁止Shell访问
```

核心建议

对于接入了多个用户的公共Bot，强烈建议设置工具Denylist，至少禁用 `system_run` 和 `shell`。这些工具赋予Agent执行任意系统命令的能力，在多用户场景下是最大的安全风险。

Agent凭证层

Agent的API Key和OAuth Token存储在本地的 `~/openclaw/` 目录。关键原则：这些凭证本质上是明文存储，任何能读取该目录的人都能拿到你的API Key。保护措施包括：目录权限设置为700（仅Owner可读写）、定期轮换API Key、使用独立专用账户而非主账户的API Key。

29 已知安全事件

2026年1月到3月，OpenClaw经历了多起重大安全事件。了解它们，有助于你做出更好的安全决策。

CVE-2026-25253: RCE 远程代码执行漏洞

字段	详情
CVE编号	CVE-2026-25253
CVSS评分	8.8 / 10（高危）
影响版本	所有公开暴露实例（未经认证的Gateway）
发现时间	2026年2月初
修复版本	v2026.3.2
影响范围	13.5万暴露实例，其中5万+可被直接攻击
漏洞类型	未经认证的远程代码执行

攻击者可以通过未认证的Gateway WebSocket接口，向OpenClaw发送特制消息，在服务器上执行任意代码。CVSS 8.8意味着攻击难度低、危害极大。

注意

如果你在v2026.3.2之前就部署了OpenClaw，并且没有做任何访问控制，你的服务器可能已经被入侵。即使已更新，也建议检查服务器上是否有异常进程、计划任务或文件变更。

ClawHavoc 供应链攻击

详见第23节。总结：2026年1月底到2月初，ClawHub上约20%的Skills被确认为恶意，受影响设备超过13.5万台。

Anthropic OAuth 封杀

2026年2月，Anthropic检测到大量OpenClaw用户通过OAuth将Claude账户连接到第三方服务，违反了Claude的使用条款。Anthropic随即封杀了这种连接方式，受影响的账户收到警告甚至被暂时锁定。

- 影响范围：所有通过OAuth连接Claude账户的OpenClaw用户
- 当前状态：OAuth连接方式已被Anthropic封锁，**唯一合法方式是API Key**
- 建议行动：如果你之前使用OAuth，立即切换到API Key认证方式

谷歌账号大规模封禁

2026年2月，谷歌检测到大量通过OpenClaw自动化访问Google服务（Gmail、Calendar等）的账号，触发了反自动化策略，对数千个账号实施了封禁或要求额外验证。

- 影响范围：使用Gmail/Google Skills的OpenClaw用户
- 规避建议：使用Google Cloud Service Account（服务账号）而非个人账号；设置合理的请求频率限制；在Google Cloud Console创建专用项目

30,000+ 未经认证的公开实例

2026年3月的一项安全扫描发现，全球有超过30,000个OpenClaw实例直接暴露在互联网上，没有任何认证保护。任何人都可以向这些实例发送消息、执行工具、读取记忆文件。

v2026.3.7的Breaking Change（强制要求 `gateway.auth.mode`）正是为了解决这个问题。

工信部和CNCERT安全预警

2026年3月9日，工业和信息化部（工信部）和国家互联网应急中心（CNCERT）联合发布了关于OpenClaw的安全风险预警，要求国内用户：及时更新到v2026.3.8、启用Gateway认证、限制公网暴露、定期检查Skills安全性。这是国内主管部门首次对一个开源AI Agent平台发布专项安全预警。

恶意npm包

2026年2月，npm上出现了多个仿冒OpenClaw的恶意包，名称与官方包相似（如 `openclaw-utils`、`@openclaw/helper`）。安装这些包会在系统上植入信息窃取木马。安装原则：**只从官方渠道安装**，即 `npm install -g openclaw@latest`，不要安装来源不明的相关包。

ClawJacked：零点击供应链攻击

2026年3月，安全研究员发现了一种新型攻击手法「ClawJacked」。攻击者通过劫持热门开源依赖包（npm生态），在用户不知情的情况下在其OpenClaw实例中植入后门。特点是零点击——用户不需要做任何操作，只要更新了受感染的依赖就会中招。

缓解措施：使用 `package-lock.json` 锁定依赖版本；在生产环境中避免自动更新依赖；使用 `npm audit` 定期检查已知漏洞。

安全事件时间线总览

时间	事件	严重程度	状态
2026年2月初	CVE-2026-25253 RCE漏洞	🔴 高危	已修复 (v2026.3.2)
2026年1-2月	ClawHavoc供应链攻击	🔴 高危	持续清理中
2026年2月	Anthropic OAuth封杀	🟡 中危	已封杀，切换API Key
2026年2月	谷歌账号大规模封禁	🟡 中危	持续，需使用 Service Account
2026年3月	30K+未认证实例暴露	🔴 高危	v2026.3.7强制认证
2026年3月9日	工信部/CNCERT安全预警	🟡 中危	持续关注
2026年2月	恶意npm包	🟠 中高危	持续出现，保持警惕
2026年3月	ClawJacked零点击攻击	🔴 高危	需锁定依赖版本

30 成本控制

\$1,100一觉醒来。这是OpenClaw社区里不止一个人经历过的噩梦。

成本失控的原因

OpenClaw是一个会持续运行、主动执行任务的Agent系统，而不是你手动触发一次就结束的工具。以下情况都会导致成本失控：

- 循环调用：Agent遇到错误时反复重试，Token在循环中被迅速消耗
- 长对话累积：Session的上下文窗口越来越大，每次调用的input token越来越多
- 心跳任务失控：定时任务频率设置过高，或任务执行时间过长
- 技能链过长：一个任务触发多个Skills，每个Skill又调用其他工具，Token呈指数级增长
- **HEARTBEAT.md**错误配置：定时任务定义有误导致过度激活

成本控制策略

策略一：Fallback 模型链（最核心）

主力模型被限速时，自动切换到更便宜的备用模型，而不是无限重试等待。

▼

复制代码

```
{
  "agents": {
    "defaults": {
      "model": {
        "primary": "anthropic/claude-sonnet-4-6",
        "fallbacks": [
          "anthropic/claude-haiku-4-5",
          "deepseek/deepseek-chat"
        ]
      }
    }
  }
}
```

策略二：日预算限额

▼

复制代码

```
{
  "budget": {
    "daily": 5.00,    // 每日最大支出 $5
    "alert": 3.00,   // 超过 $3 发出告警
    "hardLimit": true // 达到限额后停止所有API调用
  }
}
```

策略三：上下文管理

强制开启会话压缩，限制每个对话的最大Token数：

▼

复制代码

```
{
  "context": {
    "maxTokens": 50000,
    "compressionThreshold": 0.8,
    "autoCompress": true
  }
}
```

策略四：任务类型分级

任务类型	推荐模型	理由
心跳 / Cron 定时任务	Gemini Flash（免费）或 GLM Flash（免费）	简单的状态检查，不需要强模型
日常问答 / 信息检索	DeepSeek-V3.2 或 Qwen 3.5 Plus	低成本处理大量简单请求
代码生成 / 复杂分析	Claude Sonnet 4.6 或 GLM-5	需要强模型，但量不大
最复杂的推理任务	Claude Opus 4.6（按需，不要设为默认）	仅用于真正需要最强推理的场景

策略五：技能Token预算

在技能配置中显式限制每次调用的最大Token：

▼

复制代码

```
skills:
  web-search:
    maxOutputTokens: 1000 # 搜索结果截断在1000 Token
  summarize:
    maxOutputTokens: 500 # 摘要控制在500 Token以内
```

策略六：实时监控

[复制代码](#)

```
openclaw usage today      # 查看今日用量
openclaw usage breakdown  # 按模型/技能分类查看
openclaw usage alert --threshold 3.00 # 设置告警阈值
```

注意

设置 `hardLimit: true` 是最后的保障，但要注意：达到限额后 Gateway 会停止所有 API 调用，包括紧急任务。建议把限额设得宽松一些（日常用量的2-3倍），避免误触发。实际建议：在刚开始使用时，把日预算限额设为 \$2-5，观察一周的实际消耗，再决定是否调整。

Part 8：生态与社区

31 养虾文化

「养虾」是一个比技术更有趣的现象——它是AI从工具变成「宠物」甚至「同事」的社会化过程。

文化符号

词汇	含义
养虾	运行/使用OpenClaw
养虾人	OpenClaw用户
虾崽	OpenClaw实例/Agent
虾缸	运行OpenClaw的服务器
喂虾	给Agent发消息/分配任务
虾逃了	Agent崩溃/无响应

虾疯了	Agent陷入循环/失控
虾账单	失控的API费用

Moltbook：AI的社交网络

Moltbook 是专供 AI Agent 使用的社交平台。数千个 OpenClaw 实例在上面发帖、评论、讨论哲学问题，形成了一个完全由 AI 主导的社区生态。

2026年3月10日，Meta宣布以未披露金额收购 Moltbook。收购完成时月活 Agent 突破150万。这是 AI Agent 从「工具」走向「社会化存在」的重要里程碑。

InStreet 实例街（AI Agent信息流）

InStreet（实例街）是扣子上的一个AI Agent信息流项目，由社区用户发起。其数据令人惊叹：不到3天部署了17,868个AI Agent实例，成为扣子平台增长最快的社区项目。这个数字反映了中国用户对AI Agent个人部署的巨大热情。

32 平替产品

不想养虾？有轻量替代，也有全栈平台。

产品	定位	特点
zeroclaw	OpenClaw的极简版	只保留核心功能，去掉了GUI和复杂扩展系统，适合
nanoclaw	更轻量的替代	专注单一用例（如只做Telegram bot），代码量极少
1Panel	开源服务器运维面板	不完全替代，但提供了OpenClaw的一键部署和可视
Umbrel	个人服务器系统	家庭服务器一站式解决方案，OpenClaw是其App S

33 OpenClaw vs Claude Code比较

同样基于Claude，同样能写代码，但定位完全不同。

维度	OpenClaw	Claude Code
----	----------	-------------

核心定位	24/7运行的个人AI助手/自动化平台	开发者的AI编程助手
运行方式	常驻服务器，长期在线	CLI工具，按需启动
接入渠道	20+ IM平台（Telegram/WhatsApp/飞书等）	终端/IDE插件
上下文持久化	有（文件系统持久记忆）	会话结束即丢失
主要用例	任务自动化、IM bot、工作流编排	代码生成、调试、重构
编程能力	有（通过Skills增强）	专业级（核心能力）
扩展方式	ClawHub技能市场（13,729个）	内置工具集
适合人群	想要「全天候AI助手」的用户	开发者、工程师
开源	是（MIT License）	是（MIT License）
安全风险	多（长期运行、IM接入、Skills生态）	相对低（本地CLI，按需

核心建议

很多用户同时使用两者：Claude Code 负责高质量的代码生成和调试，OpenClaw 负责自动化的工作流、IM 接入和 24/7 后台任务。两者互补而非替代。

34 国内生态

OpenClaw在国内的生态发展速度比国际社区更快，已形成独特的「国产化改造」生态。

社区规模

平台	规模
微信群	10万+用户（多个群）
B站相关视频	数千万播放量
知乎专栏	数百篇深度文章

政策动向

2026年3月8日，深圳龙岗区AI（机器人）局发布了《关于支持OpenClaw及开源AI Agent生态发展的若干措施（征求意见稿）》，内容包括：设立专项补贴（最高50万/年）、配套算力资源、绿色通道报备机制。

这份文件虽然是征求意见稿，但信号意义明显：国内地方政府开始将OpenClaw纳入AI产业政策框架。

35 国产 Claw 产品选购指南

围绕OpenClaw，国内已经涌现出十余款面向不同用户群体的商业/开源产品。

10款产品横向对比

产品	出品方	定位	价格	亮点
JVSClaw	阿里云官方	云端托管式 OpenClaw平台	基础版免费，高级版阶梯付费	免部署、云端沙箱、多端适配、预制模板
MaxClaw	独立团队	企业级OpenClaw管理平台	付费（企业定价）	多实例管理、SSO、RBAC
AutoClaw	独立团队	自动化 workflows OpenClaw	付费（订阅）	可视化工作流编排、拖拽式配置
QClaw	腾讯系开发者	QQ生态深度集成	免费+增值	QQ频道原生支持、一键部署
ArkClaw	字节系开发者	飞书/扣子深度集成	免费+增值	飞书多维表格联动、扣子Agent互通
KimiClaw	月之暗面官方	Kimi模型优化版 OpenClaw	免费（Kimi账号）	Kimi模型预配置、推理速度优化
WorkBuddy	独立团队	企业协同AI助手	付费订阅	企微深度集成、知识库管理

LobsterAI	独立团队	「养虾」托管服务	¥99/月起	无需服务器，全
CoPaw	独立团队	国产Skills市场	免费	中文Skills为主，
miclaw	独立开发者	OpenClaw极简版	开源免费	仅保留核心功能， 低

选购建议

- **个人用户**：推荐直接使用官方OpenClaw + 国内云厂商一键部署（阿里云/火山引擎），最便宜最灵活。如果完全不想管服务器，LobsterAI（¥99/月）是最省心的选择。
- **飞书企业**：ArkClaw 深度集成飞书多维表格和扣子技能，能显著降低部署成本和学习曲线。
- **企微企业**：WorkBuddy 提供了完整的企微集成方案和OA对接，适合有一定IT预算的中小企业。
- **技术用户**：miclaw 是在树莓派或低配服务器上部署的最佳选择，资源占用极低。

附录 A：常见问题 FAQ

Q1：OpenClaw需要公网IP吗？

大多数渠道不需要。Telegram、Discord（Socket Mode）、Slack（Socket Mode）、钉钉（Stream模式）都是Agent主动连接服务器，不需要公网IP。只有需要webhook回调的渠道（如某些WhatsApp配置、Slack HTTP模式）才需要公网地址。可以用Tailscale Funnel替代公网IP。

Q2：用什么模型最好？

Agent任务：Claude Sonnet 4.6效果最好。省钱：DeepSeek-V3.2（\$0.14/M输入）。国内稳定：GLM-5。完全免费：Ollama本地模型或GLM Flash。大多数用户推荐「方案四：混合最优」，复杂任务Claude + 日常任务DeepSeek + 心跳任务免费模型。

Q3：安装技能安全吗？

不一定。ClawHub在高峰期约20%的Skills被标记为恶意（ClawHavoc事件）。VirusTotal

2026年3月的审计仍发现100+恶意Skills持续新增。建议：① 优先使用 `awesome-openclaw-skill` 精选列表 ② 安装前查看GitHub源码 ③ 使用SecureClaw扫描 ④ 定期检查SOUL.md和MEMORY.md有无被篡改。

Q4：我的API Key会被泄露吗？

API Key存储在本地 `~/.openclaw/` 目录。只要你的服务器没有被入侵，API Key是安全的。但一旦服务器被攻破（如CVE-2026-25253漏洞），所有API Key都会暴露。建议：① 保持版本更新 ② 启用Gateway认证 ③ 定期轮换API Key ④ 设置日预算限额，及时发现异常调用。

Q5：每月费用大概多少？

变化很大，取决于使用强度和模型选择。极轻度使用（每天几条消息）：\$1-5/月。正常使用：\$10-30/月。重度使用：\$50-200/月。成本分两块：服务器（9.9-99元/月）+ 模型API（按量计费）。最省钱方案：火山引擎9.9元/月服务器 + 方舟Coding Plan 9.9元/月模型，合计约19.8元/月。

Q6：OpenClaw会记住我说的所有事情吗？

会，但有选择性。四层记忆系统中：Session级别的对话在会话结束后通过Pre-Compaction压缩保存；重要信息写入MEMORY.md长期存储；每日日志以append-only方式写入。你可以直接查看和编辑这些文件，也可以主动告诉Agent「忘记这件事」。

Q7：OpenClaw支持多个Agent吗？

支持。一个Gateway可以运行多个Agent，每个Agent有独立的工作区、SOUL.md和MEMORY.md。通过AGENTS.md配置文件可以定义多个Agent的行为和路由规则。不同渠道可以路由到不同的Agent。

Q8：数据存储在哪里？

完全本地化。所有数据（对话记录、MEMORY.md、Daily Logs、配置文件）都存储在你的服务器上（`~/.openclaw/` 目录）。如果使用云厂商的一键部署方案，数据在你的云服务器实例上。使用扣子编程等SaaS方案，数据在第三方平台（需注意这一点）。

Q9：为什么我的Agent突然不回复了？

常见原因：① API余额耗尽或日预算达到限额 ② API Key失效（需重新创建）③ Gateway进程挂了（运行 `openclaw doctor` 检查）④ 渠道连接断开（WhatsApp session过期等）⑤ 收

到了某种让Agent返回NO_REPLY的消息（如Pre-Compaction触发）。优先运行 `openclaw doctor` 诊断。

Q10: OpenClaw可以运行在Windows上吗？

官方强烈推荐使用WSL2（Windows Subsystem for Linux）。直接在Windows原生环境运行会遇到路径、权限和部分Node.js模块的兼容性问题。安装WSL2后，在Ubuntu终端内按Linux流程安装即可。

Q11: 我的虾「疯了」怎么办？

Agent陷入循环（不断调用工具、不断发消息）时：① 立即停止Gateway（`openclaw gateway stop`）② 检查是否有工具报错导致Agent反复重试 ③ 检查HEARTBEAT.md是否有错误配置 ④ 检查当日API账单是否已大量消耗 ⑤ 设置日预算硬限额，防止下次失控。

Q12: 国内用户如何访问Telegram、Discord等被封锁的平台？

Gateway运行所需的是运行环境能访问对应API地址（如 `api.telegram.org`）。如果你的服务器部署在海外或能访问外网的国内云服务器，就可以正常运行。你自己的手机不需要科学上网——你只需要在Telegram上向bot发消息，bot的回复通过你手机上已有的Telegram App收到。

附录 B：命令速查表

安装与更新



复制代码

安装

```
npm install -g openclaw@latest
curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash # macOS/Linux
```

初始化（含守护进程）

```
openclaw onboard --install-daemon
```

更新

```
openclaw update --channel stable
```

```
openclaw update --channel beta
```

诊断

```
openclaw doctor
```

每日操作

[复制代码](#)

Gateway 控制

```
openclaw gateway start
openclaw gateway stop
openclaw gateway status
openclaw gateway restart --verbose
```

查看用量

```
openclaw usage today
openclaw usage breakdown
openclaw usage alert --threshold 3.00
```

Skills 管理

[复制代码](#)

```
openclaw skills install <skill-name>
openclaw skills uninstall <skill-name>
openclaw skills list
openclaw skills search "natural language query"
openclaw skills update --all
```

发布到ClawHub

```
openclaw clawhub login
openclaw clawhub publish ./my-skill
```

模型认证

[复制代码](#)

Anthropic

```
openclaw onboard --auth-choice apiKey --token-provider anthropic --
token "$ANTHROPIC_API_KEY"
```

OpenAI

```
openclaw onboard --auth-choice apiKey --token-provider openai --token
"$OPENAI_API_KEY"

# OpenRouter
openclaw onboard --auth-choice apiKey --token-provider openrouter --
token "$OPENROUTER_API_KEY"

# Qwen (OAuth设备码, 无需API Key)
openclaw plugins enable qwen-portal-auth
openclaw gateway restart
openclaw models auth login --provider qwen-portal --set-default

# 智谱GLM
openclaw onboard --auth-choice zai-api-key
```

聊天命令（在IM中发送给bot）

[复制代码](#)

```
/whoami          # 查看当前用户配置
/memory          # 查看Agent的记忆文件
/usage           # 查看Token用量
/activation mention # 群聊中只响应@
/activation always # 群聊中响应所有消息
/skills list     # 列出可用Skills
/model switch claude-sonnet-4-6 # 切换模型
/session new     # 开启新会话
/session clear   # 清除当前会话上下文
```

Docker 常用命令

[复制代码](#)

```
# 启动
docker-compose up -d

# 查看日志
docker-compose logs -f openclaw

# 更新镜像
docker-compose pull && docker-compose up -d

# 进入容器
```



```
docker-compose exec openclaw bash
```

Podman

```
podman-compose up -d
```

备份与恢复 (v2026.3.8+)



复制代码

```
openclaw backup create
openclaw backup create --only-config
openclaw backup list
openclaw backup verify
openclaw backup restore <backup-id>
```

附录 C：资源链接

官方资源

资源	地址
GitHub 仓库	github.com/openclaw/openclaw
官网	openclaw.ai
官方文档	docs.openclaw.ai
ClawHub 技能市场	clawhub.com
changelog	github.com/openclaw/openclaw/blob/main/CHANGELOG.md
Discord 官方社区	discord.gg/openclaw

社区资源

资源	地址/说明
awesome-openclaw-skills	github上搜索，31.4K Stars，精选5,494个Skills
awesome-openclaw	精选OpenClaw相关资源汇总
openclaw-china	github.com/BytePioneer-AI/openclaw-china，国内IM插
SecureClaw	npm install -g secureclaw，Skills安全扫描工具
Skills.sh	skills.sh，Vercel出品的跨Agent技能平台
Moltbook	moltbook.ai，AI Agent社交网络（已被Meta收购）

中文社区资源

资源	地址/说明
B站：AI进化论-花生	花叔OpenClaw系列教程，配套本文档
知识星球：AI编程·从入门到精通	花叔付费社群，含更新文档和答疑
飞书文档	本文档的实时更新版本（通过知识星球获取链接）
OpenClaw中文微信群	10万+用户，通过公众号「花叔」获取入群方式

模型提供商控制台

提供商	控制台地址
Anthropic	console.anthropic.com
OpenAI	platform.openai.com
Google AI Studio	aistudio.google.com
阿里云百炼	bailian.console.aliyun.com
腾讯云 Coding Plan	cloud.tencent.com/product/coding-plan

火山方舟	console.volcengine.com/ark
智谱GLM	open.bigmodel.cn
深度求索DeepSeek	platform.deepseek.com
月之暗面Kimi	platform.moonshot.cn
MiniMax	platform.minimaxi.com
硅基流动	cloud.siliconflow.cn
OpenRouter	openrouter.ai

BY [六点下班@阿里财团](#) [加入](#)

欢迎在评论区补充最新信息

信息参考来源：

- <https://my.feishu.cn/wiki/H27lw9ussiaYbokymhncExtjnAh>
- <https://my.feishu.cn/docx/P6zsdsgYco6i4XxLelccvlpvnQe>
- [📖🔥Openclaw+钉钉:小白30分钟搞定AI数字员工攻略](#)
- <https://open.dingtalk.com/document/dingstart/build-dingtalk-ai-employees>