CHEAT SHEET

nano และ vim สำหรับงานฐานข้อมูล

Advanced PostgreSQL for Enterprise Production · การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) · 2-6 พฤศจิกายน 2569 · ปุ่มตรงกับ GNU nano 7.2 และ vim บน Ubuntu 24.04 ของเครื่อง Lab · `^` = Ctrl และ `M-` = Alt (บน macOS กด `Esc` แล้วตามด้วยปุ่มนั้นแทน Alt ได้)

ทุกครั้ง ทุกครั้งที่แก้ไฟล์ค่าตั้ง: สำรอง แก้ ตรวจ

```
1 สำรอง  sudo cp /etc/postgresql/17/main/postgresql.conf /etc/postgresql/17/main/postgresql.conf.bak
2 แก้    sudo nano /etc/postgresql/17/main/postgresql.conf
3 ตรวจ   sudo diff /etc/postgresql/17/main/postgresql.conf.bak /etc/postgresql/17/main/postgresql.conf
```

ใช้ `sudo` เพราะไฟล์เป็นของ `postgres` หรือ `root` และตรวจด้วย `diff` หลังแก้ทุกครั้ง

NANO nano

`Ctrl+O` แล้ว `Enter`	บันทึก (หรือ `Ctrl+S`)
`Ctrl+X`	ออก (ถาม `Y` / `N` ถ้ายังไม่บันทึก)
`Ctrl+W`	ค้นหา
`Alt+W`	ค้นหาคำเดิมตัวถัดไป
`Ctrl+\`	ค้นหาแล้วแทนที่
`Ctrl+/` หรือ `Alt+G`	ไปยังบรรทัดที่ระบุ
`Ctrl+K` / `Ctrl+U`	ตัดทั้งบรรทัด / วางบรรทัดที่ตัดไว้
`Alt+U` / `Alt+E`	ย้อนกลับ (Undo) / ทำซ้ำ (Redo)
`Alt+N`	เปิดหรือปิดเลขบรรทัด
`Ctrl+C`	แสดงตำแหน่งบรรทัดปัจจุบัน
`Ctrl+G`	หน้าช่วยเหลือ

เปิดที่บรรทัด 88: `sudo nano +88 /etc/postgresql/17/main/pg_hba.conf`
เปิดพร้อมเลขบรรทัด: `nano -l ไฟล์`

บน macOS คำสั่ง nano เปิดโปรแกรม pico ซึ่งใช้ `Ctrl+O` `Ctrl+X` `Ctrl+W` `Ctrl+K` `Ctrl+U` ได้เหมือนกัน แต่ไม่มีปุ่ม Alt ในตาราง

VIM vim

โหมดปกติ → `i` → -- INSERT -- → `Esc` → โหมดปกติ

`i` / `o`	พิมพ์ที่เคอร์เซอร์ / เปิดบรรทัดใหม่ด้านล่าง
`Esc`	กลับโหมดปกติ (กดซ้ำได้)
`:w` / `:wq`	บันทึก / บันทึกแล้วออก
`:q!`	**ออกโดยไม่บันทึก**
`/คำ` แล้ว `n` / `N`	ค้นหา / ตัวถัดไป / ตัวก่อนหน้า
`:25`	ไปบรรทัดที่ 25
`gg` / `G`	ไปบรรทัดแรก / บรรทัดสุดท้าย
`dd`	ลบทั้งบรรทัด
`yy` แล้ว `p`	คัดลอกบรรทัด แล้ววางด้านล่าง
`x`	ลบตัวอักษรใต้เคอร์เซอร์
`u` / `Ctrl+R`	ย้อนกลับ / ทำซ้ำ
`:set number`	แสดงเลขบรรทัด

ปุ่มในตารางใช้ในโหมดปกติ ส่วนคำสั่งที่ขึ้นต้นด้วย `:` พิมพ์แล้วกด `Enter` · แทนที่ทั้งไฟล์: `:%s/คำเดิม/คำใหม่/g`

ติดอยู่ใน vim: กด `Esc` แล้วพิมพ์ `:q!` และ `Enter`

POSTGRESQL หลังแก้ค่าตั้งของ PostgreSQL

postgresql.conf มีค่าที่ผิดหรือไม่	`sudo -u postgres psql -c "SELECT name, setting, error FROM pg_file_settings WHERE error IS NOT NULL"`
pg_hba.conf มีบรรทัดที่ผิดหรือไม่	`sudo -u postgres psql -c "SELECT line_number, error FROM pg_hba_file_rules WHERE error IS NOT NULL"`
โหลดค่าใหม่โดยไม่หยุดระบบ	`sudo systemctl reload postgresql`
ค่าใดต้อง Restart จึงจะมีผล	`sudo -u postgres psql -c "SELECT name FROM pg_settings WHERE pending_restart"`

ตรวจ `pg_hba_file_rules` ก่อน Reload ทุกครั้ง เพราะ pg_hba.conf ที่ผิดอาจทำให้ทุกคนเชื่อมต่อไม่ได้ · ตั้งแต่วันที่ 4 ที่ใช้ Patroni ให้แก้ค่าผ่าน `patronictl edit-config` แทนการแก้ไฟล์โดยตรง

EDITOR คำสั่งที่เปิดโปรแกรมแก้ไฟล์ให้เอง

`crontab -e`, `sudo systemctl edit` ชื่อบริการ และ `patronictl edit-config` (วันที่ 4) จะเปิดโปรแกรมแก้ไฟล์ตามตัวแปร `EDITOR` หรือค่าเริ่มต้นของระบบ ซึ่งอาจเป็น vim ถ้าต้องการให้เปิด nano ให้สั่ง `export EDITOR=nano` ใน Terminal นั้นก่อน