

Design and Analysis of Algorithms

Part II: Dynamic Programming

Lecture 13: Longest Common Substrings

童咏昕

北京航空航天大学
计算机学院

- 在算法课程第二部分“动态规划”主题中，我们将主要聚焦于如下经典问题：
 - 0-1 Knapsack (0-1背包问题)
 - Maximum Contiguous Subarray II (最大连续子数组 II)
 - Longest Common Subsequences (最长公共子序列)
 - Longest Common Substrings (最长公共子串)
 - Minimum Edit Distance (最小编辑距离)
 - Rod-Cutting (钢条切割)
 - Chain Matrix Multiplication (矩阵链乘法)

- 在算法课程第二部分“动态规划”主题中，我们将主要聚焦于如下经典问题：
 - 0-1 Knapsack (0-1背包问题)
 - Maximum Contiguous Subarray II (最大连续子数组 II)
 - Longest Common Subsequences (最长公共子序列)
 - Longest Common Substrings (最长公共子串)
 - Minimum Edit Distance (最小编辑距离)
 - Rod-Cutting (钢条切割)
 - Chain Matrix Multiplication (矩阵链乘法)

- 子序列

- 将给定序列中零个或多个元素（如字符）去掉后所得结果

- 示例

- 给定序列 X


X	A	B	C	B	D	A	B
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- 子序列


- 将给定序列中零个或多个元素（如字符）去掉后所得结果

- 示例

- 给定序列 X



X 的子序列




- 子序列
 - 将给定序列中零个或多个元素（如字符）去掉后所得结果
- 子串
 - 给定序列中零个或多个**连续**的元素（如字符）组成的子序列
- 示例
 - 给定序列 X

X	A	B	C	B	D	A	B
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


X 的子序列

X_{seq}	A	C	B	B
-----------	-----	-----	-----	-----


- 子序列
 - 将给定序列中零个或多个元素（如字符）去掉后所得结果
- 子串
 - 给定序列中零个或多个**连续**的元素（如字符）组成的子序列
- 示例
 - 给定序列 X




X 的子序列




X 的子串




- 子序列
 - 将给定序列中零个或多个元素（如字符）去掉后所得结果
- 子串
 - 给定序列中零个或多个**连续**的元素（如字符）组成的子序列
- 示例
 - 给定序列 X



X 的子序列



X 的子串



问题背景：公共子串



- 给定两个序列 X 和 Y

X	A	B	C	A	D	B	B
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Y	B	C	E	D	B	B
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- 公共子串示例

问题背景：公共子串



- 给定两个序列 X 和 Y

X	A	B	C	A	D	B	B
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Y	B	C	E	D	B	B
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- 公共子串示例

X_1	B
-------	-----

Y_1	B
-------	-----

问题背景：公共子串



- 给定两个序列 X 和 Y

X	A	B	C	A	D	B	B
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Y	B	C	E	D	B	B
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- 公共子串示例

X_1	B
-------	-----

Y_1	B
-------	-----

X_2	B	C
-------	-----	-----

Y_2	B	C
-------	-----	-----

问题背景：公共子串



- 给定两个序列 X 和 Y

X	A	B	C	A	D	B	B
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Y	B	C	E	D	B	B
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- 公共子串示例

X_1	B
-------	-----

Y_1	B
-------	-----

X_2	B	C
-------	-----	-----

Y_2	B	C
-------	-----	-----

X_3	D	B	B
-------	-----	-----	-----

Y_3	D	B	B
-------	-----	-----	-----

问题背景：公共子串



- 给定两个序列 X 和 Y

X	A	B	C	A	D	B	B
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Y	B	C	E	D	B	B
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- 公共子串示例

X_1	B
-------	-----

Y_1	B
-------	-----

X_2	B	C
-------	-----	-----

Y_2	B	C
-------	-----	-----

X_3	D	B	B
-------	-----	-----	-----

Y_3	D	B	B
-------	-----	-----	-----

问题：如何求两个给定序列的最长公共子串？

- 形式化定义

最长公共子串问题

Longest Common Substring Problem

输入

- 序列 $X = \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ 和序列 $Y = \langle y_1, y_2, \dots, y_m \rangle$

- 形式化定义

最长公共子串问题

Longest Common Substring Problem

输入

- 序列 $X = \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ 和序列 $Y = \langle y_1, y_2, \dots, y_m \rangle$

输出

- 求解一个公共子串 $Z = \langle z_1, z_2, \dots, z_l \rangle$, 令

- 形式化定义

最长公共子串问题

Longest Common Substring Problem

输入

- 序列 $X = \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ 和序列 $Y = \langle y_1, y_2, \dots, y_m \rangle$

输出

- 求解一个公共子串 $Z = \langle z_1, z_2, \dots, z_l \rangle$, 令

$$\max |Z|$$

$$\begin{aligned} s. t. Z = \langle x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+l-1} \rangle = \langle y_j, y_{j+1}, \dots, y_{j+l-1} \rangle \\ (1 \leq i \leq n - l + 1; 1 \leq j \leq m - l + 1) \end{aligned}$$

- 形式化定义

最长公共子串问题

Longest Common Substring Problem

输入

- 序列 $X = \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ 和序列 $Y = \langle y_1, y_2, \dots, y_m \rangle$

输出

- 求解一个公共子串 $Z = \langle z_1, z_2, \dots, z_l \rangle$, 令

$\max |Z|$

优化目标

$$\begin{aligned} s. t. Z = \langle x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+l-1} \rangle = \langle y_j, y_{j+1}, \dots, y_{j+l-1} \rangle \\ (1 \leq i \leq n - l + 1; 1 \leq j \leq m - l + 1) \end{aligned}$$

- 形式化定义

最长公共子串问题

Longest Common Substring Problem

输入

- 序列 $X = \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ 和序列 $Y = \langle y_1, y_2, \dots, y_m \rangle$

输出

- 求解一个公共子串 $Z = \langle z_1, z_2, \dots, z_l \rangle$, 令

$$\max |Z|$$

优化目标


$$s. t. Z = \langle x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+l-1} \rangle = \langle y_j, y_{j+1}, \dots, y_{j+l-1} \rangle$$
$$(1 \leq i \leq n - l + 1; 1 \leq j \leq m - l + 1)$$

约束条件


<i>X</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i>
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<i>Y</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i>
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------


- 序列 X 和序列 Y 各选择一个位置 $X[i]$ 和 $Y[j]$




- 序列 X 和序列 Y 各选择一个位置 $X[7]$ 和 $Y[6]$




- 序列 X 和序列 Y 各选择一个位置 $X[7]$ 和 $Y[6]$
- 依次检查元素是否匹配




- 序列X和序列Y各选择一个位置 $X[7]$ 和 $Y[6]$
- 依次检查元素是否匹配
 - 元素相等继续匹配



- 序列X和序列Y各选择一个位置 $X[7]$ 和 $Y[6]$
- 依次检查元素是否匹配
 - 元素相等继续匹配



- 序列X和序列Y各选择一个位置 $X[7]$ 和 $Y[6]$
- 依次检查元素是否匹配
 - 元素相等继续匹配



- 序列X和序列Y各选择一个位置 $X[7]$ 和 $Y[6]$
- 依次检查元素是否匹配
 - 元素相等继续匹配
 - 元素不等(或某序列已达端点)匹配终止

<i>X</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i>
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<i>Y</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i>
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

- 枚举所有的 $X[i], Y[j]$
- 求以其为结尾的尽可能长的公共子串

<i>X</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i>
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<i>Y</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i>
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

最长公共子串长度为3

- 枚举所有的 $X[i], Y[j]$
- 求以其为结尾的尽可能长的公共子串
- 记录最长公共子串长度

枚举观察



<i>X</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i>
	<i>Y</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i>



枚举观察



<i>X</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i>
	<i>Y</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i>
<i>X</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i>
	<i>Y</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i>



枚举观察



<i>X</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i>
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<i>Y</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i>
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<i>X</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i>
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<i>Y</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i>
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<i>X</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i>
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<i>Y</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i>
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



枚举观察



<i>X</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i>
	<i>Y</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i>
<i>X</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i>
	<i>Y</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i>
<i>X</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i>
	<i>Y</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i>

枚举观察



<i>X</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i>
	<i>Y</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i>
<i>X</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i>
	<i>Y</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i>
<i>X</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i>
	<i>Y</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i>

- 可能存在**最优子结构**和**重叠子问题**

问题：如何利用动态规划求解？

问题结构分析



- 给出问题表示

- $C[i, j]$

- $X[1..i]$ 和 $Y[1..j]$ 中, 以 x_i 和 y_j 结尾的最长公共子串 $Z[1..l]$ 的长度

X_i	x_1	x_2	...	x_{i-1}	x_i
Y_j	y_1	y_2	...	y_{j-1}	y_j

Z_l	z_1	...	z_{l-1}	z_l
-------	-------	-----	-----------	-------

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

问题结构分析




- 给出问题表示

- $C[i, j]$

- $X[1..i]$ 和 $Y[1..j]$ 中, 以 x_i 和 y_j 结尾的最长公共子串 $Z[1..l]$ 的长度

X_i	x_1	x_2	...	x_{i-1}	x_i
Y_j	y_1	y_2	...	y_{j-1}	y_j



问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪


问题结构分析

给出问题表示

- $C[i, j]$

- $X[1..i]$ 和 $Y[1..j]$ 中，以 x_i 和 y_j 结尾的最长公共子串 $Z[1..l]$ 的长度

X_i	x_1	x_2	...	x_{i-1}	x_i
Y_j	y_1	y_2	...	y_{j-1}	y_j



明确原始问题

- $p_{max} = \max_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m} \{C[i, j]\}$

- $X[1..n]$ 和 $Y[1..m]$ 中最长公共子串的长度

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

递推关系建立：分析最优（子）结构

- 情况1: $x_7 \neq y_6$

<i>X</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i>
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<i>Y</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>A</i>
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

- 情况2: $x_7 = y_6$

<i>X</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i>
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<i>Y</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>	<i>D</i>	<i>B</i>
----------	----------	----------	----------	----------	----------

问题结构分析



递推关系建立



自底向上计算



最优方案追踪

递推关系建立：分析最优（子）结构

- 情况1: $x_7 \neq y_6$

$C[7, 6]$

<i>X</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i>
	<i>Y</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>A</i>

问题结构分析



递推关系建立



自底向上计算



最优方案追踪

递推关系建立：分析最优（子）结构

- 情况1: $x_7 \neq y_6$

$C[7, 6]$

<i>X</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i>
	<i>Y</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>A</i>

不存在以其结尾的公共子串

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

递推关系建立：分析最优（子）结构

- 情况1: $x_7 \neq y_6$

$C[7, 6] = 0$

X	A	B	C	A	D	B	B
	Y	B	C	E	D	B	A

不存在以其结尾的公共子串

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

递推关系建立：分析最优（子）结构

- 情况1: $x_i \neq y_j$

$$C[i, j] = 0$$

X	x_1	x_2	...	x_{i-1}	x_i
Y	y_1	y_2	...	y_{j-1}	y_j

问题结构分析



递推关系建立



自底向上计算



最优方案追踪

递推关系建立：分析最优（子）结构

- 情况1: $x_i \neq y_j$

$$C[i, j] = 0$$

X	x_1	x_2	...	x_{i-1}	x_i
Y	y_1	y_2	...	y_{j-1}	y_j

无子问题

问题结构分析



递推关系建立



自底向上计算



最优方案追踪

递推关系建立：分析最优（子）结构

- 情况2: $x_7 = y_6$

$C[7, 6]$

<i>X</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i>
	<i>Y</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i>

问题结构分析



递推关系建立



自底向上计算



最优方案追踪

递推关系建立：分析最优（子）结构

- 情况2: $x_7 = y_6$

$C[7, 6]$

X	A	B	C	A	D	B	B
Y	B	C	E	D	B	B	B

存在以其结尾的公共子串

问题结构分析



递推关系建立



自底向上计算



最优方案追踪

递推关系建立：分析最优（子）结构

- 情况2: $x_7 = y_6$

$C[7, 6]$

X	A	B	C	A	D	B	B
Y	B	C	E	D	B	B	B

存在以其结尾的公共子串

$$C[7, 6] = C[7 - 1, 6 - 1] + 1$$

X	A	B	C	A	D	B	B
Y	B	C	E	D	B	B	B

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

递推关系建立：分析最优（子）结构

- 情况2: $x_i = y_j$

$C[i, j]$

X	x_1	x_2	...	x_{i-1}	x_i
Y	y_1	y_2	...	y_{j-1}	y_j

问题结构分析



递推关系建立




自底向上计算



最优方案追踪

递推关系建立：分析最优（子）结构

- 情况2: $x_i = y_j$



问题结构分析


递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

递推关系建立：分析最优（子）结构

- 情况2: $x_i = y_j$



- $C[i, j] = C[i - 1, j - 1] + 1$

最优子结构

问题结构分析

递推关系建立


自底向上计算

最优方案追踪

递推关系建立：构造递推公式



- $$C[i, j] = \begin{cases} 0 & , x_i \neq y_j \\ C[i-1, j-1] + 1 & , x_i = y_j \end{cases}$$



问题结构分析



递推关系建立



自底向上计算




最优方案追踪

自底向上计算：确定计算顺序



- 初始化

- $C[i, 0] = C[0, j] = 0$
 - 某序列长度为0时，最长公共子串为0




自底向上计算：确定计算顺序

• 初始化

- $C[i, 0] = C[0, j] = 0$
 - 某序列长度为0时，最长公共子串为0

$C[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$...	$j = m$
$i = 0$	0	0	0	0	0
$i = 1$	0				
$i = 2$	0				
...	0				
$i = n$	0				

初始化



自底向上计算：确定计算顺序

- 初始化

- $C[i, 0] = C[0, j] = 0$
 - 某序列长度为0时，最长公共子串为0

- 递推公式

- $$C[i, j] = \begin{cases} 0 & , x_i \neq y_j \\ C[i-1, j-1] + 1 & , x_i = y_j \end{cases}$$

$C[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	\dots	$j = m$
$i = 0$	0	0	0	0	0
$i = 1$	0				
$i = 2$	0				
\dots	0				
$i = n$	0				



自底向上计算：依次求解问题

• 初始化


- $C[i, 0] = C[0, j] = 0$
 - 某序列长度为0时，最长公共子串为0

• 递推公式

$$C[i, j] = \begin{cases} 0 & , x_i \neq y_j \\ C[i - 1, j - 1] + 1 & , x_i = y_j \end{cases}$$

$C[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	\dots	$j = m$
$i = 0$	0	0	0	0	
$i = 1$	0				
$i = 2$	0				
\dots	0				
$i = n$	0				

自底向上计算



自底向上计算：依次求解问题

- 初始化

- $C[i, 0] = C[0, j] = 0$
 - 某序列长度为0时，最长公共子串为0

- 原始问题

- $p_{max} = \max_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m} \{C[i, j]\}$

$C[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	\dots	$j = m$
$i = 0$	0	0	0	0	0
$i = 1$	0				
$i = 2$	0		★		
\dots	0				
$i = n$	0				

最优解

问题结构分析



递推关系建立




自底向上计算



最优方案追踪

- 记录决策过程

- 最长公共子串末尾位置为 p_{max}
- 最长公共子串长度为 l_{max}




最优方案追踪

- 记录决策过程

- 最长公共子串末尾位置为 p_{max}
- 最长公共子串长度为 l_{max}

- 输出最优方案

- 最长公共子串 $\langle x_{p_{max}-l+1}, x_{p_{max}-l+2}, \dots, x_{p_{max}} \rangle$



问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

	1	2	3	4	5	6	7
X_i	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i>
Y_j	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 0$

长度 $l_{max} = 0$

$C[[]]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 0$

长度 $l_{max} = 0$

$C[]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0						
2	0						
3	0						
4	0						
5	0						
6	0						
7	0						

初始化

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	$x_i \neq y_j$				B	B

位置 $p_{max} = 0$

长度 $l_{max} = 0$

$C[]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0						
2	0						
3	0						
4	0						
5	0						
6	0						
7	0						

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	$x_i \neq y_j$				B	B

位置 $p_{max} = 0$

长度 $l_{max} = 0$

$C[[]]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0					
2	0						
3	0						
4	0						
5	0						
6	0						
7	0						

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 0$

长度 $l_{max} = 0$

$C[]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0				
2	0						
3	0						
4	0						
5	0						
6	0						
7	0						

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 0$

长度 $l_{max} = 0$

$C[]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0			
2	0						
3	0						
4	0						
5	0						
6	0						
7	0						

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 0$

长度 $l_{max} = 0$

$C[]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0		
2	0						
3	0						
4	0						
5	0						
6	0						
7	0						

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 0$
长度 $l_{max} = 0$

$C[]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	
2	0						
3	0						
4	0						
5	0						
6	0						
7	0						

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 0$

长度 $l_{max} = 0$

$C[]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0						
3	0						
4	0						
5	0						
6	0						
7	0						

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	$x_i = y_j$				

位置 $p_{max} = 0$

长度 $l_{max} = 0$

$C[]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0						
3	0						
4	0						
5	0						
6	0						
7	0						

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	$x_i = y_j$				

位置 $p_{max} = 2$
长度 $l_{max} = 1$

$C[]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1					
3	0						
4	0						
5	0						
6	0						
7	0						

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 2$
长度 $l_{max} = 1$

$C[]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0				
3	0						
4	0						
5	0						
6	0						
7	0						

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 2$
长度 $l_{max} = 1$

$C[]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0			
3	0						
4	0						
5	0						
6	0						
7	0						

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 2$
长度 $l_{max} = 1$

$C[[]]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0		
3	0						
4	0						
5	0						
6	0						
7	0						

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 2$
长度 $l_{max} = 1$

$C[]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	
3	0						
4	0						
5	0						
6	0						
7	0						

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 2$
长度 $l_{max} = 1$

$C[]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	1
3	0						
4	0						
5	0						
6	0						
7	0						

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 2$
长度 $l_{max} = 1$

$C[]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0					
4	0						
5	0						
6	0						
7	0						

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 3$
长度 $l_{max} = 2$

$C[]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	2				
4	0						
5	0						
6	0						
7	0						

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 3$
长度 $l_{max} = 2$

$C[]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	2	0			
4	0						
5	0						
6	0						
7	0						

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 3$
长度 $l_{max} = 2$

$C[[]]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	2	0	0		
4	0						
5	0						
6	0						
7	0						

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 3$
长度 $l_{max} = 2$

$C[]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	2	0	0	0	
4	0						
5	0						
6	0						
7	0						

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 3$
长度 $l_{max} = 2$

$C[]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	2	0	0	0	0
4	0						
5	0						
6	0						
7	0						

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 3$
长度 $l_{max} = 2$

$C[]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	2	0	0	0	0
4	0	0					
5	0						
6	0						
7	0						

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 3$
长度 $l_{max} = 2$

$C[]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	2	0	0	0	0
4	0	0	0				
5	0						
6	0						
7	0						

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 3$
长度 $l_{max} = 2$

$C[]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	2	0	0	0	0
4	0	0	0	0			
5	0						
6	0						
7	0						

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 3$
长度 $l_{max} = 2$

$C[[]]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	2	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0		
5	0						
6	0						
7	0						

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 3$
长度 $l_{max} = 2$

$C[]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	2	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	
5	0						
6	0						
7	0						

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 3$
长度 $l_{max} = 2$

$C[]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	2	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0
5	0						
6	0						
7	0						

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 3$
长度 $l_{max} = 2$

$C[]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	2	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0					
6	0						
7	0						

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 3$
长度 $l_{max} = 2$

$C[]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	2	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0				
6	0						
7	0						

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 3$
长度 $l_{max} = 2$

$C[]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	2	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0			
6	0						
7	0						

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 3$
长度 $l_{max} = 2$

$C[[]]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	2	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	1		
6	0						
7	0						

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 3$
长度 $l_{max} = 2$

$C[]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	2	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	1	0	
6	0						
7	0						

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 3$
长度 $l_{max} = 2$

$C[]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	2	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	1	0	0
6	0						
7	0						

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 3$
长度 $l_{max} = 2$

$C[]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	2	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	1	0	0
6	0	1					
7	0						

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 3$
长度 $l_{max} = 2$

$C[]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	2	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	1	0	0
6	0	1	0				
7	0						

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 3$
长度 $l_{max} = 2$

$C[[]]$

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	2	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	1	0	0
6	0	1	0	0			
7	0						

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 3$
长度 $l_{max} = 2$

$C[[]]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	2	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	1	0	0
6	0	1	0	0	0		
7	0						

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 3$
长度 $l_{max} = 2$

$C[]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	2	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	1	0	0
6	0	1	0	0	0	2	
7	0						

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 3$
长度 $l_{max} = 2$

$C[]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	2	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	1	0	0
6	0	1	0	0	0	2	1
7	0						

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 3$
长度 $l_{max} = 2$

$C[]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	2	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	1	0	0
6	0	1	0	0	0	2	1
7	0	1					

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 3$
长度 $l_{max} = 2$

$C[]$

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	2	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	1	0	0
6	0	1	0	0	0	2	1
7	0	1	0				

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 3$
长度 $l_{max} = 2$

$C[]$

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	2	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	1	0	0
6	0	1	0	0	0	2	1
7	0	1	0	0			

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 3$
长度 $l_{max} = 2$

$C[[]]$

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	2	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	1	0	0
6	0	1	0	0	0	2	1
7	0	1	0	0	0		

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 3$
长度 $l_{max} = 2$

$C[]$

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	2	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	1	0	0
6	0	1	0	0	0	2	1
7	0	1	0	0	0	1	

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 7$
长度 $l_{max} = 3$

$C[]$

$j \backslash i$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	2	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	1	0	0
6	0	1	0	0	0	2	1
7	0	1	0	0	0	1	3

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 7$
长度 $l_{max} = 3$

$C[]$

$\begin{matrix} j \\ i \end{matrix}$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	2	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	1	0	0
6	0	1	0				1
7	0	1	0	0	0	1	3

最长公共子串长度

算法实例



	1	2	3	4	5	6	7
X_i	A	B	C	A	D	B	B
Y_j	B	C	E	D	B	B	

位置 $p_{max} = 7$
长度 $l_{max} = 3$

$C[]$

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	2	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	1	0	0
6	0	1	0	0	0	2	1
7	0	1	0	0	0	1	3

- Longest-Common-Substring(X, Y)

输入: 两个字符串 X, Y

输出: X 和 Y 的最长公共子串

//初始化

$n \leftarrow \text{length}(X)$

$m \leftarrow \text{length}(Y)$

新建二维数组 $C[0..n, 0..m]$

$l_{max} \leftarrow 0$

$p_{max} \leftarrow 0$

for $i \leftarrow 0$ to n do

$C[i, 0] \leftarrow 0$

end

for $j \leftarrow 0$ to m do

$C[0, j] \leftarrow 0$

end

序列长度

- Longest-Common-Substring(X, Y)

输入: 两个字符串 X, Y

输出: X 和 Y 的最长公共子串

//初始化

$n \leftarrow \text{length}(X)$

$m \leftarrow \text{length}(Y)$

新建二维数组 $C[0..n, 0..m]$

$l_{max} \leftarrow 0$

$p_{max} \leftarrow 0$

for $i \leftarrow 0$ to n do

| $C[i, 0] \leftarrow 0$

end

for $j \leftarrow 0$ to m do

| $C[0, j] \leftarrow 0$

end

初始化最优解

- Longest-Common-Substring(X, Y)

//动态规划

for $i \leftarrow 1$ to n do

 for $j \leftarrow 1$ to m do

 if $X_i \neq Y_j$ then

$C[i, j] \leftarrow 0$

 end

 else

$C[i, j] \leftarrow C[i - 1, j - 1] + 1$

 if $C[i, j] > l_{max}$ then

$l_{max} \leftarrow C[i, j]$

$p_{max} \leftarrow i$

 end

 end

end

end

return l_{max}, p_{max}

依次计算子问题

- Longest-Common-Substring(X, Y)

//动态规划

for $i \leftarrow 1$ to n do

for $j \leftarrow 1$ to m do

if $X_i \neq Y_j$ then

| $C[i, j] \leftarrow 0$

end

else

| $C[i, j] \leftarrow C[i - 1, j - 1] + 1$

if $C[i, j] > l_{max}$ then

| $l_{max} \leftarrow C[i, j]$

| $p_{max} \leftarrow i$

end

end

end

end

return l_{max}, p_{max}

末尾不等

- Longest-Common-Substring(X, Y)

//动态规划

```
for  $i \leftarrow 1$  to  $n$  do
```

```
    for  $j \leftarrow 1$  to  $m$  do
```

```
        if  $X_i \neq Y_j$  then
```

```
             $C[i, j] \leftarrow 0$ 
```

```
        end
```

```
        else
```

```
             $C[i, j] \leftarrow C[i - 1, j - 1] + 1$ 
```

```
            if  $C[i, j] > l_{max}$  then
```

```
                 $l_{max} \leftarrow C[i, j]$ 
```

```
                 $p_{max} \leftarrow i$ 
```

```
            end
```

```
        end
```

```
    end
```

```
end
```

```
return  $l_{max}, p_{max}$ 
```

末尾相等

- Longest-Common-Substring(X, Y)

//动态规划

```
for  $i \leftarrow 1$  to  $n$  do
  for  $j \leftarrow 1$  to  $m$  do
    if  $X_i \neq Y_j$  then
      |  $C[i, j] \leftarrow 0$ 
    end
    else
      |  $C[i, j] \leftarrow C[i - 1, j - 1] + 1$ 
      | if  $C[i, j] > l_{max}$  then
      |   |  $l_{max} \leftarrow C[i, j]$ 
      |   |  $p_{max} \leftarrow i$ 
      | end
    end
  end
end
return  $l_{max}, p_{max}$ 
```

记录最长公共子串

- Print-LCS(X, l_{max}, p_{max})

输入: 字符串 X, l_{max}, p_{max}

输出: X 和 Y 的最长公共子串

```
if  $l_{max} = 0$  then  
  | return  $NULL$ 
```

```
end
```

```
for  $i \leftarrow (p_{max} - l_{max} + 1)$  to  $p_{max}$  do  
  | print  $X_i$ 
```

```
end
```

无公共子串

- **Print-LCS(X, l_{max}, p_{max})**

输入: 字符串 X, l_{max}, p_{max}

输出: X 和 Y 的最长公共子串

if $l_{max} = 0$ then
| return *NULL*

end

for $i \leftarrow (p_{max} - l_{max} + 1)$ to p_{max} do
| print X_i

end

追踪最优解

- Longest-Common-Substring(X, Y)

//动态规划

```
for  $i \leftarrow 1$  to  $n$  do
  for  $j \leftarrow 1$  to  $m$  do
    if  $X_i \neq Y_j$  then
      |  $C[i, j] \leftarrow 0$ 
    end
    else
      |  $C[i, j] \leftarrow C[i - 1, j - 1] + 1$ 
      | if  $C[i, j] > l_{max}$  then
      |   |  $l_{max} \leftarrow C[i, j]$ 
      |   |  $p_{max} \leftarrow i$ 
      | end
    end
  end
end
return  $l_{max}, p_{max}$ 
```

时间复杂度: $O(n \cdot m)$

最长公共子序列

<i>X</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>D</i>	<i>A</i>	<i>B</i>
<i>Y</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	

最长公共子串

<i>X</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>D</i>	<i>A</i>	<i>B</i>
<i>Y</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	

最长公共子序列

<i>X</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>D</i>	<i>A</i>	<i>B</i>
<i>Y</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	

最长公共子串

<i>X</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>D</i>	<i>A</i>	<i>B</i>
<i>Y</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	

情况2: $x_5 = y_4$


最长公共子序列

<i>X</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>D</i>	<i>A</i>	<i>B</i>
<i>Y</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	


最长公共子串

<i>X</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>D</i>	<i>A</i>	<i>B</i>
<i>Y</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	

最长公共子序列




最长公共子串




情况1: $x_4 \neq y_3$


最长公共子串




最长公共子序列




最长公共子串



最长公共子序列



最长公共子串



谢谢

