

# Docker 실습 3, 4 - Docker Image

## 0. Docker Image

### 1. Dockerfile

- 1) Dockerfile 만들기
- 2) 기본 명령어
- 3) 간단한 Dockerfile 작성해보기

### 2. Docker build from Dockerfile

### 3. Docker Image 저장소

- 1) Docker Registry
- 2) Docker Hub

---

## 0. Docker Image

- Docker image :
  - 어떤 애플리케이션에 대해서,
  - 단순히 애플리케이션 코드뿐만이 아니라,
  - 그 애플리케이션과 dependent 한 모든 것을 함께 패키징한 데이터
- Dockerfile
  - 사용자가 도커 이미지를 쉽게 만들 수 있도록, 제공하는 템플릿

---

## 1. Dockerfile

### 1) Dockerfile 만들기

- **Dockerfile** 이라는 이름으로 빈 file 을 하나 만들어봅니다.

```
# home 디렉토리로 이동합니다.
$ cd $HOME

# docker-practice 라는 이름의 폴더를 생성합니다.
$ mkdir docker-practice

# docker-practice 폴더로 이동합니다.
$ cd docker-practice

# Dockerfile 이라는 빈 파일을 생성합니다.
$ touch Dockerfile
```

```
# 정상적으로 생성되었는지 확인합니다.  
$ ls
```

## 2) 기본 명령어

- Dockerfile 에서 사용할 수 있는 기본적인 명령어에 대해서 하나씩 알아보겠습니다.
  - 지금 모든 사용법을 자세히 알아야 할 필요는 없으며, 필요한 경우에 구글링할 수 있을 정도면 충분합니다.

- **FROM**

- Dockerfile 이 base image 로 어떠한 이미지를 사용할 것인지를 명시하는 명령어입니다.

```
FROM <image>[:<tag>] [AS <name>]  
  
# 예시  
FROM ubuntu  
FROM ubuntu:18.04  
FROM nginx:latest AS ngx
```

- **COPY**

- <src> 의 파일 혹은 디렉토리를 <dest> 경로에 복사하는 명령어입니다.

```
COPY <src>... <dest>  
  
# 예시  
COPY a.txt /some-directory/b.txt  
COPY my-directory /some-directory-2
```

- **RUN**

- 명시한 커맨드를 도커 컨테이너에서 실행하는 것을 명시하는 명령어입니다.

```
RUN <command>  
RUN ["executable-command", "parameter1", "parameter2"]  
  
# 예시  
RUN pip install torch  
RUN pip install -r requirements.txt
```

## • CMD

- 명시한 커맨드를 도커 컨테이너가 **시작될 때**, 실행하는 것을 명시하는 명령어입니다.
  - 비슷한 역할을 하는 명령어로 **ENTRYPOINT** 가 있지만, 아직은 그 차이를 구분하기 어려울 수 있으므로 이번 강의에서는 **ENTRYPOINT** 에 대한 설명은 생략하겠습니다.
- 하나의 Docker Image 에서는 하나의 **CMD** 만 실행할 수 있다는 점에서 **RUN** 명령어와 다릅니다.

```
CMD <command>
CMD ["executable-command", "parameter1", "parameter2"]
CMD ["parameter1", "parameter2"] # ENTRYPOINT 와 함께 사용될 때

# 예시
CMD python main.py
CMD
```

## • WORKDIR

- 이후 작성될 명령어를 컨테이너 내의 어떤 디렉토리에서 수행할 것인지를 명시하는 명령어입니다.
- 해당 디렉토리가 없다면 생성합니다.

```
WORKDIR /path/to/workdir

# 예시
WORKDIR /home/demo
```

## • ENV

- 컨테이너 내부에서 지속적으로 사용될 environment variable 의 값을 설정하는 명령어입니다.

```
ENV <key> <value>
ENV <key>=<value>

# 예시
# default 언어 설정
RUN locale-gen ko_KR.UTF-8
ENV LANG ko_KR.UTF-8
ENV LANGUAGE ko_KR.UTF-8
ENV LC_ALL ko_KR.UTF-8
```

- **EXPOSE**

- 컨테이너에서 뚫어줄 포트/프로토콜을 지정할 수 있습니다.
- protocol 을 지정하지 않으면 TCP 가 디폴트로 설정됩니다.

```
EXPOSE <port>
EXPOSE <port>/<protocol>

# 예시
EXPOSE 8080
```

### 3) 간단한 Dockerfile 작성해보기

- `vi Dockerfile` 혹은 vscode 등 본인이 사용하는 편집기로 `Dockerfile` 을 열어 다음과 같이 작성해줍니다.

```
# base image 를 ubuntu 18.04 로 설정합니다.
FROM ubuntu:18.04

# apt-get update 명령을 실행합니다.
RUN apt-get update

# DOCKER CONTAINER 가 시작될 때, "Hello FastCampus" 를 출력합니다.
CMD ["echo", "Hello FastCampus"]
```

## 2. Docker build from Dockerfile

- `docker build` 명령어로 Dockerfile 로부터 Docker Image 를 만들어봅니다.

```
$ docker build --help
# 자세한 옵션들에 대한 설명은 생략

# Dockerfile 이 있는 경로에서 다음 명령을 실행합니다.
$ docker build -t my-image:v1.0.0 .
```

- 설명

- `.` (현재 경로에 있는 Dockerfile 로부터)
- my-image 라는 이름과 v1.0.0 이라는 태그로 이미지를
- 빌드하겠다는 명령어

- 정상적으로 이미지 빌드되었는지 확인해보겠습니다.

```
# grep : my-image 가 있는지를 잡아내는 (grep) 하는 명령어
$ docker images | grep my-image
```

- 그럼 이제 방금 빌드한 `my-image:v1.0.0` 이미지로 docker 컨테이너를 **run** 해보겠습니다.

```
$ docker run my-image:v1.0.0

# Hello FastCampus 가 출력되는 것 확인
```

## 3. Docker Image 저장소

### 1) Docker Registry

- 공식 문서
  - <https://docs.docker.com/registry/>
- 간단하게 도커 레지스트리를 직접 띄워본 뒤에, 방금 빌드한 `my-image:v1.0.0` 을 도커 레지스트리에 `push` 해보겠습니다.
- Docker Registry 는 이미 잘 준비된 도커 컨테이너가 존재하므로, 쉽게 사용할 수 있습니다.
- `docker registry` 를 띄워봅니다.

```
$ docker run -d -p 5000:5000 --name registry registry

$ docker ps
# 정상적으로 registry 이미지가 registry 라는 이름으로 생성되었음을 확인할 수 있습니다.
# localhost:5000 으로 해당 registry 와 통신할 수 있습니다.
```

- `my-image` 를 방금 생성한 `registry` 를 바라보도록 `tag` 합니다.

```
$ docker tag my-image:v1.0.0 localhost:5000/my-image:v1.0.0

$ docker images | grep my-image
# localhost:5000/my-image:v1.0.0 로 새로 생성된 것을 확인할 수 있습니다.
```

- my-image 를 registry 에 push 합니다. (업로드합니다.)

```
$ docker push localhost:5000/my-image:v1.0.0
```

- 정상적으로 push 되었는지 확인합니다.

```
# localhost:5000 이라는 registry 에 어떤 이미지가 저장되어 있는지 리스트를 출력하는 명령
$ curl -X GET http://localhost:5000/v2/_catalog

# 출력 : {"repositories":["my-image"]}
```

```
# my-image 라는 이미지 네임에 어떤 태그가 저장되어있는지 리스트를 출력하는 명령
$ curl -X GET http://localhost:5000/v2/my-image/tags/list

# 출력 : {"name":"my-image","tags":["v1.0.0"]}
```

## 2) Docker Hub

- 회원 가입
  - [hub.docker.com](https://hub.docker.com)
- Choose a Plan
  - Free

## Choose a Plan

Select a plan to get started with Docker

### Free

FOR EVERYBODY

- ∞ Unlimited public repositories
- ✓ Docker Desktop continuously updated
- ✓ Docker Desktop includes Docker Engine and Kubernetes
- ✓ Limited container image requests
- ✓ Two-factor authentication

**\$0**/month

[Continue with Free](#)

### Pro

FOR INDIVIDUALS

← Everything in Free

- ∞ Unlimited private repositories
- ✓ Up to 5k image requests per day
- ✓ 5 parallel builds
- ✓ 300 monthly Hub image vulnerability scans
- ✓ 5 scoped access tokens
- ✓ Premium customer support for Desktop and Hub

**\$5**/month  
With annual plan

[Buy Now](#)

**DEVELOPER FAVORITE**

### Team

FOR ORGANIZATIONS

← Everything in Pro

- ∞ Unlimited teams
- ∞ Unlimited monthly Hub image vulnerability scans
- ∞ Unlimited scoped access tokens
- ✓ 15 parallel builds per org
- ✓ Role-based access control
- ✓ Audit log

**\$7** user/month  
Starts at \$25 for 5 users with annual plan

[Buy Now](#)

- Email 인증

## Please verify your email address

Great! You're almost there. Before you can create a repository or configure Docker Hub, you'll need to verify your email address. We've sent a verification email to

- Docker login

```
$ docker login

# username, password 입력
# Login Succeeded!
```

- Docker Hub 를 바라보도록 tag 생성

```
$ docker tag my-image:v1.0.0 fastcampusdemo/my-image:v1.0.0

# docker tag <image_name>:<tag_name> <user_name>/<image_name>:<tag>
```

- Docker image push to Docker Hub

```
$ docker push fastcampusdemo/my-image:v1.0.0

# docker push <user_name>/<image_name>:<tag>
```

- Docker hub 의 본인 계정에서 업로드한 이미지 확인
  - <https://hub.docker.com/repositories>