テンプレートを自分のGitHubリポジトリにする手順

長期インターン選考プログラム デモシステム開発課題 ／ このガイドはリポジトリのREADMEを開く前、ZIPファイルを受け取った直後に行う

0. あらかじめインストールするツール

Gitの設定やZIP展開に入る前に、以下を用意する。

- エディタはVS Codeを推奨。使い慣れたエディタがあればそちらでも構わない（DevContainerでの起動に対応していること）
- Windowsの場合、この後インストールするDocker DesktopはバックグラウンドでWSL2（Windows Subsystem for Linux）を利用する。インストール時にWSL2のセットアップを求められたら案内に従う（詳細: Docker DesktopのWSL2バックエンド）
- AIコーディング支援は**Claude Codeを、弊社発行のAPIキー経由で使用する**（手順は下記）
- 課題内のAI機能（問い合わせへの一次回答など）を実装する際は、Gemini APIの無料枠などを利用する（追加コストなく実装できる）

Claude Code（弊社発行APIキー）のセットアップ

個人のClaude有料プランへのログインは不要。インターン担当者から共有するAPIキーを環境変数に設定して使う。

1. **Claude Codeをインストールする**（公式手順: Quickstart）

   macOS / Linux / WSL:

   ```
   curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
   ```

   Windows（PowerShell）:

   ```
   irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
   ```

   インストール後、ターミナルを開き直して確認する。

   ```
   claude --version
   ```

2. **インターン担当者からAPIキーを受け取る**

   選考プログラム参加後、担当者からAPIキー（`sk-ant-...` 形式）が共有される。自分でClaude Consoleから発行する必要はない。

3. **環境変数 `ANTHROPIC_API_KEY` に設定する**

   以下のコマンドの `共有されたAPIキー` を実際の値に置き換えて実行する。

macOS（zsh）:

```
echo 'export ANTHROPIC_API_KEY="共有されたAPIキー"' >> ~/.zshrc
source ~/.zshrc
```

Linux / WSL（bash）:

```
echo 'export ANTHROPIC_API_KEY="共有されたAPIキー"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

Windowsの場合は「システムのプロパティ」→「環境変数」→ユーザー環境変数に新規追加する。

- 変数名: `ANTHROPIC_API_KEY`
- 変数値: 共有されたAPIキー

設定後はターミナル（またはPowerShell）を開き直す。

4. **動作確認する**

   キーの値は表示せず、設定されていることだけを確認する。

   macOS / Linux / WSL:

```
[ -n "$ANTHROPIC_API_KEY" ] && echo "ANTHROPIC_API_KEY is set" || echo "ANTHROPIC_API_K
```

   Windows（PowerShell）:

```
if ($env:ANTHROPIC_API_KEY) { 'ANTHROPIC_API_KEY is set' } else { 'ANTHROPIC_API_KEY is
```

   その後 `claude` を起動する。キーが設定されていれば、個人アカウントへのログインを求められず、APIキー利用の確認が出る。対話内で `/status` を実行し、認証方式がAPIキーになっていることを確認する。

> **注意**
>
> - APIキーは第三者に見せない・GitHubにコミットしない（チャット・スクショへの貼り付けも避ける）
> - 個人のClaude Pro / Maxプランでログインしない。必ず弊社発行のAPIキー（環境変数）を使う
> - キーが届いていない・動かない場合はインターン担当者へ連絡する

> **ゴール:** `claude --version` が表示され、`ANTHROPIC_API_KEY` が設定された状態で `claude` が起動できる。

1. 事前に用意するもの

- Git（Windowsの場合、インストール時に一緒に入る「Git Bash」をターミナルとして使うのがおすすめ）
- GitHubアカウント（すでに持っていればそれを使う）

> **ゴール:** ターミナルで `git --version` を実行してバージョンが表示される。かつGitHubに自分のアカウントでログインできる。

2. ZIPファイルを展開する

受け取ったZIPファイルをダブルクリックして展開し、わかりやすい場所（デスクトップなど）に置く。

3. 自分のGitリポジトリとして初期化する

展開したフォルダをターミナルで開き、以下を実行する。

```
cd <展開したフォルダ>
git init
git add -A
git commit -m "chore: initial commit"
```

> 初めてGitを使う場合は、`git commit` の前に一度だけ以下を実行して自分の名前とメールアドレスを設定しておく。

```
git config --global user.name "自分の名前"
git config --global user.email "自分のメールアドレス"
```

4. GitHubで新しいリポジトリを作成する

1. github.com/new を開く
2. Repository name を入力する（例: `my-intern-assignment`）
3. Public を指定すること
4. **README・.gitignore・ライセンスは追加しない**（チェックを入れない）。追加すると、次の手順のpushで履歴がぶつかってしまう
5. 「Create repository」を押す

5. 作成したリポジトリにpushする

作成後の画面に表示されるリポジトリのURL（`https://github.com/自分のアカウント名/リポジトリ名.git`）を使い、ターミナルで以下を実行する。

```
git remote add origin <作成したリポジトリのURL>
git branch -M main
git push -u origin main
```

> 初回push時にログインを求められることがある。GitHubはパスワードでの認証を廃止しているため、以下のどちらかで認証する。
>
> - Personal Access Tokenを作成し、パスワード欄に貼り付ける
> - GitHub CLIをインストールし、`gh auth login`でブラウザ経由で認証する（迷ったらこちらがおすすめ）

> **ゴール:** 自分のGitHubアカウント上に、このテンプレートの中身が入ったリポジトリができている。ブラウザでそのリポジトリを開き、ファイル一覧と `README.md` が表示されればOK。

次にやること

ここまで完了したら、GitHub上の自分のリポジトリを開き、`README.md`の案内に沿ってローカル環境を起動する（Docker Desktopのインストール、DevContainerでの起動）。
