Rakuten Ichiba API
- Rakuten Ichiba Item Search API
- Rakuten Ichiba Genre Search API
- Rakuten Ichiba Attribute Search API
- Rakuten Ichiba Tag Search API
- Rakuten Ichiba Ranking API
- Rakuten Product Search API

Rakuten Books APIs
Rakuten Travel APIs
Rakuten Recipe APIs
Rakuten Kobo APIs
Rakuten GORA APIs

API詳細

商品価格ナビ製品検索API(version:2025-08-01)

APIテストフォーム →

- リクエストURL
- 入力ヘッダー
- 入力パラメーター
- 出力パラメーター
- アフィリエイトに関して
- エラー
- 古いバージョン

商品価格ナビ製品検索APIは、キーワードやジャンルによって商品価格ナビ内の製品を検索することが可能なAPIです。
旧バージョンのプロダクト製品検索API、プロダクト製品詳細API、プロダクトジャンル情報APIの機能を実装しています。

リクエストURL（REST／JSON形式の場合）

```
https://openapi.rakuten.co.jp/ichibaproduct/api/Product/Search/20250801?f
https://openapi.rakuten.co.jp/ichibaproduct/api/Product/Search/20250801?f
```

※JSONP形式は、JSON形式で入力パラメーターにcallbackを指定することで出力されます。

フィールド名keyword, sortに対応する[value]はUTF-8でURLエンコードされている必要があります。（リクエストURL全体をエンコードするのではなく、[value]部分を個別にエンコードしてください。）
たとえば、「ノートパソコン」という検索キーワードで、かつ「ノートパソコン（ジャンルID:100040）」から検索した場合のリクエストURLは下記になります。（実際には改行せずに1行につなげてリクエストしてください。）

```
https://openapi.rakuten.co.jp/ichibaproduct/api/Product/Search/20250801
?
applicationId=[アプリID]
&format=xml
&keyword=%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B
3
&genreId=100040
```

※短い時間の間に大量に、同一のリクエストURLへアクセスすると、一定時間利用できなくなる場合がございます。テストの際にはご注意ください。

ページの先頭へ ↑

Input headers

商品価格ナビ製品検索 API input headers version:2025-08-01

ID	Header name	Header	Type (maximum bytes in parentheses)	Required	Default	Comment
Division: Shared headers						
1	Access key 【NEW】	accessKey	String	○	-	Can be provided in either header or as query parameter Required along with app ID query parameter Check here

To the top of the page ↑

入力パラメーター

商品価格ナビ製品検索API（ProductSearch）　入力パラメーター version:2025-08-01

ID	項目名	パラメーター	型(括弧内は最大バイト数)	必須	デフォルト	備考

Division: Shared parameters						
1	App ID	applicationId	String	◯	-	Required along with access key Check here
2	Access Key 【NEW】	accessKey	String	◯	-	Can be provided in either header or as query parameter Required along with app ID Check here
3	Affiliate ID	affiliateId	String	-	-	Check here
4	Response format	format	String	-	json	Either JSON or XML When JSON is specified the callback parameter can also be set in order to use JSONP.
5	Callback function name	callback	String	-	-	Function name to be used with the JSONP output (UTF-8 URL encoded string) Alphanumeric characters, periods, or underscores
6	Choosing output fields	elements	String	-	-	By default, API response all of the fields. You can change response fields by this parameter. This parameter's data is separated by comma(,). For example, following request will response only itemName, itemPrice and itemUrl. `elements=itemName,itemPrice,itemUrl`

7	Format version	formatVersion	int	-	1	Response format version.
						If `formatVersion=2` is set, the response format (JSON) will be improved.
						In case of `formatVersion=1` :
						Our API response will be returned in Array format as the followings.
						You would need to use notation `items[0].item.itemName` To access `itemName` parameter.
						`{"items": [ {"item": { "itemName": "a", "itemPrice": 10 }}, {"item": { "itemName": "b", "itemPrice": 20 }} ]}`
						In case of `formatVersion=2` :
						Our API response will be returned in Array format as the followings.
						You can use notation `items[0].itemName` To access `itemName` parameter.
						`{"items": [ { "itemName": "a", "itemPrice": 10 }, { "itemName": "b", "itemPrice": 20 } ]}`

区分:サービス固有パラメーター						
1	検索キーワード	keyword	String	◯ (*1)	-	UTF-8でURLエンコードした文字列 (*1)検索キーワード、ジャンルID、楽天プロダクト製品ID、製品コードのいずれかが指定されていることが必須です。
2	ジャンルID	genreId	String	◯ (*1)	-	楽天市場におけるジャンルを特定するためのID ジャンル名、ジャンルの親子関係を調べたい場合は、「楽天ジャンル検索API(GenreSearch)」をご利用ください (*1)検索キーワード、ジャンルID、楽天プロダクト製品ID、製品コードのいずれかが指定されていることが必須です。
3	楽天プロダクト製品ID	productId	String	◯ (*1)	-	楽天プロダクト用の製品ID 他のAPI入力パラメーターと併用することはできません。 ※共通パラメーターを除く (*1)検索キーワード、ジャンルID、楽天プロダクト製品ID、製品コードのいずれかが指定されていることが必須です。
4	製品コード	productCode	String	◯ (*1)	-	JANコード 他のAPI入力パラメーターと併用することはできません。 ※共通パラメーターを除く (*1)検索キーワード、ジャンルID、楽天プロダクト製品ID、製品コードのいずれかが指定されていることが必須です。
5	1ページあたりの取得件数	hits	int	-	30	1から30までの整数
6	取得ページ	page	int	-	1	1から100までの整数
7	ソート	sort	String	-	standard	standard： 楽天標準ソート順 -satisfied： 満足順（降順） ※UTF-8でURLエンコードされている必要があります。

8	最小価格	minPrice	long	-	-	1以上999,999,999以下の整数 出力パラメータのsalesMinPriceを参照し、検索結果を絞り込みます。
9	最大価格	maxPrice	long	-	-	1以上999,999,999以下の整数 出力パラメータのsalesMinPriceを参照し、検索結果を絞り込みます。
10	OR検索フラグ	orFlag	int(1)	-	0	複数キーワードが設定された場合に、AND検索、OR検索のいずれかが選択可能。 0:AND検索 1:OR検索 ※ただし、(A and B) or Cといった複雑な検索条件設定は指定不可。
11	ジャンルごとの商品数取得フラグ	genreInformationFlag	int(1)	-	0	0 :ジャンルごとの商品数の情報を取得しない 1 :ジャンルごとの商品数の情報を取得する

ページの先頭へ ↑

出力パラメーター

商品価格ナビ製品検索API（ProductSearch) 出力パラメーター version:2025-08-01

ID	大分類	分類	項目名	パラメーター	備考
1	全体情報		検索数	count	検索結果の総商品数
2			ページ番号	page	現在のページ番号
3			ページ内商品始追番	first	検索結果の何件目からか
4			ページ内結果終了番号	last	検索結果の何件目までか
5			ヒット件数番	hits	1度に返却する商品数
6			総ページ数	pageCount	最大100
1		製品基本情報	楽天プロダクト製品ID	productId	
2			製品コード	productCode	JANコード
3			製品名	productName	情報が利用できない場合は、`null`を返します
4			型番	productNo	情報が利用できない場合は、`null`を返します
5			ブランド名	brandName	情報が利用できない場合は、`null`を返します
6			製品ページURL(PC)	productUrlPC	https ではじまる製品ページURL(PC)となります
7			製品ページURL(モバイル)	productUrlMobile	http ではじまる製品ページURL(モバイル)となります
8			検索URL	searchUrl	http ではじまる検索URLとなります
9			アフィリエイトURL	affiliateUrl	（入力パラメーターにアフィリエイトIDが含まれていた時のみ） ※carrierパラメーターの指定に関わらずPC/mobile両対応のhttps URLを返却
10			製品画像64x64URL	smallImageUrl	https ではじまる商品画像(64x64ピクセル)のURL 情報が利用できない場合は、`null`を返します
12			製品画像128x128URL	mediumImageUrl	https ではじまる商品画像(128x128ピクセル)のURL 情報が利用できない場合は、

					nullを返します
12			製品説明文	productCaption	情報が利用できない場合は、nullを返します
13			発売年月日	releaseDate	情報が利用できない場合は、nullを返します
14		メーカー情報	楽天プロダクトメーカーコード	makerCode	情報が利用できない場合は、nullを返します
15			会社名	makerName	情報が利用できない場合は、nullを返します
16			会社名カナ	makerNameKana	情報が利用できない場合は、nullを返します
17			会社正式名称	makerNameFormal	情報が利用できない場合は、nullを返します
18			メーカーページURL（PC）	makerPageUrlPC	https ではじまるメーカーページURL（PC）となります 情報が利用できない場合は、空の文字列を返します
19	製品情報		メーカーページURL（モバイル）	makerPageUrlMobile	http ではじまるメーカーページURL（モバイル）となります 情報が利用できない場合は、空の文字列を返します
20		商品数/価格情報	商品数	itemCount	情報が利用できない場合は、nullを返します
21			購入可能な商品数	salesItemCount	情報が利用できない場合は、nullを返します
22			中古を除く商品数	usedExcludeCount	情報が利用できない場合は、nullを返します
23			中古を除く購買可能な商品数	usedExcludeSalesItemCount	情報が利用できない場合は、nullを返します
24			最高価格	maxPrice	情報が利用できない場合は、nullを返します
25			購入可能な最高価格	salesMaxPrice	情報が利用できない場合は、nullを返します
26			中古を除く最高価格	usedExcludeMaxPrice	情報が利用できない場合は、nullを返します
27			中古を除く購入可能な最高価格	usedExcludeSalesMaxPrice	情報が利用できない場合は、nullを返します
28			最低価格	minPrice	情報が利用できない場合は、nullを返します
29			購入可能な最低価格	salesMinPrice	情報が利用できない場合は、nullを返します
30			中古を除く最低価格	usedExcludeMinPrice	情報が利用できない場合は、nullを返します
31			中古を除く購入可能な最低価格	usedExcludeSalesMinPrice	情報が利用できない場合は、nullを返します
32			平均価格	averagePrice	情報が利用できない場合は、nullを返します
33			レビュー数	reviewCount	情報が利用できない場合は、nullを返します
34			レビュー平均	reviewAverage	情報が利用できない場合は、

					nullを返します
35		評価情報	レビューページURL(PC)	reviewUrlPC	https ではじまるレビューページURL(PC)となります
36			レビューページURL(モバイル)	reviewUrlMobile	http ではじまるレビューページURL(モバイル)となります
37			ランキング順位	rank	情報が利用できない場合は、nullを返します
38			ランキングの対象ジャンルID	rankTargetGenreId	情報が利用できない場合は、nullを返します
39			ランキングの対象製品数	rankTargetProductCount	情報が利用できない場合は、nullを返します
40		ジャンル情報	ジャンルID	genreId	情報が利用できない場合は、nullを返します
41			ジャンル名/td>	genreName	情報が利用できない場合は、nullを返します
42	製品詳細情報（全体：<ProductDetails>～</ProductDetails>、個別項目：<detail>～ </detail>）	製品詳細	-	detail	製品の詳細情報複数ある場合は<detail> ～ </detail>が複数生成される情報が利用できない場合は、nullを返します
43			項目名	name	
44			項目値	value	
45	ジャンルごとの商品数	親ジャンル	-	parent	
46			ジャンルID	genreId	情報が利用できない場合は、nullを返します
47			ジャンル名	genreName	情報が利用できない場合は、nullを返します
48			ジャンル階層	genreLevel	
49			ジャンルページURL(PC)	genrePageUrlPC	https ではじまるジャンルページURL(PC)となります 情報が利用できない場合は、空の文字列を返します
50			ジャンルページURL(モバイル)	genrePageUrlMobile	http ではじまるジャンルページURL(モバイル)となります 情報が利用できない場合は、空の文字列を返します
51		自ジャンル	-	current	
52			ジャンルID	genreId	情報が利用できない場合は、nullを返します
53			ジャンル名	genreName	情報が利用できない場合は、nullを返します
54			ジャンルに紐づく商品数	productCount	
55			ジャンル階層	genreLevel	
56			ジャンルページURL(PC)	genrePageUrlPC	https ではじまるジャンルページURL(PC)となります 情報が利用できない場合は、空の文字列を返します
57			ジャンルページURL(モバイル)	genrePageUrlMobile	http ではじまるジ

57			ジャンルページURL(モバイル)	genrePageUrlMobile	httpではじまるジャンルページURL(モバイル)となります 情報が利用できない場合は、空の文字列を返します
58		子ジャンル	-	children	
59			ジャンルID	genreId	情報が利用できない場合は、`null`を返します
60			ジャンル名	genreName	情報が利用できない場合は、`null`を返します
61			ジャンルに紐づく商品数	productCount	
62			ジャンル階層	genreLevel	
63			ジャンルページURL(PC)	genrePageUrlPC	httpsではじまるジャンルページURL(PC)となります 情報が利用できない場合は、空の文字列を返します
64			ジャンルページURL(モバイル)	genrePageUrlMobile	httpではじまるジャンルページURL(モバイル)となります 情報が利用できない場合は、空の文字列を返します

ページの先頭へ ↑

アフィリエイトに関して

デベロッパーは、商品価格ナビ製品検索APIから取得した商品情報からアフィリエイトURLを作成することが可能です。リンク先にそのアフィリエイトURLを指定することで、楽天アフィリエイト経由の成果報酬を獲得することができます。

アフィリエイトURLの作り方は2通りあります。入力パラメーターcarrierでPCが指定された場合でもモバイルが指定された場合でも同様の方法でアフィリエイトURLを作成することができます。

（1） APIの入力パラメーターに「アフィリエイトID」を含める場合： APIの出力に「アフィリエイトURL」が含まれます。

（2） デベロッパーが自ら、（APIから取得した）「商品URL」と「アフィリエイトID（β版）」から「アフィリエイトURL」を作成する場合： 「アフィリエイトURL」は以下のルールで生成可能です。ただし、「商品URL」の部分はURLエンコードされている必要があります。

```
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/[アフィリエイトID]/?pc=[商品URL（PC）]&m=[商品
```

ページの先頭へ ↑

Error

Error messages are displayed in the form of HTTP status code and its response body

HTTP Status Code	Description	Response body example (JSON)

400	Parameter error (or required parameters were insufficient)	If *applicationId* is not set
		`{ "error": "wrong_parameter", "error_description": "specify valid applic }`
		If *keyword* is not valid (only 1 character given, etc.)
		`{ "error": "wrong_parameter", "error_description": "keyword parameter is }`

404	If data not found.	`{ "error": "not_found",`

		"error_description": "not found" }

429	Too many requests	This error will be displayed if the number of API requests has been exceeded.
		Please try access again after an amount of time.
		{
		"error": "too_many_requests",
		"error_description": "number of allowed re
		}

500	Internal error in Rakuten Web Service	An internal system error occured. If you continue seeing this message for a long period, please give your inquiry via this link
		{
		"error": "system_error",
		"error_description": "api logic error"
		}

503	Unavailable due to maintenance or overloaded	Maintenance (the API name will be displayed in *XXX/XXX*)
		{
		"error": "service_unavailable",
		"error_description": "XXX/XXX is under mai
		}

Response body format is display in *format*.

format	Error output example

json	{
	"error": "wrong_parameter",
	"error_description": "page must be a numbe
	}

xml	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <error>wrong_parameter</error> <error_description>page must be a number</ </root>

To the top of the page ↑

古いバージョン

この API の古いバージョンについては、以下のリストを参照してください。

バージョン : 2017-04-26

ページの先頭へ ↑

APIテストフォーム →

開発方法

Post

Copyright © 1997-2026 Rakuten Group. All Rights Reserved.