











KATALOG PRODUKTÓW DO CZYSZCZENIA PODŁÓG **GRESOWYCH**







PIELĘGNACJA PŁYTEK Z KAMIONKI SZLACHETNEJ I PŁYTEK ANTYPOŚLIZGOWYCH UMOŻLIWIA UTRZYMANIE ICH WYSOKIEJ JAKOŚCI

Na mikroporowatych powierzchniach mogą się osadzać cząsteczki zanieczyszczeń i osady wapienne. W rezultacie stają się one szare. Regularne czyszczenie mikroporowatych, drobnoziarnistych płytek z kamionki szlachetnej oraz płytek antypoślizgowych jest niezbędne do długotrwałego zachowania ich dobrej jakości. Szczególnie trudne do usunięcia, mocno przylegające zabrudzenia i osady wymagają skutecznych środków czyszczących. Doskonałym rozwiązaniem tego problemu są środki do gruntownego i intensywnego mycia Erol® G 490 i Erolcid® G 491. Natomiast do codziennej pielęgnacji płytek z kamionki szlachetnej i płytek antypoślizgowych przeznaczony jest O Tens G 500 i O Tens Azid G 501. Te środki przeciwdziałają osadom z kamienia i spowalniają ponowne osadzanie się zanieczyszczeń. W rezultacie zapobiegają pogarszaniu się stanu płytek, co często osiągane jest poprzez długotrwałe stosowanie środków powierzchniowo czynnych.

Skuteczny i bezpieczny wybór odpowiednich produktów zapewnia przedstawiony poniżej używany przez firmę Buzil system znakowania kolorami obszarów zastosowania. Dzięki charakterystycznym kodom i piktogramom na etykietach pojemników pomyłka jest w zasadzie wykluczona. Dodatkowy barwny kod wskazuje określoną wydajność mycia i informuje o tym, czy środek myjący jest dostosowany do codziennego użytku, czy do intensywnego i gruntownego czyszczenia.

Poza tym firma Buzil oferuje szeroki zakres usług, począwszy od indywidualnych wstępnych konsultacji poprzez optymalizację procesów czyszczenia po infolinię dostępną przez 24 godziny na dobę. Dbamy w ten sposób o to, aby zagwarantować Państwu doskonałe rezultaty również w przypadku wymagających zadań.

SZARY ODCIEŃ I ZANIECZYSZCZONE PORY? SKUTECZNE CZYSZCZENIE PRZY UŻYCIU NIEWIELKIEJ ILOŚCI ŚRODKA SKRACA CZAS I REDUKUJE KOSZTY.



Usuwa osady wapienne, resztki cementu i rdzę

Erolcid® G 491

Mikroporowate, drobnoziarniste, kwasoodporne powierzchnie; Płytki z kamionki szlachetnej i płytki antypoślizgowe



Czyszczenie intensywne

Zalety produktu

- Specjalny płyn do mycia na bazie kwasu fosforowego
- Usuwa szybko i skutecznie osady wapienne, rdzę i resztki cementu

 W systemie z Erol G 490 osiąga się
- perfekcyjny wynik czyszczenia
- Produkt ujęty na liście RK

Pojemność 1 l, 10 l

Nadaje się w szczególności do zabrudzeń z oleju i tłuszczu

Erol® G 490

Mikroporowate, drobnoziarniste i niewrażliwe na zasady powierzchnie; Płytki z kamionki szlachetnej i płytki antypoślizgowe



Czyszczenie intensywne

Zaletv produktu

- Zdolność spontanicznego rozpuszczania brudu, działanie myjące z głębokim wnikaniem w pory
- Doskonałe właściwości zwilżajace
- Niskopieniący
- W systemie z Erolcid G 491 osiąga się
- perfekcyjny wynik czyszczenia Produkt ujęty na liście RK

Pojemność

1 l, 10 l





















Czyszczenie gruntowne / intensywne

Osady wapienne

- Zaleca się do obszarów narażonych na działanie wody o dużej twardości, pomieszczeń mokrych oraz do prac poremontowych: Zastosowanie Erolcid $^{\circ}$ G 491 (1 l / 10 l zimnej wody)
- Zwilżyć wykładzinę podłogową (cementowe fugi!), nanieść roztwór myjący i czyścić za pomocą maszyny jednotarczowej i pada z mikrowłókna, aktywnego włókna lub żywicy melaminowej
- Zebrać brud za pomocą odkurzacza piorącego, obficie spłukać wodą

Głębokie zabrudzenia

- Zaleca się usunięcie silnych zabrudzeń organicznych i nieorganicznych (np. z oleju, tłuszczu i białka): czyszczenie gruntowne za pomocą Erol® G 490 (1-3 l / 10 l zimnej wody)
- Nanieść środek równomiernie na podłogę i pozostawić na ok. 10–15 min, aby
- Czyścić wykładzinę podłogową maszyną jednotarczową i miękką szczotką, alternatywnie padem z mikrowłókna, aktywnego włókna lub żywicy melaminowej albo automatem myjącym ze szczotkami obracającymi się w przeciwnych kierunkach
- Zebrać brud za pomocą odkurzacza piorącego, obficie spłukać wodą

Czyszczenie gruntowne należy przeprowadzić według następujących etapów:

- Pozostawić środek na ok. 5–10 minut, aby zadziałał.
- Przejechać po podłodze maszyną jednotarczową z padem z mikrowłókna.
- Zebrać brud za pomocą odkurzacza piorącego.
- Spłukać czystą wodą.

Wskazówki

Zawsze używać zimnej wody! Dla lepszego efektu mycia zalecamy zastosowanie ścierki z mikrowłókna. Osady, które mogą się pojawić z powodu ochłodzenia poniżej temperatury pokojowej, można ponownie rozpuścić w roztworze poprzez lekkie podgrzanie; nie świadczą one o jakichkolwiek brakach jakościowych. W przypadku zastosowania w automatach zbiorniki należy regularnie czyścić i płukać.

Gruntowne i intensywne czyszczenie: 2 l / 100 m2

Uniwersalny alkaliczny płyn czyszczący na bazie cytrynianu pH 10 niezawierający środków powierzchniowo czynnych

Usuwanie tradycyjnych zabrudzeń bez pozostawiania śladów

0 Tens G 500

Do pielęgnacji oraz intensywnego czyszczenia nawierzchni, posadzek podłogowych i materiałów odpornych na działanie wilgoci; wykładzin tekstylnych lub mebli tapicerowanych; płytek kamionkowych



Czyszczenie bieżące

Zalety produktu

- Spontaniczne działanie myjące
- Czyści bez pozostawiania smug
- Wyraźnie zmniejsza ponowne zabrudzenie kamionki szlachetnej, wykładzin tekstylnych oraz innych nawierzchni
- Bezbarwny i bezwonny
- Doskonale nadaje się do zamiennego zastosowania ze środkiem O Tens Azid

Pojemność

1 L 10 L

Usuwa osady wapienne i zanieczyszczenia mineralne

O Tens Azid G 501

Do mikroporowatych, drobnoziarnistych i kwasoodpornych wykładzin podłogowych, powierzchni i materiałów, takich jak płytki z kamionki szlachetnej i płytki antypoślizgowe



Czyszczenie bieżące

Zalety produktu

- Usuwanie bez pozostałości zabrudzeń wapiennych
- Wyraźnie zmniejsza potencjalne ponowne zabrudzenie kamionki szlachetnei. wykładzin tekstylnych oraz powierzchni
- Nadaje się idealnie do czyszczenia powierzchni za pomocą tekstyliów z mikrofazy
- Niskopieniacy
- Neutralny zapach
- Doskonale nadaje się do zamiennego zastosowania ze środkiem O Tens G 500

Pojemność

1 l, 10 l

























Czyszczenie bieżące

- W szczególności do czyszczenia bieżącego płytek z kamionki szlachetnej: produkt niezawierający tenzydów 0 Tens G 500
- Aby uniknąć tworzenia się warstwy osadów wapiennych, zaleca się stosowanie kwaśnego, niezawierającego tenzydów środka O Tens Azid G 501 w określonych przedziałach czasu
- Aby spowolnić ponowne osadzanie się zabrudzeń i uniknąć lub zmniejszyć częstotliwość gruntownego mycia, należy zamiennie stosować środek O Tens G 500 i O Tens Azid G 501
- Usuwanie silnych zabrudzeń, np. w obszarze warsztatu: czyszczenie metodą dwuetapowego mycia na mokro przy zastosowaniu mopów z mikrowłókna i Erol® G 490 (50–100 ml / 10 l zimnej wody)

Wskazówki uzupełniające

- Zwykła pielęgnacja: płytki z kamionki szlachetnej nie mogą być niczym powlekane ani impregnowane
- Zawsze należy używać zimnej wody

Zużycie

Czyszczenie bieżące: 50 ml / 100 m2





BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 E-mail: info@buzil.de BUZIL POLSKA Sp. z o.o. ul. Długosza 60 . 51-162 Wrocław T +48 71 3766 031 . F +48 71 3766 035 E-mail: biuro.polska@buzil.de