KURZANLEITUNG

Kautschuk

Bitte vor dem Verlegen lesen

Vorbereiten, verlegen, pflegen – das Wichtigste kurz und einfach erklärt.

1 Bevor Sie anfangen

Ware prüfen
Farbe, Maß und Oberfläche vor dem Verlegen prüfen. Fällt etwas auf: erst anrufen, dann kleben.

Akklimatisieren
Fliesen und Rollen 24 bis 48 Stunden im Raum lagern, Fliesen flach gestapelt.

Raumklima
Raum mind. 18 °C, Boden mind. 15 °C – beim Kleben und einige Tage danach.

Glatter Untergrund
Kautschuk wird vollflächig geklebt. Jede Unebenheit zeichnet sich ab, deshalb meist spachteln.

Das brauchen Sie: Cuttermesser mit Hakenklinge, Stahllineal, Zahnspachtel, passender Kleber laut Hersteller, schwere Andrückwalze.

2 Verlegen – Schritt für Schritt

1. **Vorbereiten**
   Untergrund grundieren und spachteln, bis er glatt, fest und trocken ist.
2. **Planen**
   Fliesen von der Raummitte aus planen, damit am Rand keine schmalen Streifen bleiben. Rollen in einer Richtung legen.
3. **Kleben**
   Kleber laut Hersteller mit dem Zahnspachtel auftragen und die Ablüftzeit einhalten.
4. **Einlegen**
   Fliesen oder Bahnen dicht an dicht einlegen, ohne sie zu stauchen.
5. **Walzen**
   Gleich danach mit der schweren Walze in beide Richtungen andrücken – Ränder besonders gut.
6. **Abschließen**
   Ränder sauber schneiden, Sockelleisten und Übergangsprofile setzen.

Gut zu wissen

Robust und leise: Kautschuk hält Stuhlrollen (Typ W), Gewerbe und Fußbodenheizung aus und dämpft den Trittschall.

Erstreinigung: Nach dem Verlegen einmal gründlich reinigen, wie der Hersteller es beschreibt. Ein leichter Geruch am Anfang ist normal.

3 Pflege im Alltag

So bleibt er schön

- Kehren oder saugen, dann feucht wischen – mit pH-neutralem Reiniger.
- Noppenbelag: mit weicher Bürste oder Schrubber reinigen, damit kein Schmutz in den Noppen bleibt.
- Sauberlaufmatte am Eingang: Sand wirkt wie Schleifpapier.
- Verschüttetes gleich aufnehmen.

Bitte vermeiden

- Lösungsmittel, Scheuermittel, Benzin oder Öl.
- Wachs oder Pflegemittel für Holz und Laminat.
- Möbel über den Boden schieben – lieber anheben.

4 Wenn mal was passiert

Fleckige Stellen
Mit pH-neutralem Reiniger und weicher Bürste behandeln, danach klar nachwischen.

Kante löst sich
Nicht selbst nachkleben mit Alleskleber – rufen Sie uns an, wir nennen den passenden Kleber.

Druckstellen
Schwere Möbel mit breiten Untersetzern stellen – das verteilt das Gewicht.

Reserve aufheben
Eine Fliese oder ein Reststück zur Seite legen – für spätere Reparaturen in genau Ihrer Farbe.

5 Wir sind für Sie da

Lieber verlegen lassen?
Spachteln, kleben, walzen – unser eigenes Team verlegt in Oranienburg und rund 50 km Umkreis.

Boden verlegen lassen →

Fragen? Rufen Sie uns an.

03301 573 37 20

Mo–Fr 8:30–18:00 · Sa 8:30–14:30 Uhr

kontakt@teppich-paradies.net

Saarlandstraße 73–81, 16515 Oranienburg

Kautschuk im Shop

Für Ihre Unterlagen – hilft uns bei Nachbestellung und Rückfragen

BESTELLNUMMER	BODEN UND FARBE	VERLEGT AM	RESTSTÜCKE LIEGEN IN

Diese Kurzanleitung fasst allgemeine Hinweise zusammen. Die Verlege- und Pflegeanleitung des Herstellers auf der Verpackung oder im Produktdatenblatt geht immer vor. Teppich Paradies Oranienburg GmbH · Saarlandstraße 73–81, 16515 Oranienburg