

Programmation synchrone (PSYN9)

TP1 : Prise en main d'Heptagon, Opérateurs de flots, Réinitialisation

Les commandes ci-dessous vous permettront d'installer Heptagon sur votre machine :

```
$ opam init
$ eval `opam config env`
$ opam install lablgtk heptagon
```

Vérifiez ensuite que la commande `heptc`, sans arguments, s'exécute sans erreur. Les options du compilateur ainsi que les constructions de langage acceptées sont décrites dans le manuel d'Heptagon, disponible à l'adresse ci-dessous.

<https://gitlab.inria.fr/synchrone/heptagon/-/blob/ec26be27b91f3e601b98b8b7e15e8d56d4b9afc7/manual/heptagon-manual.pdf>

Exercice 1 – Lecture et interprétation de code

Expliquez ce que font les noeuds `n1`, ..., `n5` suivants :

<pre>node n1(x: float) returns (y: float) let y = x *. x +. 1.0; tel node n2(x,y: bool) returns (z,t: bool) let z= if x then y else false; t= if x then (if y then false else true) else (if y then true else false); tel</pre>	<pre>node n3(x: int) returns (y: int) var aux: int; let aux= 0 -> pre x; y = x + aux; tel node n4() returns (y: int) let y = 0 -> (pre y) + 1 ; tel node n5() returns (y: int) let y = 0 fby (1 -> (y + pre y)) ; tel</pre>
--	--

Exercice 2 – Prise en main d'Heptagon

Le code Heptagon ci-dessous implémente un compteur recevant un flot d'entiers x en entrée et produisant un flot d'entiers y en sortie. Sa spécification est la suivante : la sortie y_t vaut $\sum_{0 \leq t' \leq t} x_{t'}$.

```

node somme(x: int) returns (o: int)
let
  o = x + 0 fby o;
tel

```

1. Entrez ce code source dans un fichier tp1.ept. Compilez à l'aide d'Heptagon ce fichier vers du code C via la séquence de commandes suivantes.

```

$ heptc -target c tp1.ept
$ cd tp1_c
$ gcc -I `heptc -where`/c -c *.c

```

2. Pour obtenir un exécutable, il faut préciser à Heptagon le noeud principal du programme. Cherchez dans le manuel d'Heptagon quelle option utiliser à cet effet. Recompilez tp1.ept ainsi que le code C généré pour obtenir un binaire que vous nommerez somme_sim.

3. Exécutez le binaire somme_sim et vérifiez que vous obtenez les résultats spécifiés par le chronogramme suivant :

x	1	1	3	-5	0	10	-2	4
y	1	2	5	0	0	10	8	12

4. Un script hept est disponible sur le gitlab du cours. Il permet de simplifier la compilation d'un programme prog.ept et la simulation d'un noeud noeud comme suit :

```
$ hept -s noeud prog.ept
```

Effectuez une simulation du noeud somme au moyen du script hept.

Exercice 3 – Alarme

Programmer un opérateur alarme_bornes respectant la spécification suivante.

- Entrées :
 - x, flottant, indiquant la valeur observée ;
 - lo, flottant, indiquant la valeur nominale minimale ;
 - hi, flottant, indiquant la valeur nominale maximale.
- Sortie : alarme, booléen.
- Fonction : alarme_t est vrai si, et seulement si, x_t est hors de l'intervalle $[lo_t, hi_t]$.

Exercice 4 – Vitesse température

Programmer un opérateur vitesse_temp respectant la spécification suivante.

- Entrée : x, flottant, indiquant la température observée.
- Sortie : y, flottant.
- Fonction : y_{t+1} vaut $x_{t+1} - x_t$. Choisissez une valeur appropriée pour y_0 .

Exercice 5 – Alarme changement de vitesse de température

Programmer un opérateur alarme_vit respectant la spécification suivante.

- Entrée : x, flottant, indiquant la température observée.
- Sortie : alarme, booléen.

- Fonction : alarme_t est vrai si, et seulement si, la vitesse de x à l'instant t est hors de l'intervalle $[-2, 2]$.

Exercice 6 – Mémoire bien initialisée

Programmer un opérateur `jafter` respectant la spécification suivante.

- Entrée : x , booléen.
- Sortie : y , booléen.
- Fonction : y_t est vrai si, et seulement si, x_{t-1} existe et est vrai.

Exercice 7 – Minimum d'un flot d'entiers

Programmer un opérateur `min_flot` respectant la spécification suivante.

- Entrée : x , entier.
- Sortie : y , entier.
- Fonction : y_t est le minimum des $x_{t'}$ pour $0 \leq t' \leq t$.

Exercice 8 – Compteur d'événements

Programmer un opérateur `compteur_evt` respectant la spécification suivante.

- Entrée : e , booléen.
- Sortie : c , entier.
- Fonction : c compte le nombre d'instantanés consécutifs auxquels e a été vrai depuis la dernière fois où e a été faux (ou depuis $t = 0$). Par exemple :

e	false	true	true	true	false	false	true	...
c	0	1	2	3	0	0	1	...

Exercice 9 – Automate à deux états

Programmer un opérateur `switch2` respectant la spécification suivante.

- Entrées : orig , con , coff , tous trois booléens.
- Sortie : statev , booléen.
- Fonction : statev passe de faux à vrai sur la commande con , de vrai à faux sur la commande coff . Tout doit se passer comme si statev était égal à orig avant le premier instant.

Exercice 10 – Demi-additionneur

Programmer un opérateur `hadd` respectant la spécification suivante.

- Entrées : x , y , tous deux booléens.
- Sorties : cout , s , tous deux booléens.
- Fonction : réalise l'addition binaire de x et y , i.e. à tout instant t , $x_t + y_t = 2\text{cout}_t + s_t$

Exercice 11 – Additionneur complet (3 bits)

Programmer un opérateur `fadd` respectant la spécification suivante.

- Entrées : `cin`, `x`, `y`, tous trois booléens.
- Sorties : `cout`, `s`, tous deux booléens.
- Fonction : réalise l'addition binaire de `cin`, `x` et `y`, i.e. à tout instant t ,

$$\text{cin}_t + x_t + y_t = 2\text{cout}_t + s_t.$$

Exercice 12 – Additionneur série

Dans cet exercice, les flots booléens sont interprétés comme des nombres entiers positifs codés en binaire petit-boutiste (*little-endian*), c'est à dire avec le bit de poids faible à t_0 , et arbitrairement longs. Ainsi, le flot $x_0x_1x_2\dots$ code $x_0 + 2^1x_1 + 2^2x_2 + \dots + 2^tx_t + \dots$

1. Quel est l'entier représenté par le flot `false` ?
2. Quel est l'entier représenté par le flot `true` \rightarrow `false` ?
3. Programmer un opérateur `sadd` respectant la spécification suivante.
 - Entrées : `x`, `y`, tous deux booléens.
 - Sortie : `s`, booléen.
 - Fonction : `s` code la somme des nombres codés par `x` et `y`.
4. Que valent `sadd(true \rightarrow false, false)` et `sadd(true \rightarrow false, true)` ?

Exercice 13 – Alarme changement de température, valeur et vitesse

Programmer un opérateur `alarme_vit_val` respectant la spécification suivante.

- Entrée : `x`, flottant.
- Sortie : `alarme`, booléen.
- Fonction : `alarmet` est vrai ssi la vitesse de `x` a été hors de l'intervalle $[-2, 2]$ lors des trois derniers instants (au moins), et que `xt` est hors de $[-10, 35]$ à l'instant t .

Exercice 14 – Compteur d'événements redux

Reprenez l'exercice "Compteur d'événements" (Exercice 8). Vous devez cette fois implémenter l'opérateur sans utiliser directement les constructions `fbv` et `pre`. Vous pouvez en revanche utiliser le nœud `somme` défini dans l'exercice 2, ainsi que la construction `reset/every`. Simulez le fonctionnement de votre implémentation.

Exercice 15 – Détecteur d'intrusion

On se propose de programmer un détecteur d'intrusion simple qui, lorsqu'il est activé, lève une alarme en cas de mouvement. Son interface est la suivante :

- un flot booléen `mvt` en entrée, qui fournit la sortie du détecteur de mouvements ;
- un flot booléen `onoff` en entrée, qui signale qu'on veut activer ou désactiver le détecteur ;

- un flot booléen *hs* en entrée, qui fournit une indication sur le passage du temps physique (voir ci-dessous) ;
- un flot booléen *alarme* en sortie, qui signale qu'une intrusion a été détectée.

Le détecteur doit obéir au cahier des charges détaillé ci-dessous.

- Le détecteur commence son exécution désactivé.
- Le capteur de mouvement est bruité : il se déclenche sporadiquement en l'absence de mouvement. Pour cette raison, le détecteur d'intrusion ne doit lever une alarme que si le capteur indique un mouvement continu pendant plus de *cinquante millisecondes*.
- Le flot booléen *hs* est vrai une fois par cycle de *dix millisecondes*. On suppose donc que la durée d'un cycle d'exécution est plus courte que cette période.
- Une fois déclenchée, l'alarme doit être maintenue jusqu'à la désactivation du détecteur.

Programmez le noeud *detecteur* et testez son comportement en simulation.