

CHECK SHEET 4/5

하계휴가 복귀 설비 **재가동 전** 윤활 점검 체크리스트

현장 보전원용 1페이지 점검 양식 — 인쇄·태블릿 겸용

현장에서 인쇄하거나 태블릿으로 보며 직접 체크하는 실무 양식입니다. 기동 전 4개 영역·9개 항목을 순서대로 점검하십시오.

점검 일자: 20__년 __월 __일 | 라인/설비명: _____ | 점검자: _____ (서명)

■ 1. 그리스 상태 물리적 점검 (기능성 저하 여부)

- ☐ 배출 그리스 색상·오염 점검 — 베어링 주변 노출 그리스에 유화(우윳빛 변색) 또는 경화(딱딱하게 굳음) 현상이 없는가?
- ☐ 기유 분리 상태 확인 — 하우징 하부에 그리스에서 분리된 오일이 과도하게 고여 흘러내리지 않았는가?

■ 2. 결로 및 수분 침투 점검 (부식 방지)

- ☐ 하우징 결로 확인 — 온도차로 베어링 하우징 내부나 씰 틈새에 물방울(결로)이 맺혀 있지 않은가?
- ☐ 부식 여부 육안 검사 — 베어링 샤프트·하우징 인근 금속면에 붉은 녹이 발생하기 시작하지 않았는가?

■ 3. 자동 윤활 주유기(Pulsarlube) 상태 점검

- ☐ 장비 전원·배터리 점검 — 주유기 배터리 잔량이 충분하며, PLC 연동 제어 전원에 이상 경보가 없는가?
- ☐ 그리스 잔량 점검 — 휴가 기간 소모량을 감안할 때 가동 중 소진될 우려가 없는 수준인가?
- ☐ 토출 라인(튜브) 점검 — 분배기·연결 튜브 내부 그리스가 굳어 막히거나 꺾인 부위는 없는가?

■ 4. 기동 직전 선제 급유 (Pre-lubrication) 실행

- ☐ 기동 전 강제 토출(소량·다회) — 메인 전원을 켜고 라인을 회전시키기 전, 수동 퍼지(Purge) 또는 PLC 예약 시퀀스로 최소 1~2회분 그리스를 미리 도포했는가?

이상 발견 시 조치 요령은 ‘**재가동 윤활 점검 가이드(5/5)**’의 트러블슈팅 항목을 참조하십시오.