

배경

정적 분석(Static Analysis)은 프로그램을 실행하지 않고 코드의 실행 특성을 추론하여 잠재적인 오류를 탐지하는 기술이다. IDE, 컴파일러, CI 등 다양한 개발 과정에서 코드 품질과 안정성을 높이기 위해 활용되고 있음.
기존 분석기들은 분석 결과만 제시할 뿐 어떻게 오류가 탐지되었는지 파악하기 어렵고, 분석 과정을 일종의 “블랙박스”처럼 받아들이고 결과를 맹신하게 됨.


TraceInspector 소개

TraceInspector는 요약해석(Abstract Interpretation) 이론을 바탕으로 한 정적 분석기와 더불어 분석 과정을 시각적으로 보여주는 인터페이스로 구성되어 있음.
분석 중 생성되는 요약 상태(Abstract State)의 변화 과정을 사용자에게 실시간으로 보여주어 각 프로그램 지점에서 정보가 어떻게 전파 및 정제되는지를 직관적으로 관찰할 수 있도록 구현함.

분석 과정


1: Go 코드 → 중간 표현 언어(Imp)

Go AST를 간단한 형태의 Imp 언어로 번역. 분석기는 Imp 코드에 대해 동작하며, 분석기 구현 및 타 언어 이식 시 용이하도록 설계.




2: Imp → 제어 흐름 그래프(CFG)

프로그램 내 분기, 반복 등의 제어 흐름 단위로 나타내는 제어 흐름 그래프 형태로 표현. 각각의 명령문들은 단일 노드로 표현됨.



3: CFG 위에서 고정점 근사

CFG 노드별 진입 시점에서의 프로그램 상태를 근사. 고정점에 도달할 때까지 반복적으로 요약실행 및 상태 join/widening 수행.



분석 예시: 무한 루프

1	func main() {	
2	a := 1	a: [1, 1]
3	for a > 0 {	a: [1, 5]
4	a++	a: [1, ∞]
5	}	a: ⊥
6	Print(a)	a: ⊥
7	}	


무한히 반복되는 코드의 경우 n 번의 몸통 실행 후, 계산된 상태에 대해 widening 기법을 적용하여 분석이 종료할 수 있도록 유도. 이후 flitering을 통해 widening 결과를 정제하여 정확도 손실을 방지함.

분석 예시: 배열 인덱싱 범위

1	i := 1	i: [1, 1]
2	for i < len(arr) {	i: [1, 10], len(arr): [10, 10]
3	key := arr[i]	i: [1, 9]
4	arr[i+1] = arr[i]	i: [1, 9], key: [0, 10]
5	Print(i)	i: [10, 10], key: [0, 10]

배열의 길이와 인덱스 변수에 대한 요약상태를 계산 후, 안전한 인덱싱 범위인지 확인함.

시각화



분석 과정에서 생성되는 상태 변화를 단계별로 재생 가능하도록 구현함.

한계 및 향후 계획

- 관계형 요약도메인 : $i < \text{len}(\text{arr})$ 등과 같이 구체적인 값이 아닌 변수간의 논리적 관계를 나타낼 수 있는 대수적 도메인.
- Divide by zero, unreachable code등 다양한 오류 탐지 지원.
- Pointer inference : 포인터 및 메모리 동작 추상화를 통한 liveness 성질 검증.
- $C \rightarrow \text{Imp}$, $\text{Rust} \rightarrow \text{Imp}$ 등 Imp를 활용한 다양한 언어 지원.
- 보다 다양한 언어 기능 지원 : 확장된 타입 체계, widening 휴리스틱 등

