

03 — Сжигание бытовых отходов: электроэнергия с самыми высокими скрытыми издержками

О том, как европейские мусоросжигательные установки, будучи производителями энергии с самыми высокими скрытыми издержками на континенте, искусно маскируются под источники экологически чистой энергии.

Что рассматривается в этом выпуске

- Фактический объем выбросов: две целых пять десятых – две целых девять десятых тонны CO₂ на тонну сожженного пластика (GAIA, Energy Justice, EPA eGRID).
- В расчете на один киловатт-час: мусоросжигательные заводы выбрасывают в два с половиной раза больше CO₂, чем угольные электростанции, и в четыре-пять раз больше, чем электростанции, работающие на природном газе.
- Пластиковая фракция в бытовых отходах: двенадцать–пятнадцать процентов от общей массы, при этом она обеспечивает около восьмидесяти процентов теплотворной способности и около семидесяти процентов выбросов CO₂.
- Правовая конструкция, делающая это возможным: Landfill Directive 1999/31/EG, Waste Framework Directive 2008/98/EG, RED III.
- Европейские показатели: около пятидесяти мегатонн CO₂ в год от мусоросжигательных заводов, из которых около тридцати пяти мегатонн приходится на пластиковую фракцию.
- Почему это остается догмой: «незаменимость» для обеспечения гигиены, сокращения объемов отходов, городского теплоснабжения и соответствия директивам ЕС.

Этот выпуск находится в процессе дополнения данными по эксплуатации крупнейших европейских мусоросжигательных заводов (AEB Amsterdam, MVA Rothensee, Spittelau Wien) и эконометрическим расчетом реального соотношения кВтч к выбросам CO₂ для каждой отдельной установки.