
# Počítačové videnie

Rekonštrukcia Rubikovej kocky

Michal Bubnár, Michal Hozza, Matej Kopernický https://github.com/mhozza/rubik


# Zadanie

▶ Zrekonštruovať Rubikovu kocku z fotografie



#### Zadanie

- Zrekonštruovať Rubikovu kocku z fotografie
- Získať 3D model kocky s farbami každého políčka na každej stene kocky



Identifikovať pozíciu kocky na obrázku

- Identifikovať pozíciu kocky na obrázku
- ▶ Identifikovať pozíciu políčok na kocke

- Identifikovať pozíciu kocky na obrázku
- Identifikovať pozíciu políčok na kocke
- Priradiť políčka k stene kocky a správne ich zoradiť

- Identifikovať pozíciu kocky na obrázku
- Identifikovať pozíciu políčok na kocke
- Priradiť políčka k stene kocky a správne ich zoradiť
- Nájsť farbu každého políčka

- ▶ Identifikovať pozíciu kocky na obrázku
- ▶ Identifikovať pozíciu políčok na kocke
- Priradiť políčka k stene kocky a správne ich zoradiť
- Nájsť farbu každého políčka
- Vizualizovať výsledok



Hľadáme význačné charakteristiky kocky

Hľadáme význačné charakteristiky kocky


 Prvý pokus – nájsť čiary medzi políčkami pomocu Houghovej transformácie

- ► Hľadáme význačné charakteristiky kocky
- Prvý pokus nájsť čiary medzi políčkami pomocu Houghovej transformácie
- ▶ Bez úspechu


- ► Hľadáme význačné charakteristiky kocky
- Prvý pokus nájsť čiary medzi políčkami pomocu Houghovej transformácie
- ▶ Bez úspechu
- Hľadanie políčok

- Hľadáme význačné charakteristiky kocky
- Prvý pokus nájsť čiary medzi políčkami pomocu Houghovej transformácie
- ▶ Bez úspechu
- Hľadanie políčok
- Nájdeme uzavreté oblasti na binárnom obrázku


ightharpoonup E = zjednotenie hrán zo všetkých farebných zložiek + erózia



- ullet E= zjednotenie hrán zo všetkých farebných zložiek + erózia
- $ightharpoonup C = \mathsf{prienik} \; \mathsf{jednotlivých} \; \mathsf{farebných} \; \mathsf{zložiek} + \mathsf{erózia}$



- ► E = zjednotenie hrán zo všetkých farebných zložiek + erózia
- $ightharpoonup C = \mathsf{prienik} \; \mathsf{jednotlivých} \; \mathsf{farebných} \; \mathsf{zložiek} + \mathsf{erózia}$
- $C \cup E = v$ ýsledný hranový obrázok



► Chceme vyseparovať uzavreté oblasti

- Chceme vyseparovať uzavreté oblasti
- Použité množstvo kritérií

- Chceme vyseparovať uzavreté oblasti
- Použité množstvo kritérií
  - Veľkosť oblasti

- Chceme vyseparovať uzavreté oblasti
- Použité množstvo kritérií
  - Veľkosť oblasti
  - Pozícia oblasti na obrázku

- Chceme vyseparovať uzavreté oblasti
- Použité množstvo kritérií
  - Veľkosť oblasti
  - Pozícia oblasti na obrázku
  - Solidita oblasti


- Chceme vyseparovať uzavreté oblasti
- Použité množstvo kritérií
  - Veľkosť oblasti
  - Pozícia oblasti na obrázku
  - Solidita oblasti
  - Pomer hlavnej a vedľajšej osi opísanej elipsy

- Chceme vyseparovať uzavreté oblasti
- Použité množstvo kritérií
  - Veľkosť oblasti
  - Pozícia oblasti na obrázku
  - Solidita oblasti
  - Pomer hlavnej a vedľajšej osi opísanej elipsy
  - Eulerovo číslo oblasti

- Chceme vyseparovať uzavreté oblasti
- Použité množstvo kritérií
  - Veľkosť oblasti
  - Pozícia oblasti na obrázku
  - Solidita oblasti
  - Pomer hlavnej a vedľajšej osi opísanej elipsy
  - Eulerovo číslo oblasti
- Vylúčenie outlierov

- Chceme vyseparovať uzavreté oblasti
- Použité množstvo kritérií
  - Veľkosť oblasti
  - Pozícia oblasti na obrázku
  - Solidita oblasti
  - Pomer hlavnej a vedľajšej osi opísanej elipsy
  - Eulerovo číslo oblasti
- Vylúčenie outlierov
  - Vzdialenosť od najväčšieho zhluku

- Chceme vyseparovať uzavreté oblasti
- Použité množstvo kritérií
  - Veľkosť oblasti
  - Pozícia oblasti na obrázku
  - Solidita oblasti
  - Pomer hlavnej a vedľajšej osi opísanej elipsy
  - Eulerovo číslo oblasti
- Vylúčenie outlierov
  - Vzdialenosť od najväčšieho zhluku
  - Vzájomné porovnanie veľkosti oblastí




▶ Políčka chceme priradiť ku stene kocky a zoradiť ich v rámci steny

- ▶ Políčka chceme priradiť ku stene kocky a zoradiť ich v rámci steny
- Nájdeme rohy políčok (ľavý horný/dolný, pravý horný/dolný)

- ▶ Políčka chceme priradiť ku stene kocky a zoradiť ich v rámci steny
- Nájdeme rohy políčok (ľavý horný/dolný, pravý horný/dolný)
  - Line sweeping metóda s čiarami pod 45°uhlom


- ▶ Políčka chceme priradiť ku stene kocky a zoradiť ich v rámci steny
  - Nájdeme rohy políčok (ľavý horný/dolný, pravý horný/dolný)
    - Line sweeping metóda s čiarami pod 45°uhlom
    - Optimalizázia počítaním skóre pre každý pixel obvodu




- ▶ Políčka chceme priradiť ku stene kocky a zoradiť ich v rámci steny
- Nájdeme rohy políčok (ľavý horný/dolný, pravý horný/dolný)
  - Line sweeping metóda s čiarami pod 45°uhlom
  - Optimalizázia počítaním skóre pre každý pixel obvodu
- ► Zo vzájomnej pozície rohov vieme získať sklony hrán políčok

- ▶ Políčka chceme priradiť ku stene kocky a zoradiť ich v rámci steny
- Nájdeme rohy políčok (ľavý horný/dolný, pravý horný/dolný)
  - Line sweeping metóda s čiarami pod 45°uhlom
  - Optimalizázia počítaním skóre pre každý pixel obvodu
- Zo vzájomnej pozície rohov vieme získať sklony hrán políčok
- Kritérium pre priradenie k stene kocky

- ▶ Políčka chceme priradiť ku stene kocky a zoradiť ich v rámci steny
- Nájdeme rohy políčok (ľavý horný/dolný, pravý horný/dolný)
  - Line sweeping metóda s čiarami pod 45°uhlom
  - Optimalizázia počítaním skóre pre každý pixel obvodu
- Zo vzájomnej pozície rohov vieme získať sklony hrán políčok
- Kritérium pre priradenie k stene kocky
- Eliminácia zle zaradených políčok na základe vzájomnej polohy




Nájdeme osi bočných strán kocky z hrán políčok



- Nájdeme osi bočných strán kocky z hrán políčok
- Cez centroidy políčok vedieme osi a získame mriežku


- Nájdeme osi bočných strán kocky z hrán políčok
- Cez centroidy políčok vedieme osi a získame mriežku
- Pre hornú stenu použijeme osi bočných s kompenzáciou perspektívy



Priesečníky vedených osí sa stretnú v centroidoch políčok

- Priesečníky vedených osí sa stretnú v centroidoch políčok
- Priesečníky príliš vzdialené od známych políčok predstavujú chýbajúce


- Priesečníky vedených osí sa stretnú v centroidoch políčok
- Priesečníky príliš vzdialené od známych políčok predstavujú chýbajúce
- Nájdeme zhluky pomocou k-means



 Pre vizualizáciu potrebujeme poznať aj poradie políčok v rámci steny

- Pre vizualizáciu potrebujeme poznať aj poradie políčok v rámci steny
- Line sweeping pod uhlom osí pre získanie stĺpcov

- Pre vizualizáciu potrebujeme poznať aj poradie políčok v rámci steny
- Line sweeping pod uhlom osí pre získanie stĺpcov
- Políčka v stĺpci zoradíme podľa súradníc



 Chceme nájdené farby priradiť k farbám originálnej Rubikovej kocky

- Chceme nájdené farby priradiť k farbám originálnej Rubikovej kocky
- Rubikova kocka má 6 základných farieb
  - ► Red: (196, 30, 58)
  - ► Green: (0, 158, 96)
  - ▶ Blue: (0,81,186)
  - ▶ Orange: (255, 88, 0)
  - ► Yellow: (255, 213, 0)
  - ▶ White: (255, 255, 255)



- Chceme nájdené farby priradiť k farbám originálnej Rubikovej kocky
- Rubikova kocka má 6 základných farieb
  - ▶ Red: (196, 30, 58)
  - ► Green: (0, 158, 96)
  - ► Blue: (0, 81, 186)
  - ▶ Orange: (255, 88, 0)
  - ▶ Yellow: (255, 213, 0)
  - White: (255, 255, 255)



▶ Jednoduchý algoritmus matchovania farby k farbe

- Chceme nájdené farby priradiť k farbám originálnej Rubikovej kocky
- Rubikova kocka má 6 základných farieb

► Red: (196, 30, 58)

► Green: (0, 158, 96)

► Blue: (0,81,186)

▶ Orange: (255, 88, 0)

► Yellow: (255, 213, 0)


White: (255, 255, 255)




- ▶ Jednoduchý algoritmus matchovania farby k farbe
- Zložitejší algoritmus zgrupovania a matchovania skupiny k farbe

► Prevod oboch farieb do HSV


- Prevod oboch farieb do HSV
- Spočítanie skóre pre všetky farby a následný výber farby s najväčším skóre




- Prevod oboch farieb do HSV
- Spočítanie skóre pre všetky farby a následný výber farby s najväčším skóre
  - rozdiel 2 farieb po zložkách



- Prevod oboch farieb do HSV
- Spočítanie skóre pre všetky farby a následný výber farby s najväčším skóre
  - rozdiel 2 farieb po zložkách
  - výsledné skóre je váhovaný súčet zložiek



- Prevod oboch farieb do HSV
- Spočítanie skóre pre všetky farby a následný výber farby s najväčším skóre
  - rozdiel 2 farieb po zložkách
  - výsledné skóre je váhovaný súčet zložiek
  - pre každú cieľovú farbu sú rôzne váhy



Zgrupenie farieb podla podobnosti, pre každú stranu zvlášť

- Zgrupenie farieb podla podobnosti, pre každú stranu zvlášť
  - prevod do Lab



- Zgrupenie farieb podla podobnosti, pre každú stranu zvlášť
  - ▶ prevod do *Lab*
  - euklidovská vzdialenosť na zložkách a, b  $d = \sqrt{(a_1 a_2)^2 + (b_1 b_2)^2}$



- Zgrupenie farieb podla podobnosti, pre každú stranu zvlášť
  - prevod do Lab
  - euklidovská vzdialenosť na zložkách a, b  $d = \sqrt{(a_1 a_2)^2 + (b_1 b_2)^2}$
  - treshold na vyhodnotenie podobnosti



- Zgrupenie farieb podla podobnosti, pre každú stranu zvlášť
  - prevod do Lab
  - euklidovská vzdialenosť na zložkách a, b  $d = \sqrt{(a_1 a_2)^2 + (b_1 b_2)^2}$
  - treshold na vyhodnotenie podobnosti



Priradenie farieb ku grupám - nájsť čo najlepšie ohodnotenie farieb tak, aby žiadne 2 grupy nemali tú istú farbu.

#### Literatúra

- Justin Ng: Automated Rubik's Cube Recognition [online]. <a href="http://www.stanford.edu/class/ee368/Project\_12/Reports/...>">http://www.stanford.edu/class/ee368/Project\_12/Reports/...>">.
- Andrej Karpathy: Extracting sticker colors on Rubik's Cube [online]. <a href="http://karpathy.ca/portfolio/project525.php">http://karpathy.ca/portfolio/project525.php</a>.
- Włodzimierz Kasprzak, Wojciech Szynkiewicz, Łukasz Czajka: *Rubik's cube reconstruction from single view for Service robots*, Machine Graphics & Vision International Journal archive, Volume 15 Issue 3, February 2006, Pages 451-459
- Yoann Bourse: Controle 3D par un Rubik's Cube [online]. <a href="http://www.yoannbourse.com/ressources/docs/ens/stereovision.pdf">http://www.yoannbourse.com/ressources/docs/ens/stereovision.pdf</a>>.