
PHP

Funksionet me stringje

strtolower(\$string) - kthen te gjithë tekstin në shkronja të vogla

strtoupper(\$string) - kthen te gjithë tekstin në shkronja të mëdha

ucfirst(\$string) - kthen tekstin duke e bërë shkronjen e parë të madhe (tjërë mbështetë)

lcfirst(\$string) - kthen tekstin duke e bërë shkronjen e parë të vogël (tjërë mbështetë)

ucwords(\$string) - kthen tekstin duke e bërë shkronjen e parë të secilës fjale të madhe

lcwords(\$string) - kthen tekstin duke e bërë shkronjen e parë të secilës fjale të vogël

str_word_count(\$string) - kthen numrin e fjaleve në fjali

strlen(\$string) - kthen gjatësinë e tekstit

str_shuffle(\$string) - kthen tekstin e përzier

strrev(\$string) - kthen tekstin të kthyer nga fundi (mbështetë)

similar_text(\$string1, \$string2, \$p) - kthen ngjashmërinë e teksteve në përqindje. \$string1 krahasohet me \$string2 dhe ngjashmëria e tyre në përqindje ruhet në argumentin e tretë (\$p është opsionale)

str_replace('teksti', \$string2, \$string1) - kthen tekstin duke zëvendësuar një pjesë brenda tij me një tekst tjetër. 'teksti' është pjesë e tekstit që do të zëvendësohet në \$string1 me tërë përmbajtjen e \$string2

substr_replace(\$string1, \$string2, pf, nk) - kthen tekstin duke zëvendësuar një pjesë brenda tij me një pjesë të një teksti tjetër. \$string1 është teksti në të cilin do të bëhet zëvendësimi, \$string2 është teksti nga i cili do të merret pjesë e kërkuar për zëvendësim, pf (pozita fillestare) tregon se nga cila pozite e \$string1 të filloi zëvendësimi dhe nk (numri i karaktereve) tregon se sa karaktere nga \$string1 të zëvendësohen

strpos(\$string1, \$string2, pf) - kthen pozitën e fillestare të një teksti brenda një teksti tjetër. \$string1 është teksti në të cilin do të bëhet kërkimi, \$string2 është teksti që do të kërkohet dhe pf (është opsionale, default është zero d.m.th. kërkimi fillon nga fillimi i \$string1) tregon se nga cila pozite të filloi kërkimi

substr(\$string, pf) - kthen një pjesë të tekstit nga teksti i plotë. \$string është teksti nga i cili do të merret një pjesë dhe pf tregon pozitën e fillimit të marrjes së tekstit (teksti që do të merret fillon nga ajo pozite e më tutje deri në fund)
