

① Qfar noji tē fazeve dinamike kemi bazuar mē atē se lu nħodhet ekzekutivu u kodu skriptus mē anën e klientit apo serverit?

Tipet e fazeve dinamike:

1. Kodi i mberthyer me ekzekutiv mqaana e klientit
JAVASCRIPT / JSCRIPT, ACTIVE X, ...
2. Kodi i mberthyer me ekzekutiv mqa ana e serverit
PHP, ASP, ...

② Tipet baże tē tē dhënave:

1. Elementet tē cilat drejbain strukturēn:
text, listat, tabelat, linjet, imazjet, appletet.
2. Elementet tē cilat drejbain Prezentacijon:
fontek, ngyrat, regulat, style sheet, prezentime vizuale
3. Elementet tē cilat drejbain bashkeprimit:
~~font~~ format per linyoje to shfrytueš, ~~font~~, skripta per dokumente active

③ Webi i fshieħur - jaθuwa se q'do faze e cila ofron nje formē tē bashkeprimit me klientit

Si implementoheh sessionet mē PHP? Përsikruaj atē mē jaħxi?!

- Il-apak baxx tē implementi tħix kontrolli m-

session jahé?

1. Fillo sessionim
2. Registro variablat e sessionit
3. Shfryxa variablat e sessionit
4. Q'registro variablat oħra perfondo / shkabbha sessioni

④ Pse sugeroni shfrytuesin e sesioneve përlundur cookie?

- Sesjonet ruhen me anën e serverit, kjo menkupton gët klientit mbi lindje qasje me informacione të cilat ruhen për ta.

• Së dhënëk e sesioneve mbi lindje prужojt transmetimit me qdo faze (sikur cookie) klienti duhet të dergojnë ID

⑤ Għal ēshté cookie? Si vendoset permes PHP-sé. Bi mund i-fshihet permes PHP-sé?

- Cookies - ēshté nje pjesë e vogel e informacioneve għi-shripti minnha ruja m'pjiesi e klienit
- Vendosja e Cookies m' PHP behet permes SetCookie()
 - Fshirja e cookie-nej m' PHP behet duke thirrut prop funksjoni SetCookie() me omer tefnjek kien cookies, of hekk pa asxtu jidher li kien data sħaddon.

⑥ Għar ēshté gellim bryesor i COBRA-S?
Teskħurunni at-żejt me ffale fiera?

- Mbeddha kien kien kien objekti u tħalli minnha kien heterożżeen m' menyre transparenti post-shfrytuesin abie idherhekk leġ-ophla warra
- Leħ-żejt is-sistema integrat minn-e komponenti tefrafha me ato trasiegħu
- Hal standart għi tħalli kien tħalli minn-hu salas
- E bażżeu (themluu) m' marquesi u industriali sejjere

Detyra 1

```

<video id="inc1" controls poster="miresevimi.jpg">
    <source src="incizmi.mp4" type="video/mp4"/>
</video>
<br />
<button onclick="document.getElementById('inc1').pause()">
    pause </button>
<button onclick="document.getElementById('inc1').play()">
    play </button>
<button onclick="document.getElementById('inc1').currentTime=0">
    Back to Start </button>
<button onclick="document.getElementById('inc1').currentTime+=5">
    Skip forward 5 seconds </button> <br />

```

Të së ardhet rresht përrreshth kodi HTML5 i dhënë sipër?

Zgjidhje

Tagu "Video" përmban përmban attributet id, controls, poster.

atr. Id me vone e përdorur në DOM (Document Object Model)

attributi controls, bëni ~~kontrollimin e video~~ ~~permes shfaq~~ kontrollat bazihe si (stop, pause, dhe volume).

attributi poster, bëni shleputjet e fotografish x videosh që e ruhen në formatin "jpg".

Tagu source src, tregon vendodhjen e videove me format "mp4", që

atr. type e tregon tipin e videove "mp4".

Butoni onclick ~~pause~~ P kur klikon mbi buton ngalet video permes metodes pause().

Butoni onclick play

kur klikon mbi buton leshohet video.

Butoni onclick ~~Back to start~~ kur klikon mbi buton e litten nga fillimi permes metodes (currentTime = 0).

Butoni skip 5 sec.

e rrjet per p 5 seconda



Detyra 2) PHP MySQL

```
<?php
$mysql_host = "10.0.4.35";
$mysql_user = "";
$mysql_pass = "";

$my_db = "Produktet"
if (!mysql_connect($mysql_host, $mysql_user, $mysql_pass))
    or !mysql_select_db($my_db)
{
    die(mysql_error());
}
else
{
    $sql = "SELECT * FROM Librat ORDER BY isbn ASC";
    $result = mysql_query($sql);
    echo "<table width=\"50%\" border=\"1\">";
    echo "<tr><th>isbn <th>Titulli <th>cimimi <th>
        Valuta </th></tr>";
    while ($row = mysql_fetch_array($result))
    {
        echo "<tr><td>". $row['isbn']. "<td>";
        echo "<td>". $row['titulli']. "<td>";
        echo "<td>". $row['cimimi']. "<td>";
        echo "<td>". $row['Euro']. "<td></tr>";
    }
    echo "</tr></table>";
}
?>
```

Setyra 3 (më afate e 7)

Si implementohet trashigjma në PHP. Të ipet një shembull implementimit të ~~tre~~ të ipet një shembull më kod programor.

~~gjithsej:~~

< ?PHP

```
class Dog
{
    public function bark()
    {
        print "Woof \n";
    }
}
```

```
class Dog1 extends Dog
```

```
{
    public function bark()
    {
        print "Aag \n";
    }
}
```

```
$ popy = new Dog1();
```

```
$ popy -> bark();
```

?>

Detyra 4 (në provim 8)

Shkruaj një XML document i cili i ruan të dhënat e tabelës librat nga detyra 2

```
<?xml version = "1.0" encoding = "iso-UTF8" ?>
```

```
<librat>
```

```
<libra1>
```

```
<isbn> 059606431</isbn>
```

```
<autori> Williams </autori>
```

```
<titulli> Web database </titulli>
```

```
<cmimi> 55.00 </cmimi>
```

```
<libra2>
```

```
<isbn> 06723247 </isbn>
```

```
<autori> L.Tomas </autori>
```

```
<titulli> PHP MySQL </titulli>
```

```
<cmimi> 30.00 </cmimi>
```

```
<libra2>
```

```
<libra3>
```

```
<isbn> 0592147 </isbn>
```

```
<autori> P. Maci </autori>
```

```
<titulli> Program PHP </titulli>
```

```
<cmimi> 25.00 </cmimi>
```

```
</libra3>
```

```
</librat> Është mundet edhe kështu
```

```
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-UTF8" ?>
```

```
<librat>
```

```
<libra isbn = "059606431">
```

```
<autori> Williams </autori>
```

```
<titulli> Web database </titulli>
```

```
<cmimi> 55.00 </cmimi>
```

```
⋮
```

Detyra 5 Të shkruhet kodi i cili të gjitha URL, për shembull:

http://www.mydomain.net

i zaven dsjum me:

https://www.mydomain.com ?

Zgjidhje

<?php

\$var = "http://www.mydomain.net";

print "URL e dhënë \$var";

print "
";

\$var = ereg_replace("http", "https", \$var);

\$var = ereg_replace("net", "com", \$var);

?>

VREJTE

shigohet me Afat

Detyra 6 Gjfar do të jetë rezultati i mosfres më vijim
[:<:] (boeing[:space:] [o-g]*)[:>:]

Zgjidhja

<?php

\$var = "<boeing M2>";

if (ereg ("[:<:] (boeing[:space:] [o-g]*)[:>:]", \$var))

{ print "Kjo vlerë mund të pranohet vlera: \$var";

}

else

{ print "Kjo vlerë nuk mund të pranohet vlera: \$var";

}

?>