

Detyra Afati - Programimi në Internet


Detyra 1


```
<video id="incl" controls="controls" poster="miniatura.jpg">
  <source src="incizimi.mp4" type="video/mp4"/>
</video>
<br/>
<button onclick="document.getElementById('incl').pause()">
  pause </button>
<button onclick="document.getElementById('incl').play()">
  play </button>
<button onclick="document.getElementById('incl').currentTime=0">
  Back to Start </button>
<button onclick="document.getElementById('incl').currentTime+=5">
  Skip forward 5seconds </button> <br/>
Të sgarohet mesazhi për mesazhi kod HTML5 i dhënë sipër?
```


Zgjidhje


Tagu "Video" përmban përmban atributet id, controls, poster.
atr. Id me vlerë e perdorur në DOM (Document Object Model)
atributi controls, bënë kontrollimin e videos përmes shfaq kontrollat
bazike si (stop, pause, dhe volume).
atributi poster, bënë shfaqjen e fotografisë së videos dhe e ruajtjes në
formatin "jpg".

Tagu source src, tregon vendndëshirjen e videos me format "mp4" dhe
atr. type etregon tipin e videos. "mp4".

Butoni  pause kur klikohet mbi butonin ngjall video përmes
metodes pause().

Butoni  play kur klikohet mbi butonin lëshohet video.

Butoni  Back to start kur klikohet mbi butonin e lëshon nga fillimi
përmes metodes (currentTime=0).

Butoni  skip 5 sec. e rrit për p 5 secunda

<? php

\$mysql-host = "10.0.4.35";

\$mysql-user = " ";

\$mysql-pass = " ";

\$my-db = "Prodotti";

if (!mysql-connect(\$mysql-host, \$mysql-user, \$mysql-pass)
or !mysql-select-db(\$my-db))

{
die(mysql-error());

}

else

{

\$sql = "SELECT * FROM librat ORDERBY isbn ASC";

\$result = mysql-query(\$sql);

echo "<table width = '50%' border = '1'>"

echo "<tr> isbn <th> Titulli <th> cmimi <th>
<th> Valuta <th>";

while (\$row = mysql-fetch-array(\$result))

{

echo "<tr><td>". \$row['isbn']. "<td>";

echo "<td>". \$row['titulli']. "<td>";

echo "<td>". \$row['cmimi']. "<td>";

echo "<td>". \$row['Euro']. "<td>";

}

echo "<tr></table>";

}

?>

detjra 4 (me proram 8)

Shkruaj një XML document i cili i ruan të dhënat e tabelës
brech nga detjra 2

<?xml version="1.0" encoding="iso-~~UTF8~~"?>

<libra>

<libra 1>

<isbn> 05960643 </isbn>

<autori> Williams </autori>

<titulli> Web database </titulli>

<cmimi> 55.00 </cmimi>

</libra 1>

<libra 2>

<isbn> 06723247 </isbn>

<autori> L.Tomas </autori>

<titulli> PHPMSQL </titulli>

<cmimi> 30.00 </cmimi>

</libra 2>

<libra 3>

<isbn> 0592147 </isbn>

<autori> P.MACI </autori>

<titulli> Programi PHP </titulli>

<cmimi> 25.00 </cmimi>

</libra 3>

</libra> dhe mundet edhe kështu

<?xml version="1.0" encoding="iso-^{UTF8}~~UTF8~~"?>

<libra>

<libra isbn="05960643">

<autori> Williams </autori>

<titulli> Web database </titulli>

<cmimi> 55.00 </cmimi>

...

Detyra 5] Të shkruhet kod i cili të gjitha URL, për shembull:

http://www.mydomain.net

i zvendosim me:

https://www.mydomain.com ?

Zgjidhje

```
<?php
```

```
$var = "http://www.mydomain.net";
```

```
print "URL e kërkë $var";
```

```
print "<br>";
```

```
$var = ereg_replace("http", "https", $var);
```

```
$var = ereg_replace("net", "com", $var);
```

```
?>
```

VREJTJE

shihet me Afat

Detyra 6] Gjatë do të jete rezultati i mostres në vijim
[[[:<:]](boeing[[:space:]]([0-9]*)[[:>]])

Zgjidhje

```
<?php
```

```
$var = "<boeing 112>";
```

```
if (ereg("[[:<:]](boeing[[:space:]]([0-9]*)[[:>]])", $var);
```

```
{ print "Kjo vlerë mund të pranohet vlera: $var";
```

```
}
```

```
else
```

```
{ print "Kjo vlerë nuk mund të pranohet vlera: $var";
```

```
}
```

```
!>
```