

MHP-300 Series

**MHP-300 시리즈는
전동모터와 유압 시스템이 일체형으로
구성되어있는 전기유압식 파워팩 입니다.
즉각적인 작동과 안정적인 압력유지 및 유량공급으로
댐퍼 및 Valve-Actuator 정밀 제어에
효과적인 제품입니다.**

Feature

FAIL-SAFE 기능탑재
싱글액팅만 적용



Simple한 디자인은
내구수명 향상



외부동력 및 외부유압라인
불필요




최대작동압력 조절가능
(80~130bar).



Die Casting기법으로
제작된 외함은
가볍고 강한 강성



모듈화 구조로 유지보수 및
서비스 향상



Product Specifications

Product Type	Normal Type	Ex-d Type
Working Pressure	110bar(80~130bar Adjustable in Factory)	
Flow Rate	250cc/min (Optional), 500cc/min (Standard), 800cc/min (Optional)	
Voltage	230±20VAC, 50/60Hz	
Solenoid Check valve	230±20VAC 50/60Hz, NO Type (Only for single acting)	
Continuous Working Time	Max 10min	
Usable Ambient Temperature	-20°C < Ta < 60°C	
Rated Running time	S3 : 15% (Max: 3min.)	
Certification	-	IECEx db IIC T4 Gb
Temperature Grade	-	T4 (Max Surface temp 135 °c)
IP Grade		IP66



TOKIMEC KOREA POWER CONTROL CO.,LTD

www.tokimec.co.kr

서울 본사 TEL. 070-7123-4603 FAX.02-2672-5712 서울시 영등포구 선유로70, 803호(우리벤처타운II)

부산 지점 TEL. 051-319-2166 FAX. 051-319-2186 부산시 사상구 괘감로37, 905호(산업빌딩)