

Опис коду

Програма реалізує двошарову нейронну мережу для класифікації даних із датасету Iris за допомогою чисельної бібліотеки NumPy. Код виконує стратифікований поділ даних (70/30) із фіксованим генератором випадкових чисел та їх стандартизацію.

Реалізовано прямий прохід з чисельно стабільною крос-ентропією (через log-softmax зі зсувом на максимум). Вручну запрограмовано алгоритм зворотного поширення похибки для розрахунку градієнтів за всіма параметрами (W_1 , b_1 , W_2 , b_2).

Для перевірки правильності виконано перевірку: звірку всіх градієнтів та втрат із еталонною реалізацією в PyTorch та чисельне диференціювання.

Також передбачено тестовий режим із навмисною помилкою (вилучення ділення на розмір вибірки N) для перевірки здатності тестів виявляти баги у зворотному проході.

Результати ч 1: Реалізація в NumPy

Реалізовано:

- прямий прохід двох афінних шарів із ReLU;
- чисельно стабільну крос-ентропію через log-softmax зі зсувом на максимум;
- збереження проміжних значень для зворотного проходу;
- ручне обчислення градієнтів за W_1, b_1, W_2, b_2 .

Формули:

Прямий прохід:

- $Z_1 = X \cdot W_1 + b_1$ — розмірність (105, 8)
- $A_1 = \text{ReLU}(Z_1)$ — розмірність (105, 8)
- $Z_2 = A_1 \cdot W_2 + b_2$ — розмірність (105, 3)
- $P = \text{softmax}(Z_2)$ — розмірність (105, 3)

Зворотний прохід:

- $dZ_2 = \frac{1}{N}(P - Y_{onehot})$ — розмірність (105, 3)
- $dW_2 = A_1^T \cdot dZ_2$ — розмірність (8, 3)
- $db_2 = \sum_{i=1}^N dZ_2^{(i)}$ — розмірність (3,)
- $dA_1 = dZ_2 \cdot W_2^T$ — розмірність (105, 8)
- $dZ_1 = dA_1 \odot (Z_1 > 0)$ — розмірність (105, 8)
- $dW_1 = X^T \cdot dZ_1$ — розмірність (4, 8)
- $db_1 = \sum_{i=1}^N dZ_1^{(i)}$ — розмірність (8,)

Висновки

У ході роботи ми успішно реалізували двошарову нейронну мережу для класифікації ірисів за допомогою бібліотеки NumPy, налаштували стратифікований поділ і стандартизацію даних, а також власноруч запрограмували прямий та зворотний прохід.

Лабораторна допомогла глибше зрозуміти побудову нейронних мереж та суть роботи з градієнтами. Спочатку було складно зрозуміти формули та логіку мереж, але практична реалізація дала змогу розібратися з цим.

Було ознайомлено з методами перевірки та виявлення помилок. Завдяки чисельному диференціюванню та звірці з бібліотекою PyTorch вдалося переконатися в математичній правильності написаних формул і навчитися ефективно виявляти приховані баги через аналіз похибок.

Отримані результати та успішне проходження всіх тестів довели повну працездатність створеної моделі.