PAPUFY

Enviar o app para a Apple App Store

Passo a passo no MacBook (Xcode + App Store Connect)

Documento interno — novembro 2026

App	Papufy
Bundle ID	com.papufy.app
Projeto	papufy-app / pasta ios
Site no app	https://papufy.com
Privacidade	https://papufy.com/privacidade
Termos	https://papufy.com/termos
Suporte	contato@papufy.com
Excluir conta	https://papufy.com/excluir-conta

> Importante: o arquivo .aab da Google Play NÃO serve para a Apple. No Mac você gera um build iOS a partir da pasta ios do mesmo repositório.

Este guia assume que o MacBook tem internet e que você consegue abrir o Terminal e o Xcode.

1. Antes de começar

Você precisa destes itens prontos:

- Conta Apple Developer Program ativa (US$ 99/ano) em developer.apple.com.
- MacBook com macOS recente e Xcode instalado pela App Store.
- Código do app: repositório papufy-app (GitHub ou cópia da pasta).
- Prints: pasta store/screenshots (copie do Windows para o Mac).
- Conta de teste para revisão: play.review@papufy.com (mesma da Play).

Se o Xcode ainda não estiver instalado: App Store no Mac → busque “Xcode” → Instalar. Na primeira abertura, aceite a licença.

Pastas importantes no projeto

Caminho	Para quê
papufy-app/	Raiz do app Capacitor
papufy-app/ios/App/App.xcworkspace	Abrir no Xcode (sempre o .xcworkspace)
store/screenshots/app-store-iphone-6.9/	Prints iPhone
store/screenshots/app-store-ipad-13/	Prints iPad
store/icon-1024.png	Ícone 1024×1024

2. Passo a passo no Mac

PASSO 1 — Levar o projeto para o Mac

Escolha um destes jeitos:

• Opção A (melhor): no Mac, clone o repositório Git:

```
git clone https://github.com/korvenlab/papufy-app.git
cd papufy-app
```

• Opção B: copie a pasta D:\Projetos\papufy-app do Windows para o Mac (pendrive, AirDrop, OneDrive). Se copiar sem node_modules, rode npm install no Mac.

Dentro da pasta do projeto, rode:

```
npm install
npx cap sync ios
```

PASSO 2 — Instalar CocoaPods (dependências iOS)

No Terminal do Mac:

```
sudo gem install cocoapods
cd ios/App
pod install
```

Se falhar por versão do Ruby, use o Homebrew:

```
brew install cocoapods
pod install
```

> Sempre abra o arquivo App.xcworkspace, nunca o .xcodeproj sozinho. O CocoaPods exige o workspace.

PASSO 3 — Abrir o projeto no Xcode

No Terminal:

```
open ios/App/App.xcworkspace
```

Ou: Finder → papufy-app → ios → App → clique duas vezes em App.xcworkspace.

No Xcode, no topo:

• Scheme: App

• Destino: Any iOS Device (arm64) (não use simulador para enviar à loja)

PASSO 4 — Entrar com a conta Apple no Xcode

Xcode → Settings → Accounts → + → Apple ID.

Faça login com a mesma conta do Apple Developer Program.

Depois, no painel esquerdo: target App → aba Signing & Capabilities:

• Marque Automatically manage signing

• Team: escolha sua equipe / conta Developer

• Bundle Identifier: confirme com.papufy.app

Se o Bundle ID ainda não existir no Developer, o Xcode tenta criar. Se der erro de “already exists”, use o ID já registrado em developer.apple.com → Identifiers.

PASSO 5 — Criar o app no App Store Connect (navegador)

Abra appstoreconnect.apple.com → Apps → + → Novo app.

Preencha:

• Plataformas: iOS

• Nome: Papufy

• Idioma principal: Português (Brasil)

• Bundle ID: com.papufy.app

• SKU: por exemplo papufy-ios-001 (só interno)

• Acesso do usuário: Acesso completo

PASSO 6 — Gerar o Archive e enviar o build

No Xcode, com destino Any iOS Device:

1. Menu Product → Archive (pode demorar alguns minutos).
2. Quando terminar, abre o Organizer.
3. Selecione o archive mais recente → Distribute App.
4. Escolha App Store Connect → Next.
5. Escolha Upload → Next.
6. Deixe as opções padrão → Upload.
7. Aguarde “Upload Successful”.

O build demora de 5 a 30 minutos para aparecer no App Store Connect. Não envie de novo enquanto estiver “Processing”.

3. Ficha da loja no App Store Connect

PASSO 7 — Preencher a página do produto (pt-BR)

Em App Store → versão 1.0 (ou a que estiver aberta):

• Nome: Papufy

• Subtítulo (até 30 caracteres): Serviços perto de você

• Categoria principal: Estilo de vida (Lifestyle)

• Categoria secundária: Negócios (Business), se pedir

• Descrição: use o mesmo texto da Google Play (marketplace de serviços locais).

• URL de suporte / marketing: https://papufy.com

• Política de privacidade: https://papufy.com/privacidade

PASSO 8 — Enviar os prints (screenshots)

Copie do Windows para o Mac estas pastas:

• store/screenshots/app-store-iphone-6.9/ → 01 a 05

• store/screenshots/app-store-ipad-13/ → 01 a 04

No App Store Connect, arraste os PNGs para o tamanho correspondente (iPhone 6.9" e iPad 13").

Ícone: use store/icon-1024.png (1024×1024, sem transparência).

PASSO 9 — Privacidade, idade e criptografia

• Questionário de privacidade alinhado à política: conta, localização opcional, fotos, mensagens, pagamento via provedor.

• Classificação etária: app 18+ (pagamentos / CPF).

• Criptografia: o Info.plist já tem ITSAppUsesNonExemptEncryption = false. Marque criptografia isenta (HTTPS padrão).

• Exclusão de conta: https://papufy.com/excluir-conta

PASSO 10 — Notas para a equipe de revisão (Review Notes)

Cole um texto parecido com este (inglês ajuda na revisão):

```
Papufy is a local services marketplace (own product). The app loads https://papufy.com in a
WebView — it is not a generic browser. Users can create listings, chat, and pay via Pagar.me
(Pix/card) without leaving the app.
Test account: play.review@papufy.com
Password: [senha da conta de revisão]
No paid subscription. Location can be denied. Camera/photos only for profile, listings and chat.
Account deletion: https://papufy.com/excluir-conta
```

PASSO 11 — Selecionar o build e enviar para revisão

1. Na versão do app, em Build, clique em + e escolha o build que terminou de processar.
2. Confira ícone, prints, descrição e privacidade.
3. Clique em Adicionar para revisão / Enviar para revisão.
4. Responda as perguntas finais (export compliance, etc.).
5. Envie. Status: “Em análise”. Pode levar de 24h a alguns dias.

4. TestFlight (teste antes da loja)

Depois que o build processar, ele aparece no TestFlight. Você pode:

- Adicionar testadores internos (sua conta Apple).
- Instalar o app TestFlight no iPhone e testar abertura, login, chat e pagamento.
- Só depois enviar para a revisão pública da App Store.

5. Checklist rápido no dia

□ 1. Apple Developer ativo
□ 2. Xcode instalado e logado
□ 3. npm install + cap sync ios + pod install
□ 4. Abrir App.xcworkspace
□ 5. Signing com Team + Bundle ID com.papufy.app
□ 6. Product → Archive → Upload
□ 7. App Store Connect: ficha + prints + privacidade
□ 8. Associar build + notas de revisão + enviar

6. Problemas comuns

“No signing certificate”

Xcode → Settings → Accounts → Download Manual Profiles, ou remova e marque de novo Automatically manage signing.

“Unable to install CocoaPods”

Instale via Homebrew (brew install cocoapods) e rode pod install de novo.

Build não aparece no Connect

Aguarde até 30 min. Veja o e-mail da Apple se o processamento falhou.

Rejeição “WebView / browser”

Nas Review Notes deixe claro que papufy.com é produto próprio, não um navegador genérico.

Push notifications

O entitlements já tem aps-environment production. Chaves APNs no backend ainda podem ser configuradas depois; o app abre sem isso.

Papufy · Guia App Store (Mac) · Bundle ID com.papufy.app · Não inclui o .aab da Google Play
Arquivo gerado para uso no MacBook. Se travar, volte ao passo em que parou.