

Aufgabe 1 - Tracetable

Zeile	n	c	x	y	i	a	Kommentar
1	5						
2							
3			0				
4				0			
6					0		0<5 -> true
7				50			0 == 2 -> false
8			170				
9							i=0 -> case 0
10, 11, 12		„#ff0000“					
22						50	50>0 -> true
23							function placeDiv wird aufgerufen und fügt dem body ein div hinzu: - 1px border in schwarz - Farbe rot (#ff0000 / c) - Größe 50x50px - Position der linken oberen Ecke (170 50)
24							0 == 4 -> false
22						30	30>0 -> true
23							function placeDiv wird aufgerufen und fügt dem body ein div hinzu: - 1px border in schwarz - Farbe rot (#ff0000 / c) - Größe 30x30px - Position der linken oberen Ecke (170 50)
24							0 == 4 -> false
22						10	10>0 -> true
23							function placeDiv wird aufgerufen und fügt dem body ein div hinzu: - 1px border in schwarz - Farbe rot (#ff0000 / c) - Größe 10x10px - Position der linken oberen Ecke (170 50)
24							0 == 4 -> false
22						-10	-10>0 -> false
6					1		1<5 -> true
7				100			1 == 2 -> false
8			340				
9							i=1 -> case 1
13							
14, 15, 16		„#00ff00“					

Zeile	n	c	x	y	i	a	Kommentar
22						50	50>0 -> true
23							function placeDiv wird aufgerufen und fügt dem body ein div hinzu: - 1px border in schwarz - Farbe grün (#00ff00 / c) - Größe 50x50px - Position der linken oberen Ecke (340 100)
24							1 == 4 -> false
22						30	30>0 -> true
23							function placeDiv wird aufgerufen und fügt dem body ein div hinzu: - 1px border in schwarz - Farbe grün (#00ff00 / c) - Größe 30x30px - Position der linken oberen Ecke (340 100)
24							1 == 4 -> false
22						10	10>0 -> true
23							function placeDiv wird aufgerufen und fügt dem body ein div hinzu: - 1px border in schwarz - Farbe grün (#00ff00 / c) - Größe 10x10px - Position der linken oberen Ecke (340 100)
24							1 == 4 -> false
22						-10	-10>0 -> false
6					2		2<5 -> true
7				120			2 == 2 -> true
8			110				
9							i=2 -> default
19, 20		„#0000ff“					
22						50	50>0 -> true
23							function placeDiv wird aufgerufen und fügt dem body ein div hinzu: - 1px border in schwarz - Farbe blau (#0000ff / c) - Größe 50x50px - Position der linken oberen Ecke (110 120)
24							2 == 4 -> false
22						30	30>0 -> true
23							function placeDiv wird aufgerufen und fügt dem body ein div hinzu: - 1px border in schwarz - Farbe blau (#0000ff / c) - Größe 30x30px - Position der linken oberen Ecke (110 120)
24							2 == 4 -> false

Zeile	n	c	x	y	i	a	Kommentar
22						10	10>0 -> true
23							function placeDiv wird aufgerufen und fügt dem body ein div hinzu: - 1px border in schwarz - Farbe blau (#0000ff / c) - Größe 10x10px - Position der linken oberen Ecke (110 120)
24							2 == 4 -> false
22						-10	-10>0 -> false
6					3		3<5 -> true
7				170			3 == 2 -> false
8			280				
9							i=3 -> case 3
17, 18							Aktueller Durchlauf der for-Schleife wird beendet
6					4		4<5 -> true
7				220			4 == 2 -> false
8			50				
9							i=4 -> case 4
19, 20		„#00ff00“					
22						50	50>0 -> true
23							function placeDiv wird aufgerufen und fügt dem body ein div hinzu: - 1px border in schwarz - Farbe grün (#00ff00 / c) - Größe 50x50px - Position der linken oberen Ecke (50 220)
24							4 == 4 -> true
25							for-Schleife wird beendet
6					5		5<5 -> false -> for-Schleife wird beendet