



## Projekt 2 Modul 7302

Fachbereich Technik und Informatik  
Frühlingssemester 2012

# Ants - AI Challenge

Studierende: Lukas Kuster  
Stefan Käser

Professoren: Dr. Jürgen Eckerle

Datum: 12. Juni 2012





# Management Summary

Ants AI Challenge ist ein Programmierwettbewerb, bei welchem ein Bot programmiert wird der ein Ameisenvolk steuert. Das Ameisenvolk soll auf einer Map Futtersuchen sowie gegnerische Völker angreifen und vernichten. Dabei müssen Problem wie die Pfadsuche, das Verteilen von Aufgaben sowie das Schwarmverhalten gelöst werden. In unserer Arbeit wollten wir herausfinden was es alles braucht um einen solchen intelligenten Bot zu schreiben und gegen andere Mitspieler anzutreten. Wir konzentrierten uns auf die Aufgabenverteilung sowie die Pfadsuche. Diese Erfahrungen wollen wir für die Bachelorarbeit mitnehmen, wo wir an einer aktiven Challenge teilnehmen möchten oder uns in der für dieses Projekt verwendete Challenge vertiefen.

Datum 12. Juni 2012

Name Vorname Lukas Kuster

Unterschrift .....

Name Vorname Stefan Käser


Unterschrift .....






# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Einleitung</b>	<b>1</b>
<b>2. Spielbeschreibung</b>	<b>3</b>
2.1. Der Wettbewerb . . . . .	3
2.2. Spielregeln . . . . .	3
2.3. Schnittstelle . . . . .	3
<b>3. Implementation</b>	<b>5</b>
3.1. Tasks . . . . .	5
3.2. Missionen . . . . .	6
3.3. Pfadsuche . . . . .	6
3.4. JavaScript Addon für HMTL-Gameviewer . . . . .	6
<b>4. Rückblick</b>	<b>7</b>
4.1. Resultate . . . . .	7
4.2. Herausforderungen . . . . .	7
4.3. Ziele für Bachelorarbeit . . . . .	7
<b>A. Beliebiger Anhang</b>	<b>9</b>
<b>B. Weiterer Anhang</b>	<b>11</b>
B.1. Test 1 . . . . .	11
<b>Glossar</b>	<b>13</b>
<b>Literaturverzeichnis</b>	<b>15</b>
<b>Stichwortverzeichnis</b>	<b>17</b>





# Abbildungsverzeichnis







# Tabellenverzeichnis





# 1. Einleitung

## TODO

Dieses Dokument dient einerseits zur Illustration der  $\text{\LaTeX}$  Vorlage anhand des Corporate Designs der Berner Fachhochschule und andererseits als Anleitung für deren Verwendung. Dabei wird vorausgesetzt, dass der Benutzer bereits Erfahrungen mit  $\text{\LaTeX}$  besitzt oder gewillt ist, sich während der Benutzung in das Thema einzuarbeiten. Im Quellenverzeichnis sind einige nützliche Einträge zu diversen Büchern und Dokumenten im Internet über  $\text{\LaTeX}$  zu finden.





## 2. Spielbeschreibung

### 2.1. Der Wettbewerb

Die AI Challenge<sup>1</sup> ist ein internationaler Wettbewerb des University of Waterloo Computer Science Club der im Zeitraum Herbst 2011 bis Januar 2012 stattgefunden hat. Das Spiel ist ein zugbasiertes Multiplayerspiel in welchem sich Ameisenvölker gegenseitig bekämpfen. Ziel einer AI-Challenge ist es, einen möglichst Bot zu schreiben, der die gegebenen Aufgaben mit möglichst intelligenten Algorithmen löst. Die zu lösenden Aufgaben der Ants AI Challenge sind die Futtersuche, das Explorieren der Karte, das Angreifen von gegnerischen Völkern und deren Ameisenhaufen sowie dem Schützen des eigenen Ameisenhaufen.

### 2.2. Spielregeln

Nachfolgend sind die wichtigsten Regeln, die während dem Spiel berücksichtigt werden müssen aufgelistet.

- Pro Zug können alle Ameisen um ein Feld (vertikal oder horizontal) verschoben werden.
- Pro Zug steht insgesamt eine Rechenzeit von einer Sekunde zur Verfügung.
- Bewegt sich eine Ameise in die 4er Nachbarschaft eines Futterpixel, wird dieses "gefressen" und beim nächsten Zug entsteht beim Ameisenhaufen eine neue Ameise.
- Die Landkarte besteht aus passierbaren Landpixeln sowie unpassierbaren Wasserstellen.
- Ein Gegner wird geschlagen, wenn im Kampfradius der eigenen Ameise mehr eigene Ameisen stehen als gegnerische Ameisen im Kampfradius der Ameise, die angegriffen wird.
- Ein Gegner ist ausgeschieden, wenn alle seine eigenen Ameisenhaufen vom Gegner vernichtet wurden. Pro verlorener Haufen wird minus ein Punkt berechnet, pro zerstörter Haufen plus 2 Punkte.
- Steht nach einer definierbaren Zeit (Anzahl Züge) kein Sieger fest, werden die Punkte gezählt.

Die ausführlichen Regeln können auf der Webseite nachgelesen werden: <http://aichallenge.org/specification.php>

### 2.3. Schnittstelle

Die Spielschnittstelle ist simpel gehalten. Nach jeder Spielrunde erhält der Bot das neue Spielfeld mittels String-InputStream, die Spielzüge gibt der Bot dem Spielcontroller mittels String-OutputStream bekannt. Unser MyBot leitet vom Interface Bot<sup>2</sup> ab. Ein Spielzug wird im folgendem Format in den Output-Stream gelegt:

o <Zeile> <Spalte> <Richtung>

Beispiel:

o 4 7 W

Die Ameise wird von der Position Zeile 4 und Spalte 7 nach Westen bewegt.

Der Spielcontroller ist in Python realisiert, der Bot kann aber in allen gängigen Programmiersprachen wie Java, Python, C, C++ etc. geschrieben werden.

---

<sup>1</sup><http://www.aichallenge.org>

<sup>2</sup>das Interface ist im Code unter ants.bot.Bot.java auffindbar





## 3. Implementation

### 3.1. Tasks

Die Tasks bzw. Aufgaben des Bots wurden in eigenen Klassen implementiert. Das Interface Task <sup>1</sup> definiert eine `setup()`-Methode welche den Task initiiert, sowie eine `perform()`-Methode welche den Task ausführt. Im Program werden die Tasks nach deren Wichtigkeit ausgeführt, was auch der nachfolgenden Reihenfolge entspricht. Jeder Task kann nur auf die unbeschäftigten Ameisen zur Verfügung, d.h. jene welchen noch keine Aufgabe zugeteilt wurde.

#### 3.1.1. MissionTasks

Dieser Task prüft alle aktuellen Missionen auf deren Gültigkeit wie zum Beispiel, ob die Ameise der Mission noch am Leben ist. Falls gültig, wird der nächste Schritt der Mission ausgeführt.

#### 3.1.2. GatherFoodTask

Für jedes Food-Tile wird in einem definierbaren Radius  $r$  die nächsten Ameisen bestimmt. Danach wird aufsteigend der Luftliniendistanz versucht mit dem Pfadsuchalgorithmus SiMPLE oder falls dieser kein Pfad gefunden hat mit A\* eine passierbare Route gesucht. Falls diese existiert wird mit der Ameise und dem Food-Tile eine GatherFoodMission erstellt, welche die Ameise zum Food-Tile führt. Zu jedem Food-Tile wird immer nur eine Ameise geschickt.

#### 3.1.3. AttackHillsTask

Sobald gegnerische Ameisenhaufen sichtbar sind, sollen diese angegriffen werden, da dies +2 Punkte gibt. Die Kriterien, dass eine Pfad zum gegnerischen Haufen gesucht wird, sind die selben wie beim GatherFoodTask, ausser dass mehrere Ameisen das Ziel angreifen können. Es wird ein AttackHillMission erstellt.

#### 3.1.4. CombatTask

Beim Angriffstask wird berechnet ob wir in einem Kampfgebiet (`viewRadius2`) die Überhand, d.h. mehr Ameisen platziert haben. Falls ja wird die gegnerische Ameise angegriffen.

#### 3.1.5. DefendAreaTask

Dieser Task wäre vorgesehen um eine Region wie zum Beispiel der eigene Ameisenhügel zu schützen. Dieser Task ist aber noch nicht implementiert.

#### 3.1.6. ExploreTask

Für alle noch unbeschäftigten Ameisen wird mittels ManhattanDistance der nächste Ort gesucht, der noch nicht sichtbar, also unerforscht ist. Falls ein Pfad mittels Pfadsuchalgorithmus gefunden wird, wird eine ExplorerMission/refsec:imple

---

<sup>1</sup>das Interface ist im Code unter `ants.tasks.Bot.Java` auffindbar



### 3.1.7. FollowTask

Der FollowTask ist für Ameisen angedacht welche aktuell keine Aufgabe haben. Diese Ameisen sollen einfach einer beschäftigten Ameise folgen, damit diese nicht alleine unterwegs ist.

### 3.1.8. ClearHillTask

Dieser Task bewegt alle Ameisen, welche neu aus unserem Hügel schlüpfen und noch keinen Befehl haben, davon weg. So werden nachfolgende Ameisen nicht durch diese blockiert.

### 3.1.9. ClusteringTask

Der ClusteringTask wird als Vorbereitung für den HPA\* Algorithmus verwendet. Hier wird alle sichtbaren Kartenregionen ein Clustering vorgenommen. Das Clustering wird im Kapitel 3.3.3 im Detail beschreiben.

## 3.2. Missionen

Eine Mission dauert über mehrerer Spielzüge. Die meisten Missionen (GatherFoodMission, ExploreMission, AttackHillMission, AttackAntM) sind Pfadmissionen<sup>2</sup> bei welchen die Ameise einem vorgegebenen Pfad, der bereits beim Erstellen der Mission berechnet wurde, folgt. Je nach spezifischer Mission sind aber die Abbruchbedingungen anders. Zum Beispiel die GatherFoodMission ist nur solange gültig wie das Futter noch nicht von einer anderen Ameise eingesammelt wurde.

## 3.3. Pfadsuche

### 3.3.1. Simple Algorithmus

TODO

### 3.3.2. A\* Algorithmus

TODO

### 3.3.3. HPA\* Algorithmus

TODO

## 3.4. JavaScript Addon für HMTL-Gameviewer

TODO

---

<sup>2</sup>Die abstrakte Klasse PathMission ist im Code unter ants.missions.PathMission.java auffindbar





## **4. Rückblick**

### **4.1. Resultate**

TODO

### **4.2. Herausforderungen**

TODO

### **4.3. Ziele für Bachelorarbeit**

TODO





## A. Beliebiger Anhang

Phasellus eget velit massa, sed faucibus nisi. Etiam tincidunt libero viverra lorem bibendum ut rutrum nisi volutpat. Donec non quam vitae lacus egestas suscipit at eu nisi. Maecenas non orci risus, at egestas tellus. Vivamus quis est pretium mauris fermentum consectetur. Cras non dolor vitae nulla molestie facilisis. Aliquam euismod nisl eget risus pretium non suscipit nulla feugiat. Nam in tortor sapien. Nam lectus nibh, laoreet eu ultrices nec, consequat nec sem. Nulla leo turpis, suscipit in vulputate a, dapibus molestie quam. Vestibulum pretium, purus sed suscipit tempus, turpis purus fermentum diam, id cursus enim mi a tortor. Proin imperdiet varius pellentesque. Nam congue, enim sit amet iaculis venenatis, dui neque ornare purus, laoreet porttitor nunc justo vel velit. Suspendisse potenti. Nulla facilisi.





## B. Weiterer Anhang

### B.1. Test 1

Phasellus eget velit massa, sed faucibus nisi. Etiam tincidunt libero viverra lorem bibendum ut rutrum nisi volutpat. Donec non quam vitae lacus egestas suscipit at eu nisi. Maecenas non orci risus, at egestas tellus. Vivamus quis est pretium mauris fermentum consectetur. Cras non dolor vitae nulla molestie facilisis. Aliquam euismod nisl eget risus pretium non suscipit nulla feugiat. Nam in tortor sapien.

#### B.1.1. Umfeld

Nam lectus nibh, laoreet eu ultrices nec, consequat nec sem. Nulla leo turpis, suscipit in vulputate a, dapibus molestie quam. Vestibulum pretium, purus sed suscipit tempus, turpis purus fermentum diam, id cursus enim mi a tortor. Proin imperdiet varius pellentesque. Nam congue, enim sit amet iaculis venenatis, dui neque ornare purus, laoreet porttitor nunc justo vel velit. Suspendisse potenti. Nulla facilisi.











# Literaturverzeichnis





# Stichwortverzeichnis

Berner Fachhochschule, 1  
Bibliographie, 5  
booktabs, 3

cmbright, 3  
Corporate Design, 1

fancyhdr, 3

geometry, 3  
Glossar, 4  
glossaries, 3  
graphicx, 3

hyperref, 3

makeidx, 3  
makeindex, 3

Paket, 3

Stichwortverzeichnis, 3

Textcodierungen, 3  
textpos, 3  
Thesis, 1

Verbesserungsvorschläge, 1