

Севастопольский государственный университет
Кафедра «Информационные системы»

Курс лекций по дисциплине
"МЕТОДЫ И СИСТЕМЫ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА"
(МИСИИ)

Лектор: Бондарев Владимир Николаевич

Лекция 14

Дедуктивный вывод в исчислении предикатов. Принцип резолюции.

Задача дедуктивного вывода

Если обозначить через Φ_0 множество исходных утверждений и через F_g целевое утверждение, то задача, представленная в виде доказательства теоремы, формально может быть записана в виде

$$\Phi_0 \Rightarrow F_g$$

Формула F_g логически следует из Φ_0 , если каждая интерпретация, удовлетворяющая Φ_0 , удовлетворяет и F_g .

Когда множество Φ_0 представлено формулами F_1, F_2, \dots, F_n , то задачей дедуктивного вывода исчисления предикатов является выяснение **общезначимости** формулы:

$$F_1 \wedge F_2 \wedge \dots \wedge F_n \rightarrow F_g$$

Формулы, которые истины во всех интерпретациях называются **тавтологиями** или **общезначимыми** формулами. Для указания того, что формула является тавтологией, используется знак \models .

Например, $\models A \vee \bar{A}$.

Задача дедуктивного вывода

В ходе вывода часто используют метод доказательства от обратного, т.е. устанавливают не общезначимость приведенной выше формулы, а **невыполнимость формулы**

$$\overline{F_1 \wedge F_2 \wedge \dots \wedge F_n \rightarrow F_g}$$

или

$$F_1 \wedge F_2 \wedge \dots \wedge F_n \wedge \overline{F_g}$$

Т.е. доказывают, что объединение $\Phi_0 \cup \overline{F_g}$ **невыполнимо**. Процесс установления невыполнимости некоторого множества формул называют *опровержением*.

В 1965г. Дж. Робинсон разработал **принцип резолюции**, позволяющий автоматизировать процесс опровержения и являющийся теоретической базой для построения многих систем автоматического доказательства теорем.

Стандартизация предикатных формул

Для осуществления дедуктивного вывода на основе принципа резолюции, все формулы множества $\Phi_0 \cup \bar{F}_g$ должны быть представлены в виде дизъюнкций литералов.

Литералом называют элементарную формулу или ее отрицание. Дизъюнкция литералов называется **предложением**. Например, формула $P(x) \vee Q(x, y) \vee \bar{R}(x, y)$ является предложением.

Приведение формул к виду предложений выполняют в процессе указанных ниже **тождественных преобразований**.

1. Исключение знаков импликации и эквиваленции. Для этого используют равенства:

$$\begin{aligned}(P \rightarrow Q) &= \bar{P} \vee Q, \\ (P \leftrightarrow Q) &= (\bar{P} \vee Q) \wedge (\bar{Q} \vee P) .\end{aligned}$$

Стандартизация предикатных формул

2. Уменьшение области действия операции отрицания. При этом используют законы де Моргана:

$$\overline{(P \vee Q)} = (\bar{P} \wedge \bar{Q}) \quad , \quad \overline{(P \wedge Q)} = (\bar{P} \vee \bar{Q}),$$
$$\overline{\forall x P(x)} = \exists x \bar{P}(x), \quad \overline{\exists x P(x)} = \forall x \bar{P}(x) \quad .$$

Например,

$$\overline{\forall x (P(x) \wedge (Q(x) \vee R(x)))} = \exists x (\bar{P}(x) \vee (\bar{Q}(x) \wedge \bar{R}(x))) \quad .$$

3. Стандартизация переменных. В этом случае выполняют переименование переменных, связанных кванторами общности или существования. Переменные переименовываются так, чтобы каждый квантор связывал отдельную переменную, не встречающуюся в других кванторах. Например,

$$\forall x P(x) \vee \exists x Q(x) = \forall x P(x) \vee \exists z Q(z)$$

Стандартизация предикатных формул

4. Исключение кванторов существования. В простейшем случае это соответствует правилу экзистенциальной конкретизации, которое позволяет перейти от $\exists x P(x)$ к $P(a)$, где a – константа

Если квантор существования находится в области действия квантора общности, задача становится сложнее. Рассмотрим, например, формулу $\forall x \exists y (Q(y) \wedge R(x, y))$, которая может означать, что для каждого x существует такой конкретный y , что верно $Q(y)$ и $R(x, y)$.

В этой интерпретации значение переменной y зависит от значения переменной x . Такая зависимость представляется функцией $y=f(x)$, которую называют **функцией Сколема**. Функция Сколема позволяет исключить квантор существования и переписать рассматриваемую формулу в виде

$$\forall x (Q(f(x)) \wedge R(x, f(x))).$$

Стандартизация предикатных формул

5. Перемещение кванторов общности. Все кванторы общности записываются в начале формулы.

6. Приведение к конъюнктивной нормальной форме. Таким образом, любая формула записывается в виде $\forall x_1 \dots \forall x_n (K_1 \wedge K_2 \wedge \dots \wedge K_n)$. Здесь каждый член K_i представляет собой предложение (дизъюнкт), т.е. имеет вид $(L_1 \vee L_2 \vee \dots \vee L_k)$, где L_i — литерал.

7. Исключение кванторов общности. Так как все переменные в формулах связаны кванторами общности, а порядок следования кванторов общности не имеет значения, то их можно не указывать в явном виде, то есть исключить.

8. Исключение конъюнкций. Каждая формула, приведенная к конъюнктивной нормальной форме, может быть заменена множеством формул

$$\{K_1, K_2, \dots, K_n\}.$$

Стандартизация предикатных формул

Рассмотрим **пример преобразования** формулы к множеству предложений. Пусть дана формула

$$\forall x \{P(x) \rightarrow \{\forall y [Q(x, y) \rightarrow R(y)]\} \quad .$$

Исключим знаки импликации:

$$\forall x \{ \overline{P}(x) \vee \{\forall y [\overline{Q}(x, y) \vee R(y)] \} \quad .$$

Уменьшим область действия операции отрицания:

$$\forall x \{ \overline{P}(x) \vee \{\exists y [Q(x, y) \wedge \overline{R}(y)] \} \quad .$$

Исключим квантор существования:

$$\forall x \{ \overline{P}(x) \vee [Q(x, f(x)) \wedge \overline{R}(f(x))] \quad .$$

Приведем формулу к конъюнктивной нормальной форме:

$$\forall x \{ (\overline{P}(x) \vee Q(x, f(x))) \wedge (\overline{P}(x) \vee \overline{R}(f(x))) \} \quad .$$

Исключив квантор общности и конъюнкцию, получим множество предложений:

$$\{ \overline{P}(x) \vee Q(x, f(x)), \overline{P}(x) \vee \overline{R}(f(x)) \} \quad .$$

Принцип резолюции

Доказательство теоремы состоит в том, чтобы показать, что *расширенное множество формул*, образованное путем объединения множества аксиом Φ_0 и отрицания целевого утверждения Fg , *невыполнимо*. Обозначим расширенное множество формул, приведенных предварительно к виду предложений (дизъюнктов), через S .

Принцип резолюции представляет собой процедуру вывода, с помощью которой порождаются новые дизъюнкты из S . Если в ходе применения этой процедуры *выводится пустое предложение*, то S *невыполнимо*.

Правило вывода, лежащее в **основе принципа резолюции**, по существу, представляет собой расширение правила **modus ponens** и **правила силлогизма**. Данные правила вывода можно записать в форме:

$$\frac{A, \bar{A} \vee B}{B} \text{ (modus ponens),}$$

$$\frac{\bar{A} \vee B, \bar{B} \vee C}{\bar{A} \vee C} \text{ (силлогизм).}$$

Принцип резолюции

В каждом из этих правил имеются дизъюнкты-посылки, содержащие *дополнительные (контрарные) пары литер*. Можно заметить, что следствие правил формально получается вычеркиванием в дизъюнктах-посылках контрарных пар литер и объединением оставшихся частей дизъюнктов.

Правило резолюции: если любые два дизъюнкта $D1$ и $D2$ содержат дополнительную пару литер, например L и \bar{L} , то, вычеркивая их, формируем новый дизъюнкт из оставшихся частей дизъюнктов $D1$ и $D2$. Вновь сформированный дизъюнкт называется *резольвентой* (следствием) исходных дизъюнктов.

Объединение исходного множества дизъюнктов с множеством всех резольвент, которые могут быть образованы из дизъюнктов, входящих в S , будем обозначать $R(S)$. Применяя принцип резолюции к $R(S)$, получим $R(R(S))=R_2(S)$ и т.д. При этом $R_0(S)=S$.

Принцип резолюции

Теорема Робинсона: если S – произвольное конечное множество дизъюнктов, то S *невыполнимо* тогда и только тогда, когда $R_i(S)$ содержит *пустой дизъюнкт*.

Данная теорема позволяет построить **процедуру опровержения**, которая для исходного множества S последовательно строит множества $R_1(S), R_2(S), \dots, R_i(S)$ и проверяет, содержит ли множество $R_i(S)$ пустой дизъюнкт.

При выполнении процедуры опровержения с целью построения контрарных пар выполняют различные **подстановки**, которые называют **унификаторами**. Унификатор, который позволяет получить все другие унификаторы, называется **наиболее общим унификатором (НОУ)**.

Принцип резолюции


Т.о., **процедура нахождения резольвенты** двух предложений (дизъюнктов) сводится к следующим действиям:

- 1) переменные в предложениях переименовываются так, чтобы они не совпадали;
- 2) находится подстановка (НОУ), при которой литерал одного предложения становится дополнительным к какому-либо литералу другого предложения;
- 3) дополнительные литералы вычеркиваются;
- 4) если получены одинаковые литералы, то все они, за исключением одного в каком-либо предложении, вычеркиваются;
- 5) дизъюнкция оставшихся литералов каждого из предложений и есть резольвента.

Принцип резолюции

Вывод с помощью резолюции наглядно можно проиллюстрировать с помощью *графа опровержения*.

$$S = \{R(x) \vee Q(x), \quad \bar{Q}(f(z)), \quad \bar{R}(w) \vee P(b), \quad \bar{P}(y)\}$$



Принцип резолюции

В общем, процесс опровержения не протекает столь эффективно, как изображено на рисунке. Во многих случаях множество $R_i(S)$ очень быстро разрастается, так как непосредственное применение принципа резолюций соответствует “слепому” поиску.

Имеются **общие стратегии поиска**, которые, вне зависимости от контекста задачи, позволяют сократить число резолюций. В частности, линейная резолюция.

Линейная резолюция. Сначала находится следствие двух предложений исходного множества S . На следующих этапах в резолюции участвует резольвента C_i , полученная на предыдущем шаге (называемая **центральным дизъюнктом**), и дизъюнкт B (называемый **боковым**), являющийся либо одним из дизъюнктов исходного множества S , либо центральным дизъюнктом C_j , который предшествует в выводе дизъюнкту C_i , т.е. $j < i$. Линейная стратегия является одной из наиболее эффективных в реализации.

Применения принципа резолюции

1. Информационный поиск

Пусть имеется база данных, содержащая сведения о химических соединениях: *oxide*(MgO) и *white*(MgO).

Требуется установить, существует ли оксид белого цвета:

$$F_g(x) = \exists x(\text{oxide}(x) \wedge \text{white}(x))$$

Найдем отрицание **предположения**:


$$\overline{F_g}(x) = \forall x(\overline{\text{oxide}(x)} \vee \overline{\text{white}(x)})$$

Докажем, что множество *S* **невыполнимо**:

$$S = \{\text{oxide}(\text{MgO}), \text{white}(\text{MgO}), \overline{\text{oxide}(x)} \vee \overline{\text{white}(x)}\}$$


Применения принципа резолюции

Дерево опровержения



Применения принципа резолюции


Чтобы извлечь частное значение переменной, относящееся к квантору существования, которое и служит ответом на поставленный вопрос строят *модифицированное дерево доказательства*.



Применения принципа резолюции

2. Планирование перемещений робота

Задача формулируется как задача поиска пути на графе состояний:



При этом преобразование состояния $s1$ в состояние $s2$ задается функцией $s2=f(s1)$. Для участка графа состояний можно записать **аксиому** $P(s_1) \rightarrow Q(s_2)$ или $P(s_1) \rightarrow Q(f(s_1))$, где $P(s1)$ – предикат, описывающий свойство начального состояния участка графа; $Q(s2)$ – предикат, задающий свойство конечного состояния участка графа. Иными словами, если состояние $s1$ обладает свойством P , то состояние $s2=f(s1)$ обладает свойством Q .

Применения принципа резолюции

Введем функцию $move(x,y,s)$, которая соответствует перемещению робота из точки x в точку y в состоянии s . В этом случае можно записать следующие **аксиомы**:

$$AT(a, s_0),$$

$$\forall s_1 (AT(a, s_1) \rightarrow AT(b, move(a, b, s_1))),$$

$$\forall s_2 (AT(a, s_2) \rightarrow AT(d, move(a, d, s_2))),$$

$$\forall s_3 (AT(b, s_3) \rightarrow AT(c, move(b, c, s_3))),$$


$$\forall s_4 (AT(d, s_4) \rightarrow AT(b, move(d, b, s_4))).$$

Целевое утверждение формулируется следующим образом: существует ли состояние задачи s , при котором робот будет находиться в точке “ c ”?

$$\exists s AT(c, s)$$

Применения принципа резолюции

Дерево опровержения



$s = move(b, c, move(a, b, s_0)).$

Принцип резолюции и язык Пролог

Доказательство теорем в Прологе основано на представлении предложений в форме дизъюнктов Хорна. *Дизъюнкт Хорна* – это предложение, содержащее не более одного положительного литерала. Например, $\bar{P} \vee \bar{Q} \vee \bar{R} \vee S$. В Прологе используется **три типа дизъюнктов Хорна**:

- 1) дизъюнкт, состоящий только из одного положительного литерала, например, Q ;
- 2) дизъюнкт, содержащий один положительный и произвольное число отрицательных литералов, например, $Q \vee \bar{P}_1 \vee \bar{P}_2 \vee \dots \vee \bar{P}_n$;
- 3) дизъюнкт, состоящий только из отрицательных литералов, например, $\bar{P}_1 \vee \bar{P}_2 \vee \dots \vee \bar{P}_n$.

Приведенный выше дизъюнкт Хорна **второго типа** соответствует импликации , которая на языке Пролог выражается **правилом**:

$q:-p_1,p_2,\dots,p_n.$

Принцип резолюции и язык Пролог

Рассмотрим пролог-программу, проверяющую вхождение элемента **H** в список:

member(H,[H|T]).


member(H,[X|T]):-member(H,T).

?- member(c,[a,b,c]).

В этом случае пролог-система будет доказывать невыполнимость множества:

$$S = \{ \textit{member}(H, [H | T]), \\ \textit{member}(H, [X | T] \vee \overline{\textit{member}(H, T)}, \\ \overline{\textit{member}(c, [a, b, c])} \}.$$

Дерево опровержения для отношения `member`



append([],L,L).

append([H|T],Y,[H|W]):-append(T,Y,W).

?-append([a,b],[c],X).

Дерево опровержения для отношения append

$append([H | T], Y, [H | W]) \vee \overline{append}(T, Y, W)$ $\overline{append}([a, b], [c], X)$

$\alpha 1 = \{a / H, [b] / T, [c] / Y, [a | W] / X\}$

$append([H' | T'], Y', [H' | W']) \vee \overline{append}(T', Y', W')$ $\overline{append}([b], [c], W)$

$\alpha 2 = \{b / H', [] / T', [c] / Y', [b | W'] / W\}$

$append([], L, L)$

$\overline{append}([], [c], W')$

$\alpha 3 = \{[c] / L, [c] / W'\}$

$X \leftarrow [H | W] = [a | W],$
 $W \leftarrow [H' | W'] = [b | W'],$
 $W' \leftarrow L = [c],$

$X = [a | [b | [c]]] = [a | [b, c]] = [a, b, c].$

NIL