

# **Методы и системы искусственного интеллекта**

**Бондарев Владимир Николаевич**

# Лекция

---

## **Временные вероятностные модели (Марковские модели, Скрытые Марковские Модели)**

# Рассуждения во времени и пространстве


---

- Часто, необходимо строить заключения на основе **последовательности наблюдений** :
  - Распознавание речи;
  - Позиционирование робота;
  - Оценка внимания пользователя при просмотре веб-страниц;
  - Мониторинг здоровья.
- Такие задачи требуют введения в модель BN времени (или пространства)

# Марковские модели

---


Рассмотрим пример моделирования погодных условий с помощью Марковской модели. Определим  $X_i$  как случайную переменную, представляющую состояние погоды в  $i$ -ый день.



Начальное состояние в примере Марковской модели задано таблицей вероятностей  $P(X_0)$ .

Модель перехода из состояния  $X_i$  в  $X_{i+1}$  задается условным распределением  $P(X_{i+1} | X_i)$ , т.е. погода в момент времени  $t = i + 1$  удовлетворяет Марковскому свойству (модель без памяти) и не зависит от погоды во все другие моменты времени, кроме  $t = i$ .

# Марковские допущения: условная независимость



- Каждое состояние зависит только от предыдущего состояния;
- В общем случае на каждом временном шаге в Марковских моделях делают следующее **предположение независимости**

$$X_{i+1} \perp\!\!\!\perp \{X_0, \dots, X_{i-1}\} \mid X_i.$$

- Это позволяет восстановить совместное распределение для первых  $n + 1$  переменных с помощью цепочного правила следующим образом:

$$P(X_0, X_1, \dots, X_n) = P(X_0) P(X_1/X_0) P(X_2/X_1) \dots P(X_n/X_{n-1}).$$


# Пример Марковской цепи: погода

- Состояния:  $X = \{\text{rain}, \text{sun}\}$



- Начальное состояние: 1.0 sun

- СРТ  $P(X_t | X_{t-1})$ :

$X_{t-1}$	$X_t$	$P(X_t   X_{t-1})$
sun	sun	0.9
sun	rain	0.1
rain	sun	0.3
rain	rain	0.7




Два новых способа представления СРТ:  
конечный автомат и решетка состояний.



# Mini-Forward алгоритм

- Вопрос: Каким будет  $P(X)$  в любой момент времени  $t$ ?



В соответствии со свойством маргинализации


$$P(X_{i+1}) = \sum_{x_i} P(x_i, X_{i+1}).$$

Применив цепочное правило, получим выражение, определяющее **алгоритм прямого распространения (mini-forward алгоритм)**:

$$P(X_{i+1}) = \sum_{x_i} P(X_{i+1}|x_i)P(x_i).$$


Алгоритм позволяет итеративно вычислять распределение  $P(X_{i+1})$  для произвольно заданного момента времени, начиная с априорного распределения  $P(X_0)$ .

После большого числа шагов мы приходим к **стационарному распределению**, которое слабо зависит от начального распределения. При большом числе шагов на результат оказывает доминирующее влияние переходное распределение.



# Пример Марковской цепи: погода

- Начальное состояние: 1.0 sun



- Каким будет распределение после одного шага?

$$P(X_2 = sun) = \sum_{x_1} P(x_1, X_2 = sun) = \sum_{x_1} P(X_2 = sun | x_1) P(x_1)$$

$$\begin{aligned} P(X_2 = sun) &= P(X_2 = sun | X_1 = sun) P(X_1 = sun) + \\ &\quad P(X_2 = sun | X_1 = rain) P(X_1 = rain) \\ &= 0.9 \cdot 1.0 + 0.3 \cdot 0.0 = 0.9 \end{aligned}$$



# Пример выполнения Mini-Forward алгоритма

- Из начального наблюдения sun

$$\begin{array}{ccccc} \left\langle \begin{array}{c} 1.0 \\ 0.0 \end{array} \right\rangle & \left\langle \begin{array}{c} 0.9 \\ 0.1 \end{array} \right\rangle & \left\langle \begin{array}{c} 0.84 \\ 0.16 \end{array} \right\rangle & \left\langle \begin{array}{c} 0.804 \\ 0.196 \end{array} \right\rangle & \longrightarrow \left\langle \begin{array}{c} 0.75 \\ 0.25 \end{array} \right\rangle \\ P(X_1) & P(X_2) & P(X_3) & P(X_4) & P(X_\infty) \end{array}$$

- Из начального наблюдения rain

$$\begin{array}{ccccc} \left\langle \begin{array}{c} 0.0 \\ 1.0 \end{array} \right\rangle & \left\langle \begin{array}{c} 0.3 \\ 0.7 \end{array} \right\rangle & \left\langle \begin{array}{c} 0.48 \\ 0.52 \end{array} \right\rangle & \left\langle \begin{array}{c} 0.588 \\ 0.412 \end{array} \right\rangle & \longrightarrow \left\langle \begin{array}{c} 0.75 \\ 0.25 \end{array} \right\rangle \\ P(X_1) & P(X_2) & P(X_3) & P(X_4) & P(X_\infty) \end{array}$$

- Из любого другого начального распределения  $P(X_1)$ :

$$\begin{array}{ccc} \left\langle \begin{array}{c} p \\ 1 - p \end{array} \right\rangle & \dots & \longrightarrow \left\langle \begin{array}{c} 0.75 \\ 0.25 \end{array} \right\rangle \\ P(X_1) & & P(X_\infty) \end{array}$$

# Стационарные распределения

---

- Для Марковских цепей:

- Влияние начального распределения со временем становится все меньше и меньше;
- Распределение, на поздних шагах, не зависит от начального распределения.

- Стационарное распределение:


- Распределение  $P_\infty$  называется **стационарным распределением** ;
- Оно удовлетворяет свойству:

$$P_\infty(X) = P_{\infty+1}(X) = \sum_x P(X|x)P_\infty(x)$$



# Пример: Стационарные распределения

- Вопрос: Как найти  $P_t(X)$  при бесконечном  $t$  ?



$$P_{\infty}(\text{sun}) = P(\text{sun}|\text{sun})P_{\infty}(\text{sun}) + P(\text{sun}|\text{rain})P_{\infty}(\text{rain})$$

$$P_{\infty}(\text{rain}) = P(\text{rain}|\text{sun})P_{\infty}(\text{sun}) + P(\text{rain}|\text{rain})P_{\infty}(\text{rain})$$


$$P_{\infty}(\text{sun}) = 0.9P_{\infty}(\text{sun}) + 0.3P_{\infty}(\text{rain})$$

$$P_{\infty}(\text{rain}) = 0.1P_{\infty}(\text{sun}) + 0.7P_{\infty}(\text{rain})$$

$$P_{\infty}(\text{sun}) = 3P_{\infty}(\text{rain})$$


$$P_{\infty}(\text{rain}) = 1/3P_{\infty}(\text{sun})$$

Также:  $P_{\infty}(\text{sun}) + P_{\infty}(\text{rain}) = 1$



$$P_{\infty}(\text{sun}) = 3/4$$

$$P_{\infty}(\text{rain}) = 1/4$$



$X_{t-1}$	$X_t$	$P(X_t X_{t-1})$
sun	sun	0.9
sun	rain	0.1
rain	sun	0.3
rain	rain	0.7


# Скрытые Марковские модели (СММ) (Hidden Markov Models - HMM)

---



# Скрытые Марковские модели

- СММ описывается с помощью двух процессов: скрытого процесса смены состояний цепи Маркова и наблюдаемых значений свидетельств, формируемых при смене состояний. *При этом состояние описывается с помощью дискретной случайной переменной.*
- СММ содержит два типа узлов: скрытые узлы  $X_i$ , которые являются **переменными состояниями** и наблюдаемые узлы  $E_i$ , которые **называются свидетельствами (наблюдениями)**.  $X_i$  - дискретная переменная, свидетельства  $E_i$  могут представляться одной или несколькими непрерывными переменными.



- Одна из задач, решаемая с помощью модели СММ, называемая **фильтрацией** или **мониторингом**, заключается в вычислении апостериорных распределений переменных состояний в текущий момент времени по значениям всех полученных к этому моменту свидетельств.

# СММ как вероятностная модель

---

СММ подразумевает такие же **условные отношения независимости**, как и для стандартной Марковской модели, с дополнительным набором отношений для переменных свидетельств:

$$\begin{aligned} E_1 &\perp\!\!\!\perp X_0 \mid X_1, \\ \text{для } i = 2, \dots, n \quad X_i &\perp\!\!\!\perp \{ X_0, \dots, X_{i-2}; E_1, \dots, E_{i-1} \} \mid X_{i-1}, \\ \text{для } i = 2, \dots, n \quad E_i &\perp\!\!\!\perp \{ X_0, \dots, X_{i-1}; E_1, \dots, E_{i-1} \} \mid X_i. \end{aligned}$$

Также предполагается, что переходная модель  $P(X_{i+1} \mid X_i)$  является стационарной.

СММ делают дополнительное упрощающее предположение, что **модель восприятия (модель наблюдения, сенсорная модель)**  $P(E_i \mid X_i)$  также является стационарной.

*Следовательно, любая СММ может быть компактно представлена с помощью всего лишь трех таблиц вероятностей: начального распределения, модели перехода и модели наблюдения.*

# СММ как вероятностная модель

---


Совместное распределение для Марковской модели:

$$P(X_0, \dots, X_T) = P(X_0) \prod_{t=1:T} P(X_t | X_{t-1})$$

Совместное распределение для СММ:

$$P(X_0, \dots, X_T, E_T) = P(X_0) \prod_{t=1:T} P(X_t | X_{t-1}) P(E_t | X_t)$$

# Пример: СММ (модель для предсказания погоды)



Здесь мы пытаемся предсказать погоду, наблюдая за соседом, который взял или не взял зонтик.

## ○ СММ:

- Начальное распределение:  $P(X_1)$
- Модель перехода:  $P(X_t | X_{t-1})$
- Модель восприятия:  $P(E_t | X_t)$

$R_{t-1}$	$R_t$	$P(R_t   R_{t-1})$
+r	+r	0.7
+r	-r	0.3
-r	+r	0.3
-r	-r	0.7

$R_t$	$U_t$	$P(U_t   R_t)$
+r	+u	0.9
+r	-u	0.1
-r	+u	0.2
-r	-u	0.8



# Задачи, решаемые с использованием СММ

---

**Фильтрация, или мониторинг (текущий контроль):** вычисление распределения апостериорных вероятностей переменных состояний в текущий момент времени при наличии всех полученных к данному моменту свидетельств,  $P(\mathbf{x}_t | \mathbf{e}_{1:t})$  ;

**Предсказание:** вычисление распределения апостериорных вероятностей будущих значений состояний, если даны все свидетельства, полученные к данному моменту,  $P(\mathbf{x}_{t+k} | \mathbf{e}_{1:t})$


**Сглаживание, или ретроспективный анализ:** вычисление распределения апостериорных вероятностей состояний, относящихся к прошлому, если даны все свидетельства вплоть до нынешнего состояния,  $P(\mathbf{x}_k | \mathbf{e}_{1:t})$  , где  $0 < k < t$ ;

**Наиболее правдоподобное объяснение.** Если дан ряд результатов наблюдений, то может потребоваться найти последовательность состояний, которые с наибольшей вероятностью стали причиной получения результатов наблюдений,  $\operatorname{argmax}_{\mathbf{x}_{1:t}} P(\mathbf{x}_{1:t} | \mathbf{e}_{1:t})$  .


Например, если сосед брал зонтик в каждый из первых трех дней, а на четвертый зонтик не взял, то наиболее вероятным объяснением становится наличие дождя в первые три дня и отсутствие в четвертый. Алгоритмы решения такой задачи являются полезными во многих приложениях, включая распознавание речи (целью которого является поиск наиболее вероятной последовательности слов, если дан ряд звуков).

# Задачи, решаемые с использованием СММ


$$P(\mathbf{X}_t | \mathbf{e}_{1:t})$$




$$P(\mathbf{X}_{t+k} | \mathbf{e}_{1:t})$$



$$P(\mathbf{X}_k | \mathbf{e}_{1:t}), 0 < k < t$$



$$\operatorname{argmax}_{\mathbf{x}_{1:t}} P(\mathbf{x}_{1:t} | \mathbf{e}_{1:t})$$



# Фильтрация / Мониторинг

---

Покажем, что задачу фильтрации  $f_{1:t} = \mathbf{P}(\mathbf{x}_t | \mathbf{e}_{1:t})$  можно решить простым рекуррентным способом: если есть результаты фильтрации вплоть до момента  $t-1$ , можно легко вычислить результат для  $t$  на основе нового свидетельства  $e_t$ .

Такой процесс часто называют **рекурсивной оценкой** и реализуют с помощью **алгоритма прямого распространения**, состоящего из двух этапов:

1. Распределение вероятностей текущего состояния проецируется вперед от  $t-1$  к  $t$ ;
2. Выполняется обновление доверия состояния в момент  $t$  с использованием нового свидетельства  $e_t$ .

# Фильтрация / Мониторинг

---

Покажем, что задачу фильтрации  $P(\mathbf{x}_t | \mathbf{e}_{1:t})$  можно решить простым рекурсивным способом: если есть результаты фильтрации вплоть до момента  $t-1$ , можно легко вычислить результат для  $t$ , располагая новым свидетельством  $e_t$ .

Рассмотрим алгоритм фильтрации для СММ.

Определим *распределение степеней уверенности* (belief distribution) относительно возможных значений состояния  $X_i$  при наличии свидетельств  $e_1, \dots, e_i$ , поступивших к моменту времени  $i$ , как:

$$B(X_i) = P(X_i | e_1, \dots, e_i).$$

Определим через  $B'(X_i)$  *оценку (прогноз) распределения степеней уверенности (убеждений)* в момент времени  $i$  по наблюдениям  $e_1, \dots, e_{i-1}$ , которые поступили в предыдущие моменты времени  $i-1$ , т.е. оценку  $B'(X_i)$  можно рассматривать как *прогноз на один шаг вперед*:

$$B'(X_i) = P(X_i | e_1, \dots, e_{i-1})$$

# Алгоритм фильтрации

---

Найдем соотношение между  $B(X_i)$  и  $B'(X_{i+1})$ . Начнем с определения  $B'(X_{i+1})$ :

$$B'(X_{i+1}) = P(X_{i+1} | e_1, \dots, e_i) = \sum_{x_i} P(X_{i+1}, x_i | e_1, \dots, e_i).$$

Перепишем соотношение с использованием цепочного правила :

$$B'(X_{i+1}) = P(X_{i+1} | e_1, \dots, e_i) = \sum_{x_i} P(X_{i+1} | x_i, e_1, \dots, e_i) P(x_i | e_1, \dots, e_i).$$

Так как  $P(x_i | e_1, \dots, e_i) = B(x_i)$  и  $X_{i+1} \perp\!\!\!\perp \{e_1, \dots, e_i\} | X_i$ , то из последнего выражения следует **правило обновления во времени (Time Elapse Update)**, которое распространяет  $B(X_i)$  с помощью модели перехода  $P(X_{i+1} | x_i)$  на один шаг вперед во времени и позволяет определить  $B'(X_{i+1})$

**Правило обновления во времени**



$$B'(X_{i+1}) = \sum_{x_i} P(X_{i+1} | x_i) B(x_i).$$

# Алгоритм фильтрации

Найдем связь между  $B'(X_{i+1})$  и  $B(X_{i+1})$ . Из правила Байеса следует:

$$B(X_{i+1}) = P(X_{i+1} | e_1, \dots, e_{i+1}) = \frac{P(X_{i+1}, e_{i+1} | e_1, \dots, e_i)}{P(e_{i+1} | e_1, \dots, e_i)}$$

Опуская операцию деления на знаменатель (операция нормализации), перепишем выражение с использованием цепочного правила:

$$B(X_{i+1}) \sim P(X_{i+1}, e_{i+1} | e_1, \dots, e_i) = P(e_{i+1} | X_{i+1}, e_1, \dots, e_i) P(X_{i+1} | e_1, \dots, e_i)$$

В соответствии с предположениями условной независимости для СММ и определением  $B'(X_{i+1})$ , получим **правило обновления  $B(X_{i+1})$  на основе наблюдения** (Observation Update)  $P(e_{i+1} | X_{i+1})$ :

**Правило обновления на основе наблюдения**



$$B(X_{i+1}) \sim P(e_{i+1} | X_{i+1}) B'(X_{i+1})$$

# Алгоритм прямого распространения

---

Объединение полученных правил дает итерационный алгоритм, известный как **алгоритм прямого распространения доверий для СММ** (аналог mini-forward алгоритма для обычной Марковской модели):

$$B(X_{i+1}) \sim P(e_{i+1} | X_{i+1}) \sum_{x_i} P(X_{i+1}, x_i) B(x_i).$$

Алгоритм включает два отдельных шага:


1. Обновление прогноза  $B'(X_{i+1}) = P(X_{i+1} | e_1, \dots, e_i)$  по  $B(X_i) = P(X_i | e_1, \dots, e_i)$  на одном шаге во времени;
2. Обновление  $B(X_{i+1})$  на основе наблюдения, т.е. определение  $B(X_{i+1})$  по  $B'(X_{i+1})$  и модели наблюдения  $P(e_{i+1} | X_{i+1})$ . Нормализацию можно выполнить один раз в конце вычислений.

**Алгоритм можно представить рекурсивной функцией от  $f_{1:t} = B(X_t) = P(X_t | e_{1:t})$ :**

$$f_{1:t+1} = \text{Forward}(f_{1:t}, e_{1:t+1}), \quad f_0 \text{ — обычно uniform}$$

Временная и пространственная сложности на шаге:  $O(|X|^2)$ , где  $X$  — число состояний. Не вычислимо для моделей с большим числом состояний. Позже рассмотрим эффективный алгоритм аппроксимации.

# Пример: СММ (модель для предсказания погоды)



Здесь мы пытаемся предсказать погоду, наблюдая за соседом, который взял или не взял зонтик.

## ○ СММ:


- Начальное распределение:  $P(X_1)$
- Модель перехода:  $P(X_t | X_{t-1})$
- Модель восприятия:  $P(E_t | X_t)$

$R_{t-1}$	$R_t$	$P(R_t   R_{t-1})$
+r	+r	0.7
+r	-r	0.3
-r	+r	0.3
-r	-r	0.7

$R_t$	$U_t$	$P(U_t   R_t)$
+r	+u	0.9
+r	-u	0.1
-r	+u	0.2
-r	-u	0.8



# Пример: СММ предсказания погоды



$$\begin{aligned}
 & \mathbf{P}(R_1) = \sum_{r_0} \mathbf{P}(R_1 | r_0) \mathbf{P}(r_0) = \\
 & = \langle 0.7, 0.3 \rangle * 0.5 + \langle 0.3, 0.7 \rangle * 0.5 = \langle 0.5, 0.5 \rangle \\
 & \mathbf{P}(R_1 | u_1) = \alpha \mathbf{P}(u_1 | R_1) \mathbf{P}(R_1) = \\
 & = \alpha \langle 0.9, 0.2 \rangle * \langle 0.5, 0.5 \rangle = \alpha \langle 0.45 / 0.1 \rangle = \langle 0.818, 0.182 \rangle
 \end{aligned}$$


$B(+r) = 0.5$   
 $B(-r) = 0.5$

$B'( +r) = 0.5$   
 $B'(-r) = 0.5$

$B(+r) = 0.818$   
 $B(-r) = 0.182$

$B'( +r) = 0.627$   
 $B'(-r) = 0.373$

$B(+r) = 0.883$   
 $B(-r) = 0.117$



$R_t$	$R_{t+1}$	$P(R_{t+1}   R_t)$
+r	+r	0.7
+r	-r	0.3
-r	+r	0.3
-r	-r	0.7

$R_t$	$U_t$	$P(U_t   R_t)$
+r	+u	0.9
+r	-u	0.1
-r	+u	0.2
-r	-u	0.8

# Forward алгоритм в матричном виде

- Введем матрицу переходов  $\mathbf{T} = \mathbf{P}(X_t | X_{t-1})$  и матрицу наблюдений  $\mathbf{O}_t$  :
  - матрица наблюдений содержит на диагонали вероятности  $P(e_t | X_t)$
- например, при  $e_1 = U_1 = \text{true}$ ,

$$\mathbf{O}_1 = \begin{bmatrix} 0.2 & 0 \\ 0 & 0.9 \end{bmatrix}$$

- Алгоритм фильтрации:

$$f_{1:t+1} = \alpha \mathbf{O}_{t+1} \mathbf{T}^T f_{1:t}, \quad f_0 - \text{обычно uniform}$$

$$f_{1:1} = \alpha \begin{bmatrix} 0.2 & 0 \\ 0 & 0.9 \end{bmatrix} \left\{ \begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.3 & 0.7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix} \right\} = \alpha \begin{bmatrix} 0.45 \\ 0.1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.818 \\ 0.182 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{T} = \mathbf{P}(X_t | X_{t-1})$

$X_{t-1}$	$P(X_t   X_{t-1})$	
	-r	+r
-r	0.7	0.3
+r	0.3	0.7

$\mathbf{P}(E_t | X_t)$


$X_t$	$P(U_t   X_t)$	
	true	false
-r	0.2	0.8
+r	0.9	0.1

# Пакман – Сонар



# Демо: Пакман – Сонар (с довериями)

---




# Наиболее правдоподобное объяснение Most Likely Explanation (MLE)

---




# Задачи, решаемые с использованием СММ


$$P(\mathbf{X}_t | \mathbf{e}_{1:t})$$




$$P(\mathbf{X}_{t+k} | \mathbf{e}_{1:t})$$



$$P(\mathbf{X}_k | \mathbf{e}_{1:t}), 0 < k < t$$




$$\operatorname{argmax}_{\mathbf{x}_{1:t}} P(\mathbf{x}_{1:t} | \mathbf{e}_{1:t})$$



# СММ: MLE запросы

- СММ определяются:

- Состояниями  $X$ ;
- Наблюдениями  $E$ ;
- Начальным распределением  $P(X_1)$ ;
- Переходными вероятностями:  $P(X|X_{-1})$  ;
- Свидетельствами:  $P(E|X)$ .



- 


- MLE запрос:  $\arg \max_{x_{1:t}} P(x_{1:t}|e_{1:t})$

Найти последовательность состояний, которые с наибольшей вероятностью стали причиной появления наблюдений

- Эта траектория смены состояний может быть найдена методом динамического программирования с помощью **алгоритма Витерби**.

# Решетка состояний

- Решетка состояний: граф состояний и переходы во времени




← В этой HMM с двумя возможными скрытыми состояниями (солнечно или дождь), мы хотели бы вычислить путь с наибольшей вероятностью из  $X_1$  в  $X_t$ .

- Каждая дуга соответствует переходу  $x_{t-1} \rightarrow x_t$
- Каждая дуга имеет вес  $P(x_t|x_{t-1})P(e_t|x_t)$
- Каждый путь это последовательность состояний
- Произведение весов вдоль пути – пропорционально вероятности соответствующей последовательности состояний с учетом свидетельств



# Решетка состояний

- Решетка состояний: граф состояний и переходы во времени




← В этой HMM с двумя возможными скрытыми состояниями (солнечно или дождь), мы хотели бы вычислить путь с наибольшей вероятностью из  $X_1$  в  $X_t$ .

- Каждая дуга соответствует переходу  $x_{t-1} \rightarrow x_t$
- Каждая дуга имеет вес  $P(x_t|x_{t-1})P(e_t|x_t)$
- Каждый путь это последовательность состояний
- Произведение весов вдоль пути – пропорционально вероятности соответствующей последовательности состояний с учетом свидетельств

- Напомним, что 
$$P(X_{1:N}, e_{1:N}) = P(X_1)P(e_1|X_1) \prod_{t=2}^N P(X_t|X_{t-1})P(e_t|X_t)$$

# Решетка состояний

- Решетка состояний: граф состояний и переходы во времени



- Прямой алгоритм фильтрации  
вычисляет сумму:

$$P(X_N, e_{1:N}) = \sum_{x_1, \dots, x_{N-1}} P(X_N, x_{1:N-1}, e_{1:N})$$

Алгоритм Витерби находит наилучший путь:

$$\arg \max_{x_1, \dots, x_N} P(x_{1:N}, e_{1:N})$$

# Вывод: алгоритм Витерби

---

Наиболее вероятная последовательность  $\neq$  последовательность наиболее вероятных состояний!!!!

Наиболее вероятный путь к каждому  $x_t$   
= наиболее вероятный путь к некоторому  $x_{t-1}$  плюс один дополнительный шаг

Тогда определим вероятность наиболее правдоподобного в состоянии  $x_t$ , как :

$$m_t[x_t] = \max_{x_{1:t-1}} P(x_{1:t}, e_{1:t}) = \max_{\mathbf{x}_1 \dots \mathbf{x}_{t-1}} \mathbf{P}(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_{t-1}, \mathbf{X}_t | \mathbf{e}_{1:t})$$

# Вывод: алгоритм Витерби

---

Преобразуем в рекурсивную форму

$$m_t[x_t] = \max_{x_{1:t-1}} P(e_t|x_t)P(x_t|x_{t-1})P(x_{1:t-1}, e_{1:t-1}) \quad (1)$$

$$= P(e_t|x_t) \max_{x_{t-1}} P(x_t|x_{t-1}) \max_{x_{1:t-2}} P(x_{1:t-1}, e_{1:t-1}) \quad (2)$$

$$= P(e_t|x_t) \max_{x_{t-1}} P(x_t|x_{t-1})m_{t-1}[x_{t-1}]. \quad (3)$$

Также определим массив

$$a_t[x_t] = P(e_t|x_t) \arg \max_{x_{t-1}} P(x_t|x_{t-1})m_{t-1}[x_{t-1}] = \arg \max_{x_{t-1}} P(x_t|x_{t-1})m_{t-1}[x_{t-1}]$$

чтобы выделить последний переход вдоль лучшего пути к  $x_t$ . Теперь мы можем определить алгоритм Витерби.

# Алгоритм Витерби

Поиск наиболее вероятной последовательности скрытых состояний  $x_{1:N}^*$

/\* Прямой путь \*/

**for**  $t = 1$  to  $N$  **do**

**for**  $x_t \in \mathcal{X}$  **do**

**if**  $t = 1$  **then**

$m_t[x_t] = P(x_t)P(e_0|x_t)$

**else**

$a_t[x_t] = \arg \max_{x_{t-1}} P(x_t|x_{t-1})m_{t-1}[x_{t-1}];$

$m_t[x_t] = P(e_t|x_t)P(x_t|a_t[x_t])m_{t-1}[a_t[x_t]];$

**end**

**end**

**end**

/\* Поиск наиболее вероятной конечной точки пути \*/

$x_N^* = \arg \max_{x_N} m_N[x_N];$

/\* Обратный проход по наиболее вероятному пути и поиск скрытых состояний \*/


**for**  $t = N$  to 2 **do**

$x_{t-1}^* = a_t[x_t^*];$

**end**

Обратите внимание, что массив  $a$  определяют набор из  $N$  последовательностей, каждая из которых является наиболее вероятной последовательностью для определенного конечного состояния  $x_N$ . Как только мы закончим прямое прохождение, мы смотрим на вероятности  $N$  последовательностей, выбираем лучшую и восстанавливаем ее при обратном проходе. Таким образом, мы вычисляем наиболее вероятное объяснение наших данных в полиномиальном пространстве и времени.

# Прямой алгоритм и Витерби алгоритм



Прямой Алгоритм (Сумма)

$$f_t[x_t] = P(x_t, e_{1:t})$$


$$= P(e_t|x_t) \sum_{x_{t-1}} P(x_t|x_{t-1}) f_{t-1}[x_{t-1}]$$

Витерби алгоритм (Max)

$$m_t[x_t] = \max_{x_{1:t-1}} P(x_{1:t-1}, x_t, e_{1:t})$$


$$= P(e_t|x_t) \max_{x_{t-1}} P(x_t|x_{t-1}) m_{t-1}[x_{t-1}]$$

# Пример: алгоритм Витерби



Временная сложность :  $O(|X|^2T)$  ; Пространственная сложность :  $O(|X|T)$  ;  
Число путей :  $O(|X|^T)$  ;

# Алгоритм Витерби в пространстве $-\log$



$X_{t-1}$	$P(X_t   X_{t-1})$	
	sun	rain
sun	0.9	0,1
rain	0.3	0.7

$X_t$	$P(U_t   X_t)$	
	true	false
sun	<b>0.2</b>	<b>0.8</b>
rain	<b>0.9</b>	<b>0.1</b>

$\text{argmax}$  произведения вероятностей =  
 $\text{argmin}$  суммы отрицательных логарифмов вероятностей =  
 = поиск пути минимальной стоимости

Алгоритм Витерби, по существу, является алгоритмом  
 поиска в ширину.  
 Что можно сказать о  $A^*$ ?