

設定ファイルDto

処理名	クラス名	修飾子	概要	例外
アプリ設定値オブジェクト	AppSettingDto	-	アプリ設定値を格納するオブジェクトクラス。	

属性

型式	属性名	修飾子	概要
String	logPass	private final	ログファイルの出力先パス
String	logFileExtension	private final	ログファイルの出力形式。拡張子を格納する。
String	title	private final	ウィンドウのタイトル。
int	windWidth	private final	ウィンドウの表示幅。
int	windHeight	private final	ウィンドウの表示高さ。
String	windUrl	private final	表示ページのURL。
AppSettingDto	appSetDto	private final	設定ファイルのオブジェクト。

メソッド

No	処理名	処理名（日本語）	修飾子	概要	引数	戻り値
1	AppSettingDto	引数ありコンストラクタ	private	Dto生成処理呼び出しにより実行されるコンストラクタ。	1:String logPass 2:String logFileExtension 3:String title 4:int windWidth 5:int windHeight 6:String windUrl	-
2	getter	取出し処理	public	各属性のgetter処理。詳細は省略。	-	各属性

設定ファイル読込

処理名	クラス名	修飾子	概要	例外
設定ファイルDto生成	AppSettingFactory	-	設定ファイルDto生成＋取得処理	

属性

型式	属性名	修飾子	概要
AppSettingDto	appSettingDto	private	作成した設定ファイルDtoオブジェクト格納用。

メソッド

No	処理名	処理名（日本語）	修飾子	概要	引数	戻り値
1	getInstance	生成した設定ファイルDtoを取得する処理	-	作成した設定ファイルDtoを呼び出しもとに返す。	1:String settingFilePath	AppSettingDto
2	createInstance	設定ファイルDtoを作成する処理	-	設定ファイルDtoの引数付きコンストラクタを呼び出し、フィールオブジェクトに格納する。	1:String logPass 2:String logFileExtension 3:String title 4:int windWidth 5:int windHeight 6:String windUrl	void

設定ファイル読込

処理名	クラス名	修飾子	概要	例外
設定ファイル読込	SettingLoader	public	アプリ設定ファイルを読み込むクラス。	

属性

型式	属性名	修飾子	概要

メソッド

No	処理名	処理名（日本語）	修飾子	概要	引数	戻り値
1	startSettings	ファイル読込処理。	public static	設定ファイルを読み込み、設定ファイルDto生成処理を呼び出す。	1:Properties props	AppSettingFactory.getInstance

ログ出力

処理名	クラス名	修飾子	概要	例外
ログ出力処理	LoggerOutput	-	ログ出力の処理内容を記述したクラス。	

属性

型式	属性名	修飾子	概要

メソッド

No	処理名	処理名（日本語）	修飾子	概要	引数	戻り値
1	loggerOpt	ログ出力を行う処理	public	ログ出力処理を行う。	1:LoggerDto logDto	-

メッセージ生成

処理名	クラス名	修飾子	概要	例外
メッセージ生成処理	MessageCreate	public	ログ出力用のメッセージ生成クラス。	

属性

型式	属性名	修飾子	概要
String	tmpMsg	private static final	各処理のテンプレートメッセージ格納用の変数。

メソッド

No	処理名	処理名（日本語）	修飾子	概要	引数	戻り値
1	launchMsgCr	アプリ起動メッセージ生成	public	アプリ起動時の時刻とステータスを示すメッセージを生成する。	1:String msg	String
2	errorMsgCr	アプリエラーメッセージ生成	public	アプリエラー時の時刻とステータスを示すメッセージを生成する。	1:String msg	String
3	endMsgCr	アプリ終了メッセージ生成	public	アプリ終了時の時刻とステータスを示すメッセージを生成する。	1:String msg	String

ウィンドウ表示

処理名	クラス名	修飾子	概要	例外
ウィンドウ出力	WindowView	-	ウィンドウ出力の処理内容を記述したクラス。	

属性

型式	属性名	修飾子	概要

メソッド

No	処理名	処理名（日本語）	修飾子	概要	引数	戻り値
1	start	ウィンドウ起動処理	public	ウィンドウを起動する。	1:WindowDto windDto	-
2	getView	ウェブオブジェクト取得処理	public	初期化したウェブオブジェクトを取得する。		WebView

ウィンドウ機能

処理名	クラス名	修飾子	概要	例外
ウィンドウ機能	WindowControler	-	ウィンドウ機能に関するクラス。	

属性

型式	属性名	修飾子	概要

メソッド

No	処理名	処理名（日本語）	修飾子	概要	引数	戻り値
1	prepareBotMsg	JSメッセージ欄準備の呼出処理	public	JSのボット側メッセージ欄準備処理を呼び出す。	-	-
2	appendChunk	JSチャンク表示の呼出処理	public	受信したチャンクをJSのボット側メッセージ表示処理に渡して、呼び出す。	1: String chunk	-
3	chunkComplete	受信したチャンク終了確認	public	受信したチャンク内を確認し、受信が終了した場合は受信処理を終了させる処理。	-	-

API通信

処理名	クラス名	修飾子	概要	例外
API通信	DifyApiClient	-	ウィンドウ機能に関するクラス。	

属性

型式	属性名	修飾子	概要

メソッド

No	処理名	処理名（日本語）	修飾子	概要	引数	戻り値
1	prepareBotMsg	JSメッセージ欄準備の呼出処理	public	JSのボット側メッセージ欄準備処理を呼び出す。	-	-
2	appendChunk	JSチャンク表示の呼出処理	public	受信したチャンクをJSのボット側メッセージ表示処理に渡して、呼び出す。	1: String chunk	-

ウィンドウ機能ロジック

処理名	クラス名	修飾子	概要	例外
起動処理	execute	public	ウィンドウ機能の各処理を実行する。	

属性

型式	属性名	修飾子	概要
String	msg	private	メッセージ生成処理実行の引数。
Boolean	statusFlg	private	アプリ実行状況のステータス。
String	settingFilePath	private final	設定ファイルのパス。
AppSettingDto	appSettingDto	private	設定ファイルDtoオブジェクト

メソッド

No	処理名	処理名（日本語）	修飾子	概要	引数	戻り値
1	execute	アプリ起動	public	ウィンドウ表示に関わる全ての処理の実行を制御するメソッド。	-	-
2	handlerChatFlow	API通信制御処理	public	API通信のリクエスト呼び出しとメッセージを受け取り次第JavaScriptを呼び出してウィンドウの画面更新処理を実行制御する。	1 : String input	-

アプリ実行

処理名	クラス名	修飾子	概要	例外
アプリ実行	Main	public	jarファイルダブルクリック時に実行し、アプリ実行を行うクラス。	

属性

型式	属性名	修飾子	概要

メソッド

No	処理名	処理名（日本語）	修飾子	概要	引数	戻り値
1	launchApp	アプリ起動	public	アプリ起動	-	-

レスポンスDto

処理名	クラス名	修飾子	概要	例外
レスポンスDto	DifyResponseDto	public	Difyからの応答のうち、ストリーミングの1チャンク分のJsonを受け取るDto	

属性

型式	属性名	修飾子	概要
String	chunk_id	private	チャンクごとの一意のID
String	answer	private	LLMの応答内容
String	message_id	private	メッセージのID
String	conversation_id	private	ユーザーとのやり取りを認識するためのID

メソッド

No	処理名	処理名（日本語）	修飾子	概要	引数	戻り値
1	getter	取り出し処理	public	Dtoオブジェクトから取り出す処理	属性	-
2	setter	格納処理	public	Dtoオブジェクトに格納する処理	-	属性

リクエストDto

処理名	クラス名	修飾子	概要	例外
レスポンスDto	DifyResponseDto	public	Difyからの応答のうち、ストリーミングの1チャンク分のJsonを受け取るDto	

属性

型式	属性名	修飾子	概要
String	chunk_id	private	チャンクごとの一意のID
String	answer	private	LLMの応答内容
String	message_id	private	メッセージのID
String	conversation_id	private	ユーザーとのやり取りを認識するためのID

メソッド

No	処理名	処理名（日本語）	修飾子	概要	引数	戻り値
1	getter	取り出し処理	public	Dtoオブジェクトから取り出す処理	属性	-
2	setter	格納処理	public	Dtoオブジェクトに格納する処理	-	属性

JavaScriptとの橋渡し

処理名	クラス名	修飾子	概要	例外
JavaScriptとの橋渡し	JavaBridge	public	JavaScriptからのJavaメソッド起動を受信し、後続のロジッククラスに渡すクラス。	

属性

型式	属性名	修飾子	概要
WindowLogic	windowLogic	private	ロジッククラスのオブジェクト。メソッド呼び出し用。

メソッド

No	処理名	処理名（日本語）	修飾子	概要	引数	戻り値
1	JavaBridge	引数付きコンストラクタ	public	ウィンドウ機能ロジッククラスのオブジェクトのnullチェックを含んだ引数付きコンストラクタ。	WindowLogic	-
2	sendToJava	ロジッククラスのチャンク	public	Dtoオブジェクトに格納する処理	-	属性