

ログDto

処理名	クラス名	修飾子	概要	例外
ログ出力オブジェクト	LoggerDto	-	ログ出力処理に使用するオブジェクトクラス。	

属性

型式	属性名	修飾子	概要
String	logPass	private final	ログファイルの出力先パス
String	logFileExtension	private final	ログファイルの出力形式。拡張子を格納する。
AppSettingDto	appSetDto	private final	設定ファイルのオブジェクト。

メソッド

No	処理名	処理名（日本語）	修飾子	概要	引数	戻り値
1	LoggerDto	引数なしコンストラクタ	private	呼び出さないコンストラクタ。	-	-
2	LoggerDto	引数ありコンストラクタ	private	Dto生成処理呼び出しにより実行されるコンストラクタ。	1:String logPass 2:String logFileExtension	-
3	getter	取出し処理	public	各属性のgetter処理。詳細は省略。	-	各属性
4	doConstruct	Dto生成処理	public static	引数ありコンストラクタ呼び出し用の処理。	1:AppSettingDto appSetDto	LoggerDtoのインスタンス

ウィンドウDto

処理名	クラス名	修飾子	概要	例外
ウィンドウ出力オブジェクト	WindowDto	-	ウィンドウ出力処理に使用するオブジェクトクラス。	

属性

型式	属性名	修飾子	概要
String	title	private final	ウィンドウのタイトル。
int	windWidth	private final	ウィンドウの表示幅。
int	windHeight	private final	ウィンドウの表示高さ。
String	windUrl	private final	表示ページのURL。
AppSettingDto	appSetDto	private final	設定ファイルのオブジェクト。

メソッド

No	処理名	処理名（日本語）	修飾子	概要	引数	戻り値
1	WindowDto	引数なしコンストラクタ	private	呼び出さないコンストラクタ。	-	-
2	WindowDto	引数ありコンストラクタ	private	Dto生成処理呼び出しにより実行されるコンストラクタ。	1:String title 2:int windWidth 3:int windHeight 4:String windUrl	-
3	getter	取出し処理	public	各属性のgetter処理。詳細は省略。	-	各属性
4	doConstruct	Dto生成処理	public static	引数ありコンストラクタ呼び出し用の処理。	1:AppSettingDto appSetDto	WindowDtoのインスタンス

設定ファイルDto

処理名	クラス名	修飾子	概要	例外
アプリ設定値オブジェクト	AppSettingDto	public	アプリ設定値を格納するオブジェクトクラス。	

属性

型式	属性名	修飾子	概要
String	logPass	private final	ログファイルの出力先パス
String	logFileExtension	private final	ログファイルの出力形式。拡張子を格納する。
String	title	private final	ウィンドウのタイトル。
int	windWidth	private final	ウィンドウの表示幅。
int	windHeight	private final	ウィンドウの表示高さ。
String	windUrl	private final	表示ページのURL。
AppSettingDto	appSetDto	private final	設定ファイルのオブジェクト。

メソッド

No	処理名	処理名（日本語）	修飾子	概要	引数	戻り値
1	AppSettingDto	引数なしコンストラクタ	private	呼び出さないコンストラクタ。	-	-
2	AppSettingDto	引数ありコンストラクタ	private	Dto生成処理呼び出しにより実行されるコンストラクタ。	1:String logPass 2:String logFileExtension 3:String title 4:int windWidth 5:int windHeight 6:String windUrl	-
3	getter	取出し処理	public	各属性のgetter処理。詳細は省略。	-	各属性
4	createInstance	Dto生成処理	public static	設定ファイル（.properties）の設定値をもとに、引数ありコンストラクタ呼び出す処理。	1:String logPass 2:String logFileExtension 3:String title 4:int windWidth 5:int windHeight 6:String windUrl	-
5	getInstance	インスタンス取得処理（重複チェックあり）	public static	生成済みインスタンス取得処理。	-	AppSettingDtoのインスタンス

設定ファイル読込

処理名	クラス名	修飾子	概要	例外
設定ファイル読込	AppSettingLoader	public	アプリ設定ファイルを読み込むクラス。	

属性

型式	属性名	修飾子	概要

メソッド

No	処理名	処理名（日本語）	修飾子	概要	引数	戻り値
1	loadProperties	ファイル読込処理。	public static	設定ファイルを読み込み、設定ファイルDto生成処理を呼び出す。	1:String settingFilePath	boolean

ログ出力

処理名	クラス名	修飾子	概要	例外
ログ出力処理	LoggerOutput	-	ログ出力の処理内容を記述したクラス。	

属性

型式	属性名	修飾子	概要

メソッド

No	処理名	処理名（日本語）	修飾子	概要	引数	戻り値
1	loggerOpt	ログ出力を行う処理	public	ログ出力処理を行う。	1:LoggerDto logDto	-

ログ出力実行

処理名	クラス名	修飾子	概要	例外
ログ出力実行	LoggerExecutor	public	ログ出力処理を実行するクラス。	

属性

型式	属性名	修飾子	概要
LoggerDto	logDto	private final	ログの設定値を格納したオブジェクト。

メソッド

No	処理名	処理名（日本語）	修飾子	概要	引数	戻り値
1	execute	ログ出力処理実行	public	ログ出力処理実行する。	1:String message	boolean

ウィンドウ表示

処理名	クラス名	修飾子	概要	例外
ウィンドウ出力	WindowView	-	ウィンドウ出力の処理内容を記述したクラス。	

属性

型式	属性名	修飾子	概要

メソッド

No	処理名	処理名（日本語）	修飾子	概要	引数	戻り値
1	viewRun	ウィンドウ起動処理	public	ウィンドウを起動する。	1:WindowDto windDto	-

ウィンドウ表示実行

処理名	クラス名	修飾子	概要	例外
ウィンドウ出力実行	WindowLauncher	public	ウィンドウ出力処理を実行するクラス。	

属性

型式	属性名	修飾子	概要
WindowDto	windDto	private final	ウィンドウ設定を格納したオブジェクト

メソッド

No	処理名	処理名（日本語）	修飾子	概要	引数	戻り値
1	execute	ウィンドウ出力処理実行	public	ウィンドウを出力処理を実行する。	-	boolean

メッセージ生成

処理名	クラス名	修飾子	概要	例外
メッセージ生成処理	MessageCreate	public	ログ出力用のメッセージ生成クラス。	

属性

型式	属性名	修飾子	概要
String	tmpMsg	private static final	各処理のテンプレートメッセージ格納用の変数。

メソッド

No	処理名	処理名（日本語）	修飾子	概要	引数	戻り値
1	launchMsgCr	アプリ起動メッセージ生成	public	アプリ起動時の時刻とステータスを示すメッセージを生成する。	1:String msg	String logMsg
2	errorMsgCr	アプリエラーメッセージ生成	public	アプリエラー時の時刻とステータスを示すメッセージを生成する。	1:String msg	String logMsg
3	endMsgCr	アプリ終了メッセージ生成	public	アプリ終了時の時刻とステータスを示すメッセージを生成する。	1:String msg	String logMsg

アプリ実行

処理名	クラス名	修飾子	概要	例外
アプリ実行	Main	public	jarファイルダブルクリック時に実行し、アプリ実行を行うクラス。	

属性

型式	属性名	修飾子	概要
String	msg	private	メッセージ生成処理実行の引数。
Boolean	statusFlg	private	アプリ実行状況のステータス。
String	settingFilePath	private final	設定ファイルのパス。

メソッド

No	処理名	処理名（日本語）	修飾子	概要	引数	戻り値
1	launchApp	アプリ起動	public	アプリ起動	-	-