

CORTE M-M
ESCALA: 1:2



4TO PASO: 100 mm
despúes, doblar
R55 a 68°

3ER PASO: 30 mm
despues del
primer doblez.
doblar R30 a 74°



VISTA AUXILIAR B
ESCALA: 1:5



DETALLE L
ESCALA: 1:2

1ER PASO:
90 mm
para el
primer
doblez de
R45 a 72°



2DO PASO:
Terminando el
primer doblez
pasando 30 mm, se
realiza el 2do
doblez a 24°





DETALLE C
ESCALA: 1:2



SECCION A-A
ESCALA: 1:2



MATERIAL CONJUNTO ARMADO/SOLDADO

N°	CANT	MATERIAL	DIMENSIONES DEL MATERIAL
1	1	ASTM A36	REDONDO 3/8" x 470 mm
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

ACABADO:

NATURAL

roh	Rz100	Rz40	Rz25	Rz10	Rz6.3
s	t	u	v	w	x

TOLERANCIA PARA BARRENOS SIMPLES, ROSCADOS Y CAJAS ± 0.2

TOLERANCIA PARA BARRENOS H7 ±0.02

DE: 0.5 A: 6	DE: 6 A: 30	DE: 30 A: 120	DE: 120 A: 315	DE: 315 A: 1000	DE: 1000 A: 2000	DE: 2000 A: 4000
±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

MATAR FILOS CORTANTES
Y REBABAS 0.5X45°

FABRICAR

1x COMO SE MUESTRA

1x VISTA ESPEJO

FECHA: 30.10.2021

DIBUJÓ: J. CHAVEZ

PROYECTO: IKOT-1360-170921A-LEXA_WAIST_SUPPORT

PAQUETE: 02

PESO APROXIMADO: 0.243 Kg.

Kotemah®
making the world lighter

HECHO EN MEXICO
WWW.KOTEMAH.COM
TEL: +52 (222) 889 8587

ESTE DISEÑO QUEDA PROTEGIDO
POR EL ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
KOTEMAH - CLIENTE

CLIENTE: KOTEOS S.A. DE C.V.

DESCRIPCION DE PIEZA:
BARRA SOPORTE

DIMENSIÓN: mm | ESCALA:1:3 | FORMATO DE HOJA: A3

No. DE PIEZA
1360.000.008.001.TUBO

HOJA 08