

Ruby On Rails par Rspec

Cyril Mougel

25 novembre 2008



- 1 Rspec, BDD ?
- 2 Rails est agile avant tout
- 3 La couche modèle de Rails
- 4 La couche controller de Rails
- 5 Les routes Rails
- 6 La couche Vue de Rails
- 7 les mocks ?



Behaviour Driven Development

- Méthode Agile
- Extreme programming
- TDD (Test Driven Development)
- l'empire du 'should'



- 1 Rspec, BDD ?
- 2 **Rails est agile avant tout**
- 3 La couche modèle de Rails
- 4 La couche controller de Rails
- 5 Les routes Rails
- 6 La couche Vue de Rails
- 7 les mocks ?



Test : :Unit de base dans Rails

- Dossier test créé à chaque création de projet Rails
- Stats de nombre de LOC et LOC de test (TODO : mettre image ici)
- Possibilite de tester chaque couche de Rails



Mais pourquoi Rspec alors ?

- Rspec == BDD Framework
- Documentation générée plus claire que les Test : :Unit
- Réutilisation plus simple du comportement
- Ajout des Stories (Cucumber)



Et ca s'installe comment ?

- `gem install rspec && gem install rspec-rails`
- `gem install rspec && ./script/install`
`git ://github.com/dchelimsky/rspec-rails.git`
- `gem install rspec && git-submodule add`
`vendor/plugins/rspec-rails`
`git ://github.com/dchelimsky/rspec-rails.git`



- 1 Rspec, BDD ?
- 2 Rails est agile avant tout
- 3 La couche modèle de Rails**
- 4 La couche controller de Rails
- 5 Les routes Rails
- 6 La couche Vue de Rails
- 7 les mocks ?



Des classes de Mapping a la Base de donnée

```
1  class User < ActiveRecord::Base
2    has_many :products
3
4    validates_presence_of :name
5    validates_uniqueness_of :name
6    validates_format_of :email ,
7      :with => /\A([^\s]+)@((?:[-a-z0-9]+\.)+[a-z]{2,})\Z/i ,
8      :on => :create
9  end
10
11 class Product < ActiveRecord::Base
12   has_one :user
13 end
```



Doit créer les accesseurs sur les colonnes

```
1 describe User do
2
3   before(:each) do
4     @user = User.first
5   end
6
7   it 'should access to name' do
8     @user.name.should_not be_nil
9   end
10
11 end
```



Doit valider le model

```
1 describe User do
2   describe 'create' do
3     def user_valid(options)
4       User.new({:name => 'Cyril Mougel',
5                 :email => 'cyril.mougel@gmail.com'}).merge(options))
6     end
7
8     it 'should user valid' do
9       user_valid.should be_valid
10    end
11
12    it 'should presence of name' do
13      user_valid(:name => nil).should_not be_valid
14    end
15
16    it 'should unique name' do
17      user_valid.save
18      user_valid.should_not be_valid
19    end
20
21    it 'should not valid with bad email' do
22      user_valid(:email => 'cool').should_not be_valid
23    end
24  end
25 end
```



Doit chercher des données

```
1  describe User do
2
3    it 'should find by name' do
4      User.find_by_name('Cyril Mougel').should == users(:shingara)
5    end
6
7    it 'should find by email' do
8      User.find_by_email('cyril.mougel@gmail.com').should == users(:shingara)
9    end
10
11    it 'should find by name and email' do
12      User.find_by_name_and_email('Cyril Mougel',
13                                  'cyril.mougel@gmail.com').should == users(:shingara)
14    end
15
16    it 'should find all' do
17      User.all.should == [users(:shingara), users(:underflow_)]
18    end
19  end
```



Doit avoir des associations

```
1  describe User do
2    before :each do
3      @user = users(:shingara)
4    end
5
6    it 'should have 2 products' do
7      @user.should have(2).products
8      # @user.products.size == 2
9    end
10
11    it 'should have book products' do
12      @user.products[0].should == products[:book]
13    end
14  end
15
16  describe Product do
17    before :each do
18      @product = products(:book)
19    end
20
21    it 'should have user shingara' do
22      @product.user.should == users(:shingara)
23    end
24  end
```



- 1 Rspec, BDD ?
- 2 Rails est agile avant tout
- 3 La couche modèle de Rails
- 4 La couche controller de Rails**
- 5 Les routes Rails
- 6 La couche Vue de Rails
- 7 les mocks ?



Un controleur Rails

```
1  class UsersController < ApplicationController
2
3    def index
4      @users = User.find(:all)
5      respond_to do |format|
6        format.html # index.html.erb
7        format.xml { render :xml => @users }
8      end
9    end
10
11   def show
12     @user = User.find(params[:id])
13     respond_to do |format|
14       format.html # show.html.erb
15       format.xml { render :xml => @user }
16     end
17   end
18
19   def create
20     @user = User.new(params[:user])
21     respond_to do |format|
22       if @user.save
23         flash[:notice] = 'User was successfully created.'
24         format.html { redirect_to(@user) }
25       else
26         format.html { render :action => "new" }
27       end
28     end
29   end
30 end
```



Doit permettre de voir la liste des utilisateurs

```
1 describe UsersController do
2
3   describe "responding to GET index" do
4     it "should expose all users as @users" do
5       get :index
6       assigns[:users].should == [users(:shingara)]
7     end
8
9     describe "with mime type of xml" do
10      it "should render all users as xml" do
11        request.env["HTTP_ACCEPT"] = "application/xml"
12        get :index
13        response.body.should == users(:shingara).to_xml
14      end
15    end
16  end
17 end
```



Doit permettre de voir un utilisateur particulier

```
1 describe UsersController do
2   describe "responding to GET show" do
3
4     it "should expose the requested user as @user" do
5       get :show, :id => users(:shingara).id
6       assigns[:user].should == users(:shingara)
7     end
8
9     describe "with mime type of xml" do
10
11       it "should render the requested user as xml" do
12         request.env["HTTP_ACCEPT"] = "application/xml"
13         get :show, :id => users(:shingara).id
14         response.body.should == users(:shingara).to_xml
15       end
16     end
17   end
18 end
```



Doit créer un utilisateur

```
1 describe UsersController do
2   describe "responding_to POST create" do
3
4     describe "with valid params" do
5
6       it "should create user" do
7         assert_difference 'User.count' do
8           post :create, :user => { :name => 'Jean-francois',
9                                     :email => 'jf@rubyfrance.org' }
10           response.should redirect_to(
11             user_url( User.find_by_name( 'Jean-francois' )))
12         end
13       end
14     end
15   end
16
17   describe "with invalid params" do
18
19     it "should not create user" do
20       assert_no_difference 'User.count' do
21         post :create, :user => { :name => 'Jean-francois',
22                                   :email => 'jf@rubyfrance' }
23         response.should render_template( 'new' )
24       end
25     end
26   end
27 end
```



- 1 Rspec, BDD ?
- 2 Rails est agile avant tout
- 3 La couche modèle de Rails
- 4 La couche controller de Rails
- 5 **Les routes Rails**
- 6 La couche Vue de Rails
- 7 les mocks ?



Une simple ligne de route

```
1 ActionController::Routing::Routes.draw do |map|  
2   map.resources :users  
3 end
```



Doit créer plein de routes

```
1 describe UsersController do
2   describe "route_generation" do
3     it "should_map_index" do
4       route_for(:controller => "users",
5                 :action => "index").should == "/users"
6     end
7
8     it "should_map_new" do
9       route_for(:controller => "users",
10                :action => "new").should == "/users/new"
11     end
12
13     it "should_map_show" do
14       route_for(:controller => "users",
15                 :action => "show", :id => 1).should == "/users/1"
16     end
17
18     it "should_map_edit" do
19       route_for(:controller => "users",
20                 :action => "edit", :id => 1).should == "/users/1/edit"
21     end
22
23     it "should_map_update" do
24       route_for(:controller => "users",
25                 :action => "update", :id => 1).should == "/users/1"
26     end
27
28     it "should_map_destroy" do
29       route_for(:controller => "users",
30                 :action => "destroy", :id => 1).should == "/users/1"
```



- 1 Rspec, BDD ?
- 2 Rails est agile avant tout
- 3 La couche modèle de Rails
- 4 La couche controller de Rails
- 5 Les routes Rails
- 6 La couche Vue de Rails**
- 7 les mocks ?



Une vue d'index

```
1 <h1>Listing users</h1>
2
3 <table>
4   <tr>
5     <th>Name</th>
6     <th>Email</th>
7   </tr>
8
9   <% for user in @users %>
10     <tr>
11       <td>=<%= user.name %></td>
12       <td>=<%= user.email %></td>
13       <td>=<link_to 'Show', user %></td>
14       <td>=<link_to 'Edit', edit_user_path(user) %></td>
15       <td>=<link_to 'Destroy', user, :confirm => 'Are you sure?',
16         :method => :delete %></td>
17     </tr>
18   <% end %>
19 </table>
```



Doit permettre de voir les utilisateurs

```
1 describe "/users/index.html.erb" do
2   include UsersHelper
3
4   before(:each) do
5     assigns[:users] = User.all
6     #There are 2 users in fixtures
7   end
8
9   it "should render list of users" do
10    render "/users/index.html.erb"
11    response.should have_tag("tr>td", User.first.name)
12    response.should have_tag("tr>td", User.first.email)
13  end
14 end
```



- 1 Rspec, BDD ?
- 2 Rails est agile avant tout
- 3 La couche modèle de Rails
- 4 La couche controller de Rails
- 5 Les routes Rails
- 6 La couche Vue de Rails
- 7 les mocks ?



S'il te plait, dessine moi un mock ?

- `mock_model(User)`
- Comportement d'un objet ActiveRecord sans access a la BDD
- Possibilite de retourner ce que l'on veut
- Evite de creer une fixture qui gere ce cas la



Doit s'utiliser dans les controllers

```
1 describe UserController do
2   describe "responding to GET show" do
3     before :each do
4       @user = mock_model(User)
5     end
6
7     it "should expose the requested user as @user" do
8       User.should_receive(:find).with("37").and_return(@user)
9       get :show, :id => "37"
10      assigns[:user].should equal(@user)
11    end
12
13    describe "with mime type of xml" do
14
15      it "should render the requested user as xml" do
16        request.env["HTTP_ACCEPT"] = "application/xml"
17        User.should_receive(:find).with("37").and_return(@user)
18        @user.should_receive(:to_xml).and_return("generated XML")
19        get :show, :id => "37"
20        response.body.should == "generated XML"
21      end
22    end
23  end
24 end
25 end
```

