

1. Créer un dossier appelé learn_git.

```
THINKPAD@DESKTOP-D44B10T MINGW64 /c/GOMYCODECHECKPOINT  
$ mkdir learn_git
```

2. Cd (changer de répertoire) dans le dossier learn_git.

```
THINKPAD@DESKTOP-D44B10T MINGW64 /c/GOMYCODECHECKPOINT  
$ cd learn_git
```

3. Créer un fichier appelé third.txt.

```
THINKPAD@DESKTOP-D44B10T MINGW64 /c/GOMYCODECHECKPOINT/learn_git (main)  
$ git add third.txt
```

4. Initialiser un dépôt git vide.
5. Ajouter third.txt à la staging area.
6. Commiter avec le message "adding third.txt".
7. Vérifiez votre validation avec git log.
8. Créez un autre fichier appelé fourth.txt.
9. Ajoutez fourth.txt à la staging area.
10. Vérifiez avec le message "adding fourth.txt"
11. Enlevez le fichier third.txt.
12. Ajoutez cette modification à la staging area. (En utilisant la commande "git add .")
13. Commiter avec le message "removing third.txt".
14. Vérifiez vos commits en utilisant git log.

15. Changez vos paramètres globaux pour `core.pager=cat` - vous pouvez en savoir plus [ici](#).
16. Écrivez la commande appropriée pour lister toutes les configurations globales pour git sur votre machine.
17. Vous pouvez taper `git config --global` pour savoir comment faire.

```
THINKPAD@DESKTOP-D44B10T MINGW64 /c/GOMYCODECHECKPOINT/learn_git (main)
$ git add fourth.txt

THINKPAD@DESKTOP-D44B10T MINGW64 /c/GOMYCODECHECKPOINT/learn_git (main)
$ git status
On branch main
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   fourth.txt

THINKPAD@DESKTOP-D44B10T MINGW64 /c/GOMYCODECHECKPOINT/learn_git (main)
$ git commit -m "ajout du fichier fourth.txt"
[main e93ab3f] ajout du fichier fourth.txt
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 fourth.txt

THINKPAD@DESKTOP-D44B10T MINGW64 /c/GOMYCODECHECKPOINT/learn_git (main)
$ rm third.txt

THINKPAD@DESKTOP-D44B10T MINGW64 /c/GOMYCODECHECKPOINT/learn_git (main)
$ git add .

THINKPAD@DESKTOP-D44B10T MINGW64 /c/GOMYCODECHECKPOINT/learn_git (main)
$ git commit -m "ajout de fichier supprimés"
[main be2c46b] ajout de fichier supprimés
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
delete mode 100644 third.txt
```

```
THINKPAD@DESKTOP-D44B10T MINGW64 /c/GOMYCODECHECKPOINT
$ mkdir learn_git

THINKPAD@DESKTOP-D44B10T MINGW64 /c/GOMYCODECHECKPOINT
$ cd learn_git

THINKPAD@DESKTOP-D44B10T MINGW64 /c/GOMYCODECHECKPOINT/learn_git
$ touch third.txt

THINKPAD@DESKTOP-D44B10T MINGW64 /c/GOMYCODECHECKPOINT/learn_git
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/GOMYCODECHECKPOINT/learn_git/.git/

THINKPAD@DESKTOP-D44B10T MINGW64 /c/GOMYCODECHECKPOINT/learn_git (main)
$ git add third.txt

THINKPAD@DESKTOP-D44B10T MINGW64 /c/GOMYCODECHECKPOINT/learn_git (main)
$ git commit -m "ajout du fichier third.txt"
[main (root-commit) 63dda8b] ajout du fichier third.txt
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 third.txt

THINKPAD@DESKTOP-D44B10T MINGW64 /c/GOMYCODECHECKPOINT/learn_git (main)
$ git log
commit 63dda8b892c34c9197a3913396b8394106fb8f89 (HEAD -> main)
Author: kouakoulea <amoinleakouak@gmail.com>
Date: Thu Sep 24 17:06:47 2026 +0000

    ajout du fichier third.txt

THINKPAD@DESKTOP-D44B10T MINGW64 /c/GOMYCODECHECKPOINT/learn_git (main)
$ touch fourth.txt

THINKPAD@DESKTOP-D44B10T MINGW64 /c/GOMYCODECHECKPOINT/learn_git (main)
$ status
bash: status: command not found

THINKPAD@DESKTOP-D44B10T MINGW64 /c/GOMYCODECHECKPOINT/learn_git (main)
$ git status
On branch main
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    fourth.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```