

1. Créer un dossier appelé learn_git.

```
THINKPAD@DESKTOP-D44B10T MINGW64 /c/GOMYCODECHECKPOINT  
$ mkdir learn_git
```

2. Cd (changer de répertoire) dans le dossier learn_git.

```
THINKPAD@DESKTOP-D44B10T MINGW64 /c/GOMYCODECHECKPOINT  
$ cd learn_git
```

3. Créer un fichier appelé third.txt.

```
THINKPAD@DESKTOP-D44B10T MINGW64 /c/GOMYCODECHECKPOINT/learn_git (main)  
$ git add third.txt
```

4. Initialiser un dépôt git vide.

```
THINKPAD@DESKTOP-D44B10T MINGW64 /c/GOMYCODECHECKPOINT/learn_git  
$ git init  
Initialized empty Git repository in C:/GOMYCODECHECKPOINT/learn_git/.git/
```

5. Ajouter third.txt à la staging area.

```
THINKPAD@DESKTOP-D44B10T MINGW64 /c/GOMYCODECHECKPOINT/learn_git (main)  
$ git add third.txt
```

6. Commiter avec le message "adding third.txt".

```
THINKPAD@DESKTOP-D44B10T MINGW64 /c/GOMYCODECHECKPOINT/learn_git (main)  
$ git commit -m "ajout du fichier third.txt"  
[main (root-commit) 63dda8b] ajout du fichier third.txt  
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)  
create mode 100644 third.txt
```

7. Vérifiez votre validation avec git log.

```
THINKPAD@DESKTOP-D44B10T MINGW64 /c/GOMYCODECHECKPOINT/learn_git (main)
$ git log
commit 63dda8b892c34c9197a3913396b8394106fb8f89 (HEAD -> main)
Author: kouakoulea <amoinleakouak@gmail.com>
Date: Thu Sep 24 17:06:47 2026 +0000

    ajout du fichier third.txt
```

8. Créez un autre fichier appelé fourth.txt.

```
THINKPAD@DESKTOP-D44B10T MINGW64 /c/GOMYCODECHECKPOINT/learn_git (main)
$ touch fourth.txt
```

9. Ajoutez fourth.txt à la staging area.

```
THINKPAD@DESKTOP-D44B10T MINGW64 /c/GOMYCODECHECKPOINT/learn_git (main)
$ git add fourth.txt
```

10. Vérifiez avec le message "adding fourth.txt"

```
THINKPAD@DESKTOP-D44B10T MINGW64 /c/GOMYCODECHECKPOINT/learn_git (main)
$ git add fourth.txt
```

11. Enlevez le fichier third.txt.

```
THINKPAD@DESKTOP-D44B10T MINGW64 /c/GOMYCODECHECKPOINT/learn_git (main)
$ rm third.txt
```

12. Ajoutez cette modification à la staging area. (En utilisant la commande "git add .")

```
THINKPAD@DESKTOP-D44B10T MINGW64 /c/GOMYCODECHECKPOINT/learn_git (main)
$ git add .
```

13. Commiter avec le message "removing third.txt".

```
THINKPAD@DESKTOP-D44B10T MINGW64 /c/GOMYCODECHECKPOINT/learn_git (main)
$ git commit -m "ajout de fichier supprimés"
[main be2c46b] ajout de fichier supprimés
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
delete mode 100644 third.txt
```

14. Vérifiez vos commits en utilisant git log.

```
THINKPAD@DESKTOP-D44B10T MINGW64 /c/GOMYCODECHECKPOINT/learn_git (main)
$ git log
commit be2c46b034916bb58643453ced28453c774dc9af (HEAD -> main)
Author: kouakoulea <amoinleakouak@gmail.com>
Date: Thu Sep 24 17:23:28 2026 +0000

    ajout de fichier supprimés

commit e93ab3f297d5f9c51381841157dbcfca7d887c9a
Author: kouakoulea <amoinleakouak@gmail.com>
Date: Thu Sep 24 17:14:54 2026 +0000

    ajout du fichier fourth.txt

commit 63dda8b892c34c9197a3913396b8394106fb8f89
Author: kouakoulea <amoinleakouak@gmail.com>
Date: Thu Sep 24 17:06:47 2026 +0000

    ajout du fichier third.txt
```

15. Changez vos paramètres globaux pour core.pager=cat - vous pouvez en savoir plus ici.

```
THINKPAD@DESKTOP-D44B10T MINGW64 /c/GOMYCODECHECKPOINT/learn_git (main)
$ git config --global core.pager cat
```

16. Écrivez la commande appropriée pour lister toutes les configurations globales pour git sur votre machine.

```
THINKPAD@DESKTOP-D44B10T MINGW64 /c/GOMYCODECHECKPOINT/learn_git (main)
$ git config --global --list
filter.lfs.required=true
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
user.name=kouakoulea
user.email=amoinleakouak@gmail.com
core.pager=cat
core.pager=cat
```

17. Vous pouvez taper git config --global pour savoir comment faire.

