

Mathematica研究会

研究発表会 2025-10-11

天野晃

大規模ファイルの取り扱い

🐼 基本：Import[]がサポートする形式を利用する

🐼 基本的にImport[]は遅くない

Mathematica

data (1.3G)

```
In[38]:= AbsoluteTiming[csvf = Flatten[Import[basedir <> subdir <> file, "CSV"]];]
```

[実際にかかった時間] [平滑化] [インポート]

```
Out[38]= {4.24184, Null}
```

```
In[39]:= Head[csvf]
```

[頭部]

```
Out[39]= List
```

```
In[5]:= totalcount = Length[csvf]
```

[長さ]

```
Out[5]= 270051911
```

```
In[6]:= Needs["Developer`"]
```

[存在しない場合に読み込む]

```
In[7]:= PackedArrayQ[csvf]
```

```
Out[7]= True
```

(data 1G)

```
In[43]:= AbsoluteTiming[
  Get["Volumes/elecom/BANK/pubmed/202312/xml/element/pubyear/PMIDtoPubyear.wl"];]
```

[実際にかかった時間] [ファイルの読み込み]

```
Out[43]= {25.5238, Null}
```

Matlab

```
>> ti ; ata=rea matrix('/V lumes/LaCie 1
経過時間は 21.297998 秒です。
>> |
```

OS(shell)

```
キャッシュ無し : year % time cat all_pubyear.list > /dev/null
0.01s user 0.21s system 3% cpu 5.961 total
```

```
キャッシュあり : byear % time cat all_pubyear.list > /dev/null
0.01s user 0.08s system 95% cpu 0.095 total
```

🐼 ただし、JSONやXMLは遅くなる傾向がある

data (2.3G)

```
In[22]:= AbsoluteTiming[jsf = Flatten[Import[basedir <> subdir <> file, "JSONLines"]];]
```

[実際にかかった時間] [平滑化] [インポート]

Flatten: Flatten[<<4320831520 bytes>>]で1の位置に原子的ではない式が想定されます。 ⓘ

```
Out[22]= {172.558, Null}
```

```
In[25]:= jsf[[1]][1]
```

```
Out[25]= TabularRow[Column count: 2]
```

```
In[32]:= AbsoluteTiming[jsf = Import[basedir <> subdir <> filecsv, "CSV"]];]
```

[実際にかかった時間] [インポート]

```
Out[32]= {5.60128, Null}
```

```
In[33]:= jsf // Length
```

[長さ]

```
Out[33]= 270051911
```

```
In[35]:= jsf // Head
```

[頭部]

```
Out[35]= List
```

```
In[40]:= PackedArrayQ[jsf]
```

```
Out[40]= True
```

🐼 テキストベース：TextでImport[]可能ならば、Import後に整形しても遅くならない（すでにメモリーに載っているため）

🐼 それ以外：外部コマンドでImport[]可能な形式に変換してから読み込む

🐼 計算機特性：計算機をshutdownするとメモリー上のファイルキャッシュ情報が失われ、ファイルアクセスが遅くなる。このため計算機はできるだけ起動したままにしておく。

メモリー管理

- 🐼 ガーベッジコレクション：Mathematicaはガーベッジコレクションを行っており、計算中およびデータロード中にメモリー使用が一時的に増大する。多くの場合一時的であれば物理メモリーを超える容量を使用しても問題ない。（経験的に1.5倍くらいまでOK）
- 🐼 OSによるメモリー管理の違い：
 - 🐼 Linux：自動圧縮機能はなく、ユーザーがswap領域の圧縮/非圧縮を設定する必要がある（zram）
 - 🐼 MacOS：自動圧縮機能が動作する
- 🐼 計算機特性：NUMAの場合、ノードメモリーを超える使用を行うとノード間通信が発生し、パフォーマンスが低下する => 長時間計算はあえて複数回に分けることも考慮する、さらにマイグレーション抑制によりパフォーマンス低下を抑えられる場合もある
- 🐼 メモリーのモニター：Mathematicaのレポート機能でなくOS備え付けの「アクティビティモニター」「タスクマネージャ」「numa系コマンド」を利用する方がメモリーだけでなく計算機全体の様子が把握できる、特にParallel系関数を利用する場合は外部からのモニターの方が容易となる