

---

task-app 30日間カリキュラム

# Day 05

## ログイン画面のUIを作ろう

---

Next.js 15 / TypeScript / Prisma / tRPC

## 目次

---

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 前回の振り返り .....                                | 3  |
| 今日のゴール .....                                 | 3  |
| 始める前の前提 .....                                | 4  |
| なぜこれを作るのか .....                              | 5  |
| 実装ステップ一覧 .....                               | 8  |
| Step 1: ページの土台を作る(読む目安: 3分) .....            | 12 |
| Step 2: zodバリデーションスキーマを定義する(読む目安: 5分) .....  | 13 |
| Step 3: react-hook-formを設定する(読む目安: 7分) ..... | 16 |
| Step 4: メールアドレス入力欄を作る(読む目安: 5分) .....        | 19 |
| Step 5: パスワード入力欄とボタンを作る(読む目安: 5分) .....      | 23 |
| Step 6: Cardでデザインを整える(読む目安: 7分) .....        | 26 |
| Step 7: tRPCでログインAPIを呼ぶ(読む目安: 7分) .....      | 34 |
| Step 8: エラー・ローディング表示を追加(読む目安: 5分) .....      | 43 |
| Step 9: 登録リンクとSuspenseを追加(読む目安: 3分) .....    | 47 |
| 完成コード全体 .....                                | 60 |
| 今日のまとめ .....                                 | 75 |
| つまずきポイント .....                               | 76 |
| 今日学んだ用語 .....                                | 77 |
| 応用課題: 入力エラーの案内を変える .....                     | 78 |
| 理解チェック .....                                 | 79 |
| 次回予告 .....                                   | 80 |
| 次に読むもの .....                                 | 80 |
| 奥付 .....                                     | 81 |

## 前回の振り返り

Day 04 では Vercel を使ってアプリをインターネット上にデプロイし、誰でもアクセスできる状態にしました。アプリが公開できたので今日からはアプリの機能を充実させていきます。まずはログイン画面の UI を作成します。


---

## 今日のゴール

react-hook-form と zod を使ってバリデーション付きのログイン画面を作ります。shadcn/ui(読み方: シャドシーエヌ・ユーアイ、コピーして使える UI 部品集)の Card コンポーネントで、プロフェッショナルなデザインに仕上げます。

今日作るのは画面と、送信ボタンを押したときにサーバーへ問い合わせる線までです。届いた値が本人のものかを判定するサーバー側のコードは Day 01 のセットアップで入った出来合いのものを借りて動かします。中身を読んで自分の手で書き直すのは Day 07 です。そのため今日の画面で自分の目で確かめられるのは「入力欄が反応するか」「未入力ならエラーが出るか」「通信中はボタンが押せなくなるか」の3つになります。なぜログインが通るのかを説明できる状態になるのは Day 07 を終えてからです。

スクリーンショット: 完成したログイン画面の表示を確認してください。



The image shows a login form UI. At the top, there is a blue circular icon with a white padlock. Below the icon, the word 'ログイン' (Login) is written in large, bold black characters. Underneath, the text 'アカウントにログインしてください' (Please login to your account) is displayed. The form contains two input fields: 'メールアドレス' (Email address) with the placeholder 'your@email.com', and 'パスワード' (Password). Below these fields is a blue button labeled 'ログイン'. At the bottom, there is a link for '新規登録' (New registration) with the text 'アカウントをお持ちでない方は' (If you do not have an account).

図1: ログイン画面。鍵アイコンの下に「ログイン」の見出しと、メールアドレス・パスワードの入力欄、ログインボタン、登録リンクが並んでいる

## 始める前の前提

- Day 04 までのアプリが起動できます。
- `src/app/login/page.tsx` を新規作成できます(この時点ではまだ存在しません)。
- `npm run dev` を実行してブラウザで確認できます。

- ログイン処理の中身は Day 07 で扱います。今日は画面とフォーム送信の流れに集中します。

## なぜこれを作るのか

ログイン画面はほぼすべてのWebアプリに必要な「玄関」です。ここではフォームの入力管理とバリデーション(入力チェック)の基本を学びます。

**例え話:** フォームの入力管理は受付カウンターでの書類チェックに似ています。受付係が記入漏れを1つずつ確認するようにreact-hook-form(リアクト・フック・フォーム)が値を管理し、zod(ゾッド)がバリデーションを担当します。

## フォーム管理の仕組み




図2: フォーム管理の仕組み

図の前半、入力から zod の検証まではすべてブラウザの中だけで完結します。ユーザーが打った文字を react-hook-form が抱えておき、送信ボタンを押した瞬間に zod のルールと突き合わせる流れです。ルールに外れていれば矢印は入力へ戻り、`onSubmit` は一度も呼ばれません。入力欄の下に赤いメッセージが出てそこで止まります。

メール欄には `type="email"` も付けるため、ブラウザ自身の形式チェックが zod より先に動く場合があります。`abc` のような入力では、赤い文字ではなくブラウザの吹き出しが先に出ることがあります。空欄や zod だけが不合格にする入力では、入力欄の下に赤い文字が出ます。

止まってくれるおかげで、空欄のままサーバーへ問い合わせる無駄な通信が消えます。ただしこれは通信を減らすための足切りであって安全のための検査ではありません。ブラウザで動くコードは利用者の手元で書き換えられてしまうからです。入れてよい相手かどうかを決めるのは図の最後にある「tRPC APIにデータ送信」の先、サーバー側だけです。その中身は Day 07 で自分の手で書きます。今日は入力から「tRPC APIにデータ送信」までを完成させます。

## やること / やらないこと

| やること                    | やらないこと                                         |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| react-hook-form でフォーム管理 | useState(画面の状態を1つずつ覚えておく React の基本機能)で1つずつ状態管理 |
| zod でバリデーション定義          | 手動で if 文チェック                                   |
| shadcn/ui で美しいUI        | CSS をゼロから書く                                    |

| やること              | やらないこと                 |
|-------------------|------------------------|
| tRPC でログインAPI呼び出し | 認証ロジックの実装詳細(Day 07で扱う) |

## 新しく学ぶ概念

| 概念              | 読み方           | 役割                         | 例え                              |
|-----------------|---------------|----------------------------|---------------------------------|
| react-hook-form | リアクト・フック・フォーム | フォームの入力値を一括管理              | 受付係。全書類の記入状況をまとめて把握する           |
| zod             | ゾッド           | 入力値の形式チェック                 | 書式チェックリスト。「必須」「メール形式」のようにルールを定義 |
| zodResolver     | ゾッド・リゾルバー     | react-hook-form と zod をつなぐ | 受付係にチェックリストを渡す係。2つを連携させる        |

今日のゴールライン: 3つのライブラリが一度に出てきますが今日は「この形で書く」と動く」を体験できれば十分です。なぜこう書くかはDay 06で同じパターンをもう一度使うときに自然とわかってきます。

## 実装ステップ一覧

| ステップ   | 作業内容      | 読む時間の目安 |
|--------|-----------|---------|
| Step 1 | ページの土台を作る | 3分      |

| ステップ   | 作業内容                 | 読む時間の目安 |
|--------|----------------------|---------|
| Step 2 | zodバリデーションスキーマを定義する  | 5分      |
| Step 3 | react-hook-formを設定する | 7分      |
| Step 4 | メールアドレス入力欄を作る        | 5分      |
| Step 5 | パスワード入力欄とボタンを作る      | 5分      |
| Step 6 | Cardでデザインを整える        | 7分      |
| Step 7 | tRPCでログインAPIを呼ぶ      | 7分      |
| Step 8 | エラー・ローディング表示を追加      | 5分      |
| Step 9 | 登録リンクとSuspenseを追加    | 3分      |

読む時間の合計(仮): 約47分です。

表と各 Step に記した時間は、説明とコードを読む時間の仮の目安です。実測した値ではありません。コードの入力、動作確認、ダウンロードや起動の待ち時間、調べものには別に時間を取ってください。

## 予備知識: zod と react-hook-form とは

Day 05 からは **フォーム**(入力欄+送信ボタン)を作ります。フォームでは「ユーザーが正しい値を入力したか」を確認する**バリデーション**が欠かせません。ここでは今日から何度も登場する 2 つのライブラリを先に紹介します。

| ライブラリ                      | ひとこと説明                          | 例え                                     |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| <b>zod</b>                 | 「この入力正しいか」をチェックするルール集           | 入場券の受付係——チケットの形式が合っていないと通さない           |
| <b>react-hook-form</b>     | フォームの入力値・エラーメッセージをまとめて管理する仕組み   | 受付カウンター——チケットを受け取り、受付係(zod)に渡して結果を表示する |
| <b>@hookform/resolvers</b> | zod と react-hook-form をつなぐアダプター | 受付係と受付カウンターをつなぐ内線電話                    |

## バリデーションの流れ




図 3: バリデーションの流れ

矢印をよく見ると zod がユーザーへ直接話しかけている線は1本もありません。zod は合格か否かを判定して react-hook-form へ返すだけの担当で、画面の表示には関わりません。判定と表示を別々の担当に分けておくと判定ルールを1か所にまとめたまま、表示だけをあとから変えられます。

分けておく利点は Day 06 ですぐ実感できます。ユーザー登録画面もメールアドレスとパスワードを受け取るので判定ルールの書き方は今日とほぼ同じ形になります。違うのは項目が増えることだけです。今日この2つの担当の境目をつかんでおけば Day 06 は新しい項目をルールへ足すだけの作業になります。

今は「こういうものがあるんだ」程度の理解で大丈夫です。Step 1 以降で実際にコードを書きながら、使い方を体験していきます。

## Day 05: ログイン画面のUIを作ろう

### Step 1: ページの土台を作る(読む目安: 3分)

ゴール: ログインページの基本ファイルを作成します。

実装:

```
// filepath: src/app/login/page.tsx
'use client';

// ログインフォームコンポーネント
function LoginForm() {
  return (
    <div className="flex min-h-screen
      items-center justify-center px-4">
      <div className="w-full max-w-sm">
        <h1 className="text-2xl font-bold">
          ログイン
        </h1>
      </div>
    </div>
  );
}

// ページ本体
export default function LoginPage() {
  return <LoginForm />;
}
```

1つのファイルに `LoginForm` と `LoginPage` の2つを置いたのには理由があります。`LoginPage` は Next.js が `/login` を開いたときに呼び出す入口で、名前と場所が決まっています。一方の `LoginForm` は自由に扱える部品です。Step 9 で入口の側だけを `Suspense` で包み直すので包まれる中身をいま別の関数として切り出しておくとそのとき書き換えるのは `LoginPage` の数行だけで済みます。

`min-h-screen` は「高さを画面いっぱいにする」指定で、`items-center justify-center` が中身を縦横の中央へ寄せます。この3つが揃って初めてフォームが画面の真ん中に来ます。`min-h-screen` を外すと `<div>` は文字の高さぶんしか広がりません。寄せる先の余白そのものが無くなるのでフォームは画面の上端へ貼り付いたままになります。

`'use client'` は「このファイルはブラウザ側で動く」という宣言です。フォームのようにユーザー操作を扱うページには必須です。

### 確認ポイント:

- `src/app/login/page.tsx` を保存しました。
- `npm run dev` でエラーが出ていません。
- ブラウザで `/login` にアクセスして「ログイン」と表示されます。

---

## Step 2: zodバリデーションスキーマを定義する(読む目安: 5分)

ゴール: メールとパスワードのチェックルールを定義します。

## Day 05: ログイン画面のUIを作ろう

例えば: zod スキーマは「書類の書式チェックリスト」です。「メール欄は必須で、@マークを含む形式であること」「パスワード欄は1文字以上であること」といったルールを、コードで書きます。

実装:

`'use client';` の下に import 文を追加し、その下にスキーマを定義します。

```
// filepath: src/app/login/page.tsx('use client'の下に追加)
import { zodResolver } from '@hookform/resolvers/zod';
import { useForm } from 'react-hook-form';
import { z } from 'zod';

// バリデーションルールを定義
const loginSchema = z.object({
  email: z.string()
    .email('有効なメールアドレスを入力してください'),
  password: z.string()
    .min(1, 'パスワードを入力してください'),
});

// スキーマから型を自動生成
type LoginFormData = z.infer<typeof loginSchema>;
```

`loginSchema` をコンポーネントの外に置いているのはこのルールが画面の状態と無関係だからです。中に書くと React が画面を描き直すたびにルールが作り直されます。外に置けばアプリの起動時に1回だけ組み立てられてあとは使い回されます。

`.email()` や `.min(1)` に渡している日本語は失敗したときに画面へ出す文言そのものです。ルールと文言が同じ行に並んでいるので「どの条件で何と表示されるか」を1か所で読み切れます。引数に空文字を渡すとエラー文言が空のままになり、画面には何も出ません。引数そのものを書かないと zod が用意した英語の文言が出ます。どちらも読み手には不親切なので必ず日本語の文言を渡します。

最後の `z.infer<typeof loginSchema>` はいま書いたルールから TypeScript の型を自動で写し取る書き方です。型を手で書くとあとでパスワードの条件を足したときにルールと型がずれます。ずれた型は間違いを教えてください。ルールから型を作れば書き換える場所は `loginSchema` の1つだけになります。

#### 確認ポイント:

- import文を3行追加しました。
- `loginSchema` と `LoginFormData` を定義しました。
- `npm run dev` でエラーが出ていません。

#### zodスキーマのコード解説

| コード                       | 意味              | 例え            |
|---------------------------|-----------------|---------------|
| <code>z.object({})</code> | オブジェクト型のスキーマを作成 | 書類テンプレートを作る   |
| <code>z.string()</code>   | 文字列型であることをチェック  | 「この欄は文字で書いてね」 |
| <code>.email()</code>     | メール形式かチェック      | 「@マークが入っているか」 |

| コード                                    | 意味                             | 例え                     |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| <code>.min(1)</code>                   | 1文字以上かチェック                     | 「空欄はダメだよ」              |
| <code>z.infer&lt;typeof ...&gt;</code> | スキーマから<br>TypeScript型を自動<br>生成 | チェックリストから入力用<br>紙の型を作る |

### Step 3: react-hook-formを設定する(読む目安: 7分)

ゴール: useForm フックでフォーム管理を設定します。

例え話: `useForm` は受付カウンターの係員を呼び出すコマンドです。「このチェックリスト(zodResolver)を使ってお客様の書類をチェックしてね」と指示します。

実装:

LoginForm コンポーネントの中に追加します。

```
// filepath: src/app/login/page.tsx
// LoginFormコンポーネント内の先頭に追加
const {
  register,      // 入力欄をフォームに登録する関数
  handleSubmit, // 送信時のバリデーション実行関数
  formState: { errors }, // バリデーションエラー情報
} = useForm<LoginFormData>({
  resolver: zodResolver(loginSchema),
});

// フォーム送信時の処理(Step 7で書き換えます)
// △ 動作確認用の一時コードです。Step 7で必ず削除してください。
const onSubmit = async (
  data: LoginFormData
) => {
  console.log('送信データ:', data);
};
```

左辺の `{ register, handleSubmit, formState: { errors } }` は `useForm` が返す大きな箱から必要な3つだけを取り出す書き方です。`useForm` は他にもたくさんの道具を返しますが今日使うのはこの3つだけなので残りは受け取らずに置いておきます。

`useForm<LoginFormData>` と山かっこで型を渡しているのがStep 2 で作った型とここをつなぐ結び目です。この1語があるおかげで、あとから `register('emial')` のように綴りを間違えると保存した瞬間にエディタが赤線を引いてくれます。型を渡さないと綴り違いはそのまま通り、画面では入力しているのにデータが空、という原因の見えない不具合になります。

## Day 05: ログイン画面のUIを作ろう

`resolver: zodResolver(loginSchema)` は受付係に書式チェックリストを手渡し1行です。これを書き忘れても画面は普通に表示され、エラーも出ません。ただし空欄のまま送信ボタンを押すと何のメッセージも出ないまま `onSubmit` が走ります。「バリデーションが効かない」と感じたときはまずこの行を疑ってください。

`onSubmit` の中身がいまは `console.log` だけなのは送信先をまだ作っていないからです。ここは Step 7 で本物の呼び出しに置き換えます。

今日のゴールライン: `useForm` はまず「この形で書くと動く」を覚えるところからで十分です。なぜこう書くかは Day 06 で同じパターンをもう一度使うときに自然とわかってきます。

### 確認ポイント:

- `useForm` の設定を LoginForm 内に追加しました。
- `npm run dev` でエラーが出ていません。
- `console.log` は動作確認後に残さず、Step 7 で必ず削除します。

### useFormの返り値の解説

| 返り値                       | 役割              | 例え                   |
|---------------------------|-----------------|----------------------|
| <code>register</code>     | input要素をフォームに登録 | 受付係が「この欄を管理するね」と担当する |
| <code>handleSubmit</code> | 送信時にバリデーションを実行  | 「全項目チェック完了」と確認してから処理 |
| <code>errors</code>       | バリデーションエラーの情報   | 「この欄が間違ってるよ」という指摘メモ  |

| 戻り値                      | 役割                            | 例え              |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <code>zodResolver</code> | zod スキーマを react-hook-form に渡す | チェックリストを受付係に手渡す |

## Step 4: メールアドレス入力欄を作る(読む目安: 5 分)

ゴール: register関数を使ってメール入力欄をフォームに登録します。

実装:

まずUIコンポーネントの import を追加します。

```
// filepath: src/app/login/page.tsx(import文に追加)
import { Input } from '@component/ui/input';
import { Label } from '@component/ui/label';
```

`@/component/ui/...` から取り込んでいる点に注目してください。先頭の `@/` は自分のプロジェクトの `src` を指す近道の書き方で、`react-hook-form` のような外部ライブラリとは出どころが違います。`shadcn/ui` は部品をパッケージとして配るのではなく、コードをそのままリポジトリへコピーする方式です。だから `Input` と `Label` の中身は自分のファイルとして手元にあり、余白や色を変えたければ直接書き換えられます。

`Label` をわざわざ部品として用意しているのは見た目のためだけではありません。ラベルと入力欄を `htmlFor` と `id` で結んでおくとラベルの文字をクリックしただけで入力欄にカーソルが入ります。読み上げソフトを使う人にも、その欄が何を尋ねているかが伝わります。次のコードで `htmlFor="email"` と `id="email"` を必ずペアで書くのはこの結び目を作るためです。

## Day 05: ログイン画面のUIを作ろう

### 確認ポイント:

- `Input` と `Label` の import 文を追加しました。
- `npm run dev` でエラーが出ていません。

`LoginForm` の `return (` の中身を書き換えます。Step 1 で書いた外側の `<div>` は残し、その内側にある `<div className="w-full max-w-sm">` と `<h1>ログイン</h1>` を消して代わりに次の `<form>` を丸ごと置きます。

```
{/* filepath: src/app/login/page.tsx */}  
{/* LoginFormのreturn部分 */}  
<form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)}  
  className="space-y-4">  
  <div className="space-y-2">  
    <Label htmlFor="email">  
      メールアドレス  
    </Label>  
    <Input  
      id="email"  
      type="email"  
      placeholder="your@email.com"  
      autoComplete="email"  
      autoFocus  
      {...register('email')}  
    />  
    {errors.email && (  
      <p className="text-sm text-destructive">  
        {errors.email.message}  
      </p>  
    )}  
  </div>  
</form>
```

`{...register('email')}` がポイントです。この1行で、入力欄の値の取得・更新・バリデーションがまとめて自動化されます。useState を使う場合に比べて書くコードが減ります。

## Day 05: ログイン画面のUIを作ろう

### 確認ポイント:

- `{...register('email')}` を Input に設定しました。
- ブラウザでメール入力欄が表示されています。
- `npm run dev` でエラーが出ていません。

スクリーンショット: 下の画像は Step 9 まで書き終えた完成後の画面です。赤枠が  
入力の誤りを知らせる赤い文字です。いまの自分の画面にはメールアドレス欄しか出  
ていません。パスワード欄は Step 5、カードの枠は Step 6、下の登録リンクは  
Step 9 で足します。なお完成版は背景に淡いぼかしを置き、配色をテーマ色に寄せ  
てあります。写経した自分の画面とは色と背景の印象が違いますがフォームの中身が  
合っていれば問題ありません。

ログイン

アカウントにログインしてください

メールアドレス

admin@example.com

パスワード

① パスワードを入力してください

ログイン

アカウントをお持ちでない方は [新規登録](#)

図4: 完成後のログイン画面。赤枠の中に「パスワードを入力してください」という赤い文字が出ている

---

## Step 5: パスワード入力欄とボタンを作る(読む目安: 5分)

ゴール: パスワード入力欄と送信ボタンを追加します。

実装:

Button の import を追加します。

## Day 05: ログイン画面のUIを作ろう

```
// filepath: src/app/login/page.tsx(import文に追加)
import { Button } from '@component/ui/button';
```

`Button` も Step 4 の `Input` や `Label` と同じ `@/component/ui` から取り込みます。素の `<button>` タグでも動きますが shadcn/ui の `Button` には色・角丸・押したときの反応・押せない状態の見た目が最初から入っています。Step 8 で通信中のボタンを押せなくするときその「押せない見た目」を自分で書かずに済むのはここで部品を選んでいるからです。

`import` の並び順は気にしなくて構いません。`npm run fix` を実行すると Biome(このプロジェクトが使っている整形ツール)が並べ替えてくれます。

ここで先に断っておきます。この教材のコードは行の幅を狭く保つ都合で、Biome の整形前の形で載せています。たとえば `<h1>` を3行に分けて書いている箇所がありますが Biome は1行にまとめるのが正しいと判断します。そのため写経したあとに `npm run lint` を実行するといくつかのファイルで整形の差分が報告されます。写経を間違えたわけではありません。`npm run fix` を実行すれば Biome の形にそろい、差分は消えます。改行位置が変わるだけで、動きは変わりません。

メール入力欄の `</div>` の下に追加します。

```

{/* filepath: src/app/login/page.tsx */}
{/* メール入力欄の下に追加 */}
<div className="space-y-2">
  <Label htmlFor="password">
    パスワード
  </Label>
  <Input
    id="password"
    type="password"
    autoComplete="current-password"
    {...register('password')}
  />
  {errors.password && (
    <p className="text-sm text-destructive">
      {errors.password.message}
    </p>
  )}
</div>
<Button type="submit" className="w-full">
  ログイン
</Button>

```

`register('password')` の文字列が Step 2 で決めた項目名と一致しているから入力した値が正しい場所に入ります。`passwrod` のように1文字でも違うと、入力欄は別の名前で登録されて `password` には値が入りません。入力しても「パスワードを入力してください」が出続けます。型が効いていれば、保存する前にエディタの赤線でも綴り違いに気づけます。

## Day 05: ログイン画面のUIを作ろう

`type="password"` は打った文字を黒丸で隠す指定です。隠れるのは画面上の見た目だけで、送信される値は打ったままの文字列です。

`autocomplete="current-password"` を添えておくとブラウザやパスワード管理ソフトが「これは既存アカウントのパスワード欄だ」と判断して保存済みの値を出してくれます。

`type="submit"` が付いたボタンは押されるとフォームの `onSubmit`、つまり Step 4 で書いた `handleSubmit(onSubmit)` を呼びます。ボタン自身に処理を書いていないのに反応するのはこの仕組みのおかげです。ここまでで送信の流れは動きますが送信先はまだ `console.log` のままです。ブラウザの開発者ツール (macOS では `option + command + I`、Windows では `F12` で開く画面) のコンソールに入力値が出ればその先が未完成でも今日のここまでは合格です。

### 確認ポイント:

- パスワード欄が表示されています。
- ログインボタンをクリックできます。
- 空で送信するとエラーメッセージが出ます。

---

## Step 6: Cardでデザインを整える(読む目安: 7分)

ゴール: shadcn/ui の Card でフォームを包み、プロフェッショナルなデザインにします。

### 実装:

まず import 文を追加します。

```
// filepath: src/app/login/page.tsx
import {
  Card,
  CardContent,
  CardDescription,
  CardHeader,
  CardTitle,
} from '@component/ui/card';
import { Lock } from 'lucide-react';
```

Card が5つの部品に分かれているのは囲むための箱と、その中の役割ごとの場所を分けたいからです。`Card` が外枠、`CardHeader` が上の見出し帯、`CardContent` が本文の置き場です。ひとつの `<div>` に余白と枠線を書いても同じ見た目にはできますが部品名で分けておくのとあとから読んだ人が「どこに何を足せばいいか」を名前だけで判断できます。

`lucide-react` はアイコン集で、`Lock` は鍵の絵です。画像ファイルではなく部品として取り込むため色や大きさを文字と同じ指定で変えられます。

次に LoginForm の return を書き換えます。Step 5 までに書いた `return (` から対応する `);` までをすべて削除し、同じ場所へ次の4ブロックを順番に書きます。古い `<form>` を残すと入力欄が二重になるため、最初のブロックを書く前に削除します。

## Day 05: ログイン画面のUIを作ろう

```
// filepath: src/app/login/page.tsx
// LoginFormのreturn - 外枠とCardHeader部分
return (
  <div className="flex min-h-screen
    items-center justify-center px-4">
    <Card className="w-full max-w-sm">
      <CardHeader
        className="space-y-1 text-center">
        <div className="flex justify-center mb-2">
          <div className="rounded-full
            bg-gradient-to-r from-blue-500
            to-indigo-500 p-3 shadow-lg">
            <Lock className="h-6 w-6
              text-white" />
          </div>
        </div>
      </CardHeader>
      <CardTitle className="text-2xl">
        ログイン
      </CardTitle>
      <CardDescription>
        アカウントにログインしてください
      </CardDescription>
    </Card>
  </div>
)
```

Step 1 で書いた外側の `<div>` はそのまま残し、Step 4 で

`<div className="w-full max-w-sm">` を消した場所へ `Card` を置いた形です。中央寄せの役目は外側の `<div>` が引き続き持ち、`Card` は枠線と影と余白だけを足します。役割が重なっていないので片方を変えてももう片方は崩れません。

このコードは `</CardHeader>` で終わっていて `return (` に対応する閉じカッコがまだありません。この時点で保存するとエディタは赤線を引き、`npm run dev` の画面にも構文エラーが出ます。壊れているのではなく、続きが未入力なだけです。閉じるのは Step 6 の最後のコードなのでそこまでは赤線が出たままに進めてください。

### 確認ポイント:

- Card/CardHeader の import を追加しました。
- `return (` の下に `Card` と `CardHeader` を書きました。
- 閉じカッコが未入力なのでこの時点では構文エラーが出たままでよいです。

続いて CardContent の開始とメールアドレス入力欄を追加します。

## Day 05: ログイン画面のUIを作ろう

```
{/* filepath: src/app/login/page.tsx */}
{/* CardContentとメールアドレス入力欄 */}

<CardContent>
  <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)}
    className="space-y-4">
    {/* メールアドレス入力欄 */}
    <div className="space-y-2">
      <Label htmlFor="email">
        メールアドレス
      </Label>
      <Input
        id="email"
        type="email"
        placeholder="your@email.com"
        autoComplete="email"
        autoFocus
        {...register('email')}
      />
      {errors.email && (
        <p className="text-sm text-destructive">
          {errors.email.message}
        </p>
      )}
    </div>
```

`register` と `errors` はどちらも同じ `useForm` から来ているので囲む箱を替えてもフォームの動きは変わりません。見た目の階層と、値を管理する仕組みが独立している証拠です。

`{errors.email && ( ... )}` は `errors.email` に中身があるときだけ後ろの `<p>` を表示する書き方です。zod の判定に通っているあいだ `errors.email` は `undefined` なので、赤いメッセージは画面に存在すらしません。空欄で送信ボタンを押した瞬間に中身が入り、Step 2 で書いた「有効なメールアドレスを入力してください」がここに現れます。文言を変えたくなくなったらこの行ではなく `loginSchema` を書き換えます。

次にパスワード入力欄を追加します。

```
{/* filepath: src/app/login/page.tsx */}
{/* パスワード入力欄 */}
  {/* パスワード入力欄 */}
  <div className="space-y-2">
    <Label htmlFor="password">
      パスワード
    </Label>
    <Input
      id="password"
      type="password"
      autoComplete="current-password"
      {...register('password')}
    />
    {errors.password && (
      <p className="text-sm text-destructive">
        {errors.password.message}
      </p>
    )}
  </div>
```

## Day 05: ログイン画面のUIを作ろう

外側の `<form>` に付けた `className="space-y-4"` がメール欄とパスワード欄のあいだに自動で縦の余白を入れます。欄ごとに `margin` を書かなくても間隔が揃うのは余白を親がまとめて決めているからです。

インデントが深くなって現在地を見失いやすい場所でもあります。迷ったら閉じタグから数えてください。`</div>` がパスワード欄の終わり、その外に `</form>`、さらに外に `</CardContent>` と `</Card>` が来ます。次のコードで、その外側3つをまとめて閉じます。

最後に送信ボタンとCardの閉じタグを追加して完成させます。

```
{/* filepath: src/app/login/page.tsx */}
{/* 送信ボタン・CardContent・Cardの閉じタグ */}
    {/* 送信ボタン */}
    <Button
      type="submit"
      className="w-full">
      ログイン
    </Button>
  </form>
</CardContent>
</Card>
</div>
);
```

保存するとStep 6 の途中から出ていた赤線が消えます。消えない場合は閉じタグの数が足りないか多いかのどちらかです。エディタでどれかのタグをクリックすると対になる相手が光るので光らないタグが犯人です。

**確認ポイント:**

- カード型のデザインで表示されています。
- 鍵アイコンが中央に表示されています。
- 「アカウントにログインしてください」が表示されます。

スクリーンショット: 下の画像は Step 9 まで書き終えた完成後の画面です。赤枠の中がこの Step で整えた Card です。いまの自分の画面にはフォームの下の登録リンクがまだ出ていません。リンクは Step 9 で足します。

①



## ログイン

アカウントにログインしてください

メールアドレス

パスワード

ログイン

アカウントをお持ちでない方は [新規登録](#)

図5: 完成後のログイン画面。赤枠の中に、鍵アイコン・見出し・入力欄・ボタンをまとめた Card が置かれている

---

### Step 7: tRPCでログインAPIを呼ぶ(読む目安: 7分)

ゴール: ログインボタンを押したらサーバーにデータを送信します。

実装:

まず遷移先を検査する関数を別ファイルに作ります。

```
// filepath: src/lib/redirect.ts
// Open Redirect対策: 相対パスのみを許可
export function isValidRedirectUrl(
  url: string
): boolean {
  // URLが空ならfalseを返す
  if (!url) return false;
  // ブラウザが解釈前に取り除く空白文字を禁止
  if (url.includes('\t')
    || url.includes('\n')
    || url.includes('\r')) return false;
  // 円記号はブラウザが / と同じに扱うため禁止
  if (url.includes('\\')) return false;
  // プロトコル相対URL(//example.com)を禁止
  if (url.startsWith('//')) return false;
  // 相対パスのみを許可
  return url.startsWith('/');
}
```

#### 確認ポイント:

- `src/lib/redirect.ts` を新しく作りました。
- `npm run dev` でエラーが出ていません。

## Day 05: ログイン画面のUIを作ろう

画面のファイルではなく `src/lib/` に置くのは同じ判定をミドルウェア(どのページを表示するときも手前で必ず通る共通の処理)でも使うためです。同じ規則を2か所に書き写すと片方だけ直したときに緩いほうが残ります。1つに寄せておけば直す場所も1つで済みます。

次にログイン画面へ `import` 文を追加します。

```
// filepath: src/app/login/page.tsx
import { isValidRedirectUrl }
  from '@lib/redirect';
import { api } from '@trpc/react';
import { useSearchParams }
  from 'next/navigation';
import { useState } from 'react';
// トースト通知ライブラリ(画面上部にメッセージを表示)
import toast from 'react-hot-toast';
```

確認ポイント:

- `isValidRedirectUrl` / `api` / `useSearchParams` / `useState` / `toast` の `import` を追加しました。
- `npm run dev` でエラーが出ていません。

`react-hot-toast` はログイン成功時に通知メッセージを表示するライブラリです。Day 01の初期セットアップでインストール済みなので `import` するだけで使えます。

`useSearchParams` を使うコンポーネントには `Suspense` ラッパーが必要です。Step 9で追加するのでこのステップではエラーが出る場合があります。

次に LoginForm 内の先頭に以下を追加します。

```
// filepath: src/app/login/page.tsx
// LoginFormコンポーネント内の先頭に追加
const searchParams = useSearchParams();

// ログイン後の遷移先(未指定ならダッシュボード)
// 空文字も未指定として扱いたいので || を使う
const rawCallbackUrl =
  searchParams?.get('callbackUrl')
  || '/dashboard';
const callbackUrl =
  isValidRedirectUrl(rawCallbackUrl)
    ? rawCallbackUrl : '/dashboard';
// サーバーエラーの状態管理
const [error, setError] =
  useState<string | null>(null);
```

`callbackUrl` は「ログインが終わったらどこへ戻すか」の行き先です。たとえばログインしていない状態で `/project` を開こうとするとアプリはログイン画面へ飛ばしたうえで、URL の末尾に `?callbackUrl=/project` を付けます。

`searchParams?.get('callbackUrl')` はその付け足された文字を読み取って

## Day 05: ログイン画面のUIを作ろう

います。何も付いていなければ `||` の右側が使われ、`/dashboard` へ戻ります。`??` ではなく `||` を使っているので `?callbackUrl=` のように中身が空の場合も `/dashboard` になります。

読み取った値をそのまま使わず、`isValidRedirectUrl` に通してから `callbackUrl` に入れている点が要です。URL の末尾は誰でも自由に書けます。攻撃者が `?callbackUrl=https://偽サイト` というリンクを配れば本物のログイン画面を通ったあと利用者を偽サイトへ送り込めてしまいます。通す前にチェックしているのでそういう値は捨てられて `/dashboard` に落ち着きます。

`\` を弾く行が入っているのはこの文字がブラウザの URL 解釈では `/` と同じ扱いになるためです。`/偽サイト` は `/` で始まり `//` でもないのでこの行が無いとチェックを通り抜け、行き先は外部サイトになります。

タブ・改行・復帰を弾く行も同じ理由です。ブラウザは URL を解釈する前にこの3種類を取り除きます。`?callbackUrl=/%09/偽サイト` は検査には `/` で始まる文字列として届きますが取り除いたあとは `//偽サイト` になり、外部サイトを指します。見た目が相対パスでも外へ出る書き方がある、という一例です。

`useState<string | null>(null)` で用意した `error` はサーバーから返ってきたエラー文言の置き場です。ここは `zod` の判定結果とは別物です。`zod` が扱うのは「入力欄の形が正しいか」で、`error` に入るのは「形は正しいがそのメールアドレスとパスワードの組み合わせでは入れない」という返事です。判定する場所が違うので置き場も分けています。




図6: Step 7: tRPCでログインAPIを呼ぶ

赤い文字は2種類あり、出どころと置き場が別々です。上の線はブラウザの中だけで完結し、通信は起きません。下の線はサーバーの返事が届いてから出ます。「メールアドレスの形が正しくありません」と「メールアドレスまたはパスワードが違います」が別の場所に出るのはこの2本が交わらないためです。

#### 確認ポイント:

- `searchParams`, `callbackUrl`, `error` を LoginForm 内に追加しました。
- `npm run dev` でエラーが出ていません。

tRPCのログインAPI呼び出しを定義します。

## Day 05: ログイン画面のUIを作ろう

```
// filepath: src/app/login/page.tsx
// trRPCのログインAPI呼び出し
const loginMutation =
  api.auth.login.useMutation({
    onSuccess: (data) => {
      toast.success(
        `おかえりなさい、${data.user.name}さん`
      );
      window.location
        .replace(callbackUrl);
    },
    onError: (error) => {
      // エラーメッセージがなければデフォルト文言を使用
      setError(
        error.message
          ?? 'ログイン中にエラーが発生しました'
      );
    },
  });
```

`useMutation` は呼び出しの手順を先に登録しておく書き方です。この行を書いた時点ではまだ通信は起きません。実際に走るのはこのあと `onSubmit` の中で `loginMutation.mutate(data)` を呼んだときです。「準備」と「実行」を分けておくと成功したときと失敗したときの処理をここに一度書くだけで、送信のたびに使い回せます。

`onSuccess` では `window.location.replace(callbackUrl)` でページ全体を読み込み直します。以前、ログイン成功後に画面を切り替えてもログイン画面へ戻る症状がありましたが、原因は特定されていません(Issue #98)。この方法なら、既存の画面切り替えの状態に依存せず、ブラウザが現在持っているログイン情報で移動先を要求します。履歴の現在の項目も置き換えます。このログイン画面の履歴項目は残りません。

ここで正直に断っておきたいのが `api.auth.login` の中身です。この手続きは Day 01 のセットアップですすでに入っていて今日はそれを借りて呼びます。パスワードをどう照合し、ログイン状態をどう覚えているかはまだ読んでいません。中身を消して自分の手で書き直すのは Day 07 です。だから今日ログインが通ったとしても自分で組んだ仕組みの正しさを証明したことにはなりません。今日証明できるのは画面がサーバーへ正しく話しかけられているところまでです。

### 確認ポイント:

- `LoginMutation` を `LoginForm` 内に定義しました。
- `onSuccess` と `onError` のコールバックを設定しました。
- `npm run dev` でエラーが出ていません。

`onSubmit` 関数を更新します。

## Day 05: ログイン画面のUIを作ろう

```
// filepath: src/app/login/page.tsx
// onSubmit関数を書き換え(asyncに変更)
const onSubmit = async (
  data: LoginFormData
) => {
  setError(null);
  loginMutation.mutate(data);
};
```

Step 3 で仮に置いた `console.log` はこの書き換えで消えます。残したままだと入力されたパスワードがブラウザのコンソールに平文で並びます。開発中の自分の画面とはいえ、パスワードを画面に出す癖は早いうちに断っておくほうが安全です。

1行目の `setError(null)` は前回の失敗で出した赤いエラー帯を消す処理です。これが無いと2回目の送信で成功しても古いエラーが画面に残り続けます。「送信を始める前にエラー表示を白紙に戻す」と読んでください。

`onSubmit` に届く `data` がzodの判定を通り抜けた値だけである点も押さえておきたいところです。ここへ来た時点でメールアドレスは形式を満たし、パスワードは1文字以上あると分かっています。だから `mutate(data)` の手前で `if` を書いて確かめ直す必要はありません。判定は入口で1回だけ済ませ、通った先では値を信じて進みます。この役割分担がStep 2 でルールを1か所にまとめた見返りです。

`onSubmit` を `async` にしています。現時点では `await` は使っていませんが今後の拡張(例:送信前のバリデーション API 呼び出し)に備えた設計です。

## 確認ポイント:

- `api` の import を追加しました。
- `LoginMutation` を定義しました。
- `onSubmit` で `LoginMutation.mutate` を呼んでいます。

## tRPC ミューテーションの解説

| コード                        | 意味                | 例え              |
|----------------------------|-------------------|-----------------|
| <code>useMutation</code>   | データ変更系のAPI呼び出しを定義 | 郵便局の「送信」窓口を用意する |
| <code>.mutate(data)</code> | 実際にAPIを呼び出す       | 書類を窓口に提出する      |
| <code>onSuccess</code>     | 成功時のコールバック        | 「受理されました」の通知    |
| <code>onError</code>       | 失敗時のコールバック        | 「不備があります」の通知    |
| <code>isPending</code>     | 通信中かどうか           | 「処理中」ランプが点灯中    |

## Step 8: エラー・ローディング表示を追加(読む目安: 5分)

ゴール: サーバーエラーの表示と、通信中のローディング状態を追加します。

## 実装:

Step 6 で追加した `import { Lock } from 'lucide-react';` を次の2つの import に置き換えます。エラー表示を作るこの段階で取り込めば、途中で `npm run fix` を実行しても未使用 import として削除されません。

## Day 05: ログイン画面のUIを作ろう

```
// filepath: src/app/login/page.tsx(import文を書き換え・追加)
import { AlertCircle, Lock } from 'lucide-react';
import {
  Alert, AlertDescription, AlertTitle,
} from '@component/ui/alert';
```

`Alert` はエラー全体の枠、`AlertTitle` は見出し、`AlertDescription` は詳しい理由の置き場です。`AlertCircle` は丸に感嘆符が入ったアイコンです。

`<form>` 開始タグの直後、メールアドレス入力欄の前にエラー表示を追加します。

`destructive` は shadcn/ui のテーマカラーで、エラーや警告を示す赤系の色を指します。

```
{/* filepath: src/app/login/page.tsx */}
{/* <form>開始タグの直後に追加 */}
{error && (
  <Alert variant="destructive">
    <AlertCircle className="h-4 w-4" />
    <AlertTitle>エラー</AlertTitle>
    <AlertDescription>
      {error}
    </AlertDescription>
  </Alert>
)}
```

置き場所を `<form>` の直後にしたのは意味があります。エラーの理由は入力欄ごとではなく、送信全体に対して返ってきます。だから特定の欄の下ではなく、フォームの先頭でまとめて見せます。画面を下から読む人はいないのでいちばん上に出せば見落とされません。

`{error && ( ... )}` の形は Step 6 でメール欄に書いた `{errors.email && ( ... )}` と同じ考え方です。違うのは中身の出どころだけになります。`errors.email` を入れるのは zod、`error` を入れるのは Step 7 で書いた `onError` です。判定した場所が違うので変数も別になっていますが表示の仕方は共通です。ひとつ覚えれば両方読めます。

`variant="destructive"` を指定すると `Alert` が赤系の配色に切り替わります。指定を外すと灰色の落ち着いた見た目になり、ログインに失敗したという事実が目に入りにくくなります。

送信ボタンをローディング対応に更新します。

## Day 05: ログイン画面のUIを作ろう

```
{/* filepath: src/app/login/page.tsx */}  
{/* Buttonを以下に書き換え */}  
<Button  
  type="submit"  
  className="w-full bg-gradient-to-r  
    from-blue-600 to-indigo-600  
    hover:from-blue-700  
    hover:to-indigo-700 shadow-md"  
  disabled={loginMutation.isPending}>  
  {loginMutation.isPending  
    ? 'ログイン中...'  
    : 'ログイン'}  
</Button>
```

`isPending` はStep 7 で作った `LoginMutation` 自身が抱えている状態です。`mutate` を呼んだ瞬間に `true` へ変わり、`onSuccess` か `onError` のどちらかが動いた時点で `false` に戻ります。通信中かどうかを `useState` で自前管理しなくてよいのはtRPC 側がすでに数えてくれているからです。

同じ値を2か所で使っている点にも注目してください。`disabled` はボタンを押せなくし、`{...isPending ? 'ログイン中...' : 'ログイン'}` は文字を差し替えます。押せなくするだけだと利用者にはボタンが壊れたように見えます。文字も一緒に変えることで、待たされている理由が伝わります。

この一手を入れないと何が起きるかは想像しやすいはずですが、通信が2秒かかるあいだに焦って3回押せばログインの問い合わせが3回飛びます。運が悪ければ画面が移ったあとにもう1回分の返事が届き、遷移の途中でエラー帯が出ます。原因を探しにくい種類の不具合なので押せない時間を作って先に断ちます。

`disabled={loginMutation.isPending}` で、通信中はボタンを押せなくします。二重送信を防ぐための大切なテクニックです。

#### 確認ポイント:

- 間違ったパスワードでエラーメッセージが出ます。
- 同じメールアドレスを同じ回線から5回続けて失敗すると15分ログインできなくなるので試すのは2~3回にとどめます。
- 5回に達したら15分待ちます。回線を変えて同じメールで10回、または同じ回線から合計20回失敗した場合も15分止まります。
- 送信中はボタンが「ログイン中...」に変わります。

---

### Step 9: 登録リンクとSuspenseを追加(読む目安: 3分)

ゴール: 新規登録ページへのリンクと、Suspense ラッパーを追加して完成させます。

#### 実装:

import文を追加します。

```
// filepath: src/app/login/page.tsx
import Link from 'next/link';
import { Suspense } from 'react';
```

## Day 05: ログイン画面のUIを作ろう

`Link` は Next.js が用意しているページ移動用の部品で、素の `<a>` タグの代わりに使います。`<a>` で書くとブラウザがページ全体を読み込み直すため一瞬白い画面を挟みます。`Link` なら必要な部分だけを差し替えるので切り替わりが速く、画面のちらつきもありません。

`Suspense` は React 側の部品で、中身の準備が終わるまでのあいだ、代替りの表示を出しておく仕組みです。Step 7 で `useSearchParams` を使ったときに出ていた警告はこの `Suspense` が無いことに対する指摘でした。ここで取り込んで、このあと解消します。

### 確認ポイント:

- `Link` と `Suspense` の import を追加しました。
- `npm run dev` でエラーが出ていません。

ボタンの下にリンクを追加します。

```

{/* filepath: src/app/login/page.tsx */}
{/* Buttonの下に追加(新規登録ページへのリンク) */}
<div className="text-center text-sm
  text-muted-foreground">
  アカウントをお持ちでない方は{' '}
  <Link
    href="/register"
    className="text-blue-600 underline
      underline-offset-4
      hover:text-blue-800">
    新規登録
  </Link>
</div>

```

初めて来た人がログイン画面で行き止まりになるとそこでアプリを閉じてしまいます。アカウントを持っていない人に次の一步を示すのがこの数行の役目です。飛び先の `/register` は Day 06 で作るページなのでいまクリックすると 404 になります。それでよく、リンクを先に置いておけば Day 06 の完成と同時に道がつながります。

`{' '}` は中かっこで囲んだ半角スペース1つです。JSX は行の折り返しに含まれる空白を詰めてしまうためそのまま改行すると「方は」と「新規登録」がくっつきます。空白を残したいと明示するための書き方だと覚えてください。

`underline-offset-4` は下線を文字から少し離す指定で、  
`hover:text-blue-800` はカーソルを重ねたときに色を濃くする指定です。下線と色の変化が両方あれば押せる場所だと気づいてもらえます。

## Day 05: ログイン画面のUIを作ろう

### 確認ポイント:

- 「新規登録」リンクがボタンの下に表示されています。
- `npm run dev` でエラーが出ていません。

最後にLoginPage を Suspense でラップします。

```
// filepath: src/app/login/page.tsx
// ページ本体を書き換え
export default function LoginPage() {
  return (
    <Suspense fallback={
      <div className="flex min-h-screen
        items-center justify-center">
        読み込み中...
      </div>
    }>
      <LoginForm />
    </Suspense>
  );
}
```

`Suspense` は `useSearchParams` を使うコンポーネントに必要なラッパーです。読み込み中に「読み込み中...」を表示してくれます。

### 確認ポイント:

- 「新規登録」リンクが表示されています。

- リンクをクリックすると `/register` へ移動します(ページを作るのは Day 06 なのでこの時点では 404 表示が正常)。
- ページ全体がエラーなく表示されます。

スクリーンショット: 登録リンクまで入った完成後のログイン画面です。

The screenshot shows a login form with a blue lock icon at the top. Below the icon is the title 'ログイン' (Login) and the instruction 'アカウントにログインしてください' (Please login to your account). There are two input fields: 'メールアドレス' (Email address) with the placeholder 'your@email.com' and 'パスワード' (Password). Below these is a blue 'ログイン' (Login) button. At the bottom, a red-bordered box contains the text 'アカウントをお持ちでない方は [新規登録](#)' (If you don't have an account, click [New Registration](#)). A red circle with the number '1' is next to this box.

図 7: 完成後のログイン画面。赤枠の中に「アカウントをお持ちでない方は 新規登録」の登録リンクが出ている

完成形の参考コード: Step 1～9 を適用した状態は完成版の

`src/app/login/page.tsx` と同じ組み立てです。ただし背景の装飾と配色に加えて完成版は入力欄に読み上げ用の `aria-` 指定を付けている点が違います。フォームの作り方は上に書いたコードのほうを正としてください(販売用 ZIP に完成版の `src/` は入っていません。教材内のコードと確認ポイントが正本です)。

---

Pro パターンで書こう(ログインフォームは `as` で信じ切らず zod で受け止める)

入力境界で zod の検査を挟むと不正な値を実行時にはじけます。`safeParse` で受け取った値を実行時に検証し、検証を通った値だけを `z.infer` で型付けされたデータとして扱えます。なぜ直前の1文の書き方をするのか、**Before/After** で見比べてみましょう。

## Before(改善前のコード)

```
type LoginFormValues = {
  email: string;
  password: string;
};

type LoginValidationResult =
  | { ok: true; values: LoginFormValues }
  | { ok: false; errors: { email?: string; password?:
string } };

function isEmail(value: string): boolean {
  return /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/.test(value);
}

function validateLoginForm(values: LoginFormValues):
LoginValidationResult {
  const email = values.email.trim();
  const password = values.password;
  const errors: { email?: string; password?: string } =
{};

  if (!isEmail(email)) {
    errors.email = 'メールアドレス形式で入力してください';
  }

  if (password.length < 1) {
    errors.password = 'パスワードを入力してください';
  }
}
```

## Day 05: ログイン画面のUIを作ろう

これは zod を知らずにフォーム検査を書いた場合の、ごく普通のコードです。パスワードの条件は Step 2 の `loginSchema` と同じ「1文字以上」にそろえてあります。ログイン画面で文字数の下限を上げるとその規則ができる前に登録した人が自分のパスワードで入れなくなります。文字数の規則は新しく決められる登録画面の側で持ちます。メールの判定だけは Step 2 と書き方が違い、`.email()` の代わりに正規表現を手で書いています。zod を使わない前提のコードなので形式の判定も自分で用意するしかないからです。

問題は正しさを保つ責任が全部人間側に残っている点にあります。

`LoginFormValues` という型はファイルの先頭で宣言していますが `validateLoginForm` の中の `if` 文とは何のつながりもありません。片方だけ直しても TypeScript は何も言いません。ここに項目を1つ足す場面を思い浮かべてください。型に1行、`errors` の型に1行、`if` 文に1つ、戻り値の組み立てに1つ、と4か所を手で揃える必要があります。

読み比べ用: ここは写経しません。続けてコードを読み進めましょう。

```
// filepath: 読み比べ用サンプル(続き・実ファイルには対応しません)

}

if (errors.email || errors.password) {
  return { ok: false, errors };
}

return { ok: true, values: { email, password } };
}

export function readLoginForm(formData: FormData):
```

```

LoginValidationResult {
    const values = Object.fromEntries(
formData.entries()) as LoginFormValues;

    return validateLoginForm({
        email: typeof values.email === 'string' ?
values.email : '',
        password: typeof values.password === 'string' ?
values.password : '',
    });
}

const demoFormData = new FormData();
demoFormData.set('email', 'admin@example.com');
demoFormData.set('password', 'password123');

console.log(readLoginForm(demoFormData));

```

いちばん危ないのは

`Object.fromEntries(formData.entries()) as LoginFormValues` の行です。`FormData` から取り出した値は文字列とファイルのどちらなのか分からない状態で入ってきます。`as` を付けると TypeScript はその不確かさを忘れ、「この形のデータだ」と信じ込みます。信じただけで、中身は何も確かめていません。

だから直後の3行で `typeof values.email === 'string'` と書き直しています。`as` で嘘をついた分を、手作業で埋め合わせている形です。この埋め合わせを1か所忘れると `undefined` が `.trim()` に渡って画面が落ちます。

このコードの問題点:

## Day 05: ログイン画面のUIを作ろう

- `as LoginFormValues` は「そういう型として扱う」と宣言しているだけで、入力値を検査しているわけではありません。
- バリデーションルールが関数内に散らばるのでフォーム項目が増えたときに見落としが起きやすいです。
- APIに渡す境界で何を保証したのかが型定義(この形のデータしか入らないという取り決め)と実行時チェックで分かれて読みづらいです。

### After(プロが書くコード)

```
import { z } from 'zod';

const loginSchema = z.object({
  email: z
    .preprocess(
      (value) => (typeof value === 'string' ?
value.trim() : ''),
      z.string().refine(
        (value) => /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/.test(
value),
        'メールアドレス形式で入力してください',
      ),
    ),
  password: z.preprocess(
    (value) => (typeof value === 'string' ? value : ''),
    z.string().min(1, 'パスワードを入力してください'),
  ),
});

type LoginFormValues = z.infer<typeof loginSchema>;
```

```

type LoginValidationResult =
  | { ok: true; values: LoginFormValues }
  | { ok: false; errors: { email?: string; password?:
string } };

export function readLoginForm(formData: FormData):
LoginValidationResult {

```

`z.preprocess` は検査へ回す前に値を整える枠です。第1引数で「文字列なら前後の空白を落とし、文字列でなければ空文字にする」と決め、第2引数の検査へ渡します。Before 側で `as` のあとに書いていた `typeof` の確認はここではルールの内側へ取り込まれています。埋め合わせを忘れる余地が消えたわけです。

型の向きが Before と逆になっている点にも気づいてください。Before は型を先に宣言し、検査をあとから人間が合わせていました。ここでは

`type LoginFormValues = z.infer<typeof loginSchema>` と書いて検査から型を導いています。Step 2 で `LoginFormData` を作ったときと同じ書き方です。項目を足すときに触るのは `loginSchema` だけになり、型は勝手に付いてきます。

**読み比べ用:** ここは写経しません。続けてコードを読み進めましょう。

## Day 05: ログイン画面のUIを作ろう

```
// filepath: 読み比べ用サンプル(続き・実ファイルには対応しません)

const result = loginSchema.safeParse(
  Object.fromEntries(formData.entries()),
);

if (!result.success) {
  const fieldErrors =
result.error.flatten().fieldErrors;

  return {
    ok: false,
    errors: {
      email: fieldErrors.email?.[0],
      password: fieldErrors.password?.[0],
    },
  };
}

return { ok: true, values: result.data };
}

const demoFormData = new FormData();
demoFormData.set('email', 'admin@example.com');
demoFormData.set('password', 'password123');

console.log(readLoginForm(demoFormData));
```

`safeParse` は検査の結果を例外ではなく戻り値で返すメソッドです。

`result.success` が `false` なら失敗、`true` なら成功で、成功したときだけ `result.data` に検査済みの値が入ります。`try` と `catch` で囲まなくてよいので成功と失敗の分かれ道が `if` 1つで読み切れます。

`result.error.flatten().fieldErrors` は失敗した理由を項目名ごとに束ね直したものです。`fieldErrors.email` はエラー文言の配列なので `[0]` で最初の1件だけを取り出して画面に渡しています。Before 側で

`errors.email = '...'` と手で詰めていた作業がここでは `zod` の出力を並べ替えるだけになりました。

最後の `return { ok: true, values: result.data }` で返している

`result.data` は `as` を1つも通っていません。ルールを実際にくぐり抜けた値だけがここに来ます。Step 7 で「判定は入口で1回済ませ、通った先では信じる」と書いたのと同じ考え方がサーバー側でも使えるという話です。

### このコードの強み:

- `zod` スキーマが「入力の形」と「検査ルール」を同じ場所で持つので読み手が判断しやすいです。
- `z.infer` によってバリデーション済みデータの型がスキーマから自動で決まります。
- フィールドが増えてもまずスキーマを更新する流れにできるのでフォーム全体の一貫性が保ちやすいです。

### 覚えておきたいエッセンス

`as` は型を黙らせる道具で、`zod` は入力確かめる道具です。ログインみたいに外から値が入る場所では信じる前に検査する ほうが強いです。

## 完成コード全体

今日は2つのファイルを触りました。Step 6 で `<form>` をまるごと消して書き直した箇所があるので手元のファイルがどこまで進んだ状態なのか分からなくなった場合は以下のコードを上から順に貼り付けて各ファイルを置き換えてください。1つのファイルが複数のブロックに分かれている場合はそのファイルの見出しの下にあるブロックを、出てくる順につなげたものが全文です。上から順に読めばStep 1 からStep 9 で書いた断片がどう1つのファイルになったかを確認られます。

| ファイル                                | 役割                   | 対応する Step            |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <code>src/app/login/page.tsx</code> | ログイン画面の入力欄・<br>検査・送信 | Step 1～6、Step<br>8～9 |
| <code>src/lib/redirect.ts</code>    | ログイン後の遷移先が安<br>全かの判定 | Step 7               |

`src/app/login/page.tsx`

`'use client'` と外部ライブラリの import:

```
// filepath: src/app/login/page.tsx
// 完成版: 'use client' と外部ライブラリの import
'use client';

import { zodResolver } from '@hookform/resolvers/zod';
import { AlertCircle, Lock } from 'lucide-react';
import Link from 'next/link';
import { useSearchParams } from 'next/navigation';
import { Suspense, useState } from 'react';
import { useForm } from 'react-hook-form';
import toast from 'react-hot-toast';
import { z } from 'zod';
```

1枚目は外部ライブラリの取り込みです。`useState` は Step 7、`Suspense` は Step 9 で別々に足しましたがここでは `react` の1行にまとまっています。同じ取り込み元を2行に分けて書いても動きますが `npm run fix` を実行すると Biome (このプロジェクトのコード整形ツール) が1行へ束ね、並びもアルファベット順に直します。手元が2行のままだと間違いではありません。

プロジェクト内の部品の import:

## Day 05: ログイン画面のUIを作ろう

```
// filepath: src/app/login/page.tsx
// 完成版: プロジェクト内の部品の import
import {
  Alert, AlertDescription, AlertTitle,
} from '@component/ui/alert';
import { Button } from '@component/ui/button';
import {
  Card, CardContent,
  CardDescription, CardHeader, CardTitle,
} from '@component/ui/card';
import { Input } from '@component/ui/input';
import { Label } from '@component/ui/label';
import { isValidRedirectUrl } from '@lib/redirect';
import { api } from '@trpc/react';
```

2枚目は自分のプロジェクトの中にあるものです。`@/` で始まる書き方は `src/` を指す近道で、ファイルの置き場所が深くなっても `../..` を数えずに済みます。

`@/component/ui/...` が単数形になっている点に注意してください。ここを `components` と複数形で書くとそんなファイルは無いというエラーが起動時に出ます。

バリデーションのルールと型:

```
// filepath: src/app/login/page.tsx
// 完成版: バリデーションのルールと型
const loginSchema = z.object({
  email: z.string()
    .email('有効なメールアドレスを入力してください'),
  password: z.string()
    .min(1, 'パスワードを入力してください'),
});

type LoginFormData = z.infer<typeof loginSchema>;
```

`loginSchema` と `LoginFormData` が関数の外に置かれているのはこのルールが画面の状態と無関係だからです。中に入れても動きますが、エラー表示などで画面が描き直されるたびに同じルールを組み立て直すことになります。パスワードの条件が `.min(1)` にとどまっているのは文字数の下限をログイン画面で上げるとその規則ができる前に登録した人が自分のパスワードで入れなくなるからです。文字数の規則は Day 06 の登録画面が持ちます。

遷移先とエラーの置き場:

```
// filepath: src/app/login/page.tsx
// 完成版: 遷移先とエラーの置き場
function LoginForm() {
  const searchParams = useSearchParams();
  const rawCallbackUrl =
    searchParams?.get('callbackUrl')
    || '/dashboard';
  const callbackUrl =
    isValidRedirectUrl(rawCallbackUrl)
    ? rawCallbackUrl : '/dashboard';
  const [error, setError] =
    useState<string | null>(null);
```

この4つがあとに続く `LoginMutation` の材料です。使う側より先に用意しておく必要があるので関数の先頭に並びます。`rawCallbackUrl` と `callbackUrl` を2段に分けてあるのはURL から読み取った生の値と、検査を通した値を別の名前で持ちたいからです。1つの変数に上書きしてしまうとあとから読んだ人には「この値は検査済みなのか」が読み取れません。名前が違えば `isValidRedirectUrl` を通っていない値を間違えて使う余地がなくなります。

フォーム管理の道具:

```
// filepath: src/app/login/page.tsx(同じファイルの続き)
// 完成版: フォーム管理の道具

const {
  register,
  handleSubmit,
  formState: { errors },
} = useForm<LoginFormData>({
  resolver: zodResolver(loginSchema),
});
```

`useForm<LoginFormData>` の山かっここと、`resolver` に渡した `zodResolver(loginSchema)` の2つが上のスキーマとこの行を結びつけています。山かっこが型を、`resolver` が検査そのものを運んでいます。`resolver` の行だけを消しても画面はそのまま表示されるので書き忘れに気づきにくい場所です。空欄で送信してもエラー文言が出ないときはまずこの行を見てください。

ログイン通信の登録:

## Day 05: ログイン画面のUIを作ろう

```
// filepath: src/app/login/page.tsx(同じファイルの続き)
// 完成版: ログイン通信の登録

const loginMutation =
  api.auth.login.useMutation({
    onSuccess: (data) => {
      toast.success(
        `おかえりなさい、${data.user.name}さん`
      );
      window.location
        .replace(callbackUrl);
    },
    onError: (error) => {
      setError(
        error.message
        ?? 'ログイン中にエラーが発生しました'
      );
    },
  });
```

成功と失敗の行き先を、送信の手前で1回だけ決めている部分です。`onSuccess`と`onError`をここに書いておけば送信のたびに同じ分岐を書き直す必要がありません。`window.location.replace`はページ全体を読み込み直すため、既存の画面切り替えの状態に依存せず移動先を要求します。

送信処理:

```
// filepath: src/app/login/page.tsx(同じファイルの続き)
// 完成版: 送信処理

const onSubmit = async (
  data: LoginFormData
) => {
  setError(null);
  loginMutation.mutate(data);
};
```

Step 3 で仮に置いた `console.log` はここには残っていません。残したままだと入力されたパスワードがブラウザのコンソールに読める文字のまま並びます。

`setError(null)` を先に呼んでいるのは前回の失敗で出した赤い帯を消すためです。この1行が無いと2回目の送信が成功しても古いエラーが画面に残り続けます。

return の外枠と CardHeader:

## Day 05: ログイン画面のUIを作ろう

```
// filepath: src/app/login/page.tsx(同じファイルの続き)
// 完成版: return の外枠と CardHeader

return (
  <div className="flex min-h-screen
    items-center justify-center px-4">
    <Card className="w-full max-w-sm">
      <CardHeader
        className="space-y-1 text-center">
        <div className="flex justify-center mb-2">
          <div className="rounded-full
            bg-gradient-to-r from-blue-500
            to-indigo-500 p-3 shadow-lg">
            <Lock className="h-6 w-6
              text-white" />
          </div>
        </div>
      </div>
      <CardTitle className="text-2xl">
        ログイン
      </CardTitle>
      <CardDescription>
        アカウントにログインしてください
      </CardDescription>
    </CardHeader>
```

中央寄せは外側の `<div>` が持ち、枠線と影と余白は `Card` が持ちます。役割が重なっていないので `Card` の幅を変えても中央寄せは崩れません。

`w-full max-w-sm` の2つを並べているのは狭い画面では横幅いっぱい広がってほしいけれど広い画面で伸びきってほしくないからです。`max-w-sm` だけにするとスマートフォンで左右に無駄な余白が出ます。

フォームの開始とサーバーエラーの帯:

```

    { /* filepath: src/app/login/page.tsx(同じファイル
の続き) */ }
    { /* 完成版: フォームの開始とサーバーエラーの帯 */ }
    <CardContent>
      <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)}
        className="space-y-4">
        {error && (
          <Alert variant="destructive">
            <AlertCircle className="h-4 w-4" />
            <AlertTitle>エラー</AlertTitle>
            <AlertDescription>
              {error}
            </AlertDescription>
          </Alert>
        )}
      </form>
    </CardContent>
  </div>

```

`Alert` が入力欄の下ではなく `<form>` の先頭に来ているのはサーバーから返る理由が欄ごとではなく送信全体に対するものだからです。画面を下から読む人はいないのでいちばん上に置けば見落とされません。

## Day 05: ログイン画面のUIを作ろう

`onSubmit={handleSubmit(onSubmit)}` の二重の名前が読みにくく見えますが外側が react-hook-form の検査係で、中身が検査を通ったあとに走る自分の処理です。

メールアドレス入力欄:

```
    { /* filepath: src/app/login/page.tsx(同じファイルの続き) */ }  
    { /* 完成版: メールアドレス入力欄 */ }  
    <div className="space-y-2">  
      <Label htmlFor="email">  
        メールアドレス  
      </Label>  
      <Input  
        id="email"  
        type="email"  
        placeholder="your@email.com"  
        autoComplete="email"  
        autoFocus  
        {...register('email')}  
      />  
      {errors.email && (  
        <p className="text-sm text-destructive">  
          {errors.email.message}  
        </p>  
      )}  
    </div>
```

`htmlFor="email"` と `id="email"` が同じ文字で対になっています。この対があるとラベルの文字をクリックしただけで入力欄にカーソルが入り、読み上げソフトを使う人にもその欄が何を尋ねているかが伝わります。`register('email')` の文字列は別の役目で、こちらは Step 2 のスキーマの項目名とそろえます。3か所が同じ `email`なのは偶然ではありませんが揃える相手はそれぞれ違います。

### パスワード入力欄:

```

    { /* filepath: src/app/login/page.tsx(同じファイルの続き) */ }

    { /* 完成版: パスワード入力欄 */ }

    <div className="space-y-2">
      <Label htmlFor="password">
        パスワード
      </Label>
      <Input
        id="password"
        type="password"
        autoComplete="current-password"
        {...register('password')}
      />
      {errors.password && (
        <p className="text-sm text-destructive">
          {errors.password.message}
        </p>
      )}
    </div>

```

## Day 05: ログイン画面のUIを作ろう

メール欄との違いは3つだけです。`type="password"` で打った文字を黒丸に隠し、`autoComplete` を `current-password` にして保存済みのパスワードを出してもらい、`placeholder` は置けません。パスワードに見本を出すとそれを入力すればよいと受け取られる恐れがあります。隠れるのは画面上の見た目だけで、送信される値は打ったままの文字列です。

### 送信ボタン:

```
    { /* filepath: src/app/login/page.tsx(同じファイルの続き) */ }  
  
    { /* 完成版: 送信ボタン */ }  
  
    <Button  
      type="submit"  
      className="w-full bg-gradient-to-r  
        from-blue-600 to-indigo-600  
        hover:from-blue-700  
        hover:to-indigo-700 shadow-md"  
      disabled={loginMutation.isPending}>  
      {loginMutation.isPending  
        ? 'ログイン中...'  
        : 'ログイン'}  
    </Button>
```

`loginMutation.isPending` を `disabled` と表示の文字の2か所で使っています。押せなくするだけだと利用者にはボタンが壊れたように見えます。文字も一緒に変えると待たされている理由が伝わります。押せない時間を作るのは見た目のためではなく、通信の2秒のあいだに3回押されるとログインの問い合わせが3回飛ぶのを止めるためです。

## 登録リンクと閉じタグ:

```

        {/* filepath: src/app/login/page.tsx(同じファイルの続き) */}

        {/* 完成版: 登録リンクと閉じタグ */}

        <div className="text-center text-sm text-muted-foreground">
          アカウントをお持ちでない方は{' '}
          <Link
            href="/register"
            className="text-blue-600 underline underline-offset-4 hover:text-blue-800">
            新規登録
          </Link>
        </div>
      </form>
    </CardContent>
  </Card>
</div>
);
}

```

閉じタグが `</form>`、`</CardContent>`、`</Card>`、`</div>` の順に4つ並びます。開いた順の逆から閉じるのでこの並びが1つでも入れ替わると保存した時点で構文エラーになります。`{' '}` は中かっこで囲んだ半角スペース1つで、これが無いと JSX が行の折り返しの空白を詰めて「方は」と「新規登録」がくっつきます。飛び先の `/register` は Day 06 で作るのでもクリックすると 404 になります。

## Day 05: ログイン画面のUIを作ろう

ページ本体:

```
// filepath: src/app/login/page.tsx(同じファイルの続き)
// 完成版: ページ本体
export default function LoginPage() {
  return (
    <Suspense fallback={
      <div className="flex min-h-screen
        items-center justify-center">
        読み込み中...
      </div>
    }>
      <LoginForm />
    </Suspense>
  );
}
```

`LoginPage` と `LoginForm` を2つに分けた見返りがこの数行に出ます。

`useSearchParams` は URL の中身が確定するまで待つ必要があり、待つ側と待たれる側が同じ関数だと `Suspense` で包めません。Step 1 で中身を別の関数として切り出しておいたのでここで書き換えるのは入口の `LoginPage` だけで済みました。

`src/lib/redirect.ts`

ファイル全体:

```
// filepath: src/lib/redirect.ts
// 完成版: ファイル全体
export function isValidRedirectUrl(
  url: string
): boolean {
  if (!url) return false;
  // ブラウザが解釈前に取り除く空白文字
  if (url.includes('\t')
    || url.includes('\n')
    || url.includes('\r')) return false;
  // 円記号はブラウザが / と同じに扱う
  if (url.includes('\')) return false;
  // プロトコル相対URL(//example.com)
  if (url.startsWith('//')) return false;
  return url.startsWith('/');
}
```

4つの `return false` がどれも「見た目は相対パスなのに外部サイトを指す書き方」を1つずつ塞いでいます。タブ・改行・復帰の3種類はブラウザがURLを解釈する前に取り除くので `/%09/偽サイト` は検査には `/` で始まる文字列として届き、取り除いたあとに `//偽サイト` へ変わります。円記号も解釈上は `/` と同じ扱いなので `/\偽サイト` は最後の行だけでは通り抜けます。最後の1行を残して上の3つを消すとこの関数は検査しているつもりで何も止めていない状態になります。

## 今日のまとめ

- ☐ react-hook-form でフォームを管理できました。
- ☐ zod でバリデーションスキーマを定義できました。

## Day 05: ログイン画面のUIを作ろう

- ☐ zodResolver で2つのライブラリを連携できました。
- ☐ `{...register('email')}` で入力欄を登録できました。
- ☐ tRPC の useMutation でAPIを呼び出せました。
- ☐ エラー表示とローディング状態を実装できました。

## つまずきポイント

`zodResolver is not a function`

### 原因

import 元の綴りが違うか、依存が入っていません。

### 解決方法

まず `from '@hookform/resolvers/zod'` の綴りを確認します。Day 01 の初期セットアップで導入済みのはずです。見つからない場合は

`npm i @hookform/resolvers` を実行してください。

`register is not a function`

### 原因

useForm の呼び出しが間違っています。

### 解決方法

`useForm<LoginFormData>({resolver: ...})` を確認します。

## バリデーションが効かない

### 原因

`resolver` の設定を忘れています。

### 解決方法

`useForm` に `resolver: zodResolver(loginSchema)` を渡します。

`useSearchParams` エラー

### 原因

`Suspense` が不足しています。

### 解決方法

`LoginPage` を `<Suspense>` でラップします。

`toast is not a function`

### 原因

`react-hot-toast` が見つかりません。

### 解決方法

Day 01 の初期セットアップで導入済みのはずです。見つからない場合は

`npm i react-hot-toast` を実行してください。

## 今日学んだ用語

| 用語              | 意味                                    |
|-----------------|---------------------------------------|
| react-hook-form | React のフォーム管理ライブラリ。<br>useState より効率的 |

| 用語           | 意味                               |
|--------------|----------------------------------|
| zod          | TypeScript ファーストのバリデーションライブラリ    |
| zodResolver  | zod と react-hook-form を接続するアダプター |
| register     | input 要素をフォームに登録する関数             |
| handleSubmit | バリデーション後に送信処理を実行する関数             |
| useMutation  | データ変更系の API 呼び出しに使う tRPC フック     |
| Suspense     | 非同期処理の読み込み中にフォールバックを表示するコンポーネント  |

## 応用課題: 入力エラーの案内を変える

空欄を止める規則を残したまま、案内文だけを変えましょう。検査の条件と表示する文章を分けて扱う課題です。

(1) `src/app/login/page.tsx` の `loginSchema` で、パスワードの `.min(1, ...)` に渡している文章をメモします。

(2) その文章を、自分で考えた空欄への案内に変えて保存します。数字の `1` は変えません。

(3) `/login` でメールアドレスを入力し、パスワードを空にして送信します。自分の案内が出てログイン先へ進まなければ成功です。元の文章が出る場合は編集したファイルと保存を確認します。

(4)案内文をメモした文章へ戻して保存し、空欄送信で元の案内が出ることを確認します。

## 理解チェック

今日書いたコードを見ながら答えてみてください。答えは各問のすぐ下にあります。

Q1.

```
useForm<LoginFormData>({ resolver: zodResolver(loginSchema) })
```

の `resolver` は何をしている指定ですか。

A. react-hook-form に「入力を検査する役は zod のこの規則だ」と手渡しています。この1行を書き忘れても画面は普通に表示されます。赤いエラーも出ません。ところが空欄のまま送信ボタンを押すと何のメッセージも出ないまま `onSubmit` が動きます。検査役が居ないので誰も止めないからです。

Q2. `loginSchema` の `password` を `.min(1)` から `.min(8)` に書き換えると何が起きますか。

A. その規則より前に登録した人は正しいパスワードを打ってもログインできなくなります。8文字より短いパスワードを使っている人が全員そうなります。文字数の決まりは新しくパスワードを決める登録画面が持ちます。ログイン画面はすでに決まったものを照合するだけの場所です。

Q3. `onSuccess` で `router.push` ではなく

```
window.location.replace(callbackUrl)
```

 を使うのはなぜですか。

## Day 05: ログイン画面のUIを作ろう

A. 以前、ログイン成功後の画面切り替えでログイン画面へ戻る症状がありました。原因は特定されていません。`window.location.replace` はページ全体を読み込み直すため、既存の画面切り替えの状態に依存せず、ブラウザが現在持っているログイン情報で移動先を要求します。履歴の現在の項目も置き換えます。このログイン画面の履歴項目は残りません。

## 次回予告

Day 06 ではユーザー登録画面を作ります。Day 05 で学んだ react-hook-form + zod のパターンを応用してパスワード確認チェックをはじめとした高度なバリデーションに挑戦します。

---

## 次に読むもの

- 前の日: Day 04<sup>\*1</sup>
- 次の日: Day 06<sup>\*2</sup>
- 全体の地図: 学びのロードマップ<sup>\*3</sup>
- 目次: カリキュラム目次<sup>\*4</sup>
- 詰まったとき: トラブルシューティング<sup>\*5</sup>
- 言葉の意味: 用語集<sup>\*6</sup>

- 
1. <https://drive.google.com/file/d/1d6mA04G-nRf22zMPsnolyNfv1vN4hSXQ/view?usp=drivesdk>
  2. [https://drive.google.com/file/d/1LeLRhUPR3F9sdG\\_1FVHD8QSXyiHTfUf6/view?usp=drivesdk](https://drive.google.com/file/d/1LeLRhUPR3F9sdG_1FVHD8QSXyiHTfUf6/view?usp=drivesdk)
  3. [https://drive.google.com/file/d/10py\\_p-6ry4RDlxBSyzPn4rtzZe74ND-T/view?usp=drivesdk](https://drive.google.com/file/d/10py_p-6ry4RDlxBSyzPn4rtzZe74ND-T/view?usp=drivesdk)
  4. <https://drive.google.com/file/d/19g0cKLajEWi7s9LeWF804DB9j5kK1dt4/view?usp=drivesdk>
  5. <https://drive.google.com/file/d/1OyjFWiGvZBm9QKcnKiougPZidjsn7kqR/view?usp=drivesdk>

## 奥付

|      |                       |
|------|-----------------------|
| タイトル | Day 05: ログイン画面のUIを作ろう |
| 著者   | 磯貝光佑                  |
| 版    | 第1版(2026年9月19日)       |

© 2026 磯貝光佑

本書は購入者個人の利用に限ります。本書に掲載されたコードの写経、および自分のプロジェクトへの転用・改変は自由です。本書(PDF・Markdown)および付属コードの再配布・転売・第三者との共有は、形態を問わず禁止します。

---

6. <https://drive.google.com/file/d/1RtElBpzkvXsoTpj4CTKPko8jnQDcPsh/view?usp=drivesdk>