
task-app 30日間カリキュラム

Day 26

エラーページを作ってバグを退治しよう

Next.js 15 / TypeScript / Prisma / tRPC

目次

前回の振り返り	3
今日のゴール	3
始める前の前提	4
なぜこれを作るのか	5
実装ステップ一覧	8
Step 1: error.tsxのコードを書く(読む目安: 4分)	10
Step 2: error.tsxの動作を確認する(読む目安: 5分)	15
Step 2.5: 通信エラーを画面の状態として扱う(読む目安: 55分)	21
Step 3: バグA(Optional Chainingなし・読む目安: 7分)	90
Step 4: バグB(useEffectの依存配列ミス・読む目安: 7分)	95
Step 5: バグC(console.log残し・読む目安: 5分)	99
Step 6: DevTools 3タブの使い分け(読む目安: 5分)	103
Step 7: Biome lintで全体チェック(読む目安: 4分)	104
完成コード全体	107
通信エラー対応後の完成コード	115
今日のまとめ	174
つまずきポイント	174
今日学んだ用語	175
理解チェック	176
追加課題: 404 ページからタスク一覧へ戻る	177
次回予告	178
次に読むもの	178
奥付	179

前回の振り返り

Day 25 ではプロフィール表示ページとパスワード変更フォームを実装し、`useForm` と `zod` によるフォーム管理や `toast` によるフィードバック表示を学びました。ユーザー向け機能が一通り揃ったので今日はエラーハンドリングと DevTools を使ったデバッグ演習に取り組みます。

今日のゴール

エラーページ(`error.tsx`)の動作を確認し、通信エラーを利用者が判断できる表示へ直します。そのあと3つのバグパターンを学びます。2つは教材内で修正版を読み、`console.log` を残す例はアプリのファイルを実際に直します。DevTools の Console・Network・Elements タブの使い分けも身につけます。

【スクリーンショット】今日つくる2枚のうち、存在しないURLで出る404画面です。

404

ページが見つかりません

ダッシュボードに戻る

図1: 404 の画面。大きな「404」と「ページが見つかりません」が中央に並び、その下に「ダッシュボードに戻る」ボタンが出ている

始める前の前提

- Day 25 までの主要画面が動いています
- ブラウザの DevTools を開けます
- 一時的にエラーコードを入れて確認後に元へ戻せます
- `npm run lint` と `npm run fix` を実行して修正後に指摘が残っていないか確認できます

なぜこれを作るのか

Day 25 まで完走してアプリの主要機能が一通り揃いました。残り5日です。今日からはプロの開発者が日常的に使うデバッグスキルを身につけましょう。

バグのないアプリはありません。大事なのはバグが出たときに慌てず順番どおり追えることです。バグを意図的に作ってDevTools で発見し、自分で直す経験を積みましょう。

例え話: DevTools は「お医者さんの道具セット」です。Console(聴診器)で症状を聞き、Network(レントゲン)で内部の通信を見てElements(解剖図)でページの構造を調べます。

デバッグの流れ




図2: デバッグの流れ

この図で先頭に置いてあるのは「症状を確認する」です。画面が真っ白になるのか、データだけ出てこないのか、見た目の崩れだけなのかで、原因のある場所は変わります。症状を見ないままコードを上から読み直すと関係のない行を何十行も追うはめになります。

タブの選び方も丸暗記するものではありません。Console にはブラウザ上で動いた JavaScript の投げたエラーが出ます。Network にはブラウザとサーバーのあいだで実際に飛んだ通信が並びます。Elements にはいま画面に出ている HTML と当たっている CSS の現物が出ます。どこに証拠が残るかで、開くタブが決まります。今日はこの図の上半分、つまり症状からタブを選ぶところまでを、Day 25 までに作った画面で一往復します。

やること / やらないこと

やること	やらないこと
error.tsxの動作を確認する	エラーハンドリングの理論を暗記する
3つのバグパターンを学び、1つは実際に修正する	バグを見つけてもらうだけ
DevTools 3タブの使い分けを学ぶ	DevToolsの全機能を網羅する
Biome lintでコード品質をチェックする	ESLintの設定を書く
	ページ単位のエラー表示(project と task の <code>error.tsx</code>)

新しく学ぶ概念

概念	読み方	役割	例え
Error Boundary	エラー・バウンダリ	エラーをキャッチしてフォールバックUIを表示	安全ネット。落下しても大怪我しない
Optional Chaining	オプショナル・チェイニング	nullやundefinedで安全にアクセスする	「もし存在すれば」の条件付きアクセス
useEffectの依存配列	—	再実行の条件を指定するリスト	「これが変わった時だけ再実行」の設定

開発サーバーは前の Day から動かしたまま使います。止めてあるときは

`npm run dev` で起動してから `http://localhost:3000` を開きます。

実装ステップ一覧

ステップ	作業内容	読む時間の目安	触るファイル	成功状態
Step 1	error.tsxを作る	4分	src/app/error.tsx	Error Boundaryが分かる
Step 2	error.tsxの動作を確認する	5分	src/app/not-found.tsx・dashboard/page.tsx	エラーページが表示される

ステップ	作業内容	読む時間の 目安	触るファイル	成功状態
Step 2.5	通信エラーを 状態ごとに表 示する	55 分	5 画面・6 つ のテストファ イル・Vitest 設定	初回 500・再 取得 500・ 401・403 を 区別できる
Step 3	バグ A: Optional Chaining なし	7 分	教材内演習	Console 赤 エラーを修正
Step 4	バグ B: useEffect 依存配列ミス	7 分	教材内演習	無限リクエスト を修正
Step 5	バグ C: console.log 残し	5 分	dashboard/ page.tsx	Biome lint で検出・修正
Step 6	DevTools 3 タブの使い分 けまとめ	5 分	なし	いつ何を見る か分かる
Step 7	Biome lint で全体 チェック	4 分	ターミナル	<code>npm run fix</code> のあと lint 指 摘ゼロ

読む時間の合計(仮): 約 92 分です。

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

表と各 Step に記した時間は、説明とコードを読む時間の仮の目安です。実測した値ではありません。コードの入力、動作確認、ダウンロードや起動の待ち時間、調べものには別に時間を取ってください。

Step 1: error.tsxのコードを書く(読む目安: 4分)

ゴール: Error Boundaryの仕組みを理解します。

`src/app/error.tsx` を新規作成します。

実装:

```
// filepath: src/app/error.tsx
// コンポーネント定義とエラーログ
'use client';

import { useEffect } from 'react';
import { Button }
  from '@component/ui/button';

export default function ErrorPage({
  error, reset,
}: {
  error: Error & { digest?: string };
  reset: () => void;
}) {
  useEffect(() => {
    console.error(error);
  }, [error]);
```

ここまでが「エラーを受け取って記録する」部分です。配下のコンポーネントが描画の途中で例外を投げると Next.js はその画面の描画をあきらめて代わりにこの `ErrorPage` を描きます。そのとき投げられたエラー本体が `error`、描画をもう一度やり直させる関数が `reset` として渡されます。受け取るオブジェクトのキー名 `error` と `reset` は Next.js が決めています。`{ error: e }` のように別名で受け取ることはできますが、キー自体を `{ e }` に変えるとエラーを受け取れません。

`'use client'` を先頭に書いているのはやり直しボタンにつなぐ `reset` と、記録に使う `useEffect` がブラウザで動く部品でないと使えないためです。この1行を消すとエラーページ自体がビルドで弾かれます。ただし受け取るエラーがブラウザ側で起きたものに限る、という意味ではありません。サーバー側で画面を組み立てている途中に投げられたエラーも、Next.js はこの `ErrorPage` へ回します。そのときは本番ビルドだと文言が伏せられ、`error.digest` という短い符号だけが渡ります。HTTPステータスは、応答を送り始める前後で変わります。送信前の例外なら Next.js は500を返せます。`loading.tsx` や `Suspense` の待機表示を送り始めたあとでは、ヘッダーを変更できないため200のままです。その場合も失敗はブラウザへ伝わり、最寄りの `error.tsx` の表示へ切り替わります。Networkの200だけで成功と判断せず、画面・Console・サーバーログも合わせて確認します。どちらで起きたのかを見分ける手順はこのあと Console を開くところで扱います。

`useEffect` の依存配列に `[error]` を入れているのは同じエラーで描画が何度走ってもログを1回に抑えるためです。依存配列そのものを書き忘れると描画のたびに Console が同じ行で埋まり、肝心の1件目が上へ流れて読めなくなります。

続けて描画する JSX を確認します。

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
// filepath: src/app/error.tsx
// フォールバックUI(returnの中身)
return (
  <div className="flex min-h-screen
    items-center justify-center">
    <div className="text-center space-y-4">
      <h2 className="text-2xl font-bold">
        ページを表示できませんでした
      </h2>
      <p className="text-muted-foreground">
        もう一度お試しください。
      </p>
      <Button onClick={reset}>
        もう一度試す
      </Button>
    </div>
  </div>
);
}
```

確認ポイント:

- `reset` 関数が「もう一度試す」ボタンに紐づいています
- `error.tsx` が `error` と `reset` の2つの props を受け取ることが分かりました

コード解説:

コード	意味	例え
<code>error</code>	発生したエラーオブジェクト	患者のカルテ(症状の記録)
<code>reset</code>	エラーをリセットして再描画する関数	「もう一度試す」ボタンの処理
<code>'use client'</code>	クライアントコンポーネント必須	Error Boundaryはブラウザ側で動く
<code>console.error(error)</code>	エラー詳細を Console に出力	カルテをログに記録

ここで先に線を引いておきます。`error.tsx` が拾えるのは「画面を描いている最中に投げられた例外」だけです。Day 09 で書いた一覧のように描画の途中で `undefined` のプロパティを読んでしまった、という種類のエラーはここに落ちてきます。

拾えないものもあります。ボタンの `onClick` の中や、タイマー・非同期処理の続きで投げたエラーには `error.tsx` は反応しません。描画が終わったあとに起きるためです。`useEffect` の中でそのまま投げたエラーは描画の締めくくりに起きるので `error.tsx` が受け止めます。これらは Console に赤い行が出るだけで、画面は何ともなかったように残ります。`fetch` は書く場所で分かります。サーバー側の部品の中で `await` して待っている `fetch` は描画の一部なのでそこで投げられたエラーは `error.tsx` が受け止めます。ただし `fetch` はサーバーが 404 や 500 を返しても自分からはエラーを投げません。`response.ok` を確かめて自分で `throw` して初めてこの画面へ回ります。`onClick` や `useEffect` から始めた `fetch` は描画の外なので投げても受け止めません。存在しない URL も別枠で、こ

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

こちらは `not-found.tsx` の担当です。つまり「画面が真っ白になった」ときは描画中のエラー、「画面は出ているのにボタンが効かない」ときはイベントの中のエラーだと症状から見当がつきます。




図3: Step 1: error.tsxのコードを書く

`error.tsx` を置いた場所ではなく、例外を投げた場所で行き先が決まります。ボタンを押しても画面が変わらないのは書き忘れではなく、右下の枝に落ちているためです。その場合は `try` と `catch` で自分で受け止めます。

学んだこと: Next.js App Routerでは `error.tsx` を配置するだけでError Boundaryが自動的に機能します。

Step 2: error.tsxの動作を確認する(読む目安: 5分)

ゴール: 作成した Error Boundary がどう動くか体験します。

まず `src/app/not-found.tsx` を新規作成します。このファイルは存在しない URL を開いたときに出る画面です。

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
// filepath: src/app/not-found.tsx
import Link from 'next/link';

export default function NotFound() {
  return (
    <div className="flex min-h-screen
      flex-col items-center justify-center
      gap-4 px-4">
      <h1 className="text-6xl font-bold
        text-muted-foreground">404</h1>
      <p className="text-xl
        text-muted-foreground">
        ページが見つかりません
      </p>
      <Link href="/dashboard"
        className="mt-4 rounded-md
          bg-primary px-4 py-2 text-sm
          font-medium text-primary-foreground
          hover:bg-primary/90">
        ダッシュボードに戻る
      </Link>
    </div>
  );
}
```

このファイルを置かなくても404の画面自体は出ます。Next.js が用意した既定の画面へ切り替わるためです。ただしその画面は英語で、戻る先へのリンクもありません。自分のアプリの言葉で書いて戻り道を用意しておく行き止まりになりません。

`error.tsx` に `'use client'` が要るのはNext.js がこのファイルをエラー境界として扱い、エラー境界はブラウザ側でしか動けないためです。`not-found.tsx` はふつうの部品なのでサーバー側のままで足ります。

次に存在しないページにアクセスして `not-found.tsx` が動作することを確認します。そのあとでわざとエラーを起こして `error.tsx` の動作を確認します。

開発サーバーが動いていればそのまま使います。止めてあるときだけ次のコマンドで起動します。

```
# filepath: ターミナル
# 停止している場合だけ起動する
npm run dev
```

別のポートでもう1つ起動しても、両方がバグを入れた同じコードを配信するため、正常な画面との比較には使えません。開発サーバーは1つだけ起動してください。

同じ `task-app` の開発サーバーを2台起動しません。3000番を別のアプリが使っている場合は付録「トラブルシューティング」のポート競合の手順を確認します。

ここからはエラーの種類を2つ続けて見ます。1つ目は「そのページが存在しない」で、2つ目は「ページはあるが描画中に落ちた」です。出る画面が違うのでどちらの症状なのかを目で覚えてください。

1. `http://localhost:3000/this-page-does-not-exist` をブラウザで開く
2. 「404」と「ページが見つかりません」を確認します

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

404

ページが見つかりません

①
ダッシュボードに戻る

図 4: 404 の画面。赤枠の中に「ダッシュボードに戻る」ボタンが出ている

いま書いた `not-found.tsx` のとおりの画面です。ここまでが1つ目の「そのページが存在しない」側になります。

3. ダッシュボードへ一時的にエラーを追加します

```
// filepath: src/app/dashboard/page.tsx(一時的に追加)
// DashboardPage関数の先頭に追加する
throw new Error(
  'テストエラー: これは練習です'
);
```

この `throw` はダッシュボードが描画を始めた直後に例外を投げます。いま動かしているのは `npm run dev` なので `error.tsx` を置いていなくても画面が真っ白になることはありません。Next.js の開発用オーバーレイが前面に出てきてエラーの文言と、どのファイルの何行目で起きたかを教えてくれます。開発中にエラーの居場所をすぐ突き止められるのはこの助けがあるからです。

ただしこの親切なオーバーレイが出るのは開発中だけです。 `npm run build` で作った本番の画面では `error.tsx` が無いと Next.js があらかじめ用意している素っ気ない画面に切り替わります。そこには何のアプリなのか、次に何をすればよいのかも書かれていません。使っている人からすると行き止まりに見えます。Step 1 で置いた `error.tsx` はそのときに自分のアプリの言葉で事情を伝えて「もう一度試す」まで案内するために書きました。

Step 1 で書いた `error.tsx` は決まった日本語だけを描いていて `error` の中身を画面には出していません。どのエラーでも同じ文言が出るので画面だけでは種類を判別できません。中身は `useEffect` の中の `console.error(error)` がブラウザの Console へ出しています。DevTools を開いて Console タブを見てください。今回の `throw` なら「テストエラー: これは練習です」がそこに並びます。

ここで `npm run dev` のターミナルにも同じ文言が出ていることを確かめてください。このダッシュボードは `'use client'` を持つクライアントコンポーネントです。ページを直接開くと、最初に表示する HTML はサーバーでも準備されます。今回の `throw` はその描画でも起きるため、ターミナルにも文言が出ます。開発中はエラーの文言がブラウザにも渡るので、Console でも確認できます。今回の関数先頭の `throw` は応答を送り始める前に起きるため、`/dashboard` は 500 を返して `error.tsx` の画面へ切り替わります。待機表示を送信した後のエラーでは、200

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

のままでもエラー画面へ切り替わります。つまり開発中は文言が Console に出ているかどうかでサーバー側かブラウザ側かを決められません。開発モードは原因を追いやしくするために、どちらで起きたエラーも文言をそのまま見せます。

本番ビルドでは、サーバーコンポーネントから渡るエラーの文言は一般的なメッセージに置き換わります。 `error.digest` (エラー 1 件ごとに振られる短い符号) でサーバーのログと照合できます。クライアントコンポーネントから渡るエラーには元の文言が残るので、本番なら必ず伏せられるわけではありません。サーバーコンポーネントで起きたエラーの本当の文言はサーバーのログに残るので、公開後の調査ではそちらを読みます。文言を伏せるのはテーブル名やファイルのパスがそのままユーザーの画面へ漏れるのを防ぐためです。故障ではなく、意図してそう作られています。

開発モードではエラーオーバーレイが先に表示されます。右上の × ボタンで閉じると作成したフォールバック UI を確認できます。

4. `src/app/dashboard/page.tsx` に足した `throw new Error(...)` の行を削除します
5. ブラウザを読み込み直し、ダッシュボードが元どおり表示されることを確認します

この削除を飛ばすとダッシュボードはこの先ずっとエラー画面のままになります。

確認ポイント:

1. 存在しないページで 404 画面が表示されました
2. 意図的なエラーで作成済みの画面が表示されました
3. 「もう一度試す」ボタンが機能しました
4. 追加した `throw` 行を必ず削除しました

このとき出るのは冒頭に載せた 404 の画面ではありません。 `error.tsx` に書いた「ページを表示できませんでした」という見出しと、「もう一度お試しください。」という説明、そして「もう一度試す」ボタンの 3 つが並びます。数字の 404 が出ていたらそれは存在しない URL を開いている合図です。

ページを表示できませんでした

もう一度お試しください。

もう一度試す

図 5: エラーの画面。「ページを表示できませんでした」の見出しと説明文と「もう一度試す」ボタンが中央に並んでいる

いま見えたのが `error.tsx` の画面です。

学んだこと: `error.tsx` は予期しないエラーが発生したときに白い画面の代わりとなるフォールバック UI を表示します。

Step 2.5: 通信エラーを画面の状態として扱う(読む目安: 55 分)

ゴール: 共通レイアウト、プロフィール、ダッシュボード、マイタスク、レポートで通信エラーを状態ごとに分けます。5 画面をテストし、取得失敗を未ログインと取り違えないことを確かめます。

2.5-1～2.5-3 では変更の理由と要点を読みます。コードは説明用の抜粋なので、この時点ではファイルに追記しません。共通レイアウトとプロフィールは2.5-3 のあとで更新します。残る3ページの置き換えは、2.5-4の直前で案内します。

`error.tsx` は描画中の例外を受け止めます。一方、`useQuery` が返す 500 は問い合わせの結果なので、ページ自身が `isError` を見て表示を決める必要があります。ここを分けないと、取得に失敗したのに「0件」と表示してしまいます。

2.5-1. エラーを4つの状態へ分ける

同じ `isError === true` でも、利用者が次に取る行動は状態ごとに異なります。

状態	データ	表示	次の操作
初回取得が 500	まだ無い	全面エラー	再読み込み
再取得が 500	前回値がある	前回値と警告	再試行
401	あっても隠す	セッション切れ	ログイン画面へ
403	あっても隠す	権限不足	画面に応じて一覧へ戻る か、管理者へ確認する

401 と 403 で前回値を隠すのは、いま表示する権利が確認できないデータを画面に残さないためです。403の次の操作は画面ごとに決めます。ダッシュボードやレポートではプロジェクト一覧へ戻し、共通レイアウトとプロフィールでは管理者への確認を案内します。500は権限が変わった証拠ではないので、取得済みの値があれば作業を続けられるように残します。

`src/lib/query-error.ts` は scaffold に入っています。開いて、HTTP ステータスの取り出し方と再試行の条件を確認します。

```
// filepath: src/lib/query-error.ts

// useQuery/useMutation が返す error は、構造化された tRPC エラー応答が
// あった時だけ data を持つ。ネットワーク断や非 JSON 応答では data は
// undefined になり、その場合サーバーで処理が成功したかどうか分からない。
// 「失敗した」と「結果が分からない」を区別するために使う。

function isRecord(value: unknown): value is
Record<string, unknown> {
  return typeof value === 'object' && value !== null;
}

export function httpStatusOf(error: unknown): number |
null {
  if (!isRecord(error) || !isRecord(error['data']))
return null;

  const status = error['data']['httpStatus'];
  return typeof status === 'number' ? status : null;
}

// 401: セッション切れ。再読み込みではなく再ログインが必要。
export function isAuthError(error: unknown): boolean {
  return httpStatusOf(error) === 401;
}

// 403: 認証は通っているが権限が無い。再読み込みしても解決しない。
```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
export function isForbiddenError(error: unknown): boolean
{
    return httpStatusOf(error) === 403;
}
```

`error` を `unknown` のまま受けるのは、ネットワーク断では tRPC の構造化された応答が無い場合もあるためです。形を確認してから `data.httpStatus` を読むので、エラーを分類する処理自体が例外を起こしません。

```
// filepath: src/lib/query-error.ts(同じファイルの続き)
// data が無い = サーバーの判定を受け取れていない。
// 操作が成功している可能性があるため「不明」として扱い、
// 一覧を再取得して実際の状態を表示する導線に使う。
export function isUnknownResult(error: unknown): boolean {
    return isRecord(error) && error['data'] == null;
}

// 権限エラーは同じ要求を繰り返しても解決しないためです。
export function shouldRetryQuery(failureCount: number,
error: unknown): boolean {
    return !isAuthError(error) && !isForbiddenError(error)
    && failureCount < 3;
}
```

401 と 403 は同じ要求を繰り返しても解決しません。 `shouldRetryQuery` をすべての対象クエリへ渡すと、ログイン画面や権限案内を出すまでの無駄な待ち時間をなくせます。

2.5-2. 画面で使う問い合わせをすべて監視する

ダッシュボードはプロジェクト一覧と集計の2件を同時に取得します。片方だけを見ると、もう片方の401や500を成功として扱ってしまいます。次の完成コードでは両方から `isError`、`error`、`refetch` を受け取ります。

マイタスクでは Day 17 で、ログインユーザー、プロジェクト、タスクの3件を監視しました。ページ送りも残します。1回の取得は100件で、101件目からは「次へ」で読み込みます。100件取得できた場合は、続きがあるかを次の問い合わせで確かめます。総件数を別に取得していないため、100件ちょうどなら次のページは空になり、「前へ」で戻ります。ステータスやプロジェクトを変えたときは1ページ目へ戻り、開いていた編集ダイアログと削除確認ダイアログを閉じます。前のページの送信結果で、移動後に開いた編集ダイアログを閉じないためです。今日はその判定を残しているか照合します。タスク取得だけエラー処理を付けても、プロジェクト取得の初回500で空の絞り込み欄が表示されます。画面を作るために使う問い合わせは、3件とも判定へ含めます。

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
// filepath: src/app/my-task/page.tsx
const queryErrors = [
  isCurrentUserError ? currentUserQueryError : null,
  isTasksError ? tasksQueryError : null,
  isProjectsError ? projectsQueryError : null,
];
const hasFetchError = isCurrentUserError ||
isTasksError || isProjectsError;

// React Query は再取得に失敗しても前回のデータを保持する。

// 失敗したクエリ自身に前回値が残っている時だけバナーに留め、

// 一度も取れていないクエリがある場合は全面エラーにする。
const hasData =
  (!isCurrentUserError || currentUser !== null) &&
  (!isTasksError || tasks !== null) &&
  (!isProjectsError || projects !== null);
```

`hasData` は「どれか1件にデータがあるか」ではありません。失敗した問い合わせのすべてに前回値があるかを調べます。たとえばタスクだけ取得済みでも、プロジェクトの初回取得が失敗したなら全面エラーにします。

Day 17で作ったログイン切れの記録も残します。今回の取得結果が401でなくなっただけでは、問い合わせを再開しません。

```
// filepath: src/app/my-task/page.tsx
const queryAuthFailed = queryErrors.some(isAuthError);
useEffect(() => {
  if (queryAuthFailed) {
    authExpiredRef.current = true;
    setAuthExpired(true);
  }
}, [queryAuthFailed]);
const authFailed = authExpired || queryAuthFailed;
const forbidden = queryErrors.some(isForbiddenError);
```

`queryAuthFailed` は今回の取得エラーです。`authExpired` は、すでにログイン切れが出たという記録です。`useEffect` 内では `.current` を先に変え、送信処理が直ちにその記録を読めるようにします。そのあと state を更新し、3件の問い合わせの `enabled` を `false` にします。ログイン画面へ移動するまで、以前のデータは表示しません。

再読み込みボタンでは、その画面で動いている問い合わせをすべて呼び直します。1件だけ再取得すると、別の問い合わせに残ったエラーのため全面エラーから戻れません。

```
// filepath: src/app/my-task/page.tsx
onClick={() => {
  if (authFailed) {
    router.push('/login');
    return;
  }
  if (forbidden) {
    router.push('/project');
    return;
  }
  void refetchCurrentUser();
  void refetchTasks();
  void refetchProjects();
}}
```

2.5-3. Day 17の更新失敗時の処理を確認する

タスク更新に失敗したときダイアログを閉じると、利用者の入力した文が消えます。

`onError` では入力中のダイアログを残します。成功時にも、Day 17で記録した対象ID・入力の世代・送信後に入力が変わっていないかを確認、送信した入力があるのものと一致するときだけ閉じます。古い送信の成功で、開き直したダイアログを閉じないためです。

応答が届かなかった場合は、サーバーで更新できたのかも判断できません。このとき「失敗しました」と断定して同じ操作を勧めると、削除や更新を二重に送るおそれがあります。「結果を確認できない」と伝え、一覧を取り直します。

```
// filepath: src/app/my-task/page.tsx
const handleWriteError = async (
  error: unknown,
  operation: TaskWriteOperation,
  targetId: string,
) => {
  const failure = classifyTaskWriteError(error,
operation);
  if (failure.kind === 'auth') {
    markAuthExpired();
    return;
  }
  toast.error(failure.message);
  await refreshAfterWrite(targetId, true);
};
```

`classifyTaskWriteError` は Day 15 で使ったエラーの分類です。401ならログイン切れを記録して戻ります。ほかの失敗は通知し、更新した対象の詳細・一覧・権限を取り直します。表示の再取得に失敗しても、書き込みが失敗したとは断定しません。再取得が必要だと分かる通知を別に出します。

```
// filepath: src/app/my-task/page.tsx
// updateMutation 内の失敗時の処理(説明用抜粋)
onError: (error, variables) =>
  handleWriteError(error, 'update', variables.id),
```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

`variables.id` は送信した更新の対象です。いま編集画面が別のタスクを開いていても、送信した対象を確認します。この抜粋だけを追記せず、後半の完成コードでファイル全体を置き換えます。

2.5-3A. 共通レイアウトのセッション取得を直す

Day 08 では、取得結果が無いときにログイン画面へ移す処理を書きました。しかし、ネットワーク断や500でも `data` は `undefined` になります。成功して「セッションが無い」と分かった場合と、取得できなかった場合を `isError` で分けます。

まず、`src/component/layout/app-layout.tsx` の import へ 3 つの判定関数を追加します。

```
// filepath: src/component/layout/app-layout.tsx
import {
  isAuthenticated,
  isForbiddenError,
  shouldRetryQuery,
} from '@lib/query-error';
```

この3関数を共通ファイルから読み込むと、各画面でHTTPステータスの読み方や再試行回数がずれません。401・403とそれ以外を、同じ基準で分けられます。

`src/component/layout/app-layout.tsx` で、既存の `getSession.useQuery()` とエラー判定を次の形へ置き換えます。

```
// filepath: src/component/layout/app-layout.tsx
const {
  data: session,
  isLoading,
  isError,
  isFetching,
  error,
  refetch,
} = api.auth.getSession.useQuery(undefined, {
  retry: shouldRetryQuery,
});
const authFailed = isError && isAuthError(error);
const forbidden = isError && isForbiddenError(error);
const sessionRefreshFailed =
  isError && !authFailed && !forbidden;
```

`isFetching` は、再取得中かを表す値です。ボタンを連打して同じ問い合わせを重ねないために使います。

ログイン画面へ移す `useEffect` は、正常応答でセッションが無い場合と 401 だけを対象にします。

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
// filepath: src/component/layout/app-layout.tsx
useEffect(() => {
  if (
    hasMounted &&
    !isLoading &&
    (authFailed || (!isError && !session))
  ) {
    router.push('/login');
  }
}, [
  authFailed,
  hasMounted,
  isError,
  isLoading,
  session,
  router,
]);
```

`!isError && !session` が大切です。取得に失敗したときは `isError` が `true` なので、この条件ではログイン画面へ移りません。401 だけは `authFailed` で別に移します。

403 ではログインし直しても権限は増えません。既存のローディング表示のあとへ、権限案内を追加します。再試行ボタンを出さないため、同じ拒否を繰り返しません。

ローディング表示の条件も置き換えます。403 が返ったあとまで読み込み表示を続けると権限案内へ進めないため、401・403 ではローディングを終えます。

```
// filepath: src/component/layout/app-layout.tsx
if (
  !hasMounted ||
  (isLoading && !authFailed && !forbidden)
) {
  return (
    <div className="flex h-screen items-center
justify-center">
      <p className="text-muted-foreground">
        読み込み中...
      </p>
    </div>
  );
}
```

`hasMounted` が `false` の間は、これまでどおり読み込み表示です。マウント後に 401・403 が分かった場合だけ、後ろの専用分岐へ進みます。

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
// filepath: src/component/layout/app-layout.tsx
if (forbidden) {
  return (
    <div className="flex min-h-screen flex-col
      items-center justify-center px-4 text-center">
      <p className="mb-2 text-base font-semibold">
        画面を表示する権限がありません
      </p>
      <p className="text-sm text-muted-foreground">
        管理者に確認してください。
      </p>
    </div>
  );
}
```

この分岐は403をログイン切れとして扱わず、権限が足りないことを利用者へ伝えます。`router.push('/login')` は呼ばないので、ログイン画面との往復も起きません。

初回500では表示できるセッションがありません。空白画面にせず、同じ問い合わせを呼び直すボタンを出します。`isFetching` 中はボタンを無効にします。

```
// filepath: src/component/layout/app-layout.tsx
if (sessionRefreshFailed && !session?.user) {
  return (
    <div className="flex min-h-screen flex-col
      items-center justify-center px-4 text-center">
      <p className="mb-2 text-base font-semibold">
        ログイン情報を確認できませんでした
      </p>
      <p className="mb-6 text-sm text-muted-foreground">
        通信状況を確認して、再読み込みしてください。
      </p>
      <Button type="button" onClick={() => void refetch()}
        disabled={isFetching}>再読み込み</Button>
    </div>
  );
}
```

その直後の早期 `return` は、次の2段階にします。2つ目はTypeScriptに `session.user` が存在すると伝えるための絞り込みです。ここを省くと、後ろのユーザー名表示で「`session` は `undefined` かもしれない」という型エラーになります。

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
// filepath: src/component/layout/app-layout.tsx
if (authFailed || (!isError && !session?.user)) {
  return null;
}

if (!session?.user) {
  return null;
}
```

通常画面の `<main>` の先頭には、再取得だけが失敗したときの警告を追加します。前回のセッションで表示できた画面は残します。

```
{/* filepath: src/component/layout/app-layout.tsx */}
{sessionRefreshFailed ? (
  <div role="alert" className="mb-4 rounded-lg border
    border-amber-300/60 bg-amber-50 px-4 py-3 text-sm
    text-amber-900">
    <p>最新のログイン情報を確認できませんでした。
      表示は前回取得時の内容です。</p>
    <Button type="button" variant="outline" size="sm"
      onClick={() => void refetch()} disabled={
isFetching}>
      再試行
    </Button>
  </div>
) : null}
```

この警告は `session.user` が残っている場合だけ通常画面と一緒に表示されます。初回500は前の全面エラーで返すため、利用者情報が無いのに保護画面を出すことはありません。

2.5-3B. プロフィール取得を同じ基準へそろえる

`src/app/profile/page.tsx` も、Day 25 の時点では取得失敗を未ログインとして扱います。Day 26 では `getCurrentUser` へ同じ再試行条件を渡します。先に判定関数を import してください。

```
// filepath: src/app/profile/page.tsx
import {
  isAuthError,
  isForbiddenError,
  shouldRetryQuery,
} from '@lib/query-error';
```

共通レイアウトとプロフィールは別の問い合わせを使いますが、401・403・500の意味は同じです。判定関数を共有し、片方だけ再試行する状態を防ぎます。

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
// filepath: src/app/profile/page.tsx
const {
  data: currentUser,
  isLoading,
  isError,
  isFetching,
  error,
  refetch,
} = api.auth.getCurrentUser.useQuery(undefined, {
  retry: shouldRetryQuery,
});

const authFailed = isError && isAuthError(error);
const forbidden = isError && isForbiddenError(error);
const profileRefreshFailed =
  isError && !authFailed && !forbidden;
```

`profileRefreshFailed` は、401と403以外の取得失敗です。`currentUser`の有無と組み合わせると、初回失敗と再取得失敗を同じ値から分けられます。

ログイン画面へ移す条件も、正常応答で利用者がいない場合と401に限定します。取得できなかったただけなら、ログイン画面へ移しません。

```
// filepath: src/app/profile/page.tsx
useEffect(() => {
  if (
    !isLoading &&
    (authFailed || (!isError && !currentUser))
  ) {
    router.push('/login');
  }
}, [
  authFailed,
  currentUser,
  isError,
  isLoading,
  router,
]);
```

`!isError && !currentUser` は、問い合わせが成功したのに利用者がいない状態です。500 では `isError` が `true` になるため、ログイン画面へ移らず次のエラー表示へ進みます。

プロフィールのローディング条件も、401・403 では後ろの案内へ進む形に置き換えます。

```
// filepath: src/app/profile/page.tsx
if (isLoading && !authFailed && !forbidden) {
  return <PageLoadingSpinner />;
}
```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

401・403は同じ要求を再試行しないため、`isLoading`だけで待ち続けません。ステータスが分かった時点で、ログイン画面または権限案内へ進みます。

ローディング表示のあとに、403と初回500の表示を順に追加します。403を先に判定すると、利用者データが無くても権限案内を選べます。

```
// filepath: src/app/profile/page.tsx
if (forbidden) {
  return (
    <AppLayout>
      <div className="py-24 text-center">
        <p className="font-semibold">
          プロフィールを表示する権限がありません
        </p>
        <p className="text-sm text-muted-foreground">
          管理者に確認してください。
        </p>
      </div>
    </AppLayout>
  );
}
```

この分岐ではプロフィールの内容を表示しません。403は「認証済みだが表示権限が無い」という応答なので、再ログインではなく管理者への確認を案内します。

```
// filepath: src/app/profile/page.tsx(同じ位置の続き)
if (profileRefreshFailed && !currentUser) {
  return (
    <AppLayout>
      <div className="py-24 text-center">
        <p className="font-semibold">
          プロフィールを取得できませんでした
        </p>
        <p className="mb-6 text-sm text-muted-foreground">
          通信状況を確認して、再読み込みしてください。
        </p>
        <Button type="button" onClick={() => void
refetch()}
          disabled={isFetching}>再読み込み</Button>
      </div>
    </AppLayout>
  );
}
```

初回500では `currentUser` が無いため、この全面エラーから返します。再読み込みは `refetch()` だけ呼び、画面全体を再読み込みせずに同じ問い合わせをやり直します。

早期 `return` のあとは、再取得500の警告をプロフィールカードより前へ追加します。前回のプロフィールは消しません。

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
{/* filepath: src/app/profile/page.tsx */}
{profileRefreshFailed ? (
  <div role="alert" className="rounded-lg border
    border-amber-300/60 bg-amber-50 px-4 py-3 text-sm
    text-amber-900">
    <p>最新のプロフィールを取得できませんでした。
      表示は前回取得時の内容です。</p>
    <Button type="button" variant="outline" size="sm"
      onClick={() => void refetch()} disabled={
isFetching}>
      再試行
    </Button>
  </div>
) : null}
```

ここではDay 08とDay 25の章を遡って書き換えません。当時の段階ではまだ `query-error.ts` を説明していないためです。Day 26で分類方法を学んだあとに、既存画面を直します。

テストを作る前に、この章の後半にある「通信エラー対応後の完成コード」へ進みます。ダッシュボードとレポートは、次の見出しの完成コードでファイル全体を置き換えます。マイタスクはDay 17で書いた内容と照合します。共通レイアウトとプロフィールは、いま追加した分岐が残っているか確かめます。違いがあれば入力を控えてから、掲載コードにそろえて保存してください。

- `src/app/dashboard/page.tsx` (ダッシュボード)
- `src/app/my-task/page.tsx` (マイタスク)
- `src/app/report/page.tsx` (レポート)

- `src/component/layout/app-layout.tsx` (共通レイアウト)
- `src/app/profile/page.tsx` (プロフィール)

続く `src/lib/query-error.ts` (エラー判定) は scaffold に入っているファイルです。新しく作らず、掲載コードと手元の内容を照合します。

5 画面を保存してエラー判定のファイルを照合したら、この位置へ戻り「2.5-4. テストの準備をする」から続けます。完成コードを保存する前にテストを実行すると、追加した表示を確かめる検査が失敗します。

2.5-4. テストの準備をする

画面のテストはブラウザの代わりに jsdom(Node.js 上で HTML を扱う実行環境)を使います。Day 01 の scaffold で Vitest・jsdom・Testing Library はインストール済みです。ここでは `@/` から始まる import と、`toBeInTheDocument()` をテストでも使えるようにします。

まずプロジェクト直下へ `vitest.config.ts` を作ります。

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
// filepath: vitest.config.ts
import { resolve } from 'node:path';
import { defineConfig } from 'vitest/config';

export default defineConfig({
  esbuild: { jsx: 'automatic' },
  test: {
    globals: true,
    setupFiles: ['./src/test/setup.ts'],
  },
  resolve: {
    alias: {
      '@': resolve(__dirname, './src'),
    },
  },
});
```

`esbuild` (テスト用に TSX を JavaScript へ変換する処理)の設定により、テストでも `import React` を書かずに JSX を使えます。`resolve.alias` はアプリと同じ `@/` をテストでも `src/` として解決する設定です。これが無いと、テストの読み込み時に `@/component/...` が見つからず止まります。

次に `src/test` フォルダを作り、その中へ `setup.ts` を作ります。

```
// filepath: src/test/setup.ts
import '@testing-library/jest-dom/vitest';
```

この1行で `toBeInTheDocument()` や `toHaveTextContent()` を使えます。各テスト先頭の `@vitest-environment jsdom` は、そのファイルだけをブラウザに近い環境で動かす指定です。今回の6ファイルはAPIをモック(本物のAPIの代わりに、指定した取得結果を返すテスト用の代用品)に置き換えるため、PostgreSQLは使いません。

2.5-4A. 共通レイアウトの5状態をテストする

`src/component/layout/app-layout.test.tsx` を作ります。テストでは `getSession.useQuery()` の戻り値と `router.push()` をモックし、次の5件を1件ずつ書きます。

テスト	モックする取得結果	確認すること
正常な未ログイン	<code>data: undefined</code> 、 <code>isError: false</code>	<code>/login</code> へ移る
初回500	<code>data: undefined</code> 、 <code>httpStatus: 500</code>	再読み込みを表示し、 <code>retry</code> が <code>true</code> になる
401	<code>httpStatus: 401</code>	<code>/login</code> へ移り、 <code>retry</code> が <code>false</code> になる
403	<code>httpStatus: 403</code>	権限案内を表示し、ログイン へ移らない
再取得失敗	前回の <code>session.user</code> と 通信エラー	保護画面と古い表示の警告 を残す

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

共通レイアウトのテストは、次のコードを上から順に同じファイルへ貼り付けます。

```
// filepath: src/component/layout/app-layout.test.tsx
// 続き 1/7
// @vitest-environment jsdom

import { QueryClient, QueryClientProvider } from
"@tanstack/react-query";
import { fireEvent, render, screen, waitFor } from
"@testing-library/react";
import type { ComponentProps, ReactNode } from "react";
import { beforeEach, describe, expect, it, vi } from
"vitest";
import { AppLayout } from "../app-layout";

const mocks = vi.hoisted(() => ({
  push: vi.fn(),
  refetch: vi.fn(),
  options: null as null | {
    retry?: (count: number, error: unknown) =>
boolean;
  },
  query: {
    data: undefined as
      | undefined
      | { user: { name: string; role: "MEMBER";
avatar: null } },
    isLoading: false,
```

```

    isError: false,
    isFetching: false,
    error: null as unknown,
    refetch: vi.fn(),

```

ここまでを同じファイルへ貼り付けたら、まだ保存せず、次のコードを直後へ続けて貼り付けます。途中の空行とインデントも残してください。すべて貼り終えてから保存します。

```

// filepath: src/component/layout/app-layout.test.tsx
// 続き 2/7
    },
  }));

vi.mock("next/link", () => ({
  default: ({ children, href, ...props }:
ComponentProps<"a">) => (
    <a href={href} {...props}>
      {children}
    </a>
  ),
}));

vi.mock("next/navigation", () => ({
  usePathname: () => "/dashboard",
  useRouter: () => ({ push: mocks.push, refresh:
vi.fn() }),
}));

vi.mock("@component/ui/button", () => ({
  Button: ({ children, ...props }:

```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
ComponentProps<"button">) => (  
    <button {...props}>{children}</button>  
  ),  
));  
  
vi.mock("@/component/ui/alert-dialog", () => ({  
  AlertDialog: ({ children }: { children: ReactNode  
}) => <div>{children}</div>,  
  AlertDialogTrigger: ({ children }: { children:  
ReactNode }) => (  
    <>{children}</>  
  )  
});
```

ここまでを同じファイルへ貼り付けたら、まだ保存せず、次のコードを直後へ続けて貼り付けます。途中の空行とインデントも残してください。すべて貼り終えてから保存します。

```
// filepath: src/component/layout/app-layout.test.tsx  
// 続き 3/7  
  
  ),  
  AlertDialogAction: ({ children }: { children:  
ReactNode }) => (  
    <button type="button">{children}</button>  
  ),  
  AlertDialogCancel: ({ children }: { children:  
ReactNode }) => (  
    <button type="button">{children}</button>  
  ),  
  AlertDialogContent: ({ children }: { children:  
ReactNode }) => (  
    <div>{children}</div>  
  )  
});
```

```
    ),  
    AlertDialogDescription: ({ children }: { children:  
ReactNode }) => (  
      <p>{children}</p>  
    ),  
    AlertDialogFooter: ({ children }: { children:  
ReactNode }) => (  
      <div>{children}</div>  
    ),  
    AlertDialogHeader: ({ children }: { children:  
ReactNode }) => (  
      <div>{children}</div>  
    ),  
    AlertDialogTitle: ({ children }: { children:  
ReactNode }) => (  
      <h2>{children}</h2>  
    ),  
  }));
```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

ここまでを同じファイルへ貼り付けたら、まだ保存せず、次のコードを直後へ続けて貼り付けます。途中の空行とインデントも残してください。すべて貼り終えてから保存します。

```
// filepath: src/component/layout/app-layout.test.tsx
// 続き 4/7

vi.mock("@trpc/react", () => ({
  api: {
    auth: {
      getSession: {
        useQuery: (_input: undefined, options:
typeof mocks.options) => {
          mocks.options = options;
          return mocks.query;
        },
      },
    },
    logout: { useMutation: () => ({ mutate:
vi.fn() }) },
  },
}));

beforeEach(() => {
  mocks.push.mockReset();
  mocks.refetch.mockReset();
  mocks.options = null;
  Object.assign(mocks.query, {
```

```

    data: undefined,
    isLoading: false,
    isError: false,
    isFetching: false,

```

ここまでを同じファイルへ貼り付けたら、まだ保存せず、次のコードを直後へ続けて貼り付けます。途中の空行とインデントも残してください。すべて貼り終えてから保存します。

```

// filepath: src/component/layout/app-layout.test.tsx
// 続き 5/7

    error: null,
    refetch: mocks.refetch,
  });
});

const renderLayout = () =>
  render(
    <QueryClientProvider client={new QueryClient()}>
      <AppLayout>
        <div>保護画面</div>
      </AppLayout>
    </QueryClientProvider>,
  );

describe("共通レイアウトのセッション取得状態", () => {
  it("正常応答でセッションが無い場合だけログインへ移す",
    async () => {
      renderLayout();

```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
    await waitFor(() => expect(
mocks.push).toHaveBeenCalledWith("/login"));
  });

  it("初回500では再読み込みを案内する", async () => {
    const error = { data: { httpStatus: 500 } };
    Object.assign(mocks.query, { isError: true, error
  });
```

ここまでを同じファイルへ貼り付けたら、まだ保存せず、次のコードを直後へ続けて貼り付けます。途中の空行とインデントも残してください。すべて貼り終えてから保存します。

```
// filepath: src/component/layout/app-layout.test.tsx
// 続き 6/7

    renderLayout();
    expect(
      await
screen.findByText("ログイン情報を確認できませんでした"),
    ).toBeInTheDocument();
    expect(mocks.push).not.toHaveBeenCalled();
    fireEvent.click(screen.getByRole("button", {
name: "再読み込み" }));
    expect(mocks.refetch).toHaveBeenCalledOnce();
    expect(mocks.options?.retry?.(0, error)).toBe(
true);
  });

  it("401ではログインへ移し、再試行しない", async () =>
```

```

{
    const error = Object.assign(new Error("expired"),
{
    data: { httpStatus: 401 },
    });
    Object.assign(mock.query, { isError: true, error
});

    renderLayout();

    await waitFor(() => expect(
mock.push).toHaveBeenCalledWith("/login"));
    expect(mock.options?.retry?.(0, error)).toBe(
false);
    });

    it("403では権限案内を表示する", async () => {
        const error = Object.assign(new
Error("forbidden"), {
            data: { httpStatus: 403 },

```

ここまでを同じファイルへ貼り付けたら、まだ保存せず、次のコードを直後へ続けて貼り付けます。途中の空行とインデントも残してください。すべて貼り終えてから保存します。

```

// filepath: src/component/layout/app-layout.test.tsx
// 続き 7/7
    });

    Object.assign(mock.query, { isError: true, error
});

    renderLayout();

```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
        expect(
            await
screen.findByText("画面を表示する権限がありません"),
        ).toBeInTheDocument();
        expect(mocksWith.push).not.toHaveBeenCalled();
    });

    it("再取得失敗では前回の画面と警告を残す",
async () => {
        Object.assign(mocksWith.query, {
            data: { user: { name: "利用者", role:
"MEMBER", avatar: null } },
            isError: true,
            error: new Error("offline"),
        });
        renderLayout();
        expect(await
screen.findByText("保護画面")).toBeInTheDocument();
        expect(
screen.getByRole("alert")).toHaveTextContent(
            "表示は前回取得時の内容です",
        );
        expect(mocksWith.push).not.toHaveBeenCalled();
    });
});
```

これで `src/component/layout/app-layout.test.tsx` のコードは終わりです。ファイルを保存し、下のまとめ実行まで進んでください。モックは本物のAPIを呼ばず、取得状態と画面の分岐だけを検査します。

初回500は `new Error()` だけで済ませず、

`{ data: { httpStatus: 500 } }` を返します。これで500の分類を画面の境界まで通せます。再取得失敗はHTTP応答を受け取れない場合もあるため、

`new Error('offline')` で確認します。

2.5-4B. プロフィールの5状態をテストする

`src/app/profile/page-query-state.test.tsx` を作り、

`getCurrentUser.useQuery()` と `router.push()` をモックします。

テスト	モックする取得結果	確認すること
正常な利用者なし	<code>data: undefined</code> 、 <code>isError: false</code>	<code>/login</code> へ移る
初回500	<code>data: undefined</code> 、 <code>httpStatus: 500</code>	空のプロフィールを出さず、再読み込みできる
401	<code>httpStatus: 401</code>	<code>/login</code> へ移り、再試行しない
403	<code>httpStatus: 403</code>	権限案内を表示し、ログインへ移らない
再取得失敗	前回の利用者と通信エラー	利用者名と古い表示の警告を残す

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

プロフィールのテストは、次のコードを上から順に同じファイルへ貼り付けます。

```
// filepath: src/app/profile/page-query-state.test.tsx
// 続き 1/8
// @vitest-environment jsdom

import { fireEvent, render, screen, waitFor } from
"@testing-library/react";
import type { ReactNode } from "react";
import { beforeEach, describe, expect, it, vi } from
"vitest";
import ProfilePage from "../page";

const mocks = vi.hoisted(() => ({
  push: vi.fn(),
  refetch: vi.fn(),
  query: {
    data: undefined as
      | undefined
      | {
          name: string;
          email: string;
          avatar: null;
          role: "MEMBER";
          isActive: boolean;
          createdAt: Date;
          updatedAt: Date;
        },
    isLoading: false,
```

ここまでを同じファイルへ貼り付けたら、まだ保存せず、次のコードを直後へ続けて貼り付けます。途中の空行とインデントも残してください。すべて貼り終えてから保存します。

```
// filepath: src/app/profile/page-query-state.test.tsx
// 続き 2/8

    isError: false,
    isFetching: false,
    error: null as unknown,
    refetch: vi.fn(),
  },
  options: null as null | {
    retry?: (failureCount: number, error: unknown) =>
boolean;
  },
}));

vi.mock("next/navigation", () => ({ useRouter: () => ({
push: mocks.push }) }));
vi.mock("@/component/layout/app-layout", () => ({
  AppLayout: ({ children }: { children: ReactNode }) =>
<div>{children}</div>,
}));
vi.mock("@/component/ui/loading-spinner", () => ({
  PageLoadingSpinner: () => <div>loading</div>,
}));
vi.mock("@/component/ui/avatar", () => ({
  Avatar: ({ children }: { children: ReactNode }) =>
<div>{children}</div>,

```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
AvatarFallback: ({ children }: { children: ReactNode  
}) => (  
  <div>{children}</div>  
),  
AvatarImage: () => null,
```

ここまでを同じファイルへ貼り付けたら、まだ保存せず、次のコードを直後へ続けて貼り付けます。途中の空行とインデントも残してください。すべて貼り終えてから保存します。

```
// filepath: src/app/profile/page-query-state.test.tsx
// 続き 3/8
}));
vi.mock("@/component/ui/user-badges", () => ({
  ActiveStatusBadge: () => null,
  UserRoleBadge: () => null,
}));
vi.mock("@/trpc/react", () => ({
  api: {
    auth: {
      getCurrentUser: {
        useQuery: (
          _input: undefined,
          options: {
            retry?: (failureCount: number,
error: unknown) => boolean;
          },
        ) => {
          mocks.options = options;
          return mocks.query;
        },
      },
    },
  },
});
```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
        },  
    },  
},  
}});
```

ここまでを同じファイルへ貼り付けたら、まだ保存せず、次のコードを直後へ続けて貼り付けます。途中の空行とインデントも残してください。すべて貼り終えてから保存します。

```
// filepath: src/app/profile/page-query-state.test.tsx
// 続き 4/8

beforeEach(() => {
  mocks.push.mockReset();
  mocks.refetch.mockReset();
  mocks.options = null;
  Object.assign(mocks.query, {
    data: undefined,
    isLoading: false,
    isError: false,
    isFetching: false,
    error: null,
    refetch: mocks.refetch,
  });
});

describe("プロフィール取得失敗の表示", () => {
  it("正常応答で利用者がいない場合はログイン画面へ移す",
  async () => {
    render(<ProfilePage />);

    await waitFor(() => expect(
```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
mocks.push).toHaveBeenCalledWith("/login"));

    expect(
      screen.queryByText("プロフィールを取得できませんでした"),
    ).not.toBeInTheDocument();
```

ここまでの同じファイルへ貼り付けたら、まだ保存せず、次のコードを直後へ続けて貼り付けます。途中の空行とインデントも残してください。すべて貼り終えてから保存します。

```
// filepath: src/app/profile/page-query-state.test.tsx
// 続き 5/8

    });

    it("初回500を未ログイン扱いにせず、再読み込みできる",
    async () => {
      const error = { data: { httpStatus: 500 } };
      Object.assign(mocksWithQuery, { isError: true, error });

      render(<ProfilePage />);

      expect(
        await
screen.findByText("プロフィールを取得できませんでした"),
      ).toBeInTheDocument();
      expect(mocksWithQuery).not.toHaveBeenCalled();
      fireEvent.click(screen.getByRole("button", {
name: "再読み込み" }));
      expect(mocksWithQuery.refetch).toHaveBeenCalledOnce();
```

```

        expect(mockOptions?.retry?.(0, error)).toBe(
true);
    });

    it("401だけを未ログインとしてログイン画面へ移す",
async () => {
        const error = Object.assign(new Error("expired"),
{
            data: { httpStatus: 401 },
        });
        Object.assign(mockQuery, { isError: true, error
});

```

ここまでを同じファイルへ貼り付けたら、まだ保存せず、次のコードを直後へ続けて貼り付けます。途中の空行とインデントも残してください。すべて貼り終えてから保存します。

```

// filepath: src/app/profile/page-query-state.test.tsx
// 続き 6/8

render(<ProfilePage />);

await waitFor(() => expect(
mocks.push).toHaveBeenCalledWith("/login"));

expect(
    screen.queryByText("プロフィールを取得できませんでした"),
).not.toBeInTheDocument();

expect(mockOptions?.retry?.(0, error)).toBe(
false);

```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
});

it("403をログイン画面へ送らず、権限エラーとして表示する",
async () => {
  const error = Object.assign(new
Error("inactive"), {
    data: { httpStatus: 403 },
  });
  Object.assign(mocksWithQuery, { isError: true, error
});

  render(<ProfilePage />);

  expect(
    await
screen.findByText("プロフィールを表示する権限がありません"),
  ).toBeInTheDocument();

  expect(mocksWithPush).not.toHaveBeenCalled();
  expect(mocksWithOptions?.retry?.(0, error)).toBe(
false);
});
```

ここまでを同じファイルへ貼り付けたら、まだ保存せず、次のコードを直後へ続けて貼り付けます。途中の空行とインデントも残してください。すべて貼り終えてから保存します。

```
// filepath: src/app/profile/page-query-state.test.tsx
// 続き 7/8

});
```

```
it("再取得だけ失敗した場合は前回のプロフィールを残して警告する",
  async () => {
    Object.assign(mocked.query, {
      data: {
        name: "利用者",
        email: "user@example.test",
        avatar: null,
        role: "MEMBER",
        isActive: true,
        createdAt: new
Date("2026-01-01T00:00:00Z"),
        updatedAt: new
Date("2026-01-02T00:00:00Z"),
      },
      isError: true,
      error: new Error("offline"),
    });

    render(<ProfilePage />);

    expect(await
screen.findByText("利用者")).toBeInTheDocument();

    expect(
screen.getByRole("alert")).toHaveTextContent(
      "表示は前回取得時の内容です",
    );
  });
```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

ここまでを同じファイルへ貼り付けたら、まだ保存せず、次のコードを直後へ続けて貼り付けます。途中の空行とインデントも残してください。すべて貼り終えてから保存します。

```
// filepath: src/app/profile/page-query-state.test.tsx
// 続き 8/8

    expect(mocksWithPush).not.toHaveBeenCalled();
  });
});
```

これで `src/app/profile/page-query-state.test.tsx` のコードは終わります。ファイルを保存し、下のまとめ実行まで進んでください。モックは本物のAPIを呼ばず、取得状態と画面の分岐だけを検査します。

この2ファイルでは、`retry` へ渡された関数も取り出して検査します。表示だけを確認すると、401と403で3回待ってから案内を出す退行を見落とすためです。

2.5-4C. 登録完了の固定マーカーをテストする

Day 06 で追加した登録後の導線も、同じjsdom設定で検査します。

`src/app/login/registration-complete.test.tsx` を作り、次の3件を分けて書きます。

テスト	操作	確認すること
登録成功	登録APIの <code>onSuccess</code> を 呼ぶ	<code>/login?registered=1</code> へ 移る

テスト	操作	確認すること
正しい固定値	<code>registered=1</code> でログイン画面を開く	固定の完了案内を <code>role="status"</code> で表示する
未知の値	<code>registered=任意のメッセージ</code> で開く	完了案内もURLの文字も表示しない

登録完了のテストは、次のコードを上から順に同じファイルへ貼り付けます。

```
// filepath: src/app/login/registration-complete.test.tsx
// 続き 1/4
// @vitest-environment jsdom

import { act, render, screen } from
"@testing-library/react";
import type { ComponentProps } from "react";
import { beforeEach, describe, expect, it, vi } from
"vitest";
import RegisterPage from "../register/page";
import LoginPage from "../page";

const mocks = vi.hoisted(() => ({
  params: new URLSearchParams(),
  push: vi.fn(),
  registerOptions: null as null | { onSuccess?: () =>
void },
}));
```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
vi.mock("next/navigation", () => ({
  useRouter: () => ({ push: mocks.push }),
  useSearchParams: () => mocks.params,
}));
vi.mock("next/link", () => ({
  default: ({ children, href, ...props }:
ComponentProps<"a">) => (
    <a href={href} {...props}>
      {children}
    </a>
  )
});
```

ここまでを同じファイルへ貼り付けたら、まだ保存せず、次のコードを直後へ続けて貼り付けます。途中の空行とインデントも残してください。すべて貼り終えてから保存します。

```
// filepath: src/app/login/registration-complete.test.tsx
// 続き 2/4
    ),
  }));
vi.mock("react-hot-toast", () => ({ default: { success:
vi.fn() } }));
vi.mock("@trpc/react", () => ({
  api: {
    auth: {
      login: {
        useMutation: () => ({ mutate: vi.fn(),
isPending: false }),
      },
      register: {
```

```

        useMutation: (options: { onSuccess?:
() => void }) => {
            mocks.registerOptions = options;
            return { mutate: vi.fn(), isPending:
false };
        },
    },
},
},
));

beforeEach(() => {
    mocks.params = new URLSearchParams();
    mocks.push.mockReset();
    mocks.registerOptions = null;
});

```

ここまでを同じファイルへ貼り付けたら、まだ保存せず、次のコードを直後へ続けて貼り付けます。途中の空行とインデントも残してください。すべて貼り終えてから保存します。

```

// filepath: src/app/login/registration-complete.test.tsx
// 続き 3/4
});

describe("ユーザー登録完了の案内", () => {
    it("登録成功後は固定フラグ付きのログイン画面へ移る",
() => {
        render(<RegisterPage />);
    });
});

```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
act(() => mocks.registerOptions?.onSuccess?.());

expect(
mocks.push).toHaveBeenCalledWith("/login?registered=1");
});

it("正しい登録完了フラグだけで固定メッセージを表示する",
() => {
  mocks.params = new
URLSearchParams("registered=1");

  render(<LoginPage />);

  const status = screen.getByRole("status");
  expect(
status).toHaveTextContent("登録が完了しました");
  expect(
status).toHaveTextContent("ログインしてください。");
});

it("未知の値を登録完了として表示しない", () => {
  mocks.params = new
URLSearchParams("registered=任意のメッセージ");
```

ここまでを同じファイルへ貼り付けたら、まだ保存せず、次のコードを直後へ続けて貼り付けます。途中の空行とインデントも残してください。すべて貼り終えてから保存します。

```
// filepath: src/app/login/registration-complete.test.tsx
// 続き 4/4

    render(<LoginPage />);

    expect(
screen.queryByRole("status")).not.toBeInTheDocument();

    expect(
screen.queryByText("任意のメッセージ")).not.toBeInTheDocument();
    });
});
```

これで `src/app/login/registration-complete.test.tsx` のコードは終わりです。ファイルを保存し、下のまとめ実行まで進んでください。モックは本物のAPIを呼ばず、取得状態と画面の分岐だけを検査します。

このテストは、URLの値を登録済みの証明として扱いません。案内を出す条件と、利用者が書き換えた文字を画面へ反映しないことだけを確認します。

2.5-5. ダッシュボードの状態をテストする

`src/app/dashboard/page.test.tsx` を作り、次の内容を貼り付けます。2件の問い合わせが混在したときも401・403を優先する条件まで確認します。

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
// filepath: src/app/dashboard/page.test.tsx

// @vitest-environment jsdom

import { render, screen } from '@testing-library/react';
import type { ReactNode } from 'react';
import { beforeEach, describe, expect, it, vi } from
'vitest';

import DashboardPage from './page';

const queries = vi.hoisted(() => ({ projects: vi.fn(),
overview: vi.fn(), push: vi.fn() }));

vi.mock('next/navigation', () => ({ useRouter: () => ({
push: queries.push }) }));

vi.mock('@component/layout/app-layout', () => ({
  AppLayout: ({ children }: { children: ReactNode }) =>
<div>{children}</div>,
}));

vi.mock('@trpc/react', () => ({
  api: {
    project: { getAll: { useQuery: queries.projects } },
    report: { getOverview: { useQuery: queries.overview }
  },
},
}));

function result(status?: number, data: unknown = {}) {
  return {
    data,
    isLoading: false,
    isError: status !== undefined,
  };
}
```

```

    error: status === undefined ? null : { data: {
  httpStatus: status } },
    refetch: vi.fn(),
  };
}

beforeEach(() => {
  queries.projects.mockReturnValue(result(undefined, []));
  queries.overview.mockReturnValue(result());
});

describe('ダッシュボードの取得エラー', () => {
  it('再取得の500では直前の表示を残す', () => {
    queries.overview.mockReturnValue(result(500));
    render(<DashboardPage />);
    expect(
screen.getByText('全体の進捗')).toBeInTheDocument();
    expect(
screen.getByText(/最新の情報を取得できませんでした/)).toBeInTheDocument();
  });

  it.each([401,
403])('キャッシュがあっても%sなら保護データを隠す', (
status) => {
    queries.overview.mockReturnValue(result(status));
    render(<DashboardPage />);
    expect(
screen.queryByText('全体の進捗')).not.toBeInTheDocument();
    expect(

```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
screen.getByText(
  status === 401 ? 'ログインの有効期限が切れました'
: 'このデータを見る権限がありません',
),
).toBeInTheDocument();
});

it.each([401,
403])('最初のクエリの500で別クエリの%sを隠さない', (
status) => {
  queries.projects.mockReturnValue(result(500, []));
  queries.overview.mockReturnValue(result(status));
  render(<DashboardPage />);
  expect(
screen.queryByText('全体の進捗')).not.toBeInTheDocument();
  expect(
screen.getByText(
  status === 401 ? 'ログインの有効期限が切れました'
: 'このデータを見る権限がありません',
),
).toBeInTheDocument();
});

it('初回500を空の成功として表示しない', () => {
  queries.overview.mockReturnValue({ ...result(500),
data: undefined });
  render(<DashboardPage />);
  expect(
screen.queryByText('全体の進捗')).not.toBeInTheDocument();
```

```

    expect(
      screen.getByText('データを取得できませんでした')).toBeInTheDocument();
    });
  });

```

2.5-6. マイタスクの状態と入力保持をテストする

`src/app/my-task/page.test.tsx` を作ります。実際の `TaskCard` や選択欄は小さなモックへ置き換え、取得結果と編集ダイアログが残るかだけを検査します。

```

// filepath: src/app/my-task/page.test.tsx
// @vite-test-environment jsdom

import '@testing-library/jest-dom/vitest';
import { act, fireEvent, render, screen, waitFor } from
  '@testing-library/react';
import type { ReactNode } from 'react';
import { beforeEach, describe, expect, it, vi } from
  'vitest';
import MyTasksPage from '@app/my-task/page';

const mocks = vi.hoisted(() => ({
  currentUser: vi.fn(),
  projects: vi.fn(),
  tasks: vi.fn(),
  push: vi.fn(),
  updateOptions: null as null | {
    onError?: (error: ErrorShape, variables: { id: string
  }) => void;

```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
    },
  }));

interface ErrorShape {
  data?: { httpStatus?: number };
  message?: string;
}

vi.mock('next/navigation', () => ({ useRouter: () => ({
  push: mocks.push }) }));

vi.mock('react-hot-toast', () => ({ default: { error:
  vi.fn() } }));

vi.mock('@component/layout/app-layout', () => ({
  AppLayout: ({ children }: { children: ReactNode }) =>
    <div>{children}</div>,
}));

vi.mock('@component/task/task-card', () => ({
  TaskCard: ({
    id,
    title,
    onEdit,
  }: {
    id: string;
    title: string;
    onEdit: (id: string) => void;
  }) => (
    <div>
      <span>{title}</span>
      <button type="button" onClick={() => onEdit(id)}>
```

```

        編集
      </button>
    </div>
  ),
}));

vi.mock('@component/task/task-dialog', () => ({
  TaskDialog: ({ open, initialData }: { open: boolean;
initialData?: { title?: string } }) =>
    open ? <div>編集中: {initialData?.title}</div> : null,
}));

vi.mock('@component/ui/delete-confirm-dialog', () => ({
  DeleteConfirmDialog: () => null }));

vi.mock('@component/ui/loading-spinner', () => ({
  PageLoadingSpinner: () => <div>loading</div> }));

vi.mock('@component/ui/select', () => ({
  Select: ({ children }: { children: ReactNode }) =>
<div>{children}</div>,
  SelectContent: ({ children }: { children: ReactNode
}) => <div>{children}</div>,
  SelectItem: ({ children }: { children: ReactNode }) =>
<div>{children}</div>,
  SelectTrigger: ({ children }: { children: ReactNode
}) => <div>{children}</div>,
  SelectValue: () => null,
}));

vi.mock('@component/ui/tabs', () => ({
  Tabs: ({ children }: { children: ReactNode }) => <div>{
children}</div>,
  TabsList: ({ children }: { children: ReactNode }) =>

```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
<div>{children}</div>,

  TabsTrigger: ({ children }: { children: ReactNode }) =>
<button type="button">{children}</button>,
}));

vi.mock('@trpc/react', () => ({
  api: {
    auth: { getCurrentUser: { useQuery: mocks.currentUser
  } },
    project: { getAll: { useQuery: mocks.projects } },
    task: {
      getAll: { useQuery: mocks.tasks },
      update: {
        useMutation: (options: {
          onError?: (error: ErrorShape, variables: { id:
string }) => void;
        }) => {
          mocks.updateOptions = options;
          return { mutate: vi.fn() };
        },
      },
      delete: { useMutation: () => ({ mutate: vi.fn(),
isPending: false }) },
    },
    useUtils: () => ({
      task: {
        getAll: { invalidate: vi.fn() },
        getById: { invalidate: vi.fn() },
      },
      project: { getAll: { invalidate: vi.fn() } },
```

```
    }},  
  },  
});  
  
const user = { id: 'user-1' };  
const task = {  
  id: 'task-1',  
  title: '前回取得したタスク',  
  description: null,  
  status: 'TODO',  
  priority: 'MEDIUM',  
  dueDate: null,  
  assignee: null,  
  assigneeId: 'user-1',  
  estimatedHours: null,  
  timeSpentMinutes: 0,  
  projectId: 'project-1',  
  updatedAt: new Date('2026-09-01T00:00:00.000Z'),  
};  
const projects = [  
  { id: 'project-1', name: 'Project', members: [{ userId:  
    'user-1', role: 'OWNER' }] },  
];  
  
function queryResult(status?: number, data?: unknown) {  
  return {  
    data,  
    isLoading: false,  
    isError: status !== undefined,  
  };  
}
```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
error:

  status === undefined ? null : { data: { httpStatus:
status }, message: 'request failed' },
  refetch: vi.fn(),
};
}

beforeEach(() => {
  mocks.currentUser.mockReturnValue(queryResult(
undefined, user));
  mocks.projects.mockReturnValue(queryResult(undefined,
projects));
  mocks.tasks.mockReturnValue(queryResult(undefined, [
task]));
  mocks.push.mockReset();
  mocks.updateOptions = null;
});

describe('マイタスクの取得エラー', () => {
  it('初回500を空の成功として表示しない', () => {
    mocks.tasks.mockReturnValue(queryResult(500,
undefined));

    render(<MyTasksPage />);

    expect(
screen.queryByText('前回取得したタスク')).not.toBeInTheDocument();

    expect(
screen.getByText('タスクを取得できませんでした')).toBeInTheDocument();
  });
});
```

```

it('再取得の500では直前のタスクとフィルターを残す',
() => {
  mocks.tasks.mockReturnValue(queryResult(500, [task]));

  render(<MyTasksPage />);

  expect(
screen.getByText('前回取得したタスク')).toBeInTheDocument();

  expect(
screen.getByText(/最新の情報を取得できませんでした/)).toBeInTheDocument();

  expect(
screen.getByText('すべて')).toBeInTheDocument();

  expect(
screen.getByText('すべてのプロジェクト')).toBeInTheDocument();
});

it.each([401,
403])('キャッシュがあっても%sなら保護データを隠す', (
status) => {
  mocks.tasks.mockReturnValue(queryResult(status, [
task]));

  render(<MyTasksPage />);

  expect(
screen.queryByText('前回取得したタスク')).not.toBeInTheDocument();

  expect(
screen.getByText(
status === 401 ? 'ログインの有効期限が切れました'
: 'このデータを見る権限がありません',

```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
    ),  
    ).toBeInTheDocument();  
  });  
  
  it('取得401を固定して全ページクエリを停止する',  
    async () => {  
      mocks.currentUser.mockReturnValue(queryResult(401,  
user));  
  
      render(<MyTasksPage />);  
  
      await waitFor(() => {  
        expect(mocks.currentUser).toHaveBeenLastCalledWith(  
          undefined,  
          expect.objectContaining({ enabled: false }),  
        );  
        expect(mocks.projects).toHaveBeenLastCalledWith(  
          undefined,  
          expect.objectContaining({ enabled: false }),  
        );  
        expect(mocks.tasks).toHaveBeenLastCalledWith(  
          expect.any(Object),  
          expect.objectContaining({ enabled: false }),  
        );  
      });  
    });  
  
  it.each([401,  
403])('別クエリが500でも%sを優先して保護データを隠す', (  
status) => {
```

```

    mocks.currentUser.mockReturnValue(queryResult(500,
user));

    mocks.tasks.mockReturnValue(queryResult(status, [
task]));

    render(<MyTasksPage />);

    expect(
screen.queryByText('前回取得したタスク')).not.toBeInTheDocument();

    expect(
    screen.getByText(
        status === 401 ? 'ログインの有効期限が切れました'
: 'このデータを見る権限がありません',
    ),
    ).toBeInTheDocument();
});

it.each([401,
403])('プロジェクト一覧だけが%sでも保護データを隠す', (
status) => {
    mocks.projects.mockReturnValue(queryResult(status,
projects));

    render(<MyTasksPage />);

    expect(
screen.queryByText('前回取得したタスク')).not.toBeInTheDocument();

    expect(
screen.queryByText('Project')).not.toBeInTheDocument();

    expect(
    screen.getByText(
        status === 401 ? 'ログインの有効期限が切れました'

```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
: 'このデータを見る権限がありません',  
    ),  
    ).toBeInTheDocument();  
});  
  
it('更新失敗後も編集中の入力元とダイアログを保持する',  
() => {  
    render(<MyTasksPage />);  
    fireEvent.click(screen.getByRole('button', { name:  
'編集' }));  
    expect(  
screen.getByText('編集中: 前回取得したタスク')).toBeInTheDocument();  
  
    act(() => {  
        mocks.updateOptions?.onError?.(  
            { data: { httpStatus: 500 }, message: '更新失敗'  
        },  
        { id: task.id },  
    );  
});  
    expect(  
screen.getByText('編集中: 前回取得したタスク')).toBeInTheDocument();  
});  
});
```

`updateOptions` には `useMutation` へ渡した `onError` が入ります。テストはエラーと送信対象IDを渡して、編集画面の初期入力元と開閉状態が残ることを確かめます。入力欄そのものはモックなので、このテストだけで文字を打ち直したあとの保持まで確認したことにはなりません。`waitFor` (指定した条件を満たすまで検査を繰り返す関数)は、401を記録したあとの問い合わせ停止を確認します。

2.5-7. レポートの状態をテストする

`src/app/report/page.test.tsx` を作ります。Recharts の `ResponsiveContainer` は画面サイズを測るため、jsdom では中身を描かないモックへ置き換えます。ここで確認したいのはグラフの寸法ではなく、取得状態ごとの表示です。

```
// filepath: src/app/report/page.test.tsx
// @vitest-environment jsdom

import { fireEvent, render, screen } from
  '@testing-library/react';
import type { ReactNode } from 'react';
import { beforeEach, describe, expect, it, vi } from
  'vitest';
import ReportPage from './page';

const mocks = vi.hoisted(() => ({ query: vi.fn(), push:
  vi.fn(), refetch: vi.fn() }));

vi.mock('next/navigation', () => ({ useRouter: () => ({
  push: mocks.push }) }));
vi.mock('@component/layout/app-layout', () => ({
```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
    AppLayout: ({ children }: { children: ReactNode }) =>
<div>{children}</div>,
  }));

vi.mock('recharts', async (importOriginal) => ({
  ...(await importOriginal<typeof import('recharts')>()),
  ResponsiveContainer: () => null,
}));

vi.mock('@trpc/react', () => ({
  api: { report: { getOverview: { useQuery: mocks.query }
} },
}));

const overview = {
  totalTasks: 7,
  completionRate: 50,
  totalTimeSpent: 120,
  averageTimePerTask: 30,
  statusData: [],
  priorityData: [],
  projectStats: [],
};

function queryResult(status?: number, data: typeof
overview | undefined = overview) {
  return {
    data,
    isLoading: false,
    isError: status !== undefined,
    isFetching: false,
```

```

    error: status === undefined ? null : { data: {
  httpStatus: status } },
    refetch: mocks.refetch,
  };
}

beforeEach(() => {
  mocks.query.mockReset();
  mocks.push.mockReset();
  mocks.refetch.mockReset();
  mocks.query.mockReturnValue(queryResult());
});

describe('レポート概要の取得エラー', () => {
  it('初回500を0件の成功として表示しない', () => {
    mocks.query.mockReturnValue({ ...queryResult(500),
data: undefined });

    render(<ReportPage />);

    expect(
screen.getByText('レポートを取得できませんでした')).toBeInTheDocument();

    expect(
screen.queryByText('タスク数')).not.toBeInTheDocument();
  });

  it('再取得の500では直前のデータと警告を表示する', () =>
{
  mocks.query.mockReturnValue(queryResult(500));

  render(<ReportPage />);

```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
expect(screen.getByText('7')).toBeInTheDocument();

const staleMessage =
  '取得できませんでした。前回のレポートです。';

expect(screen.getByText(
  staleMessage)).toBeInTheDocument();

fireEvent.click(screen.getByRole('button', { name:
  '再試行' }));

expect(mocked.refetch).toHaveBeenCalledTimes(1);
});

it.each([
  [401, 'ログインの有効期限が切れました',
  'ログイン画面へ', '/login'],
  [403, 'このレポートを見る権限がありません',
  'プロジェクト一覧へ', '/project'],
] as const)('%sではキャッシュを隠して再取得しない', (
status, message, button, route) => {
  mocked.query.mockReturnValue(queryResult(status));

  render(<ReportPage />);

  expect(
screen.queryByText('タスク数')).not.toBeInTheDocument();

    expect(screen.getByText(message)).toBeInTheDocument();

    fireEvent.click(screen.getByRole('button', { name:
button }));

    expect(mocked.push).toHaveBeenCalledTimes(1);

    expect(mocked.refetch).not.toHaveBeenCalled();
  });
});
```

```
const retry = mocks.query.mock.calls[0][1].retry;

expect(retry(0, { data: { httpStatus: status }
})).toBe(false);

});

});
```

ダッシュボードとマイタスクは複数の問い合わせが同時に失敗する場合も検査します。レポートは1件の問い合わせについて、初回失敗・前回値あり・認証拒否の分岐を検査します。

6 ファイルを保存したら、まとめて実行します。

```
# filepath: ターミナル
npx vitest run \
  src/app/login/registration-complete.test.tsx \
  src/component/layout/app-layout.test.tsx \
  src/app/profile/page-query-state.test.tsx \
  src/app/dashboard/page.test.tsx \
  src/app/my-task/page.test.tsx \
  src/app/report/page.test.tsx
```

Test Files 6 passed と表示されれば成功です。失敗した場合は最初の赤いテスト名を読み、期待した文言と画面に出た文言を照合してください。

確認ポイント:

- ☐ 初回 500 と再取得 500 の表示を分けました
- ☐ 401 と 403 では取得済みの保護データも隠しました
- ☐ 複数の問い合わせが同時に失敗しても 401・403 を優先しました

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

- ☐ 構造化された 500 応答のあとも編集ダイアログを開き、同じ初期入力元を残しました
 - ☐ 401 が出たあとにマイタスクの 3 件の問い合わせを停止しました
 - ☐ 「次へ」で 101 件目のタスクへ進めました
 - ☐ 100 件ちょうどの場合は次のページが空になり、「前へ」で戻れました
 - ☐ 絞り込みを変えると 1 ページ目へ戻り、開いていた編集ダイアログが閉じました
 - ☐ 絞り込みを変えると、開いていた削除確認ダイアログが閉じました
 - ☐ 完了済みとキャンセル済みが期限超過のグループに入りませんでした
 - ☐ 共通レイアウトとプロフィールで、正常な未ログインと取得失敗を区別しました
 - ☐ 登録完了の固定マーカーが未知の値を表示しないことを確かめました
 - ☐ 6 つのテストファイルがすべて通りました
-

Step 3: バグ A(Optional Chaining なし・読む目安: 7 分)

ゴール: ☐ (Optional Chaining) を使わないとどうなるか体験し、修正します。

以下のバグコードを教材内で確認してください。実際のアプリでは ☐ が正しく使われていますがもし ☐ を外すとどうなるかを理解しましょう。

以下の演習では学習用の型を使います。

```
// filepath: 教材内の演習コード(型定義)
// 演習用の型定義(実行不要)
type Task = {
  assignee: {
    name: string;
  } | null;
};
```

`assignee` の型に `| null` が付いているのは担当者が決まっていないタスクが実際にあるからです。Day 14 でタスクを作ったとき担当者を選ばないまま登録できました。そのタスクの `assignee` はデータベースから取り出した時点で `null` になります。つまりこの型は誰かが安全のために足した制約ではなく、データの実態をそのまま書き写したものです。そして TypeScript はこの `| null` を根拠に「そこは空かもしれない」と教えてくれます。

確認ポイント:

- `assignee` が `null` になり得ることを確認しました
- この型定義は次のステップで使います

バグのあるコード:

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
// filepath: 教材内の演習コード(実行不要)
// ✕ バグ: assigneeがnullの場合にクラッシュ
function TaskCard(
  { task }: { task: Task }
) {
  return (
    <div>
      <p>担当者:
        {task.assignee.name}</p>
    </div>
  );
}
```

`task.assignee.name` は「assignee は必ずある」という前提のうえに書かれています。担当者が入っているタスクなら動くので開発中は気づかないまま通り過ぎます。壊れるのは担当者が空のタスクが一覧に1件だけ混ざったときです。

そのとき消えるのは、このカード1枚ではありません。描画の途中で例外が飛ぶと React はそこから上へ処理を巻き戻し、いちばん近い Error Boundary まで戻ります。結果として一覧ページごと Step 1 で作った `error.tsx` の画面に差し替わります。たった1件のデータで画面全体が消える点こそ、このバグの怖さです。

確認ポイント:

- `.name` ヘアアクセスする前の null チェックが抜けていると分かりました

Consoleに表示されるエラーメッセージの例です。行番号と列番号は、手元のファイルでコードを書いた位置によって変わります。

```
TypeError: Cannot read properties  
  of null (reading 'name')  
    at TaskCard (task-card.tsx:5:38)
```

このメッセージは前から順に読むとそのまま原因になっています。

`Cannot read properties of null` が「null に対してプロパティを読もうとした」、`(reading 'name')` が「読もうとしたのは name だった」です。最後の `at TaskCard (task-card.tsx:5:38)` はそれが起きた場所を指します。ファイル名・行番号・行の何文字目か、の順で並んでいて Console ではこの部分がリンクになっています。クリックすると該当行へ飛べるのでまず読むべきはここです。その下に続く長い呼び出し履歴(スタックトレース)は慣れるまで読まなくてかまいません。

確認ポイント:

- `reading 'name'` が問題のプロパティだと分かりました

修正後のコード:

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
// filepath: 教材内の演習コード(修正版)
// ☒ 修正: ?.でnullチェック + ??で代替値
function TaskCard(
  { task }: { task: Task }
) {
  return (
    <div>
      <p>担当者:
        {task.assignee?.name
          ?? '未割り当て'}</p>
    </div>
  );
}
```

確認ポイント:

- `?.` と `??` の組み合わせで安全にアクセスしています

修正前後の比較:

修正前	修正後	違い
<code>task.assignee.name</code>	<code>task.assignee?.name</code>	<code>?.</code> で安全にアクセス
クラッシュする	<code>undefined</code> を返す	エラーにならない
—	<code>?? '未割り当て'</code> で代替テキスト	nullの時の表示指定

確認ポイント:

1. `?.` (Optional Chaining)の役割が分かりました
2. `??` (Nullish Coalescing)で代替値を指定する方法が分かりました
3. Consoleのエラーメッセージの読み方が分かりました

学んだこと: `?.` は null/undefined のときエラーにせず `undefined` を返します。`??` と組み合わせて代替値を指定できます。

Step 4: バグ B(useEffectの依存配列ミス・読む目安: 7分)

ゴール: useEffectの依存配列を間違えると無限リクエストが発生することを理解し、修正方法を学びます。

task-app では tRPC の `useQuery` が自動管理してくれるためこのパターンは発生しません。しかし個人開発や他のプロジェクトで必ず遭遇するバグパターンなので理解しておきましょう。

バグのあるコード:

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
// filepath: 教材内の演習コード(実行不要)
// ✕ バグ: 依存配列に毎回新しいオブジェクトが入る
function TaskList() {
  const [tasks, setTasks] = useState([]);
  const filter = { status: 'TODO' };

  useEffect(() => {
    fetchTasks(filter)
      .then(setTasks);
  }, [filter]);
  // ↑ 毎レンダリングで新しいオブジェクト
}
```

この `filter` は `TaskList` が描画されるたびに `{ status: 'TODO' }` を新しく作り直しています。中身は毎回まったく同じですが JavaScript にとっては毎回べつの入れ物です。 `useEffect` は依存配列を「前回と同じ入れ物か」で見比べるので中身が同じでも入れ物が違えば実行し直します。Step 1 の `[error]` を1回で済ませられたのは同じエラーのあいだ入れ物が変わらないからです。

確認ポイント:

- `filter` が関数の中で毎回作られることを確認しました

症状: DevTools Network タブに同じリクエストが無限に流れ続けます。

```
GET /api/tasks ← 何百回も繰り返し  
GET /api/tasks  
GET /api/tasks  
...(止まらない)
```

ここがサーバー側の不具合と見分けが要る場面です。並んでいるリクエストのステータスは全部 200 で、返ってくるデータも正しく、サーバーのログにも異常は残りません。サーバーは聞かれたことに正しく答え続けているだけです。おかしいのは同じことを繰り返し聞き続けているブラウザ側です。

見分け方の手掛かりはこうなります。Network タブに赤い行(400 番台や 500 番台)が並んでいたらまずサーバー側を疑います。ただし赤い行はサーバー側の不具合を証明しません。ブラウザが誤った内容を送ればサーバーは正しく 400 を返します。赤い行を見つけたらそのリクエストをどのコードが出したかを追ってください。

送っている値がおかしければブラウザ側です。あわせて Console の赤い行と、

`npm run dev` を動かしているターミナルのログも確認します。今回のように緑のまま同じ行が積み上がっている場合はブラウザが同じ要求を出し続けている合図です。放っておくとブラウザが重くなり、やがてタブごと固まります。

確認ポイント:

- Network タブで同じリクエストの繰り返しが無限ループの兆候だと分かりました

修正後のコード:

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
// filepath: 教材内の演習コード(修正版)
// ✅ 修正: プリミティブ値を依存配列に使う
function TaskList() {
  const [tasks, setTasks] = useState([]);
  const [status] = useState('TODO');

  useEffect(() => {
    fetchTasks({ status })
      .then(setTasks);
  }, [status]);
  // ↑ 文字列は中身そのもので比べられる
}
```

確認ポイント:

- 文字列や数値は中身そのもので比べられるので同じ値なら再実行されません

無限ループが起きる流れは次のとおりです。

ステップ	動作
1	コンポーネントがレンダリングされる
2	<code>filter = { status: 'TODO' }</code> で新しいオブジェクトが作られる
3	<code>useEffect</code> が「filterが変わった」と判断して実行
4	<code>setTasks</code> で状態更新 → 再レンダリング → ステップ1に戻る

ステップ	動作
∞	無限ループ

JavaScriptでは `{ status: 'TODO' } !== { status: 'TODO' }` です。見た目は同じでも、毎回「新しいオブジェクト」が作られるためuseEffectは「変わった」と判断します。

確認ポイント:

1. オブジェクトの参照が毎回変わる問題を理解できました
2. Networkタブで無限リクエストを発見する方法が分かりました
3. プリミティブ値(string/number)を依存配列に使う修正方法が分かりました

学んだこと: useEffectの依存配列にオブジェクトを入れると毎レンダリングで新しい参照になり無限ループを引き起こします。

Step 5: バグC(console.log残し・読む目安: 5分)

ゴール: `console.log` の残りを Biome lint で検出し、修正します。

ダッシュボードのコードにわざと `console.log` を追加してみましょう。

実装:

2件目の `useQuery` で `overview` を受け取った直後、`const queryErrors` の前へ一時的に追加します。

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
// filepath: src/app/dashboard/page.tsx
console.log('DEBUG: overview =', overview);
console.log('DEBUG: projects =', projects);
```

この2行はデバッグ中なら誰でも書くコードです。値が思ったとおりに入っているかを確認するのに `console.log` はいちばん手軽な道具です。困るのは確かめ終わったあとに消し忘れることです。消し忘れても画面はふつうに動くので自分では気づけません。だから人の記憶ではなく、道具に見張らせます。

確認ポイント:

- 2行の `console.log` を追加しました
- ファイルを保存しました

次に Biome lint を実行します。 `npm run lint` は `src` 以下と主な設定ファイルをまとめてチェックしますがここでは変更したファイルだけを確認します。

```
# filepath: ターミナル
# Biome lintチェック(該当ファイルのみ)
npx biome check \
  src/app/dashboard/page.tsx
```

`npx biome check` はコードを実行せずに、書かれた文字だけを読んで規約違反を探します。だから開発サーバーを止めていても画面を一度も開かなくても結果が出ます。末尾にファイルパスを付けるとそのファイルだけを見ます。

30日ぶんのコードが積み上がった今、毎回 `src` 以下すべてにかけると出力が長くなり、いま足した2行の指摘が埋もれます。直した場所を確かめているあいだは1ファイルに絞り、全体は Step 7 でまとめてかけます。

確認ポイント:

- `noConsole` エラーが検出されました

Biome が以下のようなエラーを出します。

```
src/app/dashboard/page.tsx:XX:3 lint/suspicious/noConsole
FIXABLE
  × Don't use console.
  ⓘ The use of console is often reserved for debugging.
```

この表示も、Console のエラーと同じ読み方が通じます。1行目の

`src/app/dashboard/page.tsx:XX:3` が場所で、ファイル・行番号・行の何文字目か、の順です。同じ行に並ぶ `lint/suspicious/noConsole` がルール名、`×`の行が指摘の内容です。ルール名はそのまま検索語として使えます。見慣れない指摘が出たときはこの行をコピーして調べれば何を嫌がられているのかが分かります。

修正: 追加した2行の `console.log` を削除してください。

```
# filepath: ターミナル
# 修正後に再チェック
npx biome check \
  src/app/dashboard/page.tsx
# → noConsole の指摘が消える
```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

確認ポイント:

- `lint/suspicious/noConsole` の指摘が消えました

確認メモ: ターミナルに `lint/suspicious/noConsole` が表示され、修正後にその行が消えていればOKです。整形の差分だけが残ることがあります。これは Day 05 で断ったとおりです。 `npm run fix` を実行すればそろいます。

`npx biome check ファイルパス` は Biome を1ファイルだけに実行するコマンドです。Step 7 の `npm run lint` は `src` 以下と主な設定ファイルをまとめて対象にします。

console.logを残すべきでない理由:

問題	影響
本番環境でユーザーに見える	DevToolsを開くと情報漏洩の可能性
パフォーマンスに影響	大量のログ出力は処理を遅くする
コードの品質低下	デバッグ用のコードが散乱する

確認ポイント:

1. `console.log` を追加して Biome lint がエラーを出しました
2. `console.log` を削除して Biome のエラーが消えました
3. 追加した `console.log` を必ず削除しました

学んだこと: Biome lint は `console.log` の残りを自動検出してくれます。本番コードには `console.log` を残さないようにしましょう。

Step 6: DevTools 3タブの使い分け(読む目安: 5分)

ゴール: 症状に応じて DevTools のどのタブを見るべきか整理します。

ブラウザで DevTools を開いてみましょう。

開発サーバーが動いていればそのまま使います。止めてあるときだけ次のコマンドで起動します。

```
# filepath: ターミナル
# 停止している場合だけ起動する
npm run dev
# ブラウザで http://localhost:3000 を開き
# F12(Macは Cmd+Option+I)でDevToolsを開く
```

確認ポイント:

- DevTools が表示されました

症状	使うタブ	確認するもの
画面が白い/クラッシュ	Console	赤いエラーメッセージ
データが取得できない	Network	リクエストのステータスコード
表示がおかしい	Elements	HTML構造とCSSスタイル
同じリクエストが大量に出る	Network	無限ループの発見

症状	使うタブ	確認するもの
ボタンが反応しない	Console	クリックイベントのエラー
スタイルが崩れている	Elements	適用されているCSSの確認

DevToolsと検証ツールのショートカット:

操作	Windows/Linux	Mac
DevToolsを開く	F12	Cmd+Option+I
Consoleタブ	Ctrl+Shift+J	Cmd+Option+J
Elementsタブ	Ctrl+Shift+C	Cmd+Shift+C

確認ポイント:

1. 3つのタブの使い分けが理解できました
2. 症状に応じてどのタブを見るか判断できます

DevTools の見た目はブラウザやOSで少し変わります。ここではスクリーンショットを暗記するのではなく、手元の画面で Console / Network / Elements の3タブを実際に切り替えて確認してください。**学んだこと:** DevToolsは「症状に合った道具を選ぶ」のが大事です。まず症状を確認し、上の表に合わせて開くタブを決めます。

Step 7: Biome lintで全体チェック(読む目安: 4分)

ゴール: `src` 以下と主な設定ファイルのコード品質を Biome lint で確認します。

操作手順:

```
# filepath: ターミナル
# src 以下と設定ファイルのlintチェック
npm run lint
```

Step 5 では1ファイルに絞りましたがここでは自分で書いたコードをまとめて見ます。 `npm run lint` の中身は

```
biome check src prisma.config.ts next.config.ts package.json tsconfig.json
```

です。自分で書いたコードが入る `src` と、主な設定ファイルがまとめて対象になります。

消し忘れた `console.log` が見つかるのはたいてい今日触ったファイルではなく、数日前に触ったファイルです。1つずつ思い出して開いて確かめるより全体に1回かけるほうが速くて漏れません。ここを片づけてから次の日へ進むとDay 27以降で出たエラーが「今日書いた分のせい」だと切り分けられます。

確認ポイント:

- lintチェックが完了しました

もし警告やエラーがあった場合は以下で自動修正できます。

```
# filepath: ターミナル
# 自動修正モード
npm run fix
```

Biomeの主な検出項目:

ルール	検出するもの	深刻度
<code>noConsole</code>	<code>console.log</code> の残り	エラー
<code>noUnusedVariables</code>	使われていない変数	エラー
<code>noExplicitAny</code>	<code>any</code> 型の使用	警告
<code>useConst</code>	<code>let</code> で再代入していない 変数	エラー

確認ポイント:

1. `npm run lint` の指摘から `noConsole` が消えました
2. Biome の自動修正が使えることを理解しました

Day 05 で断ったとおり、この教材のコードは Biome の整形前の形で載せています。そのため `npm run lint` には整形の差分が残ります。写経の間違いではありません。 `npm run fix` を実行すると差分は消えるのでそのあともう一度 `npm run lint` を走らせて `console.log` の指摘が1件も出ないことを確かめてください。

学んだこと: Biome lintはコードの問題を自動検出し、一部は自動修正もしてくれます。

Pro パターンで書こう(データ取得画面の表示分岐は `early return` で整理する)

今日の `error.tsx` は例外が起きたときだけ表示されます。取得中やデータなしの判定は、Step 2.5 のようにデータを取得する画面が担当します。各状態で早めに `return` すると、最後は通常のデータ表示だけになります。

状態	表示
初回取得中	ローディング表示
初回取得失敗	エラーメッセージと再試行ボタン
取得成功	取得したデータ

覚えておきたいこと: 状態が多い画面は early return で先に返します。

完成コード全体

今日作る画面は `src/app/error.tsx` と `src/app/not-found.tsx` の2つです。Step 2.5 では共通レイアウト、プロフィール、ダッシュボード、レポートを更新し、マイタスクは Day 17 の処理を保っているか照合します。テスト設定2ファイルとテスト6ファイルも作ります。scaffold に入っている

`src/lib/query-error.ts` を含め、次の16ファイルが今日の確認対象です。照合する相手は、この章に載せたコードです。販売用 ZIP に完成版の `src/` は入っていません。

バグAとバグBは教材内で修正版を読むため、アプリのファイルは増えません。バグCで足した `console.log` と、Step 2 で足した `throw` は削除済みです。

ファイル	今日の扱い	対応する Step
<code>src/app/error.tsx</code>	新しく作る	Step 1
<code>src/app/not-found.tsx</code>	新しく作る	Step 2

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

ファイル	今日の扱い	対応する Step
<code>src/app/dashboard/page.tsx</code>	通信エラー 表示を更新する	Step 2.5
<code>src/app/my-task/page.tsx</code>	Day 17の 処理が残っているか、 本章の掲載 コードで確かめる	Step 2.5
<code>src/app/report/page.tsx</code>	通信エラー 表示を更新する	Step 2.5
<code>src/component/layout/app-layout.tsx</code>	セッション 取得失敗の 表示を更新する	Step 2.5
<code>src/app/profile/page.tsx</code>	プロフィール 取得失敗の 表示を更新する	Step 2.5
<code>src/lib/query-error.ts</code>	scaffold の内容を確認する	Step 2.5

ファイル	今日の扱い	対応する Step
<code>vitest.config.ts</code>	新しく作る	Step 2.5
<code>src/test/setup.ts</code>	新しく作る	Step 2.5
<code>src/app/dashboard/page.test.tsx</code>	新しく作る	Step 2.5
<code>src/app/my-task/page.test.tsx</code>	新しく作る	Step 2.5
<code>src/app/report/page.test.tsx</code>	新しく作る	Step 2.5
<code>src/component/layout/app-layout.test.tsx</code>	新しく作る	Step 2.5
<code>src/app/profile/page-query-state.test.tsx</code>	新しく作る	Step 2.5
<code>src/app/login/registration-complete.test.tsx</code>	新しく作る	Step 2.5

ダッシュボードの5つの統計カードを、広い画面では横1列に並べます。Tailwind CSSの標準サイズに `xxl` は無いので、画面コードより先に追加します。

`src/app/globals.css` の `@theme inline {` の直後へ次の宣言を書いてください。ほかの色やフォントの変数は残します。

```
/* filepath: src/app/globals.css(@theme inline 内へ追加)
*/
--breakpoint-xxl: 84.375rem;
```

ブレイクポイントは、画面幅に応じて表示を切り替える境目の値です。既存の境目は `rem` (ブラウザの標準文字サイズを基準にする単位)なので、追加する値もそろえます。標準文字サイズが16pxの場合、84.375remは1350pxに相当します。単位を

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

`px` と混ぜると CSS の並び順が変わり、広い画面でも 2 列の指定に上書きされることがあります。`xxl:grid-cols-5` はこの境目から 5 列に切り替えます。同じ文字サイズなら、640px 以上 1350px 未満では 2 列、640px 未満では 1 列です。

まず 2 つの画面を以下と見比べます。通信エラー対応の 6 ファイルは、Step 2.5 の差分と、そのあとの「通信エラー対応後の完成コード」で確認してください。テスト設定と 6 つのテストは Step 2.5-4 以降の手順で確認します。

`src/app/error.tsx`

エラーを受け取って記録するところ:

```
// filepath: src/app/error.tsx
// 完成版: エラーを受け取って記録するところ

'use client';

import { useEffect } from 'react';
import { Button } from '@component/ui/button';

export default function ErrorPage({
  error,
  reset,
}): {
  error: Error & { digest?: string };
  reset: () => void;
} {
  useEffect(() => {
    console.error(error);
  }, [error]);
```

Step 1 では `import { Button }` と `from '@component/ui/button';` を2行に分けて載せましたがここでは1行になっています。`npm run fix` を実行すると Biome が短い import を1行にまとめるためで、どちらで書いても動きは変わりません。手元が2行のままでも直す必要はありません。

引数の型を `{ error: ...; reset: ... }` と波括弧の中に直接書いているのはこの形をこのファイル以外で使わないからです。`interface ErrorPageProps` として名前を付けても動きますが名前が増えるぶん読む側は「どこか別の場所でも使うのか」と探すことになります。1か所でしか使わない形はその場を書いておくほうが読み手の手間が減ります。

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

次のコードはフォールバック UI です。

```
// filepath: src/app/error.tsx
// 完成版: フォールバック UI
return (
  <div className="flex min-h-screen items-center
justify-center">
    <div className="text-center space-y-4">
      <h2 className="text-2xl font-bold">
ページを表示できませんでした</h2>
      <p className="text-muted-foreground">
        もう一度お試しください。
      </p>
      <Button onClick={reset}>もう一度試す</Button>
    </div>
  </div>
);
}
```

`error.tsx` はエラーが起きたページの内容を置き換えます。この教材の `layout.tsx` に `<h1>` はありません。ここでは既存のエラー画面と同じ `<h2>` を使います。見出しの階層を決めるときは残るレイアウトを確認してください。

`error` の中身を画面に出していない点も、そのままにしておいてください。本番ではテーブル名やファイルのパスがエラーの文言に混じることがあり、それをそのまま出すとアプリの内部構造を訪問者全員へ見せることになります。読者が中身を確認する先は `console.error(error)` が書き込んだ Console のほうです。

`src/app/not-found.tsx`

404 の見出しと本文:

```
// filepath: src/app/not-found.tsx
// 完成版: 404 の見出しと本文
import Link from 'next/link';

export default function NotFound() {
  return (
    <div className="flex min-h-screen flex-col
items-center justify-center gap-4 px-4">
      <h1 className="text-6xl font-bold
text-muted-foreground">404</h1>
      <p className="text-xl text-muted-foreground">
ページが見つかりません</p>
```

こちらのファイルには `'use client'` がありません。`error.tsx` に必要だったのは `reset` と `useEffect` を使うためで、この画面はどちらも使わないからです。書き足しても動きますがその1行があるとブラウザへ送る JavaScript が増えます。要らないなら書かないほうが軽くなります。

`px-4` を付けているのはスマートフォンの幅で文字が画面の端に貼り付くのを防ぐためです。この画面は中央に置いた文字しか無いので余白が無いと窮屈に見えます。

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

次のコードはダッシュボードへ戻るリンクです。

```
    { /* filepath: src/app/not-found.tsx */  
    { /* 完成版: 戻り道のリンク */  
      <Link  
        href="/dashboard"  
        className="mt-4 rounded-md bg-primary px-4 py-2  
text-sm font-medium text-primary-foreground  
hover:bg-primary/90"  
        >  
        ダッシュボードに戻る  
      </Link>  
    </div>  
  );  
}
```

見た目はボタンですが中身は `<Link>` です。押したときに起きるのは画面の移動だけなのでリンクで書くのが本来の形になります。`<Button onClick={...}>` にすると右クリックで新しいタブに開く操作や、キーボードでリンクだけを拾う読み上げソフトの動きが使えなくなります。

`href` を `/dashboard` にしてあるのは、このアプリの入口へ戻すためです。未ログインならログイン画面へ移り、ログイン後にダッシュボードを開けます。存在しないページからそのアプリで最初に見るべき画面へ1回で戻せます。`bg-primary` などの色名を直接の色コードで書いていない点も見ておいてください。これは Day 01 で `@theme inline` に登録した配色の名前で、テーマを変えるとこのボタンの色も一緒に変わります。

通信エラー対応後の完成コード

Step 2.5 の変更後は、次の4ファイルを現行の完成形と照合します。共通レイアウトとプロフィールは、先ほどの短い差分で確認します。長い3ページは、古い import や条件分岐が残るのを防ぐため、完全なコピー単位で載せます。

`src/app/dashboard/page.tsx` (ダッシュボード)

2件の問い合わせ、認証判定、通常表示が同じ関数の状態に依存しています。断片だけを置き換えると古い return が残るため、ファイル全体を1つのコピー単位にします。

```
// filepath: src/app/dashboard/page.tsx
// 完成版: ダッシュボード

'use client';

import {
  ArrowUpRight,
  CheckCircle2,
  Circle,
  Eye,
  FolderKanban,
  ListChecks,
  Timer,
} from 'lucide-react';
import { useRouter } from 'next/navigation';
import { AppLayout } from '@component/layout/app-layout';
import { PageLoadingSpinner } from
  '@component/ui/loading-spinner';
import { TASK_PRIORITY_LABELS } from
```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
'@/lib/constant/priority';

import { TASK_STATUS, TASK_STATUS_COLORS,
TASK_STATUS_LABELS } from '@/lib/constant/status';
import { isAuthError, isForbiddenError, shouldRetryQuery
} from '@/lib/query-error';
import { api } from '@/trpc/react';

export default function DashboardPage() {

  const router = useRouter();

  // アクティブな状況の概要だけを表示するため、
  // アーカイブ済みプロジェクトは除外する。

  const {
    data: projects,
    isLoading: projectsLoading,
    isError: projectsError,
    error: projectsQueryError,
    refetch: refetchProjects,
  } = api.project.getAll.useQuery(
    {
      isArchived: false,
    },
    { retry: shouldRetryQuery },
  );

  const {
    data: overview,
    isLoading: overviewLoading,
    isError: overviewError,
    error: overviewQueryError,
    refetch: refetchOverview,
```

```
    } = api.report.getOverview.useQuery(undefined, { retry:
shouldRetryQuery });

    const queryErrors = [
      projectsError ? projectsQueryError : null,
      overviewError ? overviewQueryError : null,
    ];

    const authFailed = queryErrors.some(isAuthError);
    const forbidden = queryErrors.some(isForbiddenError);
    const hasFetchError = projectsError || overviewError;

    // React Query は再取得に失敗しても前回のデータを保持する。

    // 失敗したクエリ自身に前回値が残っている時だけバナーに留め、

    // 一度も取れていないクエリがある場合は全面エラーにする。

    const hasData = (!projectsError || projects !== null) &&
(!overviewError || overview !== null);

    if ((projectsLoading || overviewLoading) && !authFailed
&& !forbidden) {
      return (
        <AppLayout>
          <PageLoadingSpinner />
        </AppLayout>
      );
    }
  }
}
```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
// 取得失敗は「0件・0%」と区別できる表示にする。失敗を空の成功として

// 見せると、利用者はデータが消えたのか障害なのか判断できない。

if (authFailed || forbidden || (hasFetchError
&& !hasData)) {

// 401/403 はリトライでは解決しないため、導線を分ける。

return (

  <AppLayout>

    <div className="flex flex-col items-center
justify-center py-24 text-center">

      <p className="text-base font-semibold
text-foreground mb-2">

        {authFailed

          ? 'ログインの有効期限が切れました'

          : forbidden

          ? 'このデータを見る権限がありません'

          : 'データを取得できませんでした'}

      </p>

      <p className="text-sm text-muted-foreground
mb-6">

        {authFailed

          ? 'もう一度ログインしてください。'

          : forbidden

          ?

            '権限が必要です。管理者に確認してください。'

            :

            '通信状況を確認して、再読み込みしてください。'}

      </p>
```

```

        <button
            type="button"
            className="rounded-lg border border-border/50
bg-card px-4 py-2 text-sm font-medium hover:bg-muted/50
transition-colors"
            onClick={() => {
                if (authFailed) {
                    router.push('/login');
                    return;
                }
                if (forbidden) {
                    router.push('/project');
                    return;
                }
                void refetchProjects();
                void refetchOverview();
            }}
        >
            {authFailed ? 'ログイン画面へ' : forbidden ?
'プロジェクト一覧へ' : '再読み込み'}
        </button>
    </div>
</AppLayout>
);
}

const totalProjects = overview?.totalProjects ??
projects?.length ?? 0;

const completedTasks = overview?.completedTasks ?? 0;

```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
const inProgressTasks = overview?.inProgressTasks ?? 0;
const inReviewTasks = overview?.inReviewTasks ?? 0;
const todoTasks = overview?.todoTasks ?? 0;
const completionRate = overview?.completionRate ?? 0;

const recentTasks = overview?.recentTasks ?? [];

return (
  <AppLayout>
    <div className="space-y-10">
      {hasFetchError && hasData ? (
        <div className="flex items-center justify-between gap-4 rounded-lg border border-amber-300/60 bg-amber-50 px-4 py-3 text-sm text-amber-900 dark:border-amber-500/40 dark:bg-amber-950/40 dark:text-amber-200">
          <span>
            {authFailed
              ?
              'ログインの有効期限が切れました。表示は前回取得時の内容です。'
              : '最新の情報を取得できませんでした。' +
              '表示は前回取得時の内容です。'}
          </span>
          <button
            type="button"
            className="shrink-0 rounded-md border border-amber-400/60 px-3 py-1 text-xs font-medium hover:bg-amber-100 dark:hover:bg-amber-900/40"
            onClick={() => {
```

```

        if (authFailed) {
            router.push('/login');
            return;
        }

        void refetchProjects();
        void refetchOverview();
    }}

>
    {authFailed ? 'ログイン画面へ' : '再試行'}
</button>

</div>
) : null}

{/* ヒーローセクション - 完了率が主役 */}
<div className="rounded-2xl border
border-border/50 bg-card p-8">
    <p className="text-sm font-medium
text-muted-foreground mb-1">全体の進捗</p>
    <div className="flex items-end gap-3 mb-6">
        <span className="text-6xl font-extrabold
text-foreground tracking-tighter leading-none">
            {completionRate}
        </span>
        <span className="text-2xl font-bold
text-muted-foreground mb-1">%</span>
    </div>

    {/* プログレスバー */}
    <div className="h-2 w-full overflow-hidden
rounded-full bg-muted mb-4">

```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
<div
  className="h-2 rounded-full bg-primary
transition-all duration-700 ease-out"
  style={{ width: `${completionRate}%` }}
/>
</div>

{/* ミニ統計 */}
<div className="flex flex-wrap gap-x-6 gap-y-2">
  <div className="flex items-center gap-2">
    <div
      className="h-2 w-2 rounded-full"
      style={{ backgroundColor:
TASK_STATUS_COLORS[TASK_STATUS.DONE] }}
    />
    <span className="text-sm
text-muted-foreground">
      完了タスク <span className="font-semibold
text-foreground">{completedTasks}</span>
    </span>
  </div>
  <div className="flex items-center gap-2">
    <div
      className="h-2 w-2 rounded-full"
      style={{ backgroundColor:
TASK_STATUS_COLORS[TASK_STATUS.IN_PROGRESS] }}
    />
    <span className="text-sm
text-muted-foreground">
```

```

        進行中タスク{' '}

        <span className="font-semibold
text-foreground">{inProgressTasks}</span>

    </span>

</div>

<div className="flex items-center gap-2">

    <div

        className="h-2 w-2 rounded-full"

        style={{ backgroundColor:
TASK_STATUS_COLORS[TASK_STATUS.IN_REVIEW] }}

    />

    <span className="text-sm
text-muted-foreground">

        レビュー中タスク{' '}

        <span className="font-semibold
text-foreground">{inReviewTasks}</span>

    </span>

</div>

<div className="flex items-center gap-2">

    <div

        className="h-2 w-2 rounded-full"

        style={{ backgroundColor:
TASK_STATUS_COLORS[TASK_STATUS.TODO] }}

    />

    <span className="text-sm
text-muted-foreground">

        未対応タスク <span
className="font-semibold text-foreground">{
todoTasks}</span>

```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
        </span>

      </div>

    </div>

  </div>

  { /* 統計カード - 控えめに、左ボーダーで色のアクセ
ント */}

  <div className="grid gap-3 sm:grid-cols-2
xxl:grid-cols-5">

    {[

      { label: 'プロジェクト', value:
totalProjects, color: '#3b82f6', icon: FolderKanban },

      { label: '未対応タスク', value: todoTasks,
color: '#64748b', icon: Circle },

      { label: '完了タスク', value: completedTasks,
color: '#34d399', icon: CheckCircle2 },

      { label: '進行中タスク', value:
inProgressTasks, color: '#60a5fa', icon: Timer },

      { label: 'レビュー中タスク', value:
inReviewTasks, color: '#fbbf24', icon: Eye },

    ]}.map((stat) => {

      const Icon = stat.icon;

      return (

        <div

          key={stat.label}

          className="flex items-center gap-4
rounded-xl border border-border/50 bg-card p-4"

          style={{ borderLeft: `3px solid ${
stat.color}` }}


```

```

    >
    <div
      className="flex h-10 w-10 items-center
justify-center rounded-lg transition-colors"
      style={{ backgroundColor: `${
stat.color}12` }}
    >
      <Icon className="h-5 w-5" style={{
color: stat.color }} />
    </div>
    <div>
      <p className="text-2xl font-bold
tracking-tight">{stat.value}</p>
      <p className="text-xs
text-muted-foreground">{stat.label}</p>
    </div>
  </div>
);
}}
</div>

{/* プロジェクト & タスク */}
<div className="grid gap-6 grid-cols-1
lg:grid-cols-[minmax(0,3fr)_minmax(0,2fr)]">
  {/* 最近のプロジェクト */}
  <div className="rounded-xl border
border-border/50 bg-card p-6">
    <div className="flex items-center
justify-between mb-5">

```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
        <h2 className="text-base font-semibold">
プロジェクト</h2>

        <button
            type="button"
            className="flex items-center gap-1
text-xs text-muted-foreground hover:text-foreground
transition-colors"
            onClick={() => router.push('/project')}
        >
            すべて
            <ArrowUpRight className="h-3 w-3" />
        </button>
    </div>

    {projects && projects.length > 0 ? (
        <div className="space-y-1">
            {projects.slice(0, 5).map((project) => {
                // キャンセル済みは進捗の母数に含めない

                // (アクティブな4ステータスのみを総数とする)。

                // 総数と完了数を1回のループで同時に集計する。

                let taskCount = 0;
                let doneCount = 0;

                for (const t of project.tasks ?? []) {
                    if (t.status ===
TASK_STATUS.CANCELLED) continue;

                    taskCount++;

                    if (t.status === TASK_STATUS.DONE)
```

```

doneCount++;

    }

    const progress = taskCount > 0 ? (
doneCount / taskCount) * 100 : 0;

    return (
      <button
        key={project.id}
        type="button"
        className="group flex w-full
items-center gap-3 rounded-lg px-3 py-3 text-left
transition-colors hover:bg-muted/50"
        onClick={() =>
router.push(`/project?projectId=${project.id}`)}
      >
        <div
          className="rounded-full"
          style={{
            backgroundColor: project.color,
            width: '4px',
            height: '32px',
            flexShrink: 0,
          }}
        />
        <div className="flex-1 min-w-0">
          <div className="flex items-center
justify-between mb-1.5">
            <span className="text-sm
font-medium truncate">{project.name}</span>

```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
        <span className="text-xs
tabular-nums text-muted-foreground ml-3">
            {doneCount}/{taskCount}
        </span>
    </div>
    <div
        className="overflow-hidden
rounded-full"
        style={{
            height: '4px',
            width: '100%',
            backgroundColor:
'hsl(var(--muted))',
        }}
    >
        <div
            className="rounded-full
transition-all duration-500"
            style={{
                height: '4px',
                width: `${progress}%`,
                backgroundColor:
project.color,
            }}
        />
    </div>
</div>
</button>
);
```

```

    }}}
  </div>
) : (
  <div className="flex flex-col items-center
justify-center py-12 text-muted-foreground">
    <FolderKanban className="h-8 w-8 mb-2
opacity-30" />
    <p className="text-sm">
プロジェクトがありません</p>
  </div>
)}
</div>

{/* 最近のタスク */}
<div className="rounded-xl border
border-border/50 bg-card p-6">
  <div className="flex items-center
justify-between mb-5">
    <h2 className="text-base font-semibold">
最近のタスク</h2>
    <button
      type="button"
      className="flex items-center gap-1
text-xs text-muted-foreground hover:text-foreground
transition-colors"
      onClick={() => router.push('/task')}
    >
      すべて
      <ArrowUpRight className="h-3 w-3" />

```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
      </button>

    </div>

    {recentTasks.length > 0 ? (

      <div className="space-y-1">

        {recentTasks.map((task) => (

          <button

            key={task.id}

            type="button"

            className="group flex w-full

items-center gap-3 rounded-lg px-3 py-2.5 text-left

transition-colors hover:bg-muted/50"

            onClick={() =>

router.push(`/task?taskId=${task.id}`)}

          >

            <div

              className="rounded-full"

              style={{

                width: '10px',

                height: '10px',

                flexShrink: 0,

                backgroundColor:

TASK_STATUS_COLORS[task.status],

                boxShadow: `0 0 6px ${

TASK_STATUS_COLORS[task.status]}50`,

              }}

            />

            <div className="flex-1 min-w-0">

              <p className="text-sm truncate">{
```

```

task.title}</p>

        <div className="flex items-center
gap-2 mt-1">

                {/* グラフ用の色は 10px の文字に載
せると明色モードで 4.5:1 を切る。

                状態の色は左の丸が持っているの
で、文字はテキスト用トークンで描く。 */}

                <span className="text-[10px]
font-medium text-muted-foreground">

                        {TASK_STATUS_LABELS[
task.status] ?? task.status}

                </span>

                <span
className="text-muted-foreground text-[10px]">.</span>

                <span className="text-[10px]
font-medium text-muted-foreground">

                        {TASK_PRIORITY_LABELS[
task.priority] ?? task.priority}

                </span>

                </div>

                </div>

                </button>

        )})

</div>

) : (

        <div className="flex flex-col items-center
justify-center py-12 text-muted-foreground">

                <ListChecks className="h-8 w-8 mb-2
opacity-30" />

```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
        <p className="text-sm">
タスクがありません</p>
      </div>
    )}
  </div>
</div>
</div>
</div>
</AppLayout>
);
}
```

取得済みデータの有無とステータスを別々に判定するため、初回 500、再取得 500、401、403 で決めた表示を保てます。再試行ボタンはそのページで使う取得処理を呼び直します。

src/app/my-task/page.tsx (マイタスク)

Day 17 のページ送り、送信記録、入力の世代、ログイン切れの記録を残したまま、3 件の問い合わせについて、初回 500・再取得 500・401・403 の表示を照合します。完了済みとキャンセル済みのタスクも、それぞれのグループへ分けます。期限だけで分類すると、完了したタスクまで期限超過に入ってしまうためです。部分置換でこれらの処理を消さないよう、ファイル全体を 1 つのコピー単位にします。

```
// filepath: src/app/my-task/page.tsx
// 完成版: マイタスク

'use client';

import { useRouter } from 'next/navigation';
import { useCallback, useEffect, useMemo, useRef,
```

```
useState } from 'react';

import toast from 'react-hot-toast';

import { AppLayout } from '@component/layout/app-layout';

import { TaskCard } from '@component/task/task-card';

import { TaskDialog, type TaskFormData } from
  '@component/task/task-dialog';

import { DeleteConfirmDialog } from
  '@component/ui/delete-confirm-dialog';

import { PageLoadingSpinner } from
  '@component/ui/loading-spinner';

import {
  Select,
  SelectContent,
  SelectItem,
  SelectTrigger,
  SelectValue,
} from '@component/ui/select';

import { Tabs, TabsList, TabsTrigger } from
  '@component/ui/tabs';

import type { TaskPriority } from
  '@lib/constant/priority';

import { hasPermission, isProjectMemberRole, type
  ProjectMemberRole } from '@lib/constant/roles';

import {
  isTaskStatus,
  TASK_STATUS,
  TASK_STATUS_LABELS,
  type TaskStatus,
} from '@lib/constant/status';
```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
import { dateOnlyFromValue, dateOnlyToUtcStartIso,
  LocalDateOnly } from '@lib/date';

import { isAuthError, isForbiddenError, shouldRetryQuery
} from '@lib/query-error';

import { taskToFormData } from '@lib/task-form';

import { classifyTaskWriteError, type TaskWriteOperation
} from '@lib/task-write-error';

import { cn } from '@lib/utils';

import { api } from '@trpc/react';

const ACTIVE_STATUSES: TaskStatus[] = [
  TASK_STATUS.TODO,
  TASK_STATUS.IN_PROGRESS,
  TASK_STATUS.IN_REVIEW,
  TASK_STATUS.DONE,
];

const PAGE_SIZE = 100;

const STATUS_TABS: { label: string; value: TaskStatus |
'all' }[] = [
  { label: 'すべて', value: 'all' },
  ...ACTIVE_STATUSES.map((status) => ({
    label: TASK_STATUS_LABELS[status],
    value: status,
  })),
];

type UpdateSubmission = {
  kind: 'update';
  targetId: string;
```

```

    title: string;

    generation: number;

    pageIndex: number;

    isCurrent: () => boolean;
};

type DeleteSubmission = { kind: 'delete'; targetId:
string; pageIndex: number };

type WriteSubmission = UpdateSubmission |
DeleteSubmission;

interface TaskGroupSectionProps {

    title: string;

    titleClassName?: string;

    tasks: Array<{

        id: string;

        title: string;

        description: string | null;

        status: TaskStatus;

        priority: TaskPriority;

        dueDate: Date | null;

        assignee: { name: string | null; email: string;
avatar: string | null } | null;

        timeSpentMinutes: number;

        projectId: string;

    }>;

    onEdit: (id: string) => void;

    onDelete: (id: string) => void;

    onTimeLogSuccess?: (() => void) | undefined;

    canEditProject: (projectId: string) => boolean;

```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
    canDeleteProject: (projectId: string) => boolean;
  }

const TaskGroupSection = ({
  title,
  titleClassName,
  tasks,
  onEdit,
  onDelete,
  onTimeLogSuccess,
  canEditProject,
  canDeleteProject,
}: TaskGroupSectionProps) => {
  if (tasks.length === 0) return null;

  return (
    <div className="space-y-4">
      <h2 className={
cn('text-xl font-semibold flex items-center gap-2',
titleClassName)}>
        {title} ({tasks.length})
      </h2>
      <div className="grid gap-6 sm:grid-cols-2
lg:grid-cols-3 xl:grid-cols-4">
        {tasks.map((task) => (
          <TaskCard
            key={task.id}
            id={task.id}
            title={task.title}
```

```

        description={task.description}

        status={task.status}

        priority={task.priority}

        dueDate={task.dueDate}

        assignee={task.assignee}

        timeSpentMinutes={task.timeSpentMinutes}

        onEdit={onEdit}

        onDelete={onDelete}

        onTimeLogSuccess={onTimeLogSuccess}

        canEdit={canEditProject(task.projectId)}

        canDelete={canDeleteProject(task.projectId)}

    />

  )})

</div>

</div>

);

};

export default function MyTasksPage() {

  const router = useRouter();

  const [activeTab, setActiveTab] = useState<TaskStatus |
'all'>('all');

  const [filterProject, setFilterProject] =
useState<string>('all');

  const pageContext = `${activeTab}\u0000${
filterProject}`;

  const [pagination, setPagination] = useState({ context:
pageContext, index: 0 });

  const pageIndex = pagination.context === pageContext ?

```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
pagination.index : 0;

const [dialogOpen, setDialogOpen] = useState(false);

const [editingTask, setEditingTask] =
useState<TaskFormData | undefined>(undefined);

const [deleteDialogOpen, setDeleteDialogOpen] =
useState(false);

const [deleteTargetId, setDeleteTargetId] =
useState<string | null>(null);

const [authExpired, setAuthExpired] = useState(false);

const authExpiredRef = useRef(false);

const formGeneration = useRef(0);

const writeSubmission = useRef<WriteSubmission | null>(
null);

const {
  data: currentUser,
  isLoading: isCurrentUserLoading,
  isError: isCurrentUserError,
  error: currentUserQueryError,
  refetch: refetchCurrentUser,
} = api.auth.getCurrentUser.useQuery(undefined, {
  enabled: !authExpired,
  retry: shouldRetryQuery,
});

const {
  data: projects,
  isLoading: isProjectsLoading,
  isError: isProjectsError,
  error: projectsQueryError,
```

```

    refetch: refetchProjects,
  } = api.project.getAll.useQuery(undefined, {
    enabled: !authExpired,
    retry: shouldRetryQuery,
  });

  const {
    data: tasks,
    isLoading,
    isFetching,
    isError: isTasksError,
    error: tasksQueryError,
    refetch: refetchTasks,
  } = api.task.getAll.useQuery(
    {
      assigneeId: currentUser?.id,
      status: activeTab === 'all' ? undefined : activeTab,
      projectId: filterProject === 'all' ? undefined :
filterProject,
      limit: PAGE_SIZE,
      offset: pageIndex * PAGE_SIZE,
    },
    { enabled: !!currentUser && !authExpired, retry:
shouldRetryQuery },
  );

  // プロジェクトごとのログインユーザー自身のロールを引けるようにする
  const myRoleByProject = useMemo(() => {
    const map = new Map<string, ProjectMemberRole>();

```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
const userId = currentUser?.id;

if (!userId || !projects) {

  return map;
}

for (const project of projects) {

  const me = project.members?.find((member) =>
member.userId === userId);

  if (me && isProjectMemberRole(me.role)) {

    map.set(project.id, me.role);

  }

}

return map;
}, [projects, currentUser?.id]);

const canEditProject = useCallback(

  (projectId: string) => {

    const role = myRoleByProject.get(projectId);

    return role ? hasPermission(role, 'canEdit') :
false;

  },

  [myRoleByProject],

);

const canDeleteProject = useCallback(

  (projectId: string) => {

    const role = myRoleByProject.get(projectId);

    return role ? hasPermission(role, 'canDelete') :
false;

  },
```

```

    [myRoleByProject],
  );

  const editableProjects = useMemo(
    () => (projects ?? []).filter((project) =>
canEditProject(project.id)),
    [projects, canEditProject],
  );

  const utils = api.useUtils();

  const markAuthExpired = () => {
    authExpiredRef.current = true;
    setAuthExpired(true);
  };

  const refreshAfterWrite = async (targetId: string,
refreshPermissions: boolean) => {
    const filters = {
      refetchType: authExpiredRef.current ? ('none' as
const) : ('active' as const),
    };
    try {
      const updates = [
        utils.task.getAll.invalidate(undefined, filters,
{ throwOnError: true }),
        utils.task.getById.invalidate({ id: targetId },
filters, { throwOnError: true }),
      ];

```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
    if (refreshPermissions) {
      updates.push(
        utils.project.getAll.invalidate(
          undefined, filters, { throwOnError: true }
        ));
    }

    await Promise.all(updates);
  } catch (error) {
    if (isAuthError(error)) {
      markAuthExpired();
      return;
    }

    console.error(`タスク ${targetId} の表示更新に失敗しました。`, error);

    toast.error(
      '最新の表示を取得できませんでした。' +
      '再表示して操作結果を確認してください。'
    );
  }
};

const handleWriteError = async (
  error: unknown,
  operation: TaskWriteOperation,
  targetId: string,
) => {
  const failure = classifyTaskWriteError(error, operation);

  if (failure.kind === 'auth') {
    markAuthExpired();
    return;
  }
};
```

```

    }

    toast.error(failure.message);

    await refreshAfterWrite(targetId, true);
  };

const mutationLifecycle = {
  retry: false as const,
  onMutate: () => writeSubmission.current,
  onSettled: (
    _data: unknown,
    _error: unknown,
    _variables: unknown,
    submitted: WriteSubmission | null | undefined,
  ) => {
    if (writeSubmission.current === submitted)
writeSubmission.current = null;
  },
};

const finishSubmittedUpdate = (
  submitted: WriteSubmission | null | undefined,
  target: { id: string; title: string | undefined },
) => {
  const ownsSubmittedLifetime =
    !authExpiredRef.current &&
    submitted?.kind === 'update' &&
    submitted.targetId === target.id &&
    submitted.generation === formGeneration.current &&
    submitted.pageIndex === pageIndex;

```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
const canClose = ownsSubmittedLifetime &&
submitted.isCurrent();

if (canClose) closeTaskDialog();

if (authExpiredRef.current) return;

const submittedTitle =
  submitted?.kind === 'update' && submitted.targetId
=== target.id
  ? submitted.title
  : target.title;

const name = submittedTitle ? `「${submittedTitle}」`
: '先ほど送信したタスク';

toast.success(`${name}を更新しました。`);

if (canClose || !dialogOpen) return;

// 同じタスクの古い楽観ロック値で再送信しないため、再取得を明示します。

if (editingTask?.id === target.id) {
  toast(
    '送信後に入力した変更は保存されていません。' +
    '入力内容を別の場所にコピーしてから、' +
    'タスク編集画面を閉じて開き直し、' +
    'もう一度保存してください。',
  );
}

};

const updateMutation = api.task.update.useMutation({
  ...mutationLifecycle,
```

```

    onSuccess: async (_data, variables, submitted) => {
      finishSubmittedUpdate(submitted, { id:
variables.id, title: variables.title });

      await refreshAfterWrite(variables.id, false);
    },
    onError: (error, variables) => handleWriteError(
error, 'update', variables.id),
  });

  const deleteMutation = api.task.delete.useMutation({
    ...mutationLifecycle,
    onSuccess: async (_data, variables, submitted) => {
      if (submitted?.kind === 'delete' &&
submitted.targetId === variables.id) {
        setDeleteDialogOpen(false);
        setDeleteTargetId(null);
      }

      await refreshAfterWrite(variables.id, false);
    },
    onError: (error, variables) => handleWriteError(
error, 'delete', variables.id),
  });

  const writePending = updateMutation.isPending ||
deleteMutation.isPending;

  const closeTaskDialog = () => {
    formGeneration.current += 1;
    setDialogOpen(false);
    setEditingTask(undefined);
  };

```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
};

const handleEdit = (taskId: string) => {
  const task = tasks?.find((t) => t.id === taskId);
  if (task) {
    formGeneration.current += 1;
    setEditingTask(taskToFormData(task));
    setDialogOpen(true);
  }
};

const handleDelete = (taskId: string) => {
  if (writeSubmission.current || writePending ||
authExpiredRef.current) return;
  setDeleteTargetId(taskId);
  setDeleteDialogOpen(true);
};

const handleSubmit = (data: TaskFormData, isCurrent:
() => boolean = () => true) => {
  if (
    !data.id ||
    !dialogOpen ||
    writeSubmission.current ||
    writePending ||
    authExpiredRef.current ||
    !isCurrent()
  )
    return;

```

```

writeSubmission.current = {
  kind: 'update',
  targetId: data.id,
  title: data.title,
  generation: formGeneration.current,
  pageIndex,
  isCurrent,
};

updateMutation.mutate({
  id: data.id,
  title: data.title,
  description: data.description || null,
  status: data.status,
  priority: data.priority,
  dueDate: data.dueDate ? dateOnlyToUtcStartIso(
data.dueDate) : null,
  estimatedHours: data.estimatedHours ?? null,
  projectId: data.projectId,
  assigneeId: data.assigneeId || null,
  ...(data.expectedUpdatedAt !== undefined && {
    expectedUpdatedAt: data.expectedUpdatedAt,
  }),
});

};

const leavePageContext = () => {
  formGeneration.current += 1;
  setDialogOpen(false);
  setEditingTask(undefined);

```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
    setDeleteDialogOpen(false);

    setDeleteTargetId(null);
  };

  const moveToPage = (nextPage: number) => {
    if (isFetching || nextPage < 0 || nextPage ===
pageIndex) return;

    leavePageContext();

    setPagination({ context: pageContext, index: nextPage
});
  };

  const resetPageForFilter = () => {
    leavePageContext();

    setPagination({ context: '', index: 0 });
  };

  const groupedTasks = useMemo(() => {
    const overdue: typeof tasks = [];
    const today: typeof tasks = [];
    const upcoming: typeof tasks = [];
    const noDueDate: typeof tasks = [];
    const completed: typeof tasks = [];
    const cancelled: typeof tasks = [];

    const todayKey = localDateOnly(new Date());

    for (const t of tasks ?? []) {
      if (t.status === TASK_STATUS.DONE) {
        completed.push(t);
      }
    }
  });
```

```
        continue;
    }

    if (t.status === TASK_STATUS.CANCELLED) {
        cancelled.push(t);
        continue;
    }

    if (!t.dueDate) {
        noDueDate.push(t);
    } else {
        const dueDateKey = dateOnlyFromValue(t.dueDate);

        if (dueDateKey === todayKey) {
            today.push(t);
        } else if (dueDateKey < todayKey) {
            overdue.push(t);
        } else {
            upcoming.push(t);
        }
    }
}

return { overdue, today, upcoming, noDueDate,
completed, cancelled };
}, [tasks]);

const queryErrors = [
    isCurrentUserError ? currentUserQueryError : null,
    isTasksError ? tasksQueryError : null,
    isProjectsError ? projectsQueryError : null,
];
```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
const hasFetchError = isCurrentUserError ||
isTasksError || isProjectsError;

// React Query は再取得に失敗しても前回のデータを保持する。

// 失敗したクエリ自身に前回値が残っている時だけバナーに留め、

// 一度も取れていないクエリがある場合は全面エラーにする。

const hasData =
  (!isCurrentUserError || currentUser !== null) &&
  (!isTasksError || tasks !== null) &&
  (!isProjectsError || projects !== null);

const queryAuthFailed = queryErrors.some(isAuthError);

useEffect(() => {
  if (queryAuthFailed) {
    authExpiredRef.current = true;
    setAuthExpired(true);
  }
}, [queryAuthFailed]);

const authFailed = authExpired || queryAuthFailed;
const forbidden = queryErrors.some(isForbiddenError);

return (
  <AppLayout>
    {(isCurrentUserLoading || isProjectsLoading ||
isLoading) && !authFailed && !forbidden ? (
      <PageLoadingSpinner />
    ) : authFailed || forbidden || (hasFetchError
&& !hasData) ? (
```

```

<div className="flex flex-col items-center
justify-center py-24 text-center">

  <p className="text-base font-semibold
text-foreground mb-2">

    {authFailed

      ? 'ログインの有効期限が切れました'

      : forbidden

      ? 'このデータを見る権限がありません'

      : 'タスクを取得できませんでした'}

    </p>

    <p className="text-sm text-muted-foreground
mb-6">

      {authFailed

        ? 'もう一度ログインしてください。'

        : forbidden

        ?

        '権限が必要です。管理者に確認してください。'

        :

        '通信状況を確認して、再読み込みしてください。'}

      </p>

      <button

        type="button"

        className="rounded-lg border border-border/50
bg-card px-4 py-2 text-sm font-medium hover:bg-muted/50
transition-colors"

        onClick={() => {

          if (authFailed) {

            router.push('/login');

            return;

```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
    }

    if (forbidden) {
      router.push('/project');
      return;
    }

    void refetchCurrentUser();
    void refetchTasks();
    void refetchProjects();
  }}
>
  {authFailed ? 'ログイン画面へ' : forbidden ?
'プロジェクト一覧へ' : '再読み込み'}

  </button>

</div>

) : (

  <div className="flex flex-col gap-6">

    {hasFetchError ? (

      <div className="flex items-center
justify-between gap-4 rounded-lg border
border-amber-300/60 bg-amber-50 px-4 py-3 text-sm
text-amber-900 dark:border-amber-500/40
dark:bg-amber-950/40 dark:text-amber-200">

        <span>

          {authFailed

            ?

            'ログインの有効期限が切れました。表示は前回取得時の内容です。'

            : '最新の情報を取得できませんでした。'

            + '表示は前回取得時の内容です。'}

          </span>
```

```

    <button
      type="button"
      className="shrink-0 rounded-md border
border-amber-400/60 px-3 py-1 text-xs font-medium
hover:bg-amber-100 dark:hover:bg-amber-900/40"
      onClick={() => {
        if (authFailed) {
          router.push('/login');
          return;
        }
        void refetchCurrentUser();
        void refetchTasks();
        void refetchProjects();
      }}
    >
      {authFailed ? 'ログイン画面へ' : '再試行'}
    </button>
  </div>
) : null}

<h1 className="text-3xl font-bold
tracking-tight">マイタスク</h1>

<div className="flex flex-col sm:flex-row gap-4
items-center">
  <Tabs
    value={activeTab}
    onValueChange={(v) => {
      if ((v === 'all' || isTaskStatus(v)) &&
v !== activeTab) {

```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
        resetPageForFilter();

        setActiveTab(v);
    }
}}

className="w-full sm:w-auto"
>
<TabsList aria-label="ステータスフィルター">
    {STATUS_TABS.map((tab) => (
        <TabsTrigger key={tab.label} value={
tab.value}>

            {tab.label}
        </TabsTrigger>
    ))}
</TabsList>
</Tabs>

<div className="ml-auto w-full sm:w-[200px]">
    <Select
        value={filterProject}
        onValueChange={(value) => {
            if (value === filterProject) return;
            resetPageForFilter();
            setFilterProject(value);
        }}
    >
        <SelectTrigger id="project-filter"
aria-label="プロジェクトフィルター">

            <SelectValue
placeholder="すべてのプロジェクト" />
        </SelectTrigger>
    </Select>
</div>
```

```

        </SelectTrigger>

        <SelectContent>

            <SelectItem value="all">
すべてのプロジェクト</SelectItem>

                {projects?.map((project) => (
                    <SelectItem key={project.id} value={
project.id}>

                        {project.name}
                    </SelectItem>
                ))}
            </SelectContent>
        </Select>
    </div>
</div>

```

```

<TaskGroupSection
    title="期限切れ"
    titleClassName="text-destructive"
    tasks={groupedTasks.overdue ?? []}
    onEdit={handleEdit}
    onDelete={handleDelete}
    canEditProject={canEditProject}
    canDeleteProject={canDeleteProject}
/>

```

```

<TaskGroupSection
    title="今日が期限"
    titleClassName="text-orange-500"
    tasks={groupedTasks.today ?? []}

```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
onEdit={handleEdit}

onDelete={handleDelete}

canEditProject={canEditProject}

canDeleteProject={canDeleteProject}

/>

<TaskGroupSection

  title="今後の予定"

  tasks={groupedTasks.upcoming ?? []}

  onEdit={handleEdit}

  onDelete={handleDelete}

  canEditProject={canEditProject}

  canDeleteProject={canDeleteProject}

/>

<TaskGroupSection

  title="期限なし"

  tasks={groupedTasks.noDueDate ?? []}

  onEdit={handleEdit}

  onDelete={handleDelete}

  canEditProject={canEditProject}

  canDeleteProject={canDeleteProject}

/>

<TaskGroupSection

  title="完了済み"

  tasks={groupedTasks.completed ?? []}

  onEdit={handleEdit}

  onDelete={handleDelete}
```

```

        canEditProject={canEditProject}

        canDeleteProject={canDeleteProject}
    />

    <TaskGroupSection
        title="キャンセル済み"
        tasks={groupedTasks.cancelled ?? []}
        onEdit={handleEdit}
        onDelete={handleDelete}
        canEditProject={canEditProject}
        canDeleteProject={canDeleteProject}
    />

    {tasks && tasks.length === 0 && pageIndex > 0
    && (
        <div className="flex flex-col items-center
justify-center py-12 text-center text-muted-foreground">
            <p>このページにはタスクがありません。</p>
            <p>前のページへ戻ってください。</p>
        </div>
    )}

    {tasks && tasks.length === 0 && pageIndex === 0
    && (
        <div className="flex flex-col items-center
justify-center py-12 text-center text-muted-foreground">
            <p>条件に合うタスクはありません</p>
        </div>
    )}

```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
    {(pageIndex > 0 || (tasks?.length ?? 0) ===
PAGE_SIZE) && (
      <nav
        className="flex items-center justify-center
gap-3"
        aria-label="マイタスクのページ移動"
      >
        <button
          type="button"
          className="rounded-md border
border-border px-3 py-2 text-sm
disabled:cursor-not-allowed disabled:opacity-50"
          disabled={isFetching || pageIndex === 0}
          onClick={() => moveToPage(pageIndex - 1)}
        >
          前へ
        </button>
        <span className="text-sm
text-muted-foreground">{pageIndex + 1}ページ目</span>
        <button
          type="button"
          className="rounded-md border
border-border px-3 py-2 text-sm
disabled:cursor-not-allowed disabled:opacity-50"
          disabled={isFetching || (tasks?.length ??
0) < PAGE_SIZE}
          onClick={() => moveToPage(pageIndex + 1)}
        >
```

```

        次へ
      </button>
    </nav>
  })

  <TaskDialog
    open={dialogOpen}
    onClose={closeTaskDialog}
    onSubmit={handleSubmit}
    initialData={editingTask}
    projects={editableProjects}
    isPending={writePending}
  />
</div>
})

<DeleteConfirmDialog
  open={deleteDialogOpen}
  onOpenChange={(open) => {
    setDeleteDialogOpen(open);
    if (!open && !deleteMutation.isPending)
      setDeleteTargetId(null);
  }}
  onConfirm={() => {
    if (!deleteTargetId || writeSubmission.current
    || writePending || authExpiredRef.current)
      return;

    writeSubmission.current = { kind: 'delete',
      targetId: deleteTargetId, pageIndex };
  }}

```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
        deleteMutation.mutate({ id: deleteTargetId });
    }}

    isPending={deleteMutation.isPending}
    closeOnConfirm={false}
  />
</AppLayout>
);
}
```

3件の取得結果をまとめて判定し、401が出たあとは記録を残して問い合わせを停止します。更新・削除は同じ送信記録を使って重ねて送りません。成功しても入力を変えた後のダイアログは閉じず、送信したタスク名を通知します。手動で確認画面を閉じても削除は取り消せません。失敗時は送信対象の詳細・一覧・権限を再取得し、表示更新の失敗は書き込みの結果と分けて通知します。

`src/app/report/page.tsx` (レポート)

取得状態からグラフ用データとエラー表示の両方を作ります。初回500を0件表示へ落とさない完成形を保つため、ファイル全体を1つのコピー単位にします。

```
// filepath: src/app/report/page.tsx
// 完成版: レポート
'use client';

import { ArrowRight } from 'lucide-react';
import Link from 'next/link';
import { useRouter } from 'next/navigation';
import { Cell, Legend, Pie, PieChart,
  ResponsiveContainer, Tooltip } from 'recharts';
```

```
import { AppLayout } from '@component/layout/app-layout';
import { Button } from '@component/ui/button';
import { Card, CardContent, CardHeader, CardTitle } from
  '@component/ui/card';
import { PageLoadingSpinner } from
  '@component/ui/loading-spinner';
import {
  Table,
  TableBody,
  TableCell,
  TableHead,
  TableHeader,
  TableRow,
} from '@component/ui/table';
import {
  isTaskPriority,
  TASK_PRIORITY_COLORS,
  TASK_PRIORITY_LABELS,
} from '@lib/constant/priority';
import { isTaskStatus, TASK_STATUS_COLORS,
  TASK_STATUS_LABELS } from '@lib/constant/status';
import { isAuthError, isForbiddenError, shouldRetryQuery
} from '@lib/query-error';
import { api } from '@trpc/react';

const CHART_FALLBACK_COLOR = '#9e9e9e';

export default function ReportPage() {
  const router = useRouter();
```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
const {
  data: overview,
  isLoading,
  isError,
  isFetching,
  error,
  refetch,
} = api.report.getOverview.useQuery(undefined, {
  retry: shouldRetryQuery,
});

const authFailed = isError && isAuthError(error);
const forbidden = isError && isForbiddenError(error);

const statusData =
  overview?.statusData.map((entry) => ({
    ...entry,
    name: isTaskStatus(entry.key) ? TASK_STATUS_LABELS[
entry.key] : entry.key,
  }))) ?? [];

const priorityData =
  overview?.priorityData.map((entry) => ({
    ...entry,
    name: isTaskPriority(entry.key) ?
TASK_PRIORITY_LABELS[entry.key] : entry.key,
  }))) ?? [];

if (isLoading && !authFailed && !forbidden) {
  return <PageLoadingSpinner />;
}
```

```

}

if (authFailed || forbidden || (isError && overview ==
null)) {
  return (
    <AppLayout>
      <div className="flex flex-col items-center
justify-center py-24 text-center">
        <p className="text-base font-semibold
text-foreground mb-2">
          {authFailed
            ? 'ログインの有効期限が切れました'
            : forbidden
            ? 'このレポートを見る権限がありません'
            : 'レポートを取得できませんでした'}
        </p>
        <p className="text-sm text-muted-foreground
mb-6">
          {authFailed
            ? 'もう一度ログインしてください。'
            : forbidden
            ?
'権限が必要です。管理者に確認してください。'
            :
'通信状況を確認して、再読み込みしてください。'}
        </p>
        <Button
          type="button"
          onClick={() => {

```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
        if (authFailed) {
            router.push('/login');
            return;
        }

        if (forbidden) {
            router.push('/project');
            return;
        }

        void refetch();
    }}

    disabled={isFetching}
>
    {authFailed ? 'ログイン画面へ' : forbidden ?
'プロジェクト一覧へ' : '再読み込み'}

    </Button>
</div>
</AppLayout>
);
}

return (
    <AppLayout>
        <div className="space-y-6">
            {isError && overview !== null ? (
                <div className="flex items-center
justify-between gap-4 rounded-lg border
border-amber-300/60 bg-amber-50 px-4 py-3 text-sm
text-amber-900 dark:border-amber-500/40
dark:bg-amber-950/40 dark:text-amber-200">
```

```

    <span>
取得できませんでした。前回のレポートです。</span>

    <Button
      type="button"
      variant="outline"
      size="sm"
      onClick={() => void refetch()}
      disabled={isFetching}
    >
      再試行
    </Button>
  </div>
) : null}

<div className="flex flex-col gap-4 items-start
sm:flex-row sm:items-center sm:justify-between">
  <div>
    <h1 className="text-3xl font-bold
tracking-tight">レポート・統計</h1>
    <p className="text-muted-foreground">
      プロジェクトの進捗とタスクの状況を確認できます。
    </p>
  </div>
  <Link
    href="/report/weekly"
    className="inline-flex items-center gap-2
text-sm font-medium text-primary hover:underline"
  >
    週次レポートを見る
    <ArrowRight className="h-4 w-4" />
  </Link>
</div>

```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
        </Link>
    </div>

    <div className="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2
lg:grid-cols-4 gap-4">
        <Card>
            <CardContent className="pt-6 sm:pt-6">
                <p className="text-sm text-muted-foreground
mb-1">タスク数</p>
                <p className="text-3xl font-bold">{
overview?.totalTasks ?? 0}</p>
            </CardContent>
        </Card>

        <Card>
            <CardContent className="pt-6 sm:pt-6">
                <p className="text-sm text-muted-foreground
mb-1">完了率</p>
                <p className="text-3xl font-bold">{
overview?.completionRate ?? 0}%</p>
            </CardContent>
        </Card>

        <Card>
            <CardContent className="pt-6 sm:pt-6">
                <p className="text-sm text-muted-foreground
mb-1">合計作業時間</p>
                <p className="text-3xl font-bold">
                    {((overview?.totalTimeSpent ?? 0) /
```

```

        60).toFixed(1)}h
        </p>
    </CardContent>
</Card>

    <Card>
        <CardContent className="pt-6 sm:pt-6">
            <p className="text-sm text-muted-foreground
mb-1">平均作業時間/タスク</p>
            <p className="text-3xl font-bold">
                {((overview?.averageTimePerTask ?? 0) /
60).toFixed(1)}h
            </p>
        </CardContent>
    </Card>
</div>

<div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2
gap-6">
    <Card>
        <CardHeader>
            <CardTitle>ステータス別タスク</CardTitle>
        </CardHeader>
        <CardContent>
            <div className="h-[300px]">
                <ResponsiveContainer width="100%"
height="100%">
                    <PieChart>
                        <Pie

```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
        data={statusData}
        dataKey="value"
        nameKey="name"
        cx="50%"
        cy="50%"
        outerRadius={80}
        label
      >
      {statusData.map((entry) => (
        <Cell
          key={entry.key}
          fill={
            isTaskStatus(entry.key)
              ? TASK_STATUS_COLORS[
entry.key]
              : CHART_FALLBACK_COLOR
          }
        />
      ))}
    </Pie>
    <Tooltip />
    <Legend />
  </PieChart>
</ResponsiveContainer>
</div>
</CardContent>
</Card>

<Card>
```

```

<CardHeader>
  <CardTitle>優先度別タスク</CardTitle>
</CardHeader>
<CardContent>
  <div className="h-[300px]">
    <ResponsiveContainer width="100%"
height="100%">
      <PieChart>
        <Pie
          data={priorityData}
          dataKey="value"
          nameKey="name"
          cx="50%"
          cy="50%"
          outerRadius={80}
          label
        >
          {priorityData.map((entry) => (
            <Cell
              key={entry.key}
              fill={
                isTaskPriority(entry.key)
                  ? TASK_PRIORITY_COLORS[
entry.key]
                  : CHART_FALLBACK_COLOR
              }
            />
          ))}
        </Pie>

```

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

```
        <Tooltip />
        <Legend />
      </PieChart>
    </ResponsiveContainer>
  </div>
</CardContent>
</Card>
</div>

<Card>
  <CardHeader>
    <CardTitle>プロジェクト統計</CardTitle>
  </CardHeader>
  <CardContent>
    <Table className="whitespace-nowrap">
      <TableHeader>
        <TableRow>
          <TableHead className="w-[200px]">
プロジェクト</TableHead>
          <TableHead className="text-right">
タスク数</TableHead>
          <TableHead className="text-right">
完了</TableHead>
          <TableHead className="text-right">
進捗</TableHead>
          <TableHead className="text-right">
作業時間</TableHead>
        </TableRow>
      </TableHeader>
```

```

        <TableBody>
          {overview?.projectStats.map((stat) => (
            <TableRow key={stat.id}>
              <TableCell className="font-medium">{
stat.name}</TableCell>
              <TableCell className="text-right">{
stat.totalTasks}</TableCell>
              <TableCell className="text-right">{
stat.completedTasks}</TableCell>
              <TableCell className="text-right">{
stat.progress.toFixed(1)}%</TableCell>
              <TableCell className="text-right">{
stat.totalTimeHours.toFixed(1)}h</TableCell>
            </TableRow>
          ))}
        </TableBody>
      </Table>
    </CardContent>
  </Card>
</div>
</AppLayout>
);
}

```

取得済みデータの有無とステータスを別々に判定するため、初回 500、再取得 500、401、403 で決めた表示を保てます。再試行ボタンはそのページで使う取得処理を呼び直します。

src/lib/query-error.ts (エラー判定)

各ページと更新処理が同じ分類関数を使います。コメントに分類理由も残した配布ファイルと照合できるように、短いファイル全体を1つのコピー単位にします。

```
// filepath: src/lib/query-error.ts

// 完成版: エラー判定

// useQuery/useMutation が返す error は、構造化された tRPC エラー応答が
// あった時だけ data を持つ。ネットワーク断や非 JSON 応答では data は
// undefined になり、その場合サーバーで処理が成功したかどうか分からない。
// 「失敗した」と「結果が分からない」を区別するために使う。

function isRecord(value: unknown): value is
Record<string, unknown> {
  return typeof value === 'object' && value !== null;
}

export function httpStatusOf(error: unknown): number |
null {
  if (!isRecord(error) || !isRecord(error['data']))
return null;

  const status = error['data']['httpStatus'];

  return typeof status === 'number' ? status : null;
}

// 401: セッション切れ。再読み込みではなく再ログインが必要。

export function isAuthError(error: unknown): boolean {
  return httpStatusOf(error) === 401;
}
```

```

// 403: 認証は通っているが権限が無い。再読み込みしても解決しない。

export function isForbiddenError(error: unknown): boolean
{
    return httpStatusOf(error) === 403;
}

// data が無い = サーバーの判定を受け取れていない。
// 操作が成功している可能性があるため「不明」として扱い、
// 一覧を再取得して実際の状態を表示する導線に使う。

export function isUnknownResult(error: unknown): boolean {
    return isRecord(error) && error['data'] == null;
}

// 権限エラーは同じ要求を繰り返しても解決しないためです。

export function shouldRetryQuery(failureCount: number,
error: unknown): boolean {
    return !isAuthError(error) && !isForbiddenError(error)
    && failureCount < 3;
}

```

401 と 403 の再試行を止め、応答が無い更新を結果不明として分ける基準が1か所にまとまりました。ページごとに別の判定を書かないため、同じ通信状態なら同じ案内になります。

3 ページを置き換え、共通レイアウトとプロフィールを更新し、

`src/lib/query-error.ts` の内容を照合したら、Step 2.5 のテストを実行します。6 つのテストファイルが通れば、初回 500 と再取得 500 の表示、401・403 時の保護データの非表示、401 後の問い合わせ停止、登録完了マーカー、構造化された

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

500 応答のあとに編集画面と初期入力元が残ることを確認できます。文字を打ち直したあとの入力保持と、応答が無い更新の結果確認は、この33件のテストでは検査していません。

今日のまとめ

- ☐ error.tsxの動作を確認した(意図的にエラーを起こして表示確認)
- ☐ Error Boundaryの `error` と `reset` props を理解しました
- ☐ バグA: Optional Chainingなしのクラッシュを修正できました
- ☐ バグB: useEffect 依存配列ミスの無限ループを理解しました
- ☐ バグC: console.log 残りを Biome lint で検出・修正しました
- ☐ DevTools Console/Network/Elementsの使い分けが分かりました
- ☐ 初回500・再取得500・401・403の表示をテストしました
- ☐ 更新失敗時に入力を残し、応答なしを結果不明として扱いました
- ☐ `npm run lint` で `src` 以下と設定ファイルをチェックしました

つまずきポイント

`Cannot read properties of null`

原因

Optional Chainingがないためです。

解決方法

`?.` を追加してください。

Networkタブでリクエストが止まらない

原因

useEffect 依存配列にオブジェクトを指定しているためです。

解決方法

プリミティブ値に分解してください。

Biome lintのエラーが消えない

原因

自動修正できないルールのためです。

解決方法

手動でコードを修正してください。

error.tsxが表示されない

原因

開発モードではエラーオーバーレイが優先されるためです。

解決方法

本番ビルドで確認するか、オーバーレイを閉じてください。

今日学んだ用語

用語	意味
Error Boundary	描画中に投げられた例外を受け止めて 代替りの画面を出す仕組み

用語	意味
<code>error.tsx</code>	Next.js で Error Boundary の中身になるファイル。 <code>error</code> と <code>reset</code> を受け取る
<code>not-found.tsx</code>	存在しない URL を開いたときに出る画面のファイル
<code>reset()</code>	失敗した部分をもう一度描き直させる関数。 <code>error.tsx</code> が受け取る
<code>error.digest</code>	本番ビルドでサーバー側のエラーに付く短い符号。文言の代わりに届く
Optional Chaining	<code>?.</code> のこと。途中が <code>null</code> や <code>undefined</code> でも落ちずに <code>undefined</code> を返す
依存配列	<code>useEffect</code> の第2引数。ここに毎回新しく作る値を入れると再実行が止まらない
<code>noConsole</code>	消し忘れた <code>console.log</code> を見つける Biome のルール

理解チェック

今日書いたコードを見ながら答えてみてください。答えは各問のすぐ下にあります。

Q1. 「画面は出ているのにボタンを押しても何も起きない」とき `error.tsx` の画面に切り替わりますか。理由も答えてください。

A. 切り替わりません。`error.tsx` が受け止められるのは画面を描いている最中に投げられた例外だけだからです。`onClick` の中身は描画が終わったあとに動くので Console に赤い行が出るだけで画面はそのまま残ります。

Q2. 開発中に「文言がブラウザの Console に出たからこれはブラウザ側で起きたエラーだ」と判断できますか。

A. できません。開発モードはサーバー側で起きたエラーの文言もそのままブラウザへ送り届けるためです。文言が伏せられるのは本番ビルドのときで、そのときはサーバー側の文言が消えて `error.digest` という短い符号だけがブラウザへ渡ります。

Q3. Network タブに同じリクエストが何度も並んでいます。ステータスは全部 200 です。まずどちら側を疑いますか。

A. ブラウザ側です。サーバーは聞かれたことに正しく答え続けているだけで、おかしいのは同じことを繰り返し聞いているブラウザのほうだからです。原因は `useEffect` の依存配列に、毎回新しく作られるオブジェクトが入っていることです。

追加課題: 404 ページからタスク一覧へ戻る

存在しないページを開いた人に、作業へ戻るリンクを用意します。今日作った `not-found.tsx` を、別の戻り先へ応用しましょう。

前提はログイン済みで、今日の 404 画面が表示できることです。

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう

`src/app/not-found.tsx` の `Link` を探し、戻り先をタスク一覧に変えてください。リンクの文言も行き先に合わせます。URL と文言の両方を変えるのは押した後の画面を利用者が予測できるようにするためです。

ブラウザで `/exercise-day26-missing` を開き、404 画面からリンクを押します。アドレス欄が `/task` になり、タスク一覧が表示されれば成功です。

また 404 が出る場合は `href` が実在する `/task` と一致するか確認します。確認後はリンクの URL と文言を元へ戻してください。この確認で `error.tsx` の動作も確かめたことになるか、理解チェック Q1 と今日の 404 の説明から答えてみましょう。

答えは「なりません」です。存在しない URL の表示は `not-found.tsx` が担当します。この操作では、描画中の例外を受け止める `error.tsx` の動作は確認していません。

次回予告

Day 27 では Day 11・12 で作ったプロジェクト詳細のインライン表示とアーカイブ機能を、完成形と照合して仕上げます。クリックひとつでメンバー一覧やタスク一覧を確認でき、使い終わったプロジェクトをアーカイブで整理できるようになります。

次に読むもの

- 前の日: Day 25^{*1}
- 次の日: Day 27^{*2}
- 全体の地図: 学びのロードマップ^{*3}

1. <https://drive.google.com/file/d/1ZxIG1alOFSR758Rak5knuSA7A15gwcAj/view?usp=drivesdk>

- 目次: カリキュラム目次*⁴
- 詰まったとき: トラブルシューティング*⁵
- 言葉の意味: 用語集*⁶

奥付

タイトル	Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう
著者	磯貝光佑
版	第1版(2026年9月19日)

© 2026 磯貝光佑

本書は購入者個人の利用に限ります。本書に掲載されたコードの写経、および自分のプロジェクトへの転用・改変は自由です。本書(PDF・Markdown)および付属コードの再配布・転売・第三者との共有は、形態を問わず禁止します。

-
2. <https://drive.google.com/file/d/16zGgynKmh0LG4wF5u7p2xrkm5yunRZIX/view?usp=drivesdk>
 3. https://drive.google.com/file/d/10py_p-6ry4RDlxBSyzPn4rtzZe74ND-T/view?usp=drivesdk
 4. <https://drive.google.com/file/d/19g0cKLajEWi7s9LeWF804DB9j5kK1dt4/view?usp=drivesdk>
 5. <https://drive.google.com/file/d/1OyjFWiGvZBm9QKcnKiougPZidjsn7kqR/view?usp=drivesdk>
 6. <https://drive.google.com/file/d/1RtElBpzkvXsoTpj4CTKPko8jnQDcPsh/view?usp=drivesdk>