3. DN complet et RDN de chaque nœud

Type de nœud	RDN	DN complet	Fonction
Racine	dc=isestma	dc=isestma,dc=cm	Base de l'annuaire ISESTMA
OU	ou=etudiants	ou=etudiants,dc=isestma,dc=cm	Comptes étudiants
Utilisateur	uid=jndongo	uid=jndongo,ou=etudiants,dc=isestma,dc=cm	Étudiant fictif
Utilisateur	uid=makam	uid=makam,ou=etudiants,dc=isestma,dc=cm	Étudiant fictif
OU	ou=enseignants	ou=enseignants,dc=isestma,dc=cm	Comptes enseignants
Utilisateur	uid=pessomba	uid=pessomba,ou=enseignants,dc=isestma,dc=cm	Enseignant fictif
OU	ou=administration	ou=administration,dc=isestma,dc=cm	Personnel administratif
Utilisateur	uid=angono	uid=angono,ou=administration,dc=isestma,dc=cm	Personnel fictif
OU	ou=groupes	ou=groupes,dc=isestma,dc=cm	Groupes logiques
Groupe	cn=etudiants	cn=etudiants,ou=groupes,dc=isestma,dc=cm	Groupe des étudiants
Groupe	cn=enseignants	cn=enseignants,ou=groupes,dc=isestma,dc=cm	Groupe des enseignants
Groupe	cn=administration	cn=administration,ou=groupes,dc=isestma,dc=cm	Groupe du personnel administratif
OU	ou=machines	ou=machines,dc=isestma,dc=cm	Postes et équipements
Machine	cn=pc-lab-01	cn=pc-lab-01,ou=machines,dc=isestma,dc=cm	Poste de salle informatique fictif
Machine	cn=pc-bib-01	cn=pc-bib-01,ou=machines,dc=isestma,dc=cm	Poste de bibliothèque fictif
OU	ou=services	ou=services,dc=isestma,dc=cm	Comptes liés aux services
Compte technique	cn=ldap-svc	cn=ldap-svc,ou=services,dc=isestma,dc=cm	Compte de service LDAP fictif
Compte technique	cn=sauvegarde-svc	cn=sauvegarde-svc,ou=services,dc=isestma,dc=cm	Compte de service de sauvegarde fictif

4. Explication des DN et des RDN

Le **DN (Distinguished Name)** est le chemin complet d'une entrée dans l'arbre DIT. Il est composé de RDN séparés par des virgules et se lit de droite à gauche, du plus général au plus spécifique. Le **RDN (Relative Distinguished Name)** est le premier composant du DN ; il identifie l'entrée parmi les entrées qui partagent le même parent.

Exemple : `uid=jndongo,ou=etudiants,dc=isestma,dc=cm`

```
dc=isestma,dc=cm
■■■ ou=etudiants
■   ■■■ uid=jndongo
■   ■■■ uid=makam
■■■ ou=enseignants
■   ■■■ uid=pessomba
■■■ ou=administration
■   ■■■ uid=angono
■■■ ou=groupes
■   ■■■ cn=etudiants
■   ■■■ cn=enseignants
■   ■■■ cn=administration
■■■ ou=machines
■   ■■■ cn=pc-lab-01
■   ■■■ cn=pc-bib-01
■■■ ou=services
    ■■■ cn=ldap-svc
    ■■■ cn=sauvegarde-svc
```

5. Vérification de la cohérence

• Chaque entrée possède un DN complet unique dans l'arbre.
• Les RDN des entrées sœurs sont distincts sous leur même parent.
• Les OU séparent les grandes catégories : étudiants, enseignants, administration, groupes, machines et services.
• Les noms de comptes sont normalisés en minuscules et sans espaces pour faciliter leur administration.
• Les noms d'utilisateurs, de machines et de comptes techniques sont des exemples ; ils devront être remplacés ou confirmés à partir des données réelles du projet.

6. Justification des choix

La hiérarchie reprend les catégories recommandées dans le cours : utilisateurs, machines, services et groupes. Elle facilite les recherches par sous-arbre, la délégation de l'administration et l'application de politiques d'accès distinctes selon les branches. Les comptes techniques sont séparés des comptes personnels afin de limiter les confusions et de mieux contrôler leurs droits.

7. Conclusion

L'arbre DIT proposé constitue une base cohérente pour le futur déploiement LDAP de l'ISESTMA. Il pourra être enrichi si l'établissement souhaite séparer les filières, les sites ou les services. À l'étape suivante, il faudra analyser les classes d'objets et vérifier les attributs obligatoires et facultatifs de chaque entrée.

Référence au cours : Séance 02, pages 6 à 10 — hiérarchie, arbre DIT, DN, RDN et activité 2 « Construction d'un arbre DIT ».